




















LEGENDA MURATURE	
	muratura esistente
	nuova muratura del vano corsa dell'ascensore REI 60 (rif. esecutivi strutture)
 	nuovo tramezzo in muratura: blocchi di laterizio; blocchi di calcestruzzo

LEGGENDA DELLE FINITURE DI PAVIMENTI E PARETI	
	mantenimento e restauro del pavimento in battuto di cemento e intesi liscia
	rafforzamento del pavimento in piastrelle ceramiche con disegno in alluvione all'esterno
	mantenimento dell'investimento in piastrelle ceramiche esistenti
	nuovo pavimento in piastrelle di gres porcellanato antiscivolo (suggerita classe R10)
	nuovo pavimento in linoleum Classe 1
	parete in muratura intonacata e liscia con pittura a smalto
	parete prefabbricata in lastre di cartongesso intagliata con pittura a smalto
	riqualificazione pareti / solai con pannelli tipo "Duvonit"
	mantenimento dell'investimento in piastrelle ceramiche esistenti
	nuovo investimento in piastrelle di gres porcellanato

LEGENDA SIMBOLI GRAFICI	
	porta resistente a fuoco REI ss
	termosifoni: -mantenimento esistente -espandimento esistente -nuovo
	locale con ventilazione meccanica Ø125 mm minima 5 ricambi/ora
	superficie di ventilazione complessiva parti o superiore a 1,00 mq (impianto di rilevazione in corso)

COMMITTENTE:		COMUNE DI TRIESTE	
		codice opera 16058	
		<b>NIDO TUTTIBIMBI DI VIA CABORO 2</b>	
		INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO, ADEGUAMENTO NORMATIVO PER CPI E L.R.20 2005	
<b>PROGETTO ESECUTIVO</b>			
P-01		progetto: pianta piano terra	
		scala	1: 50
		data	20 settembre 2018

File: D:\orio\20190920\1192\_108\_1\_290\studio\Daegni\Asilo-Tutl i bimbi 17\_19\ESSECUTIVO\Ozampe\Asilo-Tutl i bimbi 17\_19 ESSECUTIVO 20190920-CONSEGNA AGGIORN. EDILE.dwg



LEGGE INTERVENTI SULLE AREE ESTERNE	
A-01	Consolidamento strutturale localizzato del muro di ricinzione su tralicci in blocco di pietra ammassata
A-02	rimozione dell'intonaco esistente, pulitura e verniciatura antiruggine della superficie muraria esistente
A-03	pulitura, eventuale sigillatura e trattamento protettivo della muratura ai blocchi di pietra ammassata
A-04	rimozione e rifinitura dell'intonaco sul parapetto pieno di aggrasso in cemento, rifinitura delle ringhiere e del cancello con verniciatura antiruggine e ritruffatura in anallergici
A-05	manutenzione dei parapetti metallici, delle ringhiere e del cancello con verniciatura antiruggine e ritruffatura in anallergici
A-06	rafforzamento della muratura esistente con cemento armato (pозволено по указанию Д.С.Д.)
B-01	esecuzione di lavori di accesso per abbassamento barriere antichiodine: voir l'arché 8
B-02	esecuzione di parapetto per la creazione di uno spazio ciclo voir l'arché 8
B-03	modifiche alla scala esterna per permettere l'accesso ai bambini voir l'arché 8

articolo	descrizione d'uso	superficie (mq)	altezza (mt)	intervento	partire	fine
					inizio	scopo
p-0.01	alto di ingresso	5.40	2.65	ceramica antiscivolo (R10)	Integrità	conservato a qualsiasi
p-0.02	alto	23.50	2.65	ceramica antiscivolo (R10)	Integrità	conservato a qualsiasi
p-0.03	cucina	30.35	2.75	ceramica antiscivolo (R10)	ceramica 10.20m e Integrità	conservato a qualsiasi
p-0.03 b	dampigro della cucina	3.12	2.75	ceramica antiscivolo (R10)	Integrità	conservato a qualsiasi
p-0.04	locale fagiotteri	6.95	2.75	ceramica antiscivolo (R10)	ceramica 10.20m e Integrità	conservato a qualsiasi
p-0.05	dispensa	4.45	2.75	ceramica antiscivolo (R10)	ceramica 10.20m e Integrità	conservato a qualsiasi
p-0.06	dampigro / spogliatoio lavanti	17.50	2.75	ceramica antiscivolo (R10)	Integrità	conservato a qualsiasi
p-0.07	lavanti - zona abbà	41.00	2.60	pavimento unico (vedere D.L.)	Integrità	conservato a qualsiasi
p-0.08	lavanti - zona cambio	6.20	2.75	ceramica antiscivolo (R10)	ceramica 10.20m e Integrità	conservato a qualsiasi
p-0.09	lavanti - zona sonno	31.80	2.60	pavimento unico (vedere D.L.)	Integrità	conservato a qualsiasi
p-0.10	spogliatoi	2.75	2.75	ceramica antiscivolo (R10)	Integrità	conservato a qualsiasi
p-0.11	spogliatoi	3.00	2.75	ceramica antiscivolo (R10)	Integrità	conservato a qualsiasi
p-0.12	lavandini	4.50	2.75	restauri battenti di ceramica esistente	integrità e finitura esistente e Integrità	conservato a qualsiasi
p-0.13	dampigro / spogliatoio medio-grandi	19.12	2.75	ceramica antiscivolo (R10)	Integrità	conservato a qualsiasi
p-0.14	dampigro	16.96	2.75	ceramica antiscivolo (R10)	Integrità	conservato a qualsiasi
p-0.15	deposito	3.96	2.75	ceramica antiscivolo (R10)	Integrità	conservato a qualsiasi
p-0.16	spogliatoio personale femminile	25.20	2.75	ceramica antiscivolo (R10)	ceramica 10.20m e Integrità	conservato a qualsiasi
p-0.17	doccia personale femminile	0.90	2.75	ceramica antiscivolo (R10)	ceramica 10.20m e Integrità	conservato a qualsiasi
p-0.18	doccia personale femminile	0.90	2.75	ceramica antiscivolo (R10)	ceramica 10.20m e Integrità	conservato a qualsiasi
p-0.19	doccia personale femminile	0.90	2.00	ceramica antiscivolo (R10)	ceramica 10.20m e Integrità	conservato a qualsiasi
p-0.20	wc personale femminile	2.75	2.00	ceramica antiscivolo (R10)	ceramica 10.20m e Integrità	conservato a qualsiasi
p-0.21	wc personale femminile	1.50	2.00	ceramica antiscivolo (R10)	ceramica 10.20m e Integrità	conservato a qualsiasi
p-0.22	bagno disabili	4.97	2.75	ceramica antiscivolo (R10)	ceramica 10.20m e Integrità	conservato a qualsiasi
p-0.23	deposito	7.65	2.75	ceramica antiscivolo (R10)	Integrità	conservato a qualsiasi
p-0.24	deposito	8.05	2.75	ceramica antiscivolo (R10)	Integrità	conservato a qualsiasi
p-0.25	cerchia termica	5.85	2.75	esistente	esistente	esistente
p-0.01	vivo scale	-	-	restauri gradini livello scivolo	Integrità	conservato a qualsiasi

ABACO DELLE NUOVE PORTI INTERNE						
Codice	Pressione	Larghezza (m)	Altezza (m)	Area	Manovra / Finitura	Tipo
<b>RE-01</b>	0,01-0,02	1,80	0,20	2,20 (2,65) 3	accioio verniciato trasparente	A
<b>RE-02</b>	0,01-0,02	1,20	0,20	1	accioio verniciato	D
<b>RE-03</b>	0,01-0,02	1,20	0,20	1	accioio verniciato	D
<b>RE-05</b>	0,01-0,02	1,80	0,20	1	legno turchese e laccato satinato	F
<b>RE-06</b>	0,01-0,02	1,20	0,20	1	accioio verniciato	G
<b>RE-07</b>	0,01-0,02	1,20	0,20	1	accioio verniciato trasparente	B
<b>RE-08</b>	0,01-0,02	1,20	0,20	1	accioio verniciato trasparente	C
<b>RE-09</b>	0,01-0,02	1,20	0,20	1	legno turchese e laccato satinato	I
<b>RE-10</b>	0,01-0,02	1,20	0,20	1	legno turchese e laccato satinato	I
<b>RE-11</b>	0,01-0,02	1,20	0,20	1	accioio verniciato	F
<b>RE-12</b>	0,01-0,02	1,20	0,20	1	accioio verniciato trasparente	E
<b>RE-13</b>	0,01-0,02	1,20	0,20	1	legno turchese e laccato satinato	H
<b>RE-14</b>	0,01-0,02	1,20	0,20	1	accioio verniciato	G
<b>RE-15</b>	0,01-0,02	1,20	0,20	1	accioio verniciato	G
<b>RE-16</b>	0,01-0,02	1,20	0,20	1	legno turchese e laccato satinato	I
<b>RE-17</b>	0,01-0,02	1,20	0,20	1	legno turchese e laccato satinato	I
<b>RE-18</b>	0,01-0,02	1,20	0,20	1	legno turchese e laccato satinato	I
<b>RE-19</b>	0,01-0,02	1,20	0,20	1	legno turchese e laccato satinato	N
<b>RE-20</b>	0,01-0,02	1,20	0,20	1	accioio verniciato	G
<b>RE-21</b>	0,01-0,02	1,20	0,20	1	accioio verniciato	G

ABACO DELLE PORTE ESTERNE DA MANTENERE E RESTAURARE CON LIEVI MODIFICHE						
Codice	Posizione	Larghezza (m)	Altezza (m)	Anto	Materiale / Finitura	Note
p-e_01	esterno_01	1.40	2.40	2	legno verniciato con specchiature vetro e infornata	carriare il verso di apertura (verso esterno)

ALBAICO DELLE PORTE ESTERNE DA SOSTITUIRE						
Codice	Posizione	Larghezza (m)	Altezza (m)	Arta	Materiale / Finitura	Note
Np-e_02	esterno-Q_07	1.45	2.85	2	PVC bianco in analogia ai serramenti	sopraluogo superiore fisso
Np-e_03	esterno-Q_08	1.45	2.85	2	PVC bianco in analogia ai serramenti	sopraluogo superiore a ribalta
Np-e_04	esterno-vs_01	0.70	2.20	1	acciaio/alluminio verniciata verde	-