








LEGENDA DEI PAVIMENTI	
	raffronto del pavimento in piastrelle ceramiche antiridondolo con disegno a linee allineate orizzontali
	mantenimento del pavimento esistente in battuto con locali sigillature e trattamento superficiale protettivo
	mantenimento del pavimento in piastrelle ceramiche esistente
	pavimento in piastrelle di gres porcellanato antiridondolo per interni (indicazioni D.L.)
	pavimento in piastrelle di gres porcellanato antiridondolo e antigiverno per esterni (in analogia attuale territorio)
	pavimento in tegole o piastre vitifili fittanti con texture a imitazione del gres (indicazioni D.L.)
	pavimento in doghe o piastre vitifili fittanti con texture a imitazione del legno (indicazioni D.L.) con isolamento termico

LEGAZIONE INTERVENTI SULLA AREE ESTERNE	
A+01	Consolidamento strutturale localizzato del mulo di recinzione su stacca in blocchi di pietra anenusa
A+02	rimozione dell'intralcio esistente, pulizia generale consolidamento perimetrale della superficie muraria sottostante da mantenere a vista
A+03	placca, overcalli sigillatura e trattamento protettivo della muratura in blocchi di anenusa
A+04	raccomando e integrabriglia di ferro con parapetto piano di recinzione su stacca e imitazione rete metallica
A+05	rimozione dei parapetti esistenti, delle ringhiere e del cancello con trattamento protettivo antiruggine e antiruggine in acciaio
A+06	raccomando della pavimentazione esistente in cemento battuto (oppure su indicazioni della D.L.)
R-07	esecuzione di campo di accesso per attrezzature base antiaerazione, viale 0x8m
R-08	esecuzione di pianterreno per la creatore di uno spazio campo: viale 0x8m
B-09	modificare alla scala esistente per agevolare la salita/partenza alla scala esistente

Luigi Eranio 257609261192.168.T.200studioDisegniAsilo.Tut8 i binai 17_10 ESSECUTIVO 01stangerAsilo.Tut8Binai 17_10 ESSECUTIVO 20180920 COMECONA ADOPORN. EDILE.dwg

