

ELENCO ARREDI NIDO D'INFANZIA DI ROIANO – VIA MONTORSINO – TRIESTE

INGRESSO SC_02 (sup 24.7 mq – h 3.00)

INGRESSO – TUTTO IGNIFUGO CLASSE I – VIA DI FUGA

Elenco arredi

Pos.	DESCRIZIONE	DETTAGLIO TECNICO	Dimensioni in cm	U.M.	Q.TA'
1	BACHECA ANTE VETRO SCORREVOLI CON SERRATURA	STRUTTURA IN ALLUMINIO ANODIZZATO CON ANGOLI ARROTONDATI. FONDO IN LAMINATO BIANCO MAGNETICO. ANTE SCORREVOLI IN VETRO A NORMA CON SERRATURA. ANGOLI ARROTONDATI IN MATERIALE PLASTICO.	90x120	PZ	1
2	PORTAOMBRELLI – DA FISSARE ALLA PARETE	RASTRELLIERA PORTA-OMBRELLI A FORMA SEMICIRCOLARE REALIZZATA IN ACCIAIO INOX, VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE; DOTATA DI VASCHETTA RACCOGLI GOCCE ESTRAIBILE IN LAMIERA ZINCATA. CAPIENZA 25 OMBRELLI.	90x25x50h	PZ	1
3	LAVAGNA MAGNETICA BIANCA CON CORNICE	LAVAGNA IN LAMINATO MAGNETICA CON CORNICE IN LEGNO MASSICCIO LUCIDATO AL NATURALE. COMPRESO IL FISSAGGIO A MURO.	120x90h	PZ	2
4	MENSOLA STUDIO/TAVOLINO A PARETE	REALIZZATA IN MULTISTRATO DI BETULLA. PIANO DI APPOGGIO IN MULTISTRATO DI BETULLA PLACCATO IN LAMINATO PLASTICO, SPESSORE MM. 0,9, COLORE BIANCO MAGNOLIA, IGNIFUGO DI CLASSE 1. PARTI IN LEGNO VERNICIATE AL NATURALE CON VERNICE IGNIFUGA DI CLASSE 1. FISSAGGIO A PARETE INCLUSO.	100x47,5x45h	PZ	1
5	CESTINO GETTA CARTE, CAPACITÀ 16,5 LITRI	REALIZZATO IN POLIPROPILENE ANTIURTO E LAVABILE, CON BORDI ROVESCIAI PER AGEVOLARE LA PRESA E IL TRASPORTO	Diam.31x32,5h	PZ	1
6	OROLOGIO A PARETE	OROLOGIO AL QUARZO CON NUMERI NERI, SFONDO BIANCO, CORNICE BLU – COMPRESO IL FISSAGGIO A MURO	Diam. 30	PZ	1
7	PORTADEPLIANT DA PARETE 3 SCOMPARTI	PORTADEPLIANT DA PARETE IN PLASTICA ANTIURTO SATINATA MODULARE 3 TASCHE FORMATO A4 – COMPRESO IL FISSAGGIO A MURO	24x15x57h	PZ	2
8	TAVOLO QUADRATO	PIANO COSTRUITO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 21 MM RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO NEL COLORE MAGNOLIA FINITURA OPACA ANTIABBAGLIANTE. BORDI E SPIGOLI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. GAMBE IN LEGNO MASSELLO DI FAGGIO LUCIDATE AL NATURALE.	65x65x42h	PZ	1
9	POLTRONA ADULTI	RIVESTIMENTO ESTERNO TIPO ECOPELLE CLASSE IGNIFUGA 1, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, O CON SAPONE, LAVABILE ANCHE IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40° . INTERNO IN POLIURETANO A CELLULA APERTA CLASSE IGNIFUGA 1. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	55x65x40/70h	PZ	2
10	PARASPIGOLO IN E.V.A.	PARASPIGOLO A L IN ETILENE VINIL ACETATO (E.V.A.) ATOSSICO, ANTIMUFFA ED ANTIBATTERICO. LARGHEZZA INTERNA: MINIMA 4,1+4,1 CM LARGHEZZA ESTERNA: MINIMA 10 (5+5) CM DENSITÀ: MIN. 150 KG./MC. COLORI: VARI DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE. COMPLETO DI POSA IN OPERA MEDIANTE COLLANTE ADATTO. CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE EN 1177 (ASSORBIMENTO URTI) UNI EN 71-3 (SICUREZZA GIOCATTOLI: MIGRAZIONE ELEMENTI) EN 1122:2001 (CONTENUTO DI CADMIO) AL REG. CE N. 1907/2006 (REACH) ICQ CH047V1 (CONTENUTO DI STAGNO) ALLA DIRETTIVA ROHS 2002/95/CE (ATOSSICITÀ).	sp. 0,8 – 100h	PZ	9

ACCOGLIENZA LATTANTI SB_15 (sup 38.7 mq – h 2.70)

ACCOGLIENZA LATTANTI

Elenco arredi

Pos.	DESCRIZIONE	DETTAGLIO TECNICO	Dimensioni in cm	U.M.	Q.TA'
11	FASCIATOIO CON SCALETTA A SCOMPARSA COMPLETO DI PORTAROTOLO	STRUTTURA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE MM 18 LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI. UN ANTA BATTENTE E UNA CON SCALETTA A SCOMPARSA INCORPORATA, IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE) BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE. RIPIANI REGOLABILI E REGGIRIPIANI IN METALLO CON PERNO VERTICALE DI BLOCCAGGIO. PIANO FASCIATOIO DOTATO DI 3 SPONDINE, INTERNO IN POLIURETANO A CELLULA APERTA IGNIFUGA CLASSE 1. RIVESTIMENTO ESTERNO IN MATERIALE PLASTICO, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, LAVABILE, IGNIFUGO CLASSE 1.IM. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. COMPLETO DI PORTAROTOLO.	100x74x96h	PZ	1
12	APPENDIABITI A MURO A FORMA CONVESSA	STRUTTURA A FORMA CONVESSA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 15 MM. COLORATO (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE) CON BORDI ARROTONDATI. DOTATO DI 3 POMOLI IN LEGNO MASSELLO DI FAGGIO ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. COMPRESO IL FISSAGGIO A MURO.	Max 60x10h	PZ	1
13	POLTRONA ADULTI	RIVESTIMENTO ESTERNO TIPO ECOPELLE CLASSE IGNIFUGA 1, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, O CON SAPONE, LAVABILE ANCHE IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40° . INTERNO IN POLIURETANO A CELLULA APERTA CLASSE IGNIFUGA 1. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	55x65x40/70h	PZ	1
14	DIVANO ADULTI	RIVESTIMENTO ESTERNO TIPO ECOPELLE CLASSE IGNIFUGA 1, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, O CON SAPONE, LAVABILE ANCHE IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40° . INTERNO IN POLIURETANO A CELLULA APERTA CLASSE IGNIFUGA 1. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	130x65x40/70h	PZ	1
15	CESTINO GETTA CARTE, CAPACITÀ 16,5 LITRI	REALIZZATO IN POLIPROPILENE ANTIURTO E LAVABILE, CON BORDI ROVESCIAI PER AGEVOLARE LA PRESA E IL TRASPORTO	Diam.31x32,5h	PZ	1
16	CONTENITORE IGENICO PER PANNOLINI	CONTENITORE IGENICO MAXI PER PANNOLINI CON MANIGLIE UTILIZZABILE CON SACCHETTI DI PLASTICA TRADIZIONALI – CAPIENZA 50 PANNOLINI	70h	PZ	1
17	LAVAGNA MAGNETICA BIANCA CON CORNICE	LAVAGNA IN LAMINATO MAGNETICA CON CORNICE IN LEGNO MASSICCIO LUCIDATO AL NATURALE. COMPRESO IL FISSAGGIO A MURO. LARGHEZZA MASSIMA 90 CM.	Max 90x120h	PZ	1
18	ARMADIETTI SPOGLIATOIO SOVRAPPosti 16 POSTI 8 ANTE, CON SUPPORTO PLEXIGLASS PORTAFOTO	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE) BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. DOTATO DI 8 VANI CON 16 APPENDIABITI E 8 CASELLE SUPERIORI, SUPPORTO PLEXIGLASS PORTAFOTO (N. 2 PER ANTA)	138x41x148h	PZ	2

19	ARMADIETTI SPOGLIATOIO SOVRAPPPOSTI 8 POSTI 4 ANTE, CON SUPPORTO PLEXIGLASS PORTAFOTO	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE) BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. DOTATO DI 4 VANI CON 8 APPENDIABITI E 4 CASELLE SUPERIORI, SUPPORTO PLEXIGLASS PORTAFOTO (N. 2 PER ANTA)	70x41x148h	PZ	1
20	PEDANA 4 VANI – TRE CON BASE ED UNO PASSANTE	STRUTTURA REALIZZATA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. BASE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, 4 VANI – TRE CON BASE ED UNO PASSANTE	65,5x65,5x20h	PZ	2
21	PEDANA 1 VANO	STRUTTURA REALIZZATA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. CON BASE	33,5x33,5x20h	PZ	1
22	POUF ANGOLARE DA ABBINARE ALLA PEDANA 1 VANO	RIVESTIMENTO ESTERNO TIPO ECOPELLE CLASSE IGNIFUGA 1, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLTE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, O CON SAPONE, LAVABILE ANCHE IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. INTERNO IN POLIURETANO A CELLULA APERTA CLASSE IGNIFUGA 1. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	65x65x20h	PZ	1
23	POUF MORBIDO H. 30	INTERNO IN MICROGRANULI DI POLIESTERE. RIVESTIMENTO ESTERNO IN TESSUTO CLASSE IGNIFUGA 1.1M, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLTE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	29x29x30h	PZ	3
24	POUF MORBIDO H. 40	INTERNO IN MICROGRANULI DI POLIESTERE. RIVESTIMENTO ESTERNO IN TESSUTO CLASSE IGNIFUGA 1.1M, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLTE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	29x29x40h	PZ	1
25	PANCHETTA OVALE MORBIDA	RIVESTIMENTO ESTERNO TIPO ECOPELLE CLASSE IGNIFUGA 1, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLTE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, O CON SAPONE, LAVABILE ANCHE IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. INTERNO IN POLIURETANO A CELLULA APERTA CLASSE IGNIFUGA 1. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	100x30x25h	PZ	2
26	PARASPIGOLO IN E.V.A.	PARASPIGOLO A L IN ETILENE VINIL ACETATO (E.V.A.) ATOSSICO, ANTIMUFFA ED ANTIBATTERICO. LARGHEZZA INTERNA: MINIMA 4,1+4,1 CM LARGHEZZA ESTERNA: MINIMA 10 (5+5) CM DENSITA': MIN. 150 KG./MC. COLORI: VARI DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE. COMPLETO DI POSA IN OPERA MEDIANTE COLLANTE ADATTO. CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE EN 1177 (ASSORBIMENTO URTI) UNI EN 71-3 (SICUREZZA GIOCATTOLI: MIGRAZIONE ELEMENTI) EN 1122:2001 (CONTENUTO DI CADMIO) AL REG. CE N. 1907/2006 (REACH) ICQ CH047V1 (CONTENUTO DI STAGNO) ALLA DIRETTIVA ROHS 2002/95/CE (ATOSSICITÀ).	sp. 0,8 – 100h	PZ	12

CAMBIO SB_13 (sup 12.4 mq – h 2.70)

BAGNO LATTANTI

Elenco arredi

Pos.	DESCRIZIONE	DETTAGLIO TECNICO	Dimensioni in cm	U.M.	Q.TA'
27	FASCIATOIO CON SCALETTA A SCOMPARSA COMPLETO DI PORTAROTOLO	STRUTTURA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE MM 18 LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI. UN ANTA BATTENTE E UNA CON SCALETTA A SCOMPARSA INCORPORATA, IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE) BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE. RIPIANI REGOLABILI E REGGIRIPIANI IN METALLO CON PERNO VERTICALE DI BLOCCAGGIO. PIANO FASCIATOIO DOTATO DI 3 SPONDINE, INTERNO IN POLIURETANO A CELLULA APERTA IGNIFUGA CLASSE 1. RIVESTIMENTO ESTERNO IN MATERIALE PLASTICO, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, LAVABILE, IGNIFUGO CLASSE 1.1M. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. COMPLETO DI PORTAROTOLO.	100x74x96h	PZ	2
28	PENSILE 4 CASELLINE PER PANNOLINI E PRODOTTI CAMBIO	STRUTTURA E RIPIANI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE MINIMO MM.15 LUCIDATO AL NATURALE CON VERNICE ATOSSICA, BORDI E SPIGOLI ARROTONDATI E LUCIDATI. SCHIENA A VISTA SPESSORE MINIMO MM.6 IN NOBILITATO. COMPRESO IL FISSAGGIO AL MURO CON IDONEA FERRAMENTA.	75x22x37,5h	PZ	2
29	CONTENITORE IGENICO MAXI PER PANNOLINI	CONTENITORE IGENICO MAXI PER PANNOLINI CON MANIGLIE UTILIZZABILE CON SACCHETTI DI PLASTICA TRADIZIONALI – CAPIENZA 75 PANNOLINI	92h	PZ	2
30	CESTINO GETTA CARTE, CAPACITÀ 16,5 LITRI	REALIZZATO IN POLIPROPILENE ANTIURTO E LAVABILE, CON BORDI ROVESCIAI PER AGEVOLARE LA PRESA E IL TRASPORTO	Diam.31x32,5h	PZ	2
31	CASELLARIO PORTACIUCCI – 20 POSTI	STRUTTURA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE MINIMO MM.15 LUCIDATO AL NATURALE CON VERNICE ATOSSICA, BORDI E SPIGOLI ARROTONDATI E LUCIDATI. SCHIENA A VISTA SPESSORE MINIMO MM.6 IN NOBILITATO (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE). COMPRESO IL FISSAGGIO AL MURO CON IDONEA FERRAMENTA.	57x12x46h	PZ	1
32	PANCHETTA OVALE MORBIDA	RIVESTIMENTO ESTERNO TIPO ECOPELLE CLASSE IGNIFUGA 1, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLTE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, O CON SAPONE, LAVABILE ANCHE IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. INTERNO IN POLIURETANO A CELLULA APERTA CLASSE IGNIFUGA 1. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	100x30x25h	PZ	2
33	ARMADIO ALTO PER N. 20 VASCHETTE	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE). PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM.	70x41x190h	PZ	1
34	VASCHETTE CON COPERCHIO	CASSETTE IN PLASTICA TRASPARENTE COMPLETE DI COPERCHIO TRASPARENTE E COPPIA DI BINARI CON FERMOCORSA PER IL MOBILE DI CUI ALLA POSIZIONE PRECEDENTE	31x38x15h	PZ	20
35	SPECCHIO TONDO DECORATO	CORNICE SAGOMATA A FORMA DI FIORE O ANALOGA FINITURA (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE) E TELAIO INTERNO IN AGGLOMERATO LIGNEO (MDF) SPESSORE MM.19, LACCATO OPACO ANTIGRAFFIO, SPECCHIO DI SICUREZZA. COMPRESO IL FISSAGGIO A MURO.	diam. 50/75	PZ	1

SOGGIORNO-PRANZO SB_14 (sup 53.7 mq – h 2.70)

PRANZO/ATTIVITA' LATTANTI (18+2)

Elenco arredi

Pos.	DESCRIZIONE	DETTAGLIO TECNICO	Dimensioni in cm	U.M.	Q.TA'
36	TAVOLO PAPPÀ – A SEMICERCHIO NIDO	PIANO COSTRUITO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 21 MM RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO NEL COLORE MAGNOLIA FINITURA OPACA ANTIABBLAGIANTE. BORDI E SPIGOLI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. GAMBE IN LEGNO MASSELLO DI FAGGIO LUCIDATE AL NATURALE.	Minimo 140x90x40h massimo 150x120x42h	PZ	1
37	SEGGIOLONE IN LEGNO	STRUTTURA IN LEGNO MASSELLO DI FAGGIO, PIANO DI SEDUTA E SCHIENALE IN LEGNO MULTISTRATO LUCIDATO E VERNICIATO AL NATURALE CON BRACCIOLI E SPONDINA DI CONTENIMENTO. PIEDINI DI APPOGGIO ANTISCIVOLO.	Misure indicative 43x49h63h seduta 31h	PZ	5
38	IMBOTTITURA E CINTURINO PER SEGGIOLONE	REALIZZATO IN POLIURETANO ESPANSO E RIVESTITO IN SIMILPELLE COLORATA E LAVABILE. IGNIFUGO DI CLASSE 1 IM PER SEGGIOLONE DELLA POSIZIONE PRECEDENTE	PER SEGGIOLONE	PZ	5
39	RIDUTTORE PER SEGGIOLONE (ULTERIORE ALL'IMBOTTITURA)	REALIZZATO IN POLIURETANO ESPANSO E RIVESTITO IN SIMILPELLE COLORATA E LAVABILE. IGNIFUGO DI CLASSE 1 IM PER SEGGIOLONE	PER SEGGIOLONE	PZ	5
40	TAVOLO QUADRATO	PIANO COSTRUITO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 21 MM RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO NEL COLORE MAGNOLIA FINITURA OPACA ANTIABBLAGIANTE. BORDI E SPIGOLI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. GAMBE IN LEGNO MASSELLO DI FAGGIO LUCIDATE AL NATURALE.	65x65x42h	PZ	3
41	SEGGIOLINA CON BRACCIOLI	STRUTTURA IN LEGNO MASSELLO DI FAGGIO, MONTANTI E I TRAVERSI SEZIONE MM 32X32, PIANO DI SEDUTA A DOGHE, SCHIENALE A FORMA ANATOMICA SEZIONE MM 90X20. BRACCIOLI DI CONTENIMENTO NON SPORGENTI DAL PROFILO DELLA STRUTTURA PORTANTE. PIEDINI DI APPOGGIO ANTISCIVOLO.	34x30x47h – seduta 22	PZ	20
42	IMBOTTITURA PER SEGGIOLINA CON BRACCIOLI	REALIZZATO IN POLIURETANO ESPANSO E RIVESTITO IN SIMILPELLE COLORATA E LAVABILE. IGNIFUGO DI CLASSE 1 IM PER SEDIA DELLA POSIZIONE PRECEDENTE	26x29x25h – bracciolo 13h	PZ	20
43	CINGHIETTE PER SEGGIOLINA CON BRACCIOLI	CINGHIE DI CONTENIMENTO GIROVITA CON SPARTIGAMBE. COMPLETE DI ELEMENTI DI FISSAGGIO ALLA SEGGIOLINA CON BRACCIOLI		PZ	20
44	SGABELLO BASSO SU RUOTE PER EDUCATRICI CON SCHIENALINO	STRUTTURA PORTANTE A 5 RAZZE REALIZZATA IN TUBOLARE DI FERRO SEZIONE MM 20 CURVATO E VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE. SEDILE ROTONDO IN LEGNO MULTISTRATI DI FAGGIO SPESSORE MINIMO MM 15 LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI. SU RUOTE	DIAM. 30 x 28/58h	PZ	4
45	TAVOLO QUADRATO TELESCOPICO FORMATO DA TRE TAVOLI QUADRATI A SCOMPARSA	PIANO COSTRUITO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 21 MM RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO NEL COLORE MAGNOLIA FINITURA OPACA ANTIABBLAGIANTE. BORDI E SPIGOLI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. GAMBE IN MULTISTRATO DI BETULLA O LEGNO MASSELLO DI FAGGIO LUCIDATE AL NATURALE.	83x77/197x44/46,5/49h	PZ	1
46	PARETE DIVISORIA FISSATA A PARETE SU UN LATO	STRUTTURA REALIZZATA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE MIN MM.18, LUCIDATURA AL NATURALE, BORDI ARROTONDATI. TELAI LATERALI IN LEGNO MASSELLO DI FAGGIO ARROTONDATO E LUCIDATO AL NATURALE. COMPOSIZIONE UN PANNELLO DIVISORIO CUCU' ED UNO PIENO CON FINITURA SENSORIALE NELLA PARTE INTERNA E DECORATIVA SULL'ALTRA – UNA PARTE FISSATA A MURO	200x100h	PZ	1
47	SPECCHIO IMBOTTITO	SPECCHIO CON CORNICE IMBOTTITA, IGNIFUGO DI CLASSE 1IM, ANTIMACCHIA, VETRO DI SICUREZZA, COLORE DELLA CORNICE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE	150x100h	PZ	1
48	BASTONE CORRIMANO – PER SPECCHIO IMBOTTITO	BASTONE CORRIMANO IN TORNITO DI LEGNO DIAMETRO MM 25 LUCIDATO AL NATURALE CON SUPPORTI PER L'APPLICAZIONE A MURO. COMPRESO IL FISSAGGIO A MURO	180	PZ	1
49	TAPPETO MORBIDO UNIBILE CON VELCRO	IMBOTTITURA IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ 25 KG/MC IGNIFUGO IN CLASSE 1.IM. RIVESTIMENTO ESTERNO IN TESSUTO CLASSE IGNIFUGA 1.IM, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLÈ AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. FONDO ANTISCIVOLO UNIBILI FRA LORO CON VELCRO A FORMARE UN QUADRATO DA 2MT X 2MT	200x100x3h	PZ	2
50	MOBILE BASSO CON RUOTE	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE) BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE. RUOTE PIROETTANTI IN NYLON CON SISTEMA DI FRENO A BLOCCAGGIO. FORNITO COMPLETO DI SERRATURA E CHIAVI. PARTI IN LEGNO VERNICIATE AL NATURALE CON VERNICE IGNIFUGA DI CLASSE 1.	75x37,5x75h + ruote	PZ	3
51	CONTENITORE PER GIOCHI MORBIDO	REALIZZATO IN SCHIUMA E TELA RIVESTITA. COLORI: ARANCIONE/ARANCIONE CHIARO O BLU CHIARO/BLU O VERDE/VERDE CHIARO. CON I LATI STACCABILI CHE PERMETTONO DI SISTEMARLI FACILMENTE IN UNO SPAZIO RIDOTTO.	48x48x24h	PZ	6
52	ARMADIO ALTO A DUE ANTE CON SERRATURA	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE) BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. FORNITO COMPLETO DI SERRATURA E CHIAVI.	104x41xh190	PZ	2
53	ARMADIO ALTO CON DUE ANTE CON SERRATURA SOTTO, ANTA A RIBALTA CENTRALE E DUE VANI A VISTA IN ALTO	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE 6 MM. (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE) ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE) BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. CERNIERE IN METALLO, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE O COLORATE. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE O COLORATI ALTEZZA 100 MM. DUE ANTE INFERIORI CON SERRATURA E CHIAVI, UN'ANTA CENTRALE A RIBALTA CON CERNIERE A BRACCETTO CHE CREA UN PIANO SCRITTOIO, DUE VANI SUPERIORI A GIORNO.	104x41xh190	PZ	1
54	MOBILE PRIMI PASSI TUNNEL	STRUTTURA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA NATURALE O COLORATO CON TINTE TRASPARENTI / AGGLOMERATO LIGNEO RIVESTITO. TUNNEL DI PASSAGGIO, PARTE SUPERIORE TRASPARENTE (PLEXIGLASS), INTERNAMENTE DOTATA DI ELEMENTI UTILI ALLA SCOPERTA SENSORIALE, CUSCINO SAGOMATO INTERNO IN ECOPELLE CON INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO, IGNIFUGO CLASSE 1IM	66x66x60h	PZ	1
55	MOBILE PRIMI PASSI SPECCHIANTE	STRUTTURA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA NATURALE O COLORATO CON TINTE TRASPARENTI / AGGLOMERATO LIGNEO RIVESTITO. UNO O PIU' TUNNEL DI PASSAGGIO, SPECCHI ED ALTRI ELEMENTI UTILI ALLA SCOPERTA SENSORIALE	66x66x60h	PZ	1

56	PEDANA ROTONDA CON SPECCHIO	STRUTTURA IN MULTISTRATO DI BETULLA CON PIANO SPECCHIANTE DI SICUREZZA	diam.75x20h	PZ	1
57	MENSOLA CON FIANCHI COLORATI	STRUTTURA REALIZZATA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM. LUCIDATO AL NATURALE, BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. FIANCHETTI IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 15 MM. LUCIDATO AL NATURALE (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE)	120x26x33h	PZ	2
58	POLTRONA ADULTI	RIVESTIMENTO ESTERNO TIPO ECOPELLE CLASSE IGNIFUGA 1, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLTE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, O CON SAPONE, LAVABILE ANCHE IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40° . INTERNO IN POLIURETANO A CELLULA APERTA CLASSE IGNIFUGA 1. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	55x65x40/70h	PZ	1
59	CUSCINO ABRACCIO MINI / MEZZALUNA	INTERNO IN MICROGRANULI DI POLIESTERE O FALDA. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE CLASSE IGNIFUGA 1.IM, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLTE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40° . COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	Diam.55x20h	PZ	5
60	PARASPIGOLO IN E.V.A.	PARASPIGOLO A L IN ETILENE VINIL ACETATO (E.V.A.) ATOSSICO, ANTIMUFFA ED ANTIBATTERICO. LARGHEZZA INTERNA: MINIMA 4,1+4,1 CM LARGHEZZA ESTERNA: MINIMA 10 (5+5) CM DENSITA': MIN. 150 KG./MC. COLORI: VARI DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE. COMPLETO DI POSA IN OPERA MEDIANTE COLLANTE ADATTO. CONFORMITA' ALLE NORMATIVE EN 1177 (ASSORBIMENTO URTI) UNI EN 71-3 (SICUREZZA GIOCATTOLI: MIGRAZIONE ELEMENTI) EN 1122:2001 (CONTENUTO DI CADMIO) AL REG. CE N. 1907/2006 (REACH) ICQ CH047V1 (CONTENUTO DI STAGNO) ALLA DIRETTIVA ROHS 2002/95/CE (ATOSSICITA').	sp. 0,8 – 100h	PZ	2

RIPOSO-RELAX SB_I2 (sup 38.7 mq – h 2.70)

SONNO LATTANTI (18+2)

Elenco arredi

Pos.	DESCRIZIONE	DETTAGLIO TECNICO	Dimensioni in cm	U.M.	Q.TA'
61	CULLA MORBIDA PER LATTANTI COMPLETA DI MATERASSINO E CUSCINO	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITA' MIN. 25 KG/MC IGNIFUGO IN CLASSE 1.IM. RIVESTIMENTO ESTERNO IN TESSUTO CLASSE IGNIFUGA 1.IM, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLTE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40° . COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	MINIMO 100x50x18h	PZ	20
62	CERATA PER CULLA LATTANTI	TELO SALVABAGNATO X MATERASSO CULLA, TESSUTO IN SPUGNA PURO COTONE 100% GR/MQ 180/190 CON SPALMATURA IN PVC AD ALTA RESISTENZA, IMPERMEABILE.LAVABILE IN LAVATRICE A 40° PER CULLA LATTANTI MORBIDA	PER CULLA LATTANTI	PZ	60
63	LENZUOLINO A SACCO PER CULLA LATTANTI	LENZUOLO A SACCO PER CULLA, COLORE BIANCO, REALIZZATO IN COTONE 100%, LAVABILE A 40° PER CULLA LATTANTI	PER CULLA LATTANTI	PZ	60
64	TRAPUNTA PER CULLA	ESTERNO 100% COTONE 125 g/m ² , imbottitura in fibre di POLIESTERE 180 g/m ² . LAVABILE LAVATRICE 40° - FANTASIE VARIE (DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE)	PER CULLA LATTANTI	PZ	60
65	POLTRONA ADULTI	RIVESTIMENTO ESTERNO TIPO ECOPELLE CLASSE IGNIFUGA 1, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLTE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, O CON SAPONE, LAVABILE ANCHE IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40° . INTERNO IN POLIURETANO A CELLULA APERTA CLASSE IGNIFUGA 1. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	55x65x40/70h	PZ	1
66	MATERASSO RIPOSO A PARETE CON GANCIO O BASTONE	RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE CLASSE IGNIFUGA 1, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLTE AL TATTO, ATOSSICO, FONDO ANTISCIVOLO, PRIVO DI PVC, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. COMPLETAMENTE SFODERABILE CON CERNIERA PROTETTA, LAVABILE IN LAVATRICE A 30° . INTERNO IN POLIURETANO A CELLULA APERTA. (COLORI E FANTASIE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE) COMPLETI DI AGGANCIO A PARETE. INGNIFUGO IN CLASSE 1.IM	100x150h spess.5	PZ	3
67	CUSCINONE	INTERNO IN MICROGRANULI DI POLIESTERE O FALDA. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE CLASSE IGNIFUGA 1.IM, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLTE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40° . COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	120x120x25h	PZ	3
68	CUSCINO IMBOTTITO IN TESSUTO	IMBOTTITURA IN POLIURETANO ESPANSO DENSITA' MIN KG 27/MC E/O FALDA IGNIFUGHI CLASSE 1IM, FODERA IN TESSUTO ROBUSTO E RESTISTENTE IGNIFUGO DI CLASSE 1, SFODERABILE E LAVABILE.	40x40x10h	PZ	5
69	MENSOLA CON FIANCHI COLORATI	STRUTTURA REALIZZATA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM. LUCIDATO AL NATURALE, BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. FIANCHETTI IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 15 MM. LUCIDATO AL NATURALE (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE)	120x26x33h	PZ	2
70	ARMADIO ALTO A DUE ANTE CON SERRATURA	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE) BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. FORNITO COMPLETO DI SERRATURA E CHIAVI.	104x41xh190	PZ	2
71	CORRIMANO COLORATO PRIMI PASSI / SENSORIALE – PARETE DA 4,5 MT	CORRIMANO IN METALLO/PLASTICA/LEGNO FORMATO DA VARI MODULI A FORMARE UN ONDA COLORATA COMPRESI ELEMENTI SENSORIALI PER UNA LUNGHEZZA TOTALE DI CIRCA 4,15 MT. COMPOSIZIONE TIPO ONDA: 5 COLLEGAMENTI, 1 BARRA PICCOLA, 1 GIOCO PALLOTTOLIERE, 2 BARRE GRANDI E ACCESSORI (SPECCHI DECORATIVI, TENDA CON FOGLIE E TENDA CON FRANGE). COMPRESO IL FISSAGGIO A MURO.	LARGH. TOT. CIRCA 4,15 MT	PZ	1
72	TAPPETO MORBIDO PRIMI PASSI DA POSIZIONARE SOTTO IL CORRIMANO	IMBOTTITURA IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITA' 25 KG/MC IGNIFUGO IN CLASSE 1.IM. RIVESTIMENTO ESTERNO IN TESSUTO CLASSE IGNIFUGA 1.IM, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLTE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40° . COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. FONDO ANTISCIVOLO	200x100x3h	PZ	2
73	CONTENITORE PER GIOCHI MORBIDO	REALIZZATO IN SCHIUMA E TELA RIVESTITA. COLORI: ARANCIONE/ARANCIONE CHIARO O BLU CHIARO/BLU O VERDE/VERDE CHIARO. CON I LATI STACCABILI CHE PERMETTONO DI SISTEMARLI FACILMENTE IN UNO SPAZIO RIDOTTO.	48x48x24h	PZ	6

74	ELEMENTO PER PSICOMOTRICITA' – SCALETTINA, SCIVOLINO, CUBETTO, CUBETTO CAVO (UNO PER TIPO)	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC IGNIFUGO IN CLASSE 1.IM. RIVESTIMENTO ESTERNO IN TESSUTO CLASSE IGNIFUGA 1.IM, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	60x60x30h	PZ	4
75	ELEMENTO PER PSICOMOTRICITA' – ONDINA	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC IGNIFUGO IN CLASSE 1.IM. RIVESTIMENTO ESTERNO IN TESSUTO CLASSE IGNIFUGA 1.IM, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	60x60x10/30h	PZ	1
76	ELEMENTO PER PSICOMOTRICITA' – CUBO CAVO	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC IGNIFUGO IN CLASSE 1.IM. RIVESTIMENTO ESTERNO IN TESSUTO CLASSE IGNIFUGA 1.IM, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	60x60x60h	PZ	1
77	LAMPADA TAVOLO RICARICABILE, PALLA LED RGB MULTICOLORE	LAMPADA DA TAVOLO A LED MULTICOLORE RGB RICARICABILE A FORMA DI SFERA. POTENZA: MIN 2 W - COLORE DELLA LUCE: RGBW DIMMERABILE - MATERIALE DEL CORPO: POLIETILENE O PLASTICA PE - PROTEZIONE IP: IP65 – BATTERIA RICARICABILE: MIN 1100 MAH – CERTIFICATA: CE - CLASSE ENERGETICA: A+ - INCLUSO TELECOMANDO IR E ALIMENTATORE PER LA RICARICA	Diam. 25 x24h	PZ	1
78	PARASPIGOLO IN E.V.A.	PARASPIGOLO A L IN ETILENE VINIL ACETATO (E.V.A.) ATOSSICO, ANTIMUFFA ED ANTIBATTERICO. LARGHEZZA INTERNA: MINIMA 4,1+4,1 CM LARGHEZZA ESTERNA: MINIMA 10 (5+5) CM DENSITÀ: MIN. 150 KG./MC. COLORI: VARI DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE. COMPLETO DI POSA IN OPERA MEDIANTE COLLANTE ADATTO. CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE EN 1177 (ASSORBIMENTO URTI) UNI EN 71-3 (SICUREZZA GIOCATTOLI: MIGRAZIONE ELEMENTI) EN 1122:2001 (CONTENUTO DI CADMIO) AL REG. CE N. 1907/2006 (REACH) ICQ CH047V1 (CONTENUTO DI STAGNO) ALLA DIRETTIVA ROHS 2002/95/CE (ATOSSICITÀ).	sp. 0,8 – 100h	PZ	2

ATTIVITA' FORMATIVE SB_II – (sup 25.8 mq – h 2.70)

ATTIVITA' ESPRESSIVE

Elenco arredi

Pos.	DESCRIZIONE	DETTAGLIO TECNICO	Dimensioni in cm	U.M.	Q.TA'
79	TAVOLO LUMINOSO	PIANO COSTRUITO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 21 MM RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO NEL COLORE MAGNOLIA FINITURA OPACA ANTIABBAGLIANTE. BORDI E SPIGOLI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. GAMBE IN LEGNO MASSELLO DI FAGGIO LUCIDATE AL NATURALE. NELLA PARTE CENTRALE DEL PIANO AD INCASSO UNA LASTRA IN CRISTALLO OPALINO BIANCO DELLA MISURA 70X70 A FILO. NELLA PARTE INFERIORE DEL PIANO, CONTENITORE ISPEZIONABILE CON ALL'INTERNO CORPI ILLUMINANTI AL NEON/LED A BASSA TENSIONE SECONDO NORMATIVE VIGENTI. DOTATO DI INTERUTTORE ACCESO/SPENTO E CAVO CON SPINA PER IL COLLEGAMENTO A PRESA DI CORRENTE.	75x75x42h	PZ	1
80	TAVOLO RETTANGOLARE PER ATTIVITA' MANIPOLATIVE	PIANO COSTRUITO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 21 MM RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO NEL COLORE MAGNOLIA FINITURA OPACA ANTIABBAGLIANTE. BORDI E SPIGOLI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. GAMBE IN LEGNO MASSELLO DI FAGGIO LUCIDATE AL NATURALE. COMPLETO DI N. 6 VASCHE PER MANIPOLAZIONE MATERIALI E COPERCHI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO NEL COLORE MAGNOLIA FINITURA OPACA ANTIABBAGLIANTE.	150x75x45h	PZ	1
81	TAVOLO RETTANGOLARE	PIANO COSTRUITO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 21 MM RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO NEL COLORE MAGNOLIA FINITURA OPACA ANTIABBAGLIANTE. BORDI E SPIGOLI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. GAMBE IN LEGNO MASSELLO DI FAGGIO LUCIDATE AL NATURALE.	128x64x40h	PZ	2
82	SEGGIOLINA PLURIUSO NIDO	STRUTTURA PORTANTE IN TORNITI DI MASSELLO DI FAGGIO LUCIDATO AL NATURALE, CON PIOLI DI COLLEGAMENTO IN MASSELLO DI FAGGIO. SEDILE E SCHIENALE IN LEGNO MULTISTRATI DI FAGGIO SPESSORE MINIMO MM 8 LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI.	33x35x17/21/33h	PZ	12
83	ARMADIO CON DUE ANTE SOTTO E PORTA VASCHETTE SOPRA	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE). ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE) BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. FORNITO COMPLETO DI SERRATURA E CHIAVI.	104x41x150	PZ	1
84	VASCHETTE CON COPERCHIO	CASSETTE IN PLASTICA TRASPARENTE COMPLETE DI COPERCHIO TRASPARENTE E COPPIA DI BINARI CON FERMOCORSA PER IL MOBILE DI CUI ALLA POSIZIONE PRECEDENTE	31x38x15h	PZ	12
85	ARMADIO 2 ANTE IN BASSO – 2 VANI A GIORNO SOPRA	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE). ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE) BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. FORNITO COMPLETO DI SERRATURA E CHIAVI.	104x41x150h	PZ	1
86	MOBILE 9 VANI A GIORNO (CASELLARIO)	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE). PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. FORNITO COMPLETO DI SERRATURA E CHIAVI.	104x41x114h	PZ	1
87	CONTENITORE IN TESSUTO PER MOBILE POS. PRECEDENTE	CONTENITORE IN TESSUTO DECORI CAPACITÀ 32 L. L: 32 CM - L: 32 CM. REALIZZATO IN TESSUTO 65% POLIESTERE, 35% COTONE, 200 G/M ² CON IMBOTTITURA IN SCHIUMA. LAVAGGIO A 30 °C. COLORI A SCELTA: ROSSO/ARANCIONE - BLU/BLU CHIARO - ARANCIONE/ARANCIONE CHIARO – VERDE/VERDE CHIARO.	32x32x32h	PZ	6
88	CASSETTINA IN LEGNO PER CASELLARIO	REALIZZATA IN LEGNO MULTISTRATO DI BETULLA, SPESSORE MM 3 PER IL FONDO E MM 12 PER LE SPALLETTE LATERALI, VERNICIATO AL NATURALE E PRIVO DI SPIGOLI VIVI.	31x33x25h	PZ	3

89	FASCIA CON GANCI 15 POSTI	REALIZZATA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE MM 15 LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI - DOTATA DI 15 GANCI - COMPRESO IL FISSAGGIO AL MURO CON IDONEA FERRAMENTA INCLUSO	120x15h	PZ	1
90	PANNELLI PORTAROTOLI PER PITTURA A PARETE	SUPPORTO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE MINIMO MM.12 LUCIDATO NATURALE CON BORDI ARROTONDATI; ASTA PORTAROTOLI IN TORNITO MASSELLO; SUPPORTI LATERALI DELL'ASTA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA IL TUTTO LUCIDATO AL NATURALE. COMPRESO IL FISSAGGIO A MURO. FORNITO COMPLETO DI DUE ROTOLI DI CARTA.	max 120x90h	PZ	4
91	CARRELLO PORTACOLORI CON RIPIANI ESTRAIBILI	STRUTTURA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 15 MM. LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI. DOTATO DI 2 RIPIANI ESTRAIBILI MONTATI SU GUIDE E REALIZZATI IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 15 MM. LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI. RUOTE PIROETTANTI IN NYLON CON SISTEMA DI FRENO A BLOCCAGGIO.	85x50x60h	PZ	2
92	CONTENITORE PORTAFOGLI VERTICALE SU RUOTE	STRUTTURA E RIPIANI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE MM.15 LUCIDATO AL NATURALE, BORDI A VISTA ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. DOTATO DI 5 SCOMPARTIMENTI PER FOGLI FINO A 100X70. RUOTE PIROETTANTI IN NYLON CON SISTEMA DI FRENO A BLOCCAGGIO.	110x40x80h	PZ	1
93	ASCIUGA DISEGNI A PARETE	ASCIUGA-DISEGNI DA PARETE IN METALLO CON GRIGLIE PIEGHEVOLI (RICHIUDIBILE) - PER CONTENERE 45 FOGLI DI FORMATO A5 OPPURE 30 FOGLI DI FORMATO A4. COMPRESO IL FISSAGGIO A MURO.	50x40x50,5 aperto	PZ	1
94	FASCIA A PARETE PER DISEGNI PREZZO AL METRO LINEARE	FASCIA IN SUGHERO O MULTISTRATI DI BETULLA PER APPENDERE DISEGNI - PREZZO AL METRO LINEARE - COMPRESO IL FISSAGGIO A MURO	6h	PZ	6
95	PARASPIGOLO IN E.V.A.	PARASPIGOLO A L IN ETILENE VINIL ACETATO (E.V.A.) ATOSSICO, ANTIMUFFA ED ANTIBATTERICO. LARGHEZZA INTERNA: MINIMA 4,1+4,1 CM LARGHEZZA ESTERNA: MINIMA 10 (5+5) CM DENSITA': MIN. 150 KG./MC. COLORI: VARI DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE. COMPLETO DI POSA IN OPERA MEDIANTE COLLANTE ADATTO. CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE EN 1177 (ASSORBIMENTO URTI) UNI EN 71-3 (SICUREZZA GIOCATTOLI: MIGRAZIONE ELEMENTI) EN 1122:2001 (CONTENUTO DI CADMIO) AL REG. CE N. 1907/2006 (REACH) ICQ CH047V1 (CONTENUTO DI STAGNO) ALLA DIRETTIVA ROHS 2002/95/CE (ATOSSICITÀ).	sp. 0,8 - 100h	PZ	4

ACCOGLIENZA DIVEZZI SB_01 (sup 31.8 mq - h 2.70)

ACCOGLIENZA MEDIO-GRANDI (42+4)

Elenco arredi

Pos.	DESCRIZIONE	DETTAGLIO TECNICO	Dimensioni in cm	U.M.	Q.TA'
96	FASCIATOIO CON SCALETTA A SCOMPARSA A DX - COMPLETO DI PORTAROTOLO	STRUTTURA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE MM 18 LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI. UN ANTA BATTENTE E UNA CON SCALETTA A SCOMPARSA INCORPORATA, IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE) BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE. RIPIANI REGOLABILI E REGGIRIPIANI IN METALLO CON PERNO VERTICALE DI BLOCCAGGIO. PIANO FASCIATOIO DOTATO DI 3 SPONDINE, INTERNO IN POLIURETANO A CELLULA APERTA IGNIFUGA CLASSE 1. RIVESTIMENTO ESTERNO IN MATERIALE PLASTICO, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, LAVABILE, IGNIFUGO CLASSE 1.IM. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. COMPLETO DI PORTAROTOLO.	100x74x96h	PZ	1
97	APPENDIABITI A MURO A FORMA CONVESSA	STRUTTURA A FORMA CONVESSA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 15 MM. COLORATO (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE) CON BORDI ARROTONDATI. DOTATO DI 3 POMOLI IN LEGNO MASSELLO DI FAGGIO ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. COMPRESO IL FISSAGGIO A MURO.	60x10h	PZ	1
98	CONTENITORE IGENICO PER PANNOLINI	CONTENITORE IGENICO MAXI PER PANNOLINI CON MANIGLIE UTILIZZABILE CON SACCHETTI DI PLASTICA TRADIZIONALI - CAPIENZA 50 PANNOLINI	70h	PZ	1
99	CESTINO GETTA CARTE, CAPACITÀ 16,5 LITRI	REALIZZATO IN POLIPROPILENE ANTIURTO E LAVABILE, CON BORDI ROVESCIAI PER AGEVOLARE LA PRESA E IL TRASPORTO	Diam.31x32,5h	PZ	1
100	POLTRONA ADULTI	RIVESTIMENTO ESTERNO TIPO ECOPELLE CLASSE IGNIFUGA 1, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLTE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, O CON SAPONE, LAVABILE ANCHE IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40° . INTERNO IN POLIURETANO A CELLULA APERTA CLASSE IGNIFUGA 1. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	55x65x40/70h	PZ	1
101	ARMADIETTI SPOGLIATOIO 6 POSTI 3 ANTE, CON SUPPORTO PLEXIGLASS PORTAFOTO DOPPIO	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE) BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. DOTATO DI 3 VANI CON 6 APPENDIABITI E 3 CASELLE SUPERIORI, SUPPORTO PLEXIGLASS PORTAFOTO (N. 2 PER ANTA)	104x41x114h	PZ	7
102	ARMADIETTI SPOGLIATOIO 4 POSTI 2 ANTE, CON SUPPORTO PLEXIGLASS PORTAFOTO DOPPIO	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE) BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. DOTATO DI 2 VANI CON 4 APPENDIABITI E 2 CASELLE SUPERIORI, SUPPORTO PLEXIGLASS PORTAFOTO (N. 2 PER ANTA)	70x41x114h	PZ	1
103	FIGURE SAGOMATE DA DECORAZIONE	STRUTTURA IN MDF O MULTISTRATO DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE. BORDI ARROTONDATI. DECORATA E MODELATA CON FIGURE DI ANIMALI, MEZZI DI TRASPORTO, AMBIENTI O SOGGETTI DELLA NATURA, ECC. COMPRESO IL FISSAGGIO A PARETE. COLORI E SAGOME DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	measure indicative 52x75h - 71x35h	PZ	8
104	MENSOLE DECORATIVE SAGOMATE	STRUTTURA IN MDF O MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE, BORDI ARROTONDATI. DECORATE E SAGOMATE A FORMA DI NUVOLE, ALTRI ELEMENTI NATURALI O ANIMALI, ECC. (COLORI E FORME DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE). COMPRESO IL FISSAGGIO A PARETE.	measure indicative 90x22x43h - 70x16x57h	PZ	2
105	PANNELLI PER COMUNICAZIONI SAGOMATI E DECORATI	STRUTTURA IN MDF O MULTISTRATO DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE, BORDI ARROTONDATI. SAGOMATI E DECORATI DESTINATI ALLE COMUNICAZIONI CON LE FAMIGLIE (COLORI E FORME DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE) COMPRESO IL FISSAGGIO A PARETE.	measure indicative 100x100h	PZ	2
106	PANCHETTA OVALE MORBIDA	RIVESTIMENTO ESTERNO TIPO ECOPELLE CLASSE IGNIFUGA 1, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLTE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, O CON SAPONE, LAVABILE ANCHE IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40° . INTERNO IN POLIURETANO A CELLULA APERTA CLASSE IGNIFUGA 1. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	100x30x25h	PZ	2

107	PEDANA 4 VANI – TRE CON BASE ED UNO PASSANTE	STRUTTURA REALIZZATA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. BASE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, 4 VANI – TRE CON BASE ED UNO PASSANTE	65,5x65,5x20h	PZ	2
108	PEDANA 1 VANO	STRUTTURA REALIZZATA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. CON BASE	33,5x33,5x20h	PZ	1
109	POUF ANGOLARE DA ABBINARE ALLA PEDANA 1 VANO	RIVESTIMENTO ESTERNO TIPO ECOPELLE CLASSE IGNIFUGA 1, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, O CON SAPONE, LAVABILE ANCHE IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. INTERNO IN POLIURETANO A CELLULA APERTA CLASSE IGNIFUGA 1. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	65x65x20h	PZ	1
110	POUF MORBIDO H. 30	INTERNO IN MICROGRANULI DI POLIESTERE. RIVESTIMENTO ESTERNO IN TESSUTO CLASSE IGNIFUGA 1.1M, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	29x29x30h	PZ	2
111	POUF MORBIDO H. 40	INTERNO IN MICROGRANULI DI POLIESTERE. RIVESTIMENTO ESTERNO IN TESSUTO CLASSE IGNIFUGA 1.1M, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	29x29x40h	PZ	1
112	PARASPIGOLO IN E.V.A.	PARASPIGOLO A L IN ETILENE VINIL ACETATO (E.V.A.) ATOSSICO, ANTIMUFFA ED ANTIBATTERICO. LARGHEZZA INTERNA: MINIMA 4,1+4,1 CM LARGHEZZA ESTERNA: MINIMA 10 (5+5) CM DENSITA': MIN. 150 KG./MC. COLORI: VARI DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE. COMPLETO DI POSA IN OPERA MEDIANTE COLLANTE ADATTO. CONFORMITA' ALLE NORMATIVE EN 1177 (ASSORBIMENTO URTI) UNI EN 71-3 (SICUREZZA GIOCATTOLE: MIGRAZIONE ELEMENTI) EN 1122:2001 (CONTENUTO DI CADMIO) AL REG. CE N. 1907/2006 (REACH) ICQ CH047V1 (CONTENUTO DI STAGNO) ALLA DIRETTIVA ROHS 2002/95/CE (ATOSSICITA').	sp. 0,8 – 100h	PZ	5

SOGGIORNO-PRANZO SB_02 (sup 39.2 mq – h 2.70)

PRANZO/ATTIVITA' MEDIO GRANDI (2I+2)

Elenco arredi

Pos.	DESCRIZIONE	DETTAGLIO TECNICO	Dimensioni in cm	U.M.	Q.TA'
113	TAVOLO RETTANGOLARE GRANDE	PIANO COSTRUITO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 21 MM RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO NEL COLORE MAGNOLIA FINITURA OPACA ANTIABBAGLIANTE. BORDI E SPIGOLI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. GAMBE IN LEGNO MASSELLO DI FAGGIO LUCIDATE AL NATURALE.	150x75x40h	PZ	2
114	TAVOLO RETTANGOLARE	PIANO COSTRUITO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 21 MM RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO NEL COLORE MAGNOLIA FINITURA OPACA ANTIABBAGLIANTE. BORDI E SPIGOLI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. GAMBE IN LEGNO MASSELLO DI FAGGIO LUCIDATE AL NATURALE.	128x64x40h	PZ	1
115	SEGGIOLINA PLURIUSO NIDO	STRUTTURA PORTANTE IN TORNITI DI MASSELLO DI FAGGIO LUCIDATO AL NATURALE, CON PIOLI DI COLLEGAMENTO IN MASSELLO DI FAGGIO. SEDILE E SCHIENALE IN LEGNO MULTISTRATI DI FAGGIO SPESSORE MINIMO MM 8 LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI.	33x35x17/21/33h	PZ	22
116	SGABELLO BASSO SU RUOTE PER EDUCATRICI CON SCHIENALINO	STRUTTURA PORTANTE A 5 RAZZE REALIZZATA IN TUBOLARE DI FERRO SEZIONE MM 20 CURVATO E VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE. SEDILE ROTONDO IN LEGNO MULTISTRATI DI FAGGIO SPESSORE MINIMO MM 15 LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI. SU RUOTE	DIAM. 30 x 28/58h	PZ	3
117	MOBILE BASSO 6 VANI A GIORNO (CASELLARIO)	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE). PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM.	104x41x80h	PZ	1
118	CONTENITORE IN TESSUTO PER MOBILE POS. PRECEDENTE	CONTENITORE IN TESSUTO DECORI CAPACITA' 32 L. L: 32 CM - L: 32 CM. REALIZZATO IN TESSUTO 65% POLIESTERE, 35% COTONE, 200 G/M ² CON IMBOTTITURA IN SCHIUMA. LAVAGGIO A 30 °C. COLORI A SCELTA: ROSSO/ARANCIONE - BLU/BLU CHIARO - ARANCIONE/ARANCIONE CHIARO - VERDE/VERDE CHIARO.	32x32x32h	PZ	3
119	CASSETTINA IN LEGNO PER CASELLARIO	REALIZZATA IN LEGNO MULTISTRATO DI BETULLA, SPESSORE MM 3 PER IL FONDO E MM 12 PER LE SPALLETTE LATERALI, VERNICIATO AL NATURALE E PRIVO DI SPIGOLI VIVI.	31x33x25h	PZ	3
120	MOBILE BASSO 2 VANI A GIORNO	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE). PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM.	104x41x80h	PZ	1
121	SPECCHIO IMBOTTITO	SPECCHIO CON CORNICE IMBOTTITA, IGNIFUGO DI CLASSE 1IM, ANTIMACCHIA, VETRO DI SICUREZZA, COLORE DELLA CORNICE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE	150x100h	PZ	1
122	LIBRERIA A MURO	STRUTTURA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 24 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI E LUCIDATI, SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 8 MM, RIPIANI PER LIBRI IN LEGNO MULTISTRATO DI BETULLA SPESSORE MM 24, BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE, BASTONI FERMA-LIBRI IN LEGNO MASSELLO DI FAGGIO DIAM. MM 20 COLORATI. COMPRESO IL FISSAGGIO A MURO CON IDONEA FERRAMENTA.	125x7x90h	PZ	1
123	TAPPETO MORBIDO	IMBOTTITURA IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITA' 25 KG/MC IGNIFUGO IN CLASSE 1.1M. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE CLASSE IGNIFUGA 1.1M, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. FONDO ANTISCIVOLO	200x100x3h	PZ	2
124	CUSCINO IMBOTTITO IN TESSUTO	IMBOTTITURA IN POLIURETANO ESPANSO DENSITA' MIN KG 27/MC E/O FALDA IGNIFUGHI CLASSE 1IM, FODERA IN TESSUTO ROBUSTO E RESTISTENTE IGNIFUGO DI CLASSE 1, SFODERABILE E LAVABILE.	40x40x10h	PZ	4
125	ARMADIO CON ANTE SOPRA E DUE VANI APERTI SOTTO	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE). ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE) BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. FORNITO COMPLETO DI SERRATURA E CHIAVI.	104x41x150	PZ	1

126	ARMADIO CON ANTE SOPRA E CASELLARIO A 6 VANI SOTTO	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE). ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE) BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. FORNITO COMPLETO DI SERRATURA E CHIAVI.	104x41x150	PZ	1
127	CONTENITORE IN TESSUTO PER MOBILE POS. PRECEDENTE	CONTENITORE IN TESSUTO DECORI CAPACITÀ 32 L. L: 32 CM - L: 32 CM. REALIZZATO IN TESSUTO 65% POLIESTERE, 35% COTONE, 200 G/M ² CON IMBOTTITURA IN SCHIUMA. LAVAGGIO A 30 °C. COLORI A SCELTA: ROSSO/ARANCIONE - BLU/BLU CHIARO - ARANCIONE/ARANCIONE CHIARO - VERDE/VERDE CHIARO.	32x32x32h	PZ	3
128	CASSETTINA IN LEGNO PER CASELLARIO	REALIZZATA IN LEGNO MULTISTRATO DI BETULLA, SPESSORE MM 3 PER IL FONDO E MM 12 PER LE SPALLETTE LATERALI, VERNICIATO AL NATURALE E PRIVO DI SPIGOLI VIVI.	31x33x25h	PZ	3
129	MENSOLA CON FIANCHI COLORATI	STRUTTURA REALIZZATA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM. LUCIDATO AL NATURALE, BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. FIANCHETTI IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 15 MM. LUCIDATO AL NATURALE (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE)	120x26x33h	PZ	1
130	PARETE SENSORIALE	PANNELLO/I SENSORIALI COMPOSTI DA ALMENO N. 6 ELEMENTI SENSORIALI DIVERSI DA FISSARE ALLA PARETE (PER UN LARGHEZZA INDICATIVA DI 2 METRI)	largh. Circa 200x40h	PZ	1
131	PARASPIGOLO IN E.V.A.	PARASPIGOLO A L IN ETILENE VINIL ACETATO (E.V.A.) ATOSSICO, ANTIMUFFA ED ANTIBATTERICO. LARGHEZZA INTERNA: MINIMA 4,1+4,1 CM LARGHEZZA ESTERNA: MINIMA 10 (5+5) CM DENSITÀ: MIN. 150 KG./MC. COLORI: VARI DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE. COMPLETO DI POSA IN OPERA MEDIANTE COLLANTE ADATTO. CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE EN 1177 (ASSORBIMENTO URTI) UNI EN 71-3 (SICUREZZA GIOCATTOLI: MIGRAZIONE ELEMENTI) EN 1122:2001 (CONTENUTO DI CADMIO) AL REG. CE N. 1907/2006 (REACH) ICQ CH047V1 (CONTENUTO DI STAGNO) ALLA DIRETTIVA ROHS 2002/95/CE (ATOSSICITÀ).	sp. 0,8 – 100h	PZ	3

SOGGIORNO-PRANZO SB_03 (sup 28.8 mq – h 2.70)

GIOCO SIMBOLICO

Elenco arredi

Pos.	DESCRIZIONE	DETTAGLIO TECNICO	Dimensioni in cm	U.M.	Q.TA'
132	MOBILE GIOCO CUCINA CON LAVELLO	STRUTTURA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI, PIANO DI LAVORO IN MULTISTRATI DI BETULLA PLACCATO IN LAMINATO PLASTICO HPL. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO. COMPLETO DI SPORTELLO IN MULTISTRATI DI BETULLA PLACCATO IN LAMINATO PLASTICO HPL CON FINESTRELLA TRASPARENTE PER GIOCO DEL FORNO. COMPLETO DI FUOCHI DELLA CUCINA E LAVELLO.	75x42x54h	PZ	1
133	ANGOLARE CURVO DI RACCORDO	ANGOLARE CURVO DI RACCORDO PER MOBILE CUCINA CON LAVELLO – STRUTTURA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI, PIANO DI LAVORO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA PLACCATO IN LAMINATO PLASTICO HPL	per mobile cucina con lavello	PZ	1
134	MOBILE GIOCO CREDENZA	STRUTTURA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI, PIANO DI LAVORO IN MULTISTRATI DI BETULLA PLACCATO IN LAMINATO PLASTICO HPL. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO.	75x40x54h da accostare all'angolare curvo	PZ	1
135	MOBILE GIOCO FRIGORIFERO	STRUTTURA E PIANI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO. COMPLETO DI SPORTELLO IN MULTISTRATI DI BETULLA PLACCATO IN LAMINATO PLASTICO HPL CON MANIGLIA.	a completamento della cucina	PZ	1
136	MOBILE GIOCO DEL CAMBIO	STRUTTURA E RIPIANI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI, PIANO DI LAVORO IN MULTISTRATI DI BETULLA PLACCATO IN LAMINATO PLASTICO HPL. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO. APERTO CON RIPIANI SOTTO. COMPLETO DI UN ELEMENTO FASCIATOIO IMBOTTITO RIVESTITO IN TESSUTO LAVABILE IGNIFUGO ED ASPORTABILE A MEZZO VELCRO ED UN LAVELLO.	75x42x54h	PZ	1
137	ANGOLARE CURVO DI RACCORDO	ANGOLARE CURVO DI RACCORDO PER MOBILE GIOCO DEL CAMBIO – STRUTTURA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI, PIANO DI LAVORO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA PLACCATO IN LAMINATO PLASTICO HPL	per mobile gioco del cambio	PZ	1
138	MOBILE GIOCO LAVATRICE	STRUTTURA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI, PIANO DI LAVORO IN MULTISTRATI DI BETULLA PLACCATO IN LAMINATO PLASTICO HPL. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO. COMPLETO DI SPORTELLO IN MULTISTRATI DI BETULLA PLACCATO IN LAMINATO PLASTICO HPL CON FINESTRELLA TRASPARENTE E MANOPOLE PER GIOCO DELLA LAVATRICE.	75x40x54h da accostare all'angolare curvo	PZ	1
139	TAVOLO QUADRATO	PIANO COSTRUITO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 21 MM RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO NEL COLORE MAGNOLIA FINITURA OPACA ANTIABBLAGIANTE. BORDI E SPIGOLI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. GAMBE IN LEGNO MASSELLO DI FAGGIO LUCIDATE AL NATURALE.	65x65x42h	PZ	1
140	SEGGIOLINA PLURIUSO NIDO	STRUTTURA PORTANTE IN TORNITI DI MASSELLO DI FAGGIO LUCIDATO AL NATURALE, CON PIOLI DI COLLEGAMENTO IN MASSELLO DI FAGGIO. SEDILE E SCHIENALE IN LEGNO MULTISTRATI DI FAGGIO SPESSORE MINIMO MM 8 LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI.	33x35x17/21/33h	PZ	4
141	GIOCO LETTINO BAMBOLA	STRUTTURA IN LEGNO MASSICCIO O IN LEGNO MULTISTRATI, LUCIDATO AL NATURALE.	MISURE NIDO	PZ	1
142	GIOCO PASSEGGINO	STRUTTURA IN LEGNO MASSICCIO O IN LEGNO MULTISTRATI, LUCIDATO AL NATURALE CON TELA COLORATA	MISURE NIDO	PZ	2
143	GIOCO ASSE DA STIRO	STRUTTURA IN LEGNO MASSICCIO O IN LEGNO MULTISTRATI, LUCIDATO AL NATURALE e/o COLORATO ATOSSICO.	MISURE NIDO	PZ	1
144	CARRELLO TRAVESTIMENTI	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SPECCHIO DI SICUREZZA. GANCI O BUCHI PER GRUCCE. VASCHETTI IN PLASTICA PER ABITI. DOTATO DI RUOTE CON FERMACORSA	60x60x120h (dimensioni indicative)	PZ	1
145	GIOCO TAVOLO FALEGNAMI	STRUTTURA IN LEGNO MASSICCIO O IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE O COLORATO ATOSSICO. DOTATO DI MORSE, CASSETTO/I E/O RIPIANO/I.	MISURE NIDO	PZ	1
146	MOBILE GIOCO MERCATINO	STRUTTURA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI, PIANO SUPERIORE IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA PLACCATO IN LAMINATO PLASTICO HPL. COMPLETO DI MINIMO 2 PIANI INCLINATI CON DIVISORI PER L'ESPOSIZIONE DELLA MERCE. TELAIO DELLA ALZATA REALIZZATO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO CON TENDALINO IN ROBUSTA TELA DI COTONE SULLA SOMMITA'.	120x50x142h (dimensioni indicative)	PZ	1
147	MOBILE PER TRUCCARSI	STRUTTURA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI, PIANO DI LAVORO IN MULTISTRATI DI BETULLA PLACCATO IN LAMINATO PLASTICO HPL, SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO. ELEMENTI ACCESSORI PER IL GIOCO DEL TRUCCO (CASSETTINI, RIPIANI) E ALZATINA CON TELAIO IN LEGNO MULTISTRATI LUCIDATO AL NATURALE E PANNELLO DI FONDO IN NOBILITATO COLORATO ACCESSORIATO CON SPECCHIO.	75x42x54/110h (dimensioni indicative)	PZ	1

148	PANCHETTA OVALE MORBIDA (UNA PER L'ANTIBAGNO)	RIVESTIMENTO ESTERNO TIPO ECOPELLE CLASSE IGNIFUGA 1, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, O CON SAPONE, LAVABILE ANCHE IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. INTERNO IN POLIURETANO A CELLULA APERTA CLASSE IGNIFUGA 1. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	100x30x25h	PZ	2
149	MENSOLA CON FIANCHI COLORATI	STRUTTURA REALIZZATA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM. LUCIDATO AL NATURALE, BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. FIANCHETTI IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 15 MM. LUCIDATO AL NATURALE (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE)	120x26x33h	PZ	2
150	TAPPETO TREFORD	TAPPETO IN TREFORD NATURALE CANETTATO PELO RASO, IGNIFUGO CLASSE 1, DOTATO DI FONDO ANTISCIVOLO. FACILMENTE LAVABILE, IGIENICO, IGNIFUGO. COLORE DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE	200x300	PZ	1
151	ARMADIO 2 ANTE IN ALTO – 2 VANI IN BASSO	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. (COLORE DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE) ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE) BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. FORNITO COMPLETO DI SERRATURA E CHIAVI.	104x41x150h	PZ	1
152	MOBILE 9 VANI A GIORNO (CASELLARIO)	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE). PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM.	104x41x114h	PZ	1
153	CONTENITORE IN TESSUTO PER MOBILE POS. PRECEDENTE	CONTENITORE IN TESSUTO DECORI CAPACITÀ 32 L. L: 32 CM - L: 32 CM. REALIZZATO IN TESSUTO 65% POLIESTERE, 35% COTONE, 200 G/M² CON IMBOTTITURA IN SCHIUMA. LAVAGGIO A 30 °C. COLORI A SCELTA: ROSSO/ARANCIONE - BLU/BLU CHIARO - ARANCIONE/ARANCIONE CHIARO - VERDE/VERDE CHIARO.	32x32x32h	PZ	6
154	CASSETTINA IN LEGNO PER CASELLARIO	REALIZZATA IN LEGNO MULTISTRATO DI BETULLA, SPESSORE MM 3 PER IL FONDO E MM 12 PER LE SPALLETTE LATERALI, VERNICIATO AL NATURALE E PRIVO DI SPIGOLI VIVI.	31x33x25h	PZ	3
155	PARASPIGOLO IN E.V.A.	PARASPIGOLO A L IN ETILENE VINIL ACETATO (E.V.A.) ATOSSICO, ANTIMUFFA ED ANTIBATTERICO. LARGHEZZA INTERNA: MINIMA 4,1+4,1 CM LARGHEZZA ESTERNA: MINIMA 10 (5+5) CM DENSITÀ: MIN. 150 KG./MC. COLORI: VARI DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE. COMPLETO DI POSA IN OPERA MEDIANTE COLLANTE ADATTO. CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE EN 1177 (ASSORBIMENTO URTI) UNI EN 71-3 (SICUREZZA GIOCATTOLI: MIGRAZIONE ELEMENTI) EN 1122:2001 (CONTENUTO DI CADMIO) AL REG. CE N. 1907/2006 (REACH) ICQ CH047V1 (CONTENUTO DI STAGNO) ALLA DIRETTIVA ROHS 2002/95/CE (ATOSSICITÀ).	sp. 0,8 – 100h	PZ	2

SERVIZI IGENICI-CAMBIO SB_04 (sup 10.3 – h 2.70)
BAGNO PICCOLO MEDIO GRANDI

Elenco arredi

Pos.	DESCRIZIONE	DETTAGLIO TECNICO	Dimensioni in cm	U.M.	Q.TA'
156	FASCIATOIO CON SCALETTA A SCOMPARSA COMPLETO DI PORTAROTOLO	STRUTTURA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE MM 18 LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI. UN ANTA BATTENTE E UNA CON SCALETTA A SCOMPARSA INCORPORATA, IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE) BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE. RIPIANI REGOLABILI E REGGIRIPIANI IN METALLO CON PERNO VERTICALE DI BLOCCAGGIO. PIANO FASCIATOIO DOTATO DI 3 SPONDINE IN POLIURETANO A CELLULA APERTA IGNIFUGA CLASSE 1. RIVESTIMENTO ESTERNO IN MATERIALE PLASTICO, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, LAVABILE, IGNIFUGO CLASSE 1.IM. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. COMPLETO DI PORTAROTOLO.	100x74x96h	PZ	1
157	PENSILE 4 CASELLINE PER PANNOLINI E PRODOTTI CAMBIO	STRUTTURA E RIPIANI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE MINIMO MM.15 LUCIDATO AL NATURALE CON VERNICE ATOSSICA, BORDI E SPIGOLI ARROTONDATI E LUCIDATI. SCHIENA A VISTA SPESSORE MINIMO MM.6 IN NOBILITATO. COMPRESO IL FISSAGGIO AL MURO CON IDONEA FERRAMENTA.	75x22x37,5h	PZ	2
158	FASCIA CON GANCI 10 POSTI	REALIZZATA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE MM 15 LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI - DOTATA DI 10 GANCI – COMPRESO IL FISSAGGIO AL MURO CON IDONEA FERRAMENTA INCLUSO	Max 100x15h	PZ	2
159	SPECCHIO TONDO DECORATO	CORNICE SAGOMATA A FORMA DI FIORE O ANALOGA FINITURA (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE) E TELAIO INTERNO IN AGGLOMERATO LIGNEO (MDF) SPESSORE MM.19, LACCATO OPACO ANTIGRAFFIO, SPECCHIO DI SICUREZZA. COMPRESO IL FISSAGGIO A MURO.	diam. 50/75	PZ	1
160	CONTENITORE IGENICO MAXI PER PANNOLINI	CONTENITORE IGENICO MAXI PER PANNOLINI CON MANIGLIE UTILIZZABILE CON SACCHETTI DI PLASTICA TRADIZIONALI – CAPIENZA 75 PANNOLINI	92h	PZ	1
161	CESTINO GETTA CARTE, CAPACITÀ 16,5 LITRI	REALIZZATO IN POLIPROPILENE ANTIURTO E LAVABILE, CON BORDI ROVESCIAI PER AGEVOLARE LA PRESA E IL TRASPORTO	Diam.31x32,5h	PZ	1
162	PANCHETTA OVALE MORBIDA	RIVESTIMENTO ESTERNO TIPO ECOPELLE CLASSE IGNIFUGA 1, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, O CON SAPONE, LAVABILE ANCHE IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. INTERNO IN POLIURETANO A CELLULA APERTA CLASSE IGNIFUGA 1. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	100x30x25h	PZ	1

SOGGIORNO-PRANZO SB_05 (sup 39.8 mq – h 2.70)
PRANZO-ATTIVITA' COLORE

Elenco arredi

Pos.	DESCRIZIONE	DETTAGLIO TECNICO	Dimensioni in cm	U.M.	Q.TA'
163	TAVOLO RETTANGOLARE GRANDE	PIANO COSTRUITO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 21 MM RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO NEL COLORE MAGNOLIA FINITURA OPACA ANTIABBAGLIANTE. BORDI E SPIGOLI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. GAMBE IN LEGNO MASSELLO DI FAGGIO LUCIDATE AL NATURALE.	150x75x40h	PZ	3
164	SEGGIOLINA PLURIUSO NIDO	STRUTTURA PORTANTE IN TORNITI DI MASSELLO DI FAGGIO LUCIDATO AL NATURALE, CON PIOLI DI COLLEGAMENTO IN MASSELLO DI FAGGIO. SEDILE E SCHIENALE IN LEGNO MULTISTRATI DI FAGGIO SPESSORE MINIMO MM 8 LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI.	33x35x17/21/3 3h	PZ	24

165	SGABELLO BASSO SU RUOTE PER EDUCATRICI CON SCHIENALINO	STRUTTURA PORTANTE A 5 RAZZE REALIZZATA IN TUBOLARE DI FERRO SEZIONE MM 20 CURVATO E VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE. SEDILE ROTONDO IN LEGNO MULTISTRATI DI FAGGIO SPESSORE MINIMO MM 15 LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI. SU RUOTE	DIAM. 30 x 28/58h	PZ	3
166	ARMADIO ALTO A DUE ANTE CON SERRATURA	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE) BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. FORNITO COMPLETO DI SERRATURA E CHIAVI.	104x41xh190	PZ	1
167	ARMADIO CON ANTE SOPRA E CASELLARIO A 6 VANI SOTTO	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE). ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE) BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. FORNITO COMPLETO DI SERRATURA E CHIAVI.	104x41xh150	PZ	1
168	CONTENITORE IN TESSUTO PER MOBILE POS. PRECEDENTE	CONTENITORE IN TESSUTO DECORI CAPACITÀ 32 L. L: 32 CM - L: 32 CM. REALIZZATO IN TESSUTO 65% POLIESTERE, 35% COTONE, 200 G/M² CON IMBOTTITURA IN SCHIUMA. LAVAGGIO A 30 °C. COLORI A SCELTA: ROSSO/ARANCIONE - BLU/BLU CHIARO - ARANCIONE/ARANCIONE CHIARO - VERDE/VERDE CHIARO.	32x32x32h	PZ	3
169	CASSETTINA IN LEGNO PER CASELLARIO	REALIZZATA IN LEGNO MULTISTRATO DI BETULLA, SPESSORE MM 3 PER IL FONDO E MM 12 PER LE SPALLETTE LATERALI, VERNICIATO AL NATURALE E PRIVO DI SPIGOLI VIVI.	31x33x25h	PZ	3
170	ARMADIO CON ANTE SOPRA E DUE VANI APERTI SOTTO	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE). ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE) BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. FORNITO COMPLETO DI SERRATURA E CHIAVI.	104x41xh150	PZ	1
171	TAVOLO RETTANGOLARE PER ATTIVITA' MANIPOLATIVE	PIANO COSTRUITO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 21 MM RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO NEL COLORE MAGNOLIA FINITURA OPACA ANTIABBAGLIANTE. BORDI E SPIGOLI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. GAMBE IN LEGNO MASSELLO DI FAGGIO LUCIDATE AL NATURALE. COMPLETO DI N. 6 VASCHE PER MANIPOLAZIONE MATERIALI E COPERCHI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO NEL COLORE MAGNOLIA FINITURA OPACA ANTIABBAGLIANTE.	150x75x45h	PZ	1
172	PANNELLI PORTAROTOLI PER PITTURA A PARETE	SUPPORTO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE MINIMO MM.12 LUCIDATO NATURALE CON BORDI ARROTONDATI; ASTA PORTAROTOLI IN TORNITO MASSELLO; SUPPORTI LATERALI DELL'ASTA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA IL TUTTO LUCIDATO AL NATURALE. COMPRESO IL FISSAGGIO A MURO. FORNITO COMPLETO DI DUE ROTOLI DI CARTA.	120x90h	PZ	4
173	CAVALLETTO BIFRONTI PER PITTURA VERTICALE	STRUTTURA IN LEGNO MASSELLO. PANNELLI E TAVOLETTA INFERIORE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE MINIMO MM.12 LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI.	75x75x105h	PZ	2
174	CARRELLO PORTACOLORI CON RIPIANI ESTRAIBILI	STRUTTURA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 15 MM. LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI. DOTATO DI 2 RIPIANI ESTRAIBILI MONTATI SU GUIDE E REALIZZATI IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 15 MM. LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI. RUOTE PIROETTANTI IN NYLON CON SISTEMA DI FRENO A BLOCCAGGIO.	85x50x60h	PZ	2
175	CONTENITORE PORTAFOGLI VERTICALE SU RUOTE	STRUTTURA E RIPIANI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE MM.15 LUCIDATO AL NATURALE, BORDI A VISTA ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. DOTATO DI 5 SCOMPARTIMENTI PER FOGLI FINO A 100X70. RUOTE PIROETTANTI IN NYLON CON SISTEMA DI FRENO A BLOCCAGGIO.	110x40x80h	PZ	1
176	ASCIUGA DISEGNI A PARETE	ASCIUGA-DISEGNI DA PARETE IN METALLO CON GRIGLIE PIEGHEVOLI (RICHIUDIBILE) - PER CONTENERE 45 FOGLI DI FORMATO A5 OPPURE 30 FOGLI DI FORMATO A4. COMPRESO IL FISSAGGIO A MURO.	50x40x50,5 aperto	PZ	1
177	MENSOLA CON FIANCHI COLORATI	STRUTTURA REALIZZATA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM. LUCIDATO AL NATURALE, BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. FIANCHETTI IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 15 MM. LUCIDATO AL NATURALE (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE)	120x26x33h	PZ	3
178	FASCIA A PARETE PER DISEGNI PREZZO AL METRO LINEARE	FASCIA IN SUGHERO O MULTISTRATI DI BETULLA PER APPENDERE DISEGNI - PREZZO AL METRO LINEARE - COMPRESO IL FISSAGGIO A MURO	6h	PZ	8
179	FASCIA CON GANCI 10 POSTI	REALIZZATA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE MM 15 LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI - DOTATA DI 10 GANCI - COMPRESO IL FISSAGGIO AL MURO CON IDONEA FERRAMENTA INCLUSO	Max 90x15h	PZ	2
180	PARASPIGOLO IN E.V.A.	PARASPIGOLO A L IN ETILENE VINIL ACETATO (E.V.A.) ATOSSICO, ANTIMUFFA ED ANTIBATTERICO. LARGHEZZA INTERNA: MINIMA 4,1+4,1 CM LARGHEZZA ESTERNA: MINIMA 10 (5+5) CM DENSITA': MIN. 150 KG./MC. COLORI: VARI DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE. COMPLETO DI POSA IN OPERA MEDIANTE COLLANTE ADATTO. CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE EN 1177 (ASSORBIMENTO URTI) UNI EN 71-3 (SICUREZZA GIOCATTOLI: MIGRAZIONE ELEMENTI) EN 1122:2001 (CONTENUTO DI CADMIO) AL REG. CE N. 1907/2006 (REACH) ICQ CH047V1 (CONTENUTO DI STAGNO) ALLA DIRETTIVA ROHS 2002/95/CE (ATOSSICITÀ).	sp. 0,8 - 100h	PZ	2

SERVIZI IGENICI-CAMBIO SB_06 (sup 19 mq – h 2.70)

CAMBIO MEDIO-GRANDI

Elenco arredi

Pos.	DESCRIZIONE	DETTAGLIO TECNICO	Dimensioni in cm	U.M.	Q.TA'
181	FASCIATOIO CON SCALETTA A SCOMPARSA COMPLETO DI PORTAROTOLO	STRUTTURA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE MM 18 LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI. UN ANTA BATTENTE E UNA CON SCALETTA A SCOMPARSA INCORPORATA, IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE) BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE. RIPIANI REGOLABILI E REGGIRIPIANI IN METALLO CON PERNO VERTICALE DI BLOCCAGGIO. PIANO FASCIATOIO DOTATO DI 3 SPONDINE, INTERNO IN POLIURETANO A CELLULA APERTA IGNIFUGA CLASSE 1. RIVESTIMENTO ESTERNO IN MATERIALE PLASTICO, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, LAVABILE, IGNIFUGO CLASSE 1.IM. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. COMPLETO DI PORTAROTOLO.	100x74x96h	PZ	2

182	PENSILE 4 CASELLINE PER PANNOLINI E PRODOTTI CAMBIO	STRUTTURA E RIPIANI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE MINIMO MM.15 LUCIDATO AL NATURALE CON VERNICE ATOSSICA, BORDI E SPIGOLI ARROTONDATI E LUCIDATI. SCHIENA A VISTA SPESSORE MINIMO MM.6 IN NOBILITATO. COMPRESO IL FISSAGGIO AL MURO CON IDONEA FERRAMENTA.	75x22x37,5h	PZ	4
183	CONTENITORE IGENICO MAXI PER PANNOLINI	CONTENITORE IGENICO MAXI PER PANNOLINI CON MANIGLIE UTILIZZABILE CON SACCHETTI DI PLASTICA TRADIZIONALI - CAPIENZA 75 PANNOLINI	92h	PZ	3
184	CESTINO GETTA CARTE, CAPACITÀ 16,5 LITRI	REALIZZATO IN POLIPROPILENE ANTIURTO E LAVABILE, CON BORDI ROVESCIAI PER AGEVOLARE LA PRESA E IL TRASPORTO	Diam.31x32,5h	PZ	1
185	ARMADIO ALTO PER N. 30 VASCHETTE	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE). PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM.	104x41x190h	PZ	1
186	VASCHETTE CON COPERCHIO	CASSETTE IN PLASTICA TRASPARENTE COMPLETE DI COPERCHIO TRASPARENTE E COPPIA DI BINARI CON FERMOCORSA PER IL MOBILE DI CUI ALLA POSIZIONE PRECEDENTE	31x38x15h	PZ	30
187	PANCHETTA OVALE MORBIDA	RIVESTIMENTO ESTERNO TIPO ECOPELLE CLASSE IGNIFUGA 1, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLTE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, O CON SAPONE, LAVABILE ANCHE IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40° . INTERNO IN POLIURETANO A CELLULA APERTA CLASSE IGNIFUGA 1. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	100x30x25h	PZ	2

RIPOSO-RELAX SB_07 (sup 35.l mq – h 2.70)

SONNO/PSICOMOTRICITA' MEDIO GRANDI

Elenco arredi

Pos.	DESCRIZIONE	DETTAGLIO TECNICO	Dimensioni in cm	U.M.	Q.TA'
188	BRANDINA NIDO CON CONTRASSEGNO PER IL NOME	BRANDINA IMPILABILE STRUTTURA TUBULARE IN ALLUMINIO, ANGOLI SMUSSATI, PIEDINI RESISTENTI AD INCASTRO PER CONSENTIRE LA SOVRAPPOSIZIONE DI PIU' BRANDINE. SOTTO OGNI ANGOLO VI È UN FORO CHE PERMETTE DI AGGIUNGERE DELLE RUOTE ALL'ULTIMA BRANDINA CONSENTENDO UN FACILE E PRATICO STOCCAGGIO. TELA LAVABILE ATOSSICA, IGNIFUGA, TRASPIRANTE. <u>COMPRESO IL CONTRASSEGNO PER IL NOME.</u>	130x55x11h	PZ	22
189	CARRELLO PORTA BRANDINE CON RUOTE	CARRELLO IN ACCIAIO CON RUOTE PIROETTANTI PER BRANDINE NIDO	130x55x11h	PZ	2
190	CERATA PER BRANDINA	TELO SALVABAGNATO C/ANGOLI X BRANDINA, TESSUTO IN SPUGNA PURO COTONE 100% GR/MQ 180/190 CON SPALMATURA IN PVC AD ALTA RESISTENZA, IMPERMEABILE. LAVABILE IN LAVATRICE A 40° PER BRANDINA	MISURE BRANDINA	PZ	66
191	LENZUOLINO A SACCO PER BRANDINA	LENZUOLO A SACCO PER BRANDINA CON 4 ELASTICI AGLI ANGOLI, COLORE BIANCO, REALIZZATO IN COTONE 100%, LAVABILE A 40° PER BRANDINA	MISURE BRANDINA	PZ	66
192	TRAPUNTA PER BRANDINA	ESTERNO 100% COTONE 125 g/m², imbottitura in fibre di POLIESTERE 180 g/m². LAVABILE LAVATRICE 40° - FANTASIE VARIE (DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE)	MISURE BRANDINA	PZ	66
193	LAMPADA TAVOLO RICARICABILE, PALLA LED RGB MULTICOLORE	LAMPADA DA TAVOLO A LED MULTICOLORE RGB RICARICABILE A FORMA DI SFERA. POTENZA: MIN 2 W - COLORE DELLA LUCE: RGB DIMMERABILE - MATERIALE DEL CORPO: POLIETILENE O PLASTICA PE - PROTEZIONE IP: IP65 - BATTERIA RICARICABILE: MIN 1100 MAH - CERTIFICATA: CE - CLASSE ENERGETICA: A+ - INCLUSO TELECOMANDO IR E ALIMENTATORE PER LA RICARICA	Diam. 25 x24h	PZ	1
194	CUSCINONE	INTERNO IN MICROGRANULI DI POLIESTERE O FALDA. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE CLASSE IGNIFUGA 1.IM, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLTE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	120x120x25h	PZ	2
195	CUSCINO ABBRACCIO MINI / MEZZALUNA	INTERNO IN MICROGRANULI DI POLIESTERE O FALDA. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE CLASSE IGNIFUGA 1.IM, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLTE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	Diam.55x20h	PZ	4
196	CUSCINO IMBOTTITO	INTERNO IN MICROGRANULI DI POLIESTERE O FALDA. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE CLASSE IGNIFUGA 1.IM, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLTE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	60x60x12h	PZ	4
197	POLTRONA ADULTI	RIVESTIMENTO ESTERNO TIPO ECOPELLE CLASSE IGNIFUGA 1, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLTE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, O CON SAPONE, LAVABILE ANCHE IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40° . INTERNO IN POLIURETANO A CELLULA APERTA CLASSE IGNIFUGA 1. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	55x65x40/70h	PZ	1
198	TRAMPOLINO/PEDANA MORBIDA ANGOLARE	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ 25 KG/MC IGNIFUGO IN CLASSE 1.IM. RIVESTIMENTO ESTERNO IN TESSUTO CLASSE IGNIFUGA 1.IM, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLTE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	220x220x40h	PZ	1
199	SCALA TRE GRADINI DA ACCOSTARE ALLA PEDANA	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ 25 KG/MC IGNIFUGO IN CLASSE 1.IM. RIVESTIMENTO ESTERNO IN TESSUTO CLASSE IGNIFUGA 1.IM, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLTE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	60x60x40h	PZ	1
200	DOLCE ONDA DA ACCOSTARE ALLA PEDANA	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC IGNIFUGO IN CLASSE 1.IM. RIVESTIMENTO ESTERNO IN TESSUTO CLASSE IGNIFUGA 1.IM, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLTE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	60x60x40h	PZ	1
201	CUBO DA ACCOSTARE ALLA PEDANA	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC IGNIFUGO IN CLASSE 1.IM. RIVESTIMENTO ESTERNO IN TESSUTO CLASSE IGNIFUGA 1.IM, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLTE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	40x40x40h	PZ	3
202	SPECCHIO IMBOTTITO	SPECCHIO CON CORNICE IMBOTTITA, IGNIFUGO DI CLASSE 1IM, ANTIMACCHIA, VETRO DI SICUREZZA, COLORE DELLA CORNICE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE	150x100h	PZ	2

203	TAPPETO MORBIDO UNIBILE CON VELCRO	IMBOTTITURA IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ 25 KG/MC IGNIFUGO IN CLASSE 1.IM. RIVESTIMENTO ESTERNO IN TESSUTO CLASSE IGNIFUGA 1.IM, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLTE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. FONDO ANTISCIVOLO UNIBILI FRA LORO CON VELCRO A FORMARE UN QUADRATO DA 2MT X 2MT	90x180x5h	PZ	2
204	MATERASSO RIPOSO A PARETE CON GANCIO O BASTONE	RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE CLASSE IGNIFUGA 1, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLTE AL TATTO, ATOSSICO, FONDO ANTISCIVOLO, PRIVO DI PVC, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. COMPLETAMENTE SFODERABILE CON CERNIERA PROTETTA, LAVABILE IN LAVATRICE A 30 °. INTERNO IN POLIURETANO A CELLULA APERTA. (COLORI E FANTASIE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE) COMPLETI DI AGGANCIO A PARETE. INGNIFUGO IN CLASSE 1.IM	100x150h spess.5	PZ	4
205	TAPPETO TRETTFORD	TAPPETO IN TRETTFORD NATURALE CANETTATO PELO RASO, IGNIFUGO CLASSE 1, DOTATO DI FONDO ANTISCIVOLO. FACILMENTE LAVABILE, IGIENICO, IGNIFUGO. COLORE DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE	200x200	PZ	1
206	ARMADIO ALTO A DUE ANTE CON SERRATURA	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE) BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. FORNITO COMPLETO DI SERRATURA E CHIAVI.	104x41xh190	PZ	1
207	MENSOLA CON FIANCHI COLORATI	STRUTTURA REALIZZATA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM. LUCIDATO AL NATURALE, BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. FIANCHETTI IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 15 MM. LUCIDATO AL NATURALE (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE)	120x26x33h	PZ	3
208	PARASPIGOLO IN E.V.A.	PARASPIGOLO A L IN ETILENE VINIL ACETATO (E.V.A.) ATOSSICO, ANTIMUFFA ED ANTIBATTERICO. LARGHEZZA INTERNA: MINIMA 4,1+4,1 CM LARGHEZZA ESTERNA: MINIMA 10 (5+5) CM DENSITÀ: MIN. 150 KG./MC. COLORI: VARI DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE. COMPLETO DI POSA IN OPERA MEDIANTE COLLANTE ADATTO. CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE EN 1177 (ASSORBIMENTO URTI) UNI EN 71-3 (SICUREZZA GIOCATTOLI: MIGRAZIONE ELEMENTI) EN 1122:2001 (CONTENUTO DI CADMIO) AL REG. CE N. 1907/2006 (REACH) ICQ CH047V1 (CONTENUTO DI STAGNO) ALLA DIRETTIVA ROHS 2002/95/CE (ATOSSICITÀ).	sp. 0,8 – 100h	PZ	2

RIPOSO-RELAX SB_08 (sup 34 mq – h 2.70)

SONNO/PSICOMOTRICITA' MEDIO GRANDI

Elenco arredi

Pos.	DESCRIZIONE	DETTAGLIO TECNICO	Dimensioni in cm	U.M.	Q.TA'
209	BRANDINA NIDO CON CONTRASSEGNO PER IL NOME	BRANDINA IMPILABILE STRUTTURA TUBULARE IN ALLUMINIO ANTIRUGGINE, ANGOLI SMUSSATI, PIEDINI RESISTENTI AD INCASTRO PER CONSENTIRE LA SOVRAPPOSIZIONE DI PIU' BRANDINE. SOTTO OGNI ANGOLO VI È UN FORO CHE PERMETTE DI AGGIUNGERE DELLE RUOTE ALL'ULTIMA BRANDINA CONSENTENDO UN FACILE E PRATICO STOCCAGGIO. TELA LAVABILE ATOSSICA, IGNIFUGA, TRASPIRANTE. COMPRESO IL CONTRASSEGNO PER IL NOME.	130x55x11h	PZ	24
210	CARRELLO PORTA BRANDINE CON RUOTE	CARRELLO IN ACCIAIO CON RUOTE PIROETTANTI PER BRANDINE NIDO	130x55x11h	PZ	2
211	CERATA PER BRANDINA	TELO SALVABAGNATO C/ANGOLI X BRANDINA, TESSUTO IN SPUGNA PURO COTONE 100% GR/MQ 180/190 CON SPALMATURA IN PVC AD ALTA RESISTENZA, IMPERMEABILE. LAVABILE IN LAVATRICE A 40° PER BRANDINA	MISURE BRANDINA	PZ	72
212	LENZUOLINO A SACCO PER BRANDINA	LENZUOLO A SACCO PER BRANDINA CON 4 ELASTICI AGLI ANGOLI, COLORE BIANCO, REALIZZATO IN COTONE 100%, LAVABILE A 40° PER BRANDINA	MISURE BRANDINA	PZ	72
213	TRAPUNTA PER BRANDINA	ESTERNO 100% COTONE 125 g/m², imbottitura in fibre di POLIESTERE 180 g/m². LAVABILE LAVATRICE 40° - FANTASIE VARIE (DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE)	MISURE BRANDINA	PZ	72
214	LAMPADA TAVOLO RICARICABILE, PALLA LED RGB MULTICOLORE	LAMPADA DA TAVOLO A LED MULTICOLORE RGB RICARICABILE A FORMA DI SFERA. POTENZA: MIN 2 W - COLORE DELLA LUCE: RGBW DIMMERABILE - MATERIALE DEL CORPO: POLIETILENE O PLASTICA PE - PROTEZIONE IP: IP65 - BATTERIA RICARICABILE: MIN 1100 MAH – CERTIFICATA: CE - CLASSE ENERGETICA: A+ - INCLUSO TELECOMANDO IR E ALIMENTATORE PER LA RICARICA	Diam. 25 x24h	PZ	1
215	POLTRONA ADULTI	RIVESTIMENTO ESTERNO TIPO ECOPELLE CLASSE IGNIFUGA 1, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLTE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, O CON SAPONE, LAVABILE ANCHE IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. INTERNO IN POLIURETANO A CELLULA APERTA CLASSE IGNIFUGA 1. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	55x65x40/70h	PZ	1
216	CUSCINONE	INTERNO IN MICROGRANULI DI POLIESTERE O FALDA. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE CLASSE IGNIFUGA 1.IM, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLTE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	120x120x25h	PZ	2
217	CUSCINO ABBRACCIO MINI / MEZZALUNA	INTERNO IN MICROGRANULI DI POLIESTERE O FALDA. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE CLASSE IGNIFUGA 1.IM, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLTE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	Diam.55x20h	PZ	4
218	CUSCINO IMBOTTITO	INTERNO IN MICROGRANULI DI POLIESTERE O FALDA. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE CLASSE IGNIFUGA 1.IM, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLTE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	60x60x12h	PZ	4
219	ARMADIO ALTO A DUE ANTE CON SERRATURA	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE) BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. FORNITO COMPLETO DI SERRATURA E CHIAVI.	104x41xh190	PZ	1
220	MENSOLA CON FIANCHI COLORATI	STRUTTURA REALIZZATA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM. LUCIDATO AL NATURALE, BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. FIANCHETTI IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 15 MM. LUCIDATO AL NATURALE (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE)	120x26x33h	PZ	3

221	CUBO	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ 25 KG/MC IGNIFUGO IN CLASSE 1.IM. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE CLASSE IGNIFUGA 1.IM, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	30x30x30h	PZ	4
222	PARALLELEPIPEDO	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC IGNIFUGO IN CLASSE 1.IM. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE CLASSE IGNIFUGA 1.IM, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	30x60x30h	PZ	4
223	CILINDRO CORTO	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC IGNIFUGO IN CLASSE 1.IM. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE CLASSE IGNIFUGA 1.IM, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	diam.30x30h	PZ	2
224	CILINDRO LUNGO	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC IGNIFUGO IN CLASSE 1.IM. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE CLASSE IGNIFUGA 1.IM, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	diam.30x60h	PZ	2
225	PRISMA A BASE TRIANGOLARE	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ 25 KG/MC IGNIFUGO IN CLASSE 1.IM. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE CLASSE IGNIFUGA 1.IM, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	30x30x30h	PZ	2
226	ARCHITRAVE	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC IGNIFUGO IN CLASSE 1.IM. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE CLASSE IGNIFUGA 1.IM, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	30x15x60h	PZ	2
227	ELEMENTO PER PSICOMOTRICITA' - SCALETTA, SCHUSS, PONTE + SEMICILINDRO, CONCA, SALITA (UNO PER TIPO)	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC IGNIFUGO IN CLASSE 1.IM. RIVESTIMENTO ESTERNO IN TESSUTO CLASSE IGNIFUGA 1.IM, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	60x60x30h	PZ	5
228	ELEMENTO PER PSICOMOTRICITA' - CUBO DI RACCORDO	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC IGNIFUGO IN CLASSE 1.IM. RIVESTIMENTO ESTERNO IN TESSUTO CLASSE IGNIFUGA 1.IM, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	60x60x30h	PZ	1
229	ELEMENTO PER PSICOMOTRICITA' - ONDA	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC IGNIFUGO IN CLASSE 1.IM. RIVESTIMENTO ESTERNO IN TESSUTO CLASSE IGNIFUGA 1.IM, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	60x60x30h	PZ	1
230	ELEMENTO PER PSICOMOTRICITA' - QUADRETTO BASSO	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC IGNIFUGO IN CLASSE 1.IM. RIVESTIMENTO ESTERNO IN TESSUTO CLASSE IGNIFUGA 1.IM, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	60x60x10h	PZ	1
231	MATERASSINO DA PAVIMENTO	RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE CLASSE IGNIFUGA 1, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, FONDO ANTISCIVOLO, PRIVO DI PVC, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. COMPLETAMENTE SFODERABILE CON CERNIERA PROTETTA, LAVABILE IN LAVATRICE A 30 °. INTERNO IN POLIURETANO A CELLULA APERTA. (COLORI E FANTASIE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE)	180x120x3h	PZ	3
232	CUSCINI VARI A FORMA DI STELLA, SOLE E FIORE (UNO PER TIPO)	INTERNO IN MICROGRANULI DI POLIESTERE O FALDA. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE CLASSE IGNIFUGA 1.IM, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	DIAM. 70x15h	PZ	3
233	CARRELLO PER ATTREZZATURE SPECIALI	STRUTTURA CON MONTANTI IN LEGNO MASSELLO SEZIONE MM 45X45 LUCIDATI AL NATURALE, FASCIE DI CONTENIMENTO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE MM 15, LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI, PIANI IN MULTISTRATO DI BETULLA SPESSORE MIN. MM 6. MANIGLIONI LATERALI IN TORNITO MASSELLO DA MM 15 FINITURA LACCATA OPACA ANTIGRAFFIO. RUOTE PIROETTANTI IN NYLON CON SISTEMA DI FRENO A BLOCCAGGIO.	100x60x75h	PZ	1
234	ATTREZZATURA PSICOMOTORIA	COMPOSIZIONE PER IL CARRELLO DELLA POSIZIONE PRECEDENTE: N. 10 CONI IN PLASTICA CON FORI, N. 40 BASTONI IN MATERIALE PLASTICO DI VARIE LUNGHEZZE, N. 20 PALLE IN SPUGNA E N. 10 PALLE RITMICHE IN PLASTICA DI VARI DIAMETRI, N. 3 CONFEZIONI DI 4 TAGLI DI CORDE, N. 10 CERCHI IN MATERIALE PLASTICO, N. 1 PALLA MEDICA IN GOMMA KG. 1. COLORI VARI	VARIE	PZ	1
235	TAPPETO TREFORD	TAPPETO IN TREFORD NATURALE CANETTATO PELO RASO, IGNIFUGO CLASSE 1, DOTATO DI FONDO ANTISCIVOLO. FACILMENTE LAVABILE, IGIENICO, IGNIFUGO. COLORE DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE	200x200	PZ	1
236	PARASPIGOLO IN E.V.A.	PARASPIGOLO A L IN ETILENE VINIL ACETATO (E.V.A.) ATOSSICO, ANTIMUFFA ED ANTIBATTERICO. LARGHEZZA INTERNA: MINIMA 4,1+4,1 CM LARGHEZZA ESTERNA: MINIMA 10 (5+5) CM DENSITÀ: MIN. 150 KG./MC. COLORI: VARI DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE. COMPLETO DI POSA IN OPERA MEDIANTE COLLANTE ADATTO. CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE EN 1177 (ASSORBIMENTO URTI) UNI EN 71-3 (SICUREZZA GIOCATTOLI: MIGRAZIONE ELEMENTI) EN 1122:2001 (CONTENUTO DI CADMIO) AL REG. CE N. 1907/2006 (REACH) ICQ CH047V1 (CONTENUTO DI STAGNO) ALLA DIRETTIVA ROHS 2002/95/CE (ATOSSICITÀ).	sp. 0,8 - 100h	PZ	4

ATTIVITA' DI MOVIMENTO-FORMATIVE SB_09 (sup 14.6 mq- 2.70 h)

STANZA MUSICA

Elenco arredi

Pos.	DESCRIZIONE	DETTAGLIO TECNICO	Dimensioni in cm	U.M.	Q.TA'
237	PANCA CURVA A 45° CON VELCRO A FORMARE UN CERCHIO CHIUSO DI 2 METRI	RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE CLASSE IGNIFUGA 1, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLTE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. LAVABILE CON PANO UMIDO, O CON SAPONE, LAVABILE ANCHE IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. INTERNO IN POLIURETANO A CELLULA APERTA CLASSE IGNIFUGA 1. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	Indicative 55/78,5x30x25 h	PZ	8
238	TAPPETO TREFORD	TAPPETO IN TREFORD NATURALE CANETTATO PELO RASO, IGNIFUGO CLASSE 1, DOTATO DI FONDO ANTISCIVOLO. FACILMENTE LAVABILE, IGIENICO, IGNIFUGO. COLORE DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE	DIAM. 2 MT	PZ	1
239	ARMADIO ALTO A GIORNO – SOTTO DUE VANI E SOPRA CASELLARIO 9 POSTI	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE). PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM.	104x41x190	PZ	1
240	ARMADIO CON ANTE SOTTO E DUE VANI A GIORNO SOPRA	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE). ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE) BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. FORNITO COMPLETO DI SERRATURA E CHIAVI.	104x41x150	PZ	1
241	MOBILE 6 VANI A GIORNO (CASELLARIO)	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE). PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM.	104x41x80h	PZ	1
242	CARRELLO MUSICALE COMPLETO	CARRELLO MUSICALE COMPLETO. REALIZZATO IN LEGNO MULTISTRATO DI BETULLA DI SPESSORE MINIMO MM 15, VERNICIATO AL NATURALE CON FINITURA TRASPARENTE E BORDI ARROTONDATI, CON 4 RUOTE PIROETTANTI DI CUI 2 DOTATE DI FERMO. COMPLETO DI UN KIT ASSORTITO DI MINIMO N. 20 STRUMENTI MUSICALI	85x50x62h	PZ	1
243	PARASPIGOLO IN E.V.A.	PARASPIGOLO A L IN ETILENE VINIL ACETATO (E.V.A.) ATOSSICO, ANTIMUFFA ED ANTIBATTERICO. LARGHEZZA INTERNA: MINIMA 4,1+4,1 CM LARGHEZZA ESTERNA: MINIMA 10 (5+5) CM DENSITA': MIN. 150 KG./MC. COLORI: VARI DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE. COMPLETO DI POSA IN OPERA MEDIANTE COLLANTE ADATTO. CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE EN 1177 (ASSORBIMENTO URTI) UNI EN 71-3 (SICUREZZA GIOCATTOLI: MIGRAZIONE ELEMENTI) EN 1122:2001 (CONTENUTO DI CADMIO) AL REG. CE N. 1907/2006 (REACH) ICQ CH047V1 (CONTENUTO DI STAGNO) ALLA DIRETTIVA ROHS 2002/95/CE (ATOSSICITÀ).	sp. 0,8 – 100h	PZ	2

ATTIVITA' DI MOVIMENTO-FORMATIVE SB_10 (sup 35.2 mq 2.70 h)

STANZA LETTURA E ATTIVITA' ESPLORATIVE

Elenco arredi

Pos.	DESCRIZIONE	DETTAGLIO TECNICO	Dimensioni in cm	U.M.	Q.TA'
244	ARMADIO CON DUE ANTE SOTTO E PORTA VASCHETTE SOPRA	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE). ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE) BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. FORNITO COMPLETO DI SERRATURA E CHIAVI.	104x41x150	PZ	1
245	VASCHETTE CON COPERCHIO	CASSETTE IN PLASTICA TRASPARENTE COMPLETE DI COPERCHIO TRASPARENTE E COPPIA DI BINARI CON FERMOCORSA PER IL MOBILE DI CUI ALLA POSIZIONE PRECEDENTE	31x38x15h	PZ	12
246	TAVOLO LUMINOSO	PIANO COSTRUITO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 21 MM RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO NEL COLORE MAGNOLIA FINITURA OPACA ANTIABBLIANTE. BORDI E SPIGOLI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. GAMBE IN LEGNO MASSELLO DI FAGGIO LUCIDATE AL NATURALE. NELLA PARTE CENTRALE DEL PIANO AD INCASSO UNA LASTRA IN CRISTALLO OPALINO BIANCO DELLA MISURA 70X70 A FILO. NELLA PARTE INFERIORE DEL PIANO, CONTENITORE ISPEZIONABILE CON ALL'INTERNO CORPI ILLUMINANTI AL NEON/LED A BASSA TENSIONE SECONDO NORMATIVE VIGENTI. DOTATO DI INTERRUPTORE ACCESO/SPENTO E CAVO CON SPINA PER IL COLLEGAMENTO A PRESA DI CORRENTE.	75x75x42h	PZ	1
247	SEGGIOLINA PLURIUSO NIDO	STRUTTURA PORTANTE IN TORNITI DI MASSELLO DI FAGGIO LUCIDATO AL NATURALE, CON PIOLI DI COLLEGAMENTO IN MASSELLO DI FAGGIO. SEDILE E SCHIENALE IN LEGNO MULTISTRATI DI FAGGIO SPESSORE MINIMO MM 8 LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI.	33x35x17/21/3 3h	PZ	4
248	LAVAGNA LUMINOSA 400YLS	PIANO DI LAVORO CM. 28,5X28,5 - LAMPADIE ALOGENE A BASSA TENSIONE N° 2 400W / 36V CON LAMPADA DI RISERVA - OBIETTIVO A 3 LENTI (F = 315) - ALIMENTAZIONE 220V/50 HZ - FLUSSO LUMINOSO: LUMEN 3900 - MESSA A FUOCO A FRIZIONE - SPECCHIO ORIENTABILE - BLOCCO PIANO DI LAVORO - PIOLINI ESTRAIBILI SU TRE LATI - RAFFREDDAMENTO CON VENTILATORE A TURBINA - DISTANZA DI PROIEZIONE MIN/MAX 150/300 - GRANDEZZA IMMAGINI PROIETTATE MIN/MAX 200/300		PZ	1
249	RUOTA TATTILE	PANNELLO A FORMA DI CERCHIO IN LEGNO MULTISTRATO VERNICIATO AL NATURALE SPESSORE MIN. 18 MM, PARTI TATTILI A SPICCHI DI DIVERSI MATERIALI NATURALI QUALI CORDA, LINOLEUM, STOFFA, TREFORD, SUGHERO, ECC. SUPPORTO POSTERIORE IN LEGNO MULTISTRATO CON MECCANISMO GIREVOLE. BORDI ARROTONDATI. COMPRESO IL FISSAGGIO A PARETE.	diam. 60	PZ	1
250	PEDANA COMPLETA DI N. 3 CASSETTINE CON FRONTALE IN PLEXIGLASS TRASPARENTE	STRUTTURA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA VERNICIATO AL NATURALE SPESSORE MIN. 15 MM, PIANO SUPERIORE IN LEGNO MULTISTRATO DI BETULLA VERNICIATO AL NATURALE SPESSORE MIN. 18 MM, BORDI ARROTONDATI, COMPLETA DI N. 3 CASSETTINE IN LEGNO MULTISTRATO CON FRONTALE IN PLEXIGLASS TRASPARENTE.	90x90x25h	PZ	1
251	PEDANA CON SPECCHIO COMPLETA DI N. 3 CASSETTINE CON FRONTALE IN PLEXIGLASS TRASPARENTE	STRUTTURA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA VERNICIATO AL NATURALE SPESSORE MIN. 15 MM, PIANO SUPERIORE IN LEGNO MULTISTRATO DI BETULLA VERNICIATO AL NATURALE SPESSORE MIN. 18 MM CON INCASSATO UNO SPECCHIO STRATIFICATO ANTIFONDAMENTO, BORDI ARROTONDATI, COMPLETA DI N. 3 CASSETTINE IN LEGNO MULTISTRATO CON FRONTALE IN PLEXIGLASS TRASPARENTE.	90x90x20h	PZ	1
252	PEDANA CON COPERCHIO TRASPARENTE	STRUTTURA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA VERNICIATO AL NATURALE SPESSORE MIN. 15 MM, PIANO SUPERIORE IN PLEXIGLASS TRASPARENTE SPESSORE MIN. 3 MM CON CORNICE IN LEGNO MULTISTRATO APRIBILE A RIBALTA. BORDI ARROTONDATI.	90x45x15h	PZ	1
253	CASSETTA DEGLI SPECCHI	STRUTTURA IN LEGNO MULTISTRATO E/O LEGNO MASSELLO DI FAGGIO LUCIDATO AL NATURALE. COMPLETA DI SPECCHI DI SICUREZZA INTERNI. BORDI ARROTONDATI.	110x100x100h	PZ	1

254	PANCHETTA RETTANGOLARE MORBIDA	RIVESTIMENTO ESTERNO TIPO ECOPELLE CLASSE IGNIFUGA 1, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLTE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, O CON SAPONE, LAVABILE ANCHE IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40° . INTERNO IN POLIURETANO A CELLULA APERTA CLASSE IGNIFUGA 1. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	100x30x25h	PZ	4
255	PANCHETTA QUADARTA MORBIDA	RIVESTIMENTO ESTERNO TIPO ECOPELLE CLASSE IGNIFUGA 1, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLTE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, O CON SAPONE, LAVABILE ANCHE IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40° . INTERNO IN POLIURETANO A CELLULA APERTA CLASSE IGNIFUGA 1. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	30x30x25h	PZ	1
256	TAPPETO TRETTFORD	TAPPETO IN TRETTFORD NATURALE CANETTATO PELO RASO, IGNIFUGO CLASSE 1, DOTATO DI FONDO ANTISCIVOLO. FACILMENTE LAVABILE, IGIENICO, IGNIFUGO. COLORE DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE	200x200	PZ	1
257	CUSCINO IMBOTTITO IN TESSUTO	IMBOTTITURA IN POLIURETANO ESPANSO DENSITA' MIN KG 27/MC E/O FALDA IGNIFUGHI CLASSE 1IM, FODERA IN TESSUTO ROBUSTO E RESISTENTE IGNIFUGO DI CLASSE 1, SFODERABILE E LAVABILE.	40x40x10h	PZ	4
258	POUF ROTONDO	RIVESTIMENTO ESTERNO TIPO ECOPELLE CLASSE IGNIFUGA 1, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLTE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, O CON SAPONE, LAVABILE ANCHE IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40° . INTERNO IN POLIURETANO A CELLULA APERTA CLASSE IGNIFUGA 1. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	Diam.40x25h	PZ	2
259	CARRELLINO PORTA LIBRI 4 SCOMPARTI CON FIANCHI COLORATI	STRUTTURA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE MINIMO 15 MM. BORDI A VISTA ARROTONDATI. RUOTE PIRETTANTI IN NYLON CON SISTEMA DI FRENO A BLOCCAGGIO. FIANCHI COLORATI COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	50x50x34h	PZ	1
260	MOBILE A GIORNO SU RUOTE 2 VANI E SCHIENA PORTALIBRI	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA PORTALIBRI. RUOTE PIRETTANTI IN NYLON CON SISTEMA DI FRENO A BLOCCAGGIO.	104x41x80h	PZ	1
261	MENSOLA CON FIANCHI COLORATI	STRUTTURA REALIZZATA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM. LUCIDATO AL NATURALE, BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. FIANCHETTI IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 15 MM. LUCIDATO AL NATURALE (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE)	120x26x33h	PZ	2
262	FASCIA A PARETE PER DISEGNI PREZZO AL METRO LINEARE	FASCIA IN SUGHERO O MULTISTRATI DI BETULLA PER APPENDERE DISEGNI - PREZZO AL METRO LINEARE - COMPRESO IL FISSAGGIO A MURO	6h	PZ	6
263	PARASPIGOLO IN E.V.A.	PARASPIGOLO A L IN ETILENE VINIL ACETATO (E.V.A.) ATOSSICO, ANTIMUFFA ED ANTIBATTERICO. LARGHEZZA INTERNA: MINIMA 4,1+4,1 CM LARGHEZZA ESTERNA: MINIMA 10 (5+5) CM DENSITA': MIN. 150 KG./MC. COLORI: VARI DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE. COMPLETO DI POSA IN OPERA MEDIANTE COLLANTE ADATTO. CONFORMITA' ALLE NORMATIVE EN 1177 (ASSORBIMENTO URTI) UNI EN 71-3 (SICUREZZA GIOCATTOLI: MIGRAZIONE ELEMENTI) EN 1122:2001 (CONTENUTO DI CADMIO) AL REG. CE N. 1907/2006 (REACH) ICQ CH047V1 (CONTENUTO DI STAGNO) ALLA DIRETTIVA ROHS 2002/95/CE (ATOSSICITA').	sp. 0,8 - 100h	PZ	4

DEPOSITO D_02 (sup 9,6 mq 2.70 h)

DEPOSITO STANZA SONNO

Elenco arredi

Pos.	DESCRIZIONE	DETTAGLIO TECNICO	Dimensioni in cm	U.M.	Q.TA'
264	SCAFFALATURA A BULLONE CON 5 RIPIANI	STRUTTURA IN LAMIERA DI ACCIAIO SPESSORE 5/10 VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE, RIPIANI CON RINFORZO INFERIORE ANTI FLESSIONE; MONTANTI IN ACCIAIO VERNICIATO CON CREMAGLIERA PER IL FISSAGGIO DEI PIANI. COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. COMPRESO IL MONTAGGIO E FISSAGGIO AL MURO.	100x40x200h	PZ	4
265	ARMADIO METALLICO MONOBLOCCO MULTIUSO CON ANTE SCORREVOLI	CORPO FORMATO DA PANNELLATURE A INCASTRO SPESSORE 8/10 E VITI DI FISSAGGIO, FONDO, CAPPELLO, SCHIENA, FIANCHI CON CREMAGLIERE SPESSORE FRONTALE 40 MM. CON BORDI RAGGIATI. ANTE SCORREVOLI SU CUSCINETTI INFERIORI E SUPERIORI CON PIEGHE ANTITAGLIO SU QUATTRO ORDINI E RINFORZO CENTRALE. MANIGLIA IN MATERIALE PLASTICO. SERRATURA A PULSANTE CON DOPPIA CHIAVE ANTITRAUMA IN DOTAZIONE. CHIUSURA LEVA A UNA VIA. ALLESTIMENTO INTERNO N° 4 RIPIANI MOBILI SU CREMAGLIERA, COMPLETI DI REGGIMENSOLE IN ACCIAIO ZINCATO. BASE SU ZOCCOLO IN ACCIAIO, H. 80 MM. VERNICE A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE. DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' D.LGS.81/2008, EN UNI ISO 9001, EN UNI ISO 14001, PROVE UNI SUL PRODOTTO E SULLE FINITURE	120x45x200h	PZ	1

DEPOSITO D_03 (sup 6,6 mq 2.70 h)

DEPOSITO STANZA MUSICA

Elenco arredi

Pos.	DESCRIZIONE	DETTAGLIO TECNICO	Dimensioni in cm	U.M.	Q.TA'
266	SCAFFALATURA A BULLONE CON 5 RIPIANI	STRUTTURA IN LAMIERA DI ACCIAIO SPESSORE 5/10 VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE, RIPIANI CON RINFORZO INFERIORE ANTI FLESSIONE; MONTANTI IN ACCIAIO VERNICIATO CON CREMAGLIERA PER IL FISSAGGIO DEI PIANI. COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. COMPRESO IL MONTAGGIO E FISSAGGIO AL MURO.	100x40x200h	PZ	6

DEPOSITO D_04 (sup 9,8 mq 2.70 h)

DEPOSITO STANZA LETTURA

Elenco arredi

Pos.	DESCRIZIONE	DETTAGLIO TECNICO	Dimensioni in cm	U.M.	Q.TA'
267	SCAFFALATURA A BULLONE CON 5 RIPIANI	STRUTTURA IN LAMIERA DI ACCIAIO SPESSORE 5/10 VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE, RIPIANI CON RINFORZO INFERIORE ANTI FLESSIONE; MONTANTI IN ACCIAIO VERNICIATO CON CREMAGLIERA PER IL FISSAGGIO DEI PIANI. COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. COMPRESO IL MONTAGGIO E FISSAGGIO AL MURO.	100x40x200h	PZ	6

268	ARMADIO PER LIQUIDI INFIAMMABILI MONOBLOCCO	CORPO FORMATO DA PANNELLATURE SPESSORE 8/10 ELETTRICALDATO, FONDO, CAPPELLO, SCHIENA, FIANCHI CON CREMAGLIERE SPESSORE FRONTALE 30 MM. CON BORDI RAGGIATI, GRIGLIE DI AERAZIONE SUI FIANCHI E CAVO DI MESSA A TERRA. ANTE A BATTENTE, DOTATE DI CERNIERE INTERNE CON PERNO DI ROTAZIONE ESTERNO CON ROTAZIONE A 180°, CANOTTATURA DI RINFORZO E PIEGHE ANTITAGLIO SU TRE ORDINI, ADESIVI CONFORMI ALLA NORMATIVA. VERNICE A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE. ALLESTIMENTO INTERNO N° 1 VASCA DI CONTENIMENTO PER 24 LT. E 3 RIPIANI MOBILI SU CREMAGLIERA, COMPLETI DI REGGIMENSOLE IN ACCIAIO ZINCATO. SERRATURA A ROTAZIONE CON TRIPlice ESPANSIONE E DOPPIA CHIAVE IN DOTAZIONE. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ D.LGS.81/2008, PROVE UNI SUL PRODOTTO E SULLE FINITURE. BASE SU ZOCCOLO IN ACCIAIO, H. 100 MM.	100x46x185h	PZ	1
269	ARMADIO METALLICO MONOBLOCCO MULTIUSO CON ANTE SCORREVOLI	CORPO FORMATO DA PANNELLATURE A INCASTRO SPESSORE 8/10 E VITI DI FISSAGGIO, FONDO, CAPPELLO, SCHIENA, FIANCHI CON CREMAGLIERE SPESSORE FRONTALE 40 MM. CON BORDI RAGGIATI. ANTE SCORREVOLI SU CUSCINETTI INFERIORI E SUPERIORI CON PIEGHE ANTITAGLIO SU QUATTRO ORDINI E RINFORZO CENTRALE. MANIGLIA IN MATERIALE PLASTICO. SERRATURA A PULSANTA CON DOPPIA CHIAVE ANTITRAUMA IN DOTAZIONE. CHIUSURA LEVA A UNA VIA. ALLESTIMENTO INTERNO N° 4 RIPIANI MOBILI SU CREMAGLIERA, COMPLETI DI REGGIMENSOLE IN ACCIAIO ZINCATO. BASE SU ZOCCOLO IN ACCIAIO, H. 80 MM. VERNICE A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ D.LGS.81/2008, EN UNI ISO 9001, EN UNI ISO 14001, PROVE UNI SUL PRODOTTO E SULLE FINITURE	120x45x200h	PZ	1

DIREZIONE SC_03 (sup 30,8 mq 3.00 h)

DIREZIONE

Elenco arredi

Pos.	DESCRIZIONE	DETTAGLIO TECNICO	Dimensioni in cm	U.M.	Q.TA'
270	SCRIVANIA A L CON PANNELLI E RACCORDO 90° (FINITURE PIANO E FIANCHI DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE)	STRUTTURA IN PANNELLI DI LEGNO NOBILITATO IN CLASSE E1 PER EMISSIONE DI FORMALDEIDE, SPESSORE MIN. .25 MM, BORDI ARROTONDATI IN ABS IN TINTA CON LA SUPERFICIE, ANGOLO DI RACCORDO 90° IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 25MM E PANNELLI COPRIGAMBE FRONTALI IN PANNELLI DI LEGNO NOBILITATO (E1 FORMALDEIDE) SPESSORE MIN. 18 MM. PIEDINI LIVELLATORI (ESCURSIONE +15 MM)	PIANO 120x80 - ANGOLARE 90° - PIANO 80x80	PZ	2
271	CASSETTIERA PER SCRIVANIA 3 CASSETTI SU RUOTE (FINITURE CASSETTI E STRUTTURA DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE)	STRUTTURA IN PANNELLI DI LEGNO NOBILITATO IN CLASSE E1 PER EMISSIONE DI FORMALDEIDE, SPESSORE MIN. 18 MM, BORDI ARROTONDATI IN ABS. FRONTALI CASSETTI IN PANNELLI DI LEGNO NOBILITATO E1 FORMALDEIDE SP. MINIMO 18 MM BORDI ARROTONDATI IN ABS. CASSETTI IN PANNELLI DI LEGNO NOBILITATO E1 SPESSORE MIN. 12 MM RIVESTITI IN PVC CON FONDO IN FIBRA SPESSORE MIN. 3 MM, MONTATI SU GUIDE METALLICHE CON CUSCINETTI IN NYLON DOTATE DI FINE CORSA. RUOTE PIROETTANTI Ø 40 MM IN NYLON.SERRATURA CON CHIUSURA CENTRALIZZATA DI TUTTI I CASSETTI, CHIAVE IN DOPPIA COPIA.	42x53x55,6h	PZ	2
272	LAMPADA DA TAVOLO A LED CON BASE	LAMPADA DA TAVOLO "A PANTOGRAFO" IN METALLO CROMATO. BRACCIO REGOLABILE BILANCIATO DALLA TESTA OTTICA ORIENTABILE. DOTATA DI CAVO DI ALIMENTAZIONE LUNGHEZZA 150 CM E INTERRUPTORE ON/OFF. 5W - COB LED - 220-240V - 4000K - 410 LM - IP20 - CLASSE ISOLAMENTO II	Diam.17 x41h	PZ	2
273	POLTRONA OPERATIVA PROFESSIONALE, MECCANISMO SYNCHRON 2 LEVE CON BLOCCHI CONTINUI, BRACCIOLI REGOLABILI 3D, SCHIENALE REGOLABILE ALTEZZA	SCocca DELLO SCHIENALE IN POLIPROPILENE. GUSCI IN POLIPROPILENE STAMPATO APPLICATI SU SEDILE E SCHIENALE. IMBOTTITURE SAGOMATE IN RESINA POLIURETANICA NO FREON. SCHIENALE REGOLABILE IN ALTEZZA. BRACCIOLI REGOLABILI IN ALTEZZA, PROFONDITÀ E ROTAZIONE, CON SUPPORTO IN ACCIAIO E TOP IN POLIURETANO. MECCANISMO SYNCRO A 2 LEVE CON BLOCCHI CONTINUI CHE PERMETTE DI REGOLARE SEDUTA E SCHIENALE CONTEMPORANEAMENTE CON RAPPORTO DI INCLINAZIONE DIVERSO. SISTEMA DI REGOLAZIONE ALTEZZA SEDILE TRAMITE ALZATA A GAS. BASAMENTO STRUTTURA GIREVOLE IN NYLON NERO. RUOTE PIROETTANTI IN NYLON Ø 50 MM A DOPPIO BATTISTRADA. RIVESTIMENTO IN TESSUTO COLORE DA DEFINIRE REAZIONE AL FUOCO: CLASSE 1	CERTIFICAZIONE EN 1335 - CONFORME AL D.L. 81/08 - GAS CERTIFICATO TUV	PZ	2
274	SEDIA VIVISTATORE IMBOTTITA	SCHIENALE - SEDILE: SCOCHE IN POLIPROPILENE A NIDO D'APE CON CUSCINI APPLICATI. GUSCI IN POLIPROPILENE SAGOMATO STAMPATO APPLICATI SU SEDILE E SCHIENALE. IMBOTTITURE IN POLIURETANO. STRUTTURA IMPILABILE IN TUBO D'ACCIAIO A SEZIONE OVALE VERNICIATO A FORNO CON POLVERI EPOSSIDICHE COLORE NERO. SEDUTA RINFORZATA DA 2 TUBI A SEZIONE TONDA. RIVESTIMENTO IN TESSUTO COLORE DA DEFINIRE REAZIONE AL FUOCO: CLASSE 1	seduta 42h	PZ	6
275	TAVOLO QUADRATO STRUTTURA METALLICA A CAVALLETTO/PONTE	PIANO DI LAVORO IN LEGNO NOBILITATO (CLASSE E1 PER EMISSIONE DI FORMALDEIDE) SPESSORE MIN. 18 MM FINITURA DA SCEGLIERE IN FASE D'ORDINE, BORDI ARROTONDATI IN ABS IN TINTA CON LA SUPERFICIE, SPIGOLI SMUSSATI. BASAMENTO COSTITUITO DA GAMBE IN SCATOLARE METALLICO VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE (COLORE DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE)	80x80x72h	PZ	2
276	ARMADIO ALTO ANTE CIECHE IN BASSO ED ANTE IN VETRO SOPRA	STRUTTURA E SCHIENA IN PANNELLI DI LEGNO NOBILITATO (FORMALDEIDE E1) SPESSORE MIN. 18 MM. ANTE INFERIORI IN PANNELLI DI LEGNO NOBILITATO SPESSORE MIN.18 MM, BORDI IN ABS, MANIGLIE IN PVC E CERNIERE IN METALLO CON APERTURA 110° REGOLABILI. ANTE SUPERIORI IN VETRO TEMPERATO DI SICUREZZA SP.4 MM CON TELAIO IN ALLUMINIO ANODIZZATO, MANIGLIE IN PVC E CERNIERE IN METALLO CON APERTURA 110° REGOLABILI. CHIUSURA ANTE CON SERRATURA A DOPPIA CHIAVE PIEGHEVOLE ANTI-INFORTUNISTICA. N.4 RIPIANI INTERNI REGOLABILI IN PANNELLI DI LEGNO NOBILITATO SPESSORE MIN. 25 MM, DOTATI DI REGGIPIANI AD INNESTO RAPIDO. PIEDINI LIVELLATORI REGOLABILI IN ALTEZZA (ESCURSIONE 15 MM) COMPLETO DI TOP FINITURA LINEARE E CHIUSURA AMMORTIZZATA ANTE.	90x47x197h	PZ	2
277	MOBILE DUE ANTE	STRUTTURA E SCHIENA IN PANNELLI DI LEGNO NOBILITATO (FORMALDEIDE E1) SPESSORE MIN. 18 MM, BORDI IN ABS. ANTE IN PANNELLI DI LEGNO NOBILITATO SPESSORE MIN.18 MM, BORDI IN ABS, MANIGLIE IN PVC E CERNIERE IN METALLO CON APERTURA 110° REGOLABILI. CHIUSURA ANTE CON SERRATURA A DOPPIA CHIAVE PIEGHEVOLE ANTI-INFORTUNISTICA. N.1 RIPIANO INTERNO REGOLABILE IN PANNELLI DI LEGNO NOBILITATO SPESSORE MIN. 25 MM, DOTATO DI REGGIPIANI AD INNESTO RAPIDO. PIEDINI LIVELLATORI REGOLABILI IN ALTEZZA (ESCURSIONE 15 MM) COMPLETO DI TOP FINITURA LINEARE E CHIUSURA AMMORTIZZATA ANTE.	90x47x81,5h	PZ	2
278	MOBILE BASE PER FRIGORIFERO CON ANTA - sovrapponibili per contenere due frigoriferi distinti	STRUTTURA IN PANNELLI DI LEGNO NOBILITATO COLORE DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE IN CLASSE E1 PER EMISSIONE DI FORMALDEIDE, SPESSORE MINIMO MM 20, BORDI ARROTONDATI IN ABS IN TINTA, ANTE IN PANNELLI DI LEGNO NOBILITATO SPESSORE MINIMO MM 18, FINITURA DA DEFINIRE CON BORDI ARROTONDATI IN ABS IN TINTA. APERTURA DELL'ANTA CON CERNIERA CON ROTAZIONE A 110°. MANIGLIA IN LEGNO O PVC. SCHIENALE A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MINIMO MM 6. PIANO DI LAVORO IN LEGNO BILAMINATO SPESSORE MINIMO MM 28, CON BORDI ARROTONDATI IN TINTA. PIEDINI REGOLABILI IN MATERIALE PLASTICO. DOTATO DI FORO PER CAVO FRIGORIFERO.	60x60x88h	PZ	2
279	LAVAGNA MAGNETICA BIANCA CON CORNICE	LAVAGNA IN LAMINATO MAGNETICA CON CORNICE IN LEGNO MASSICCIO LUCIDATO AL NATURALE. COMPRESO IL FISSAGGIO A MURO.	120x90h	PZ	2
280	CESTINO GETTA CARTE, CAPACITÀ 16,5 LITRI	REALIZZATO IN POLIPROPILENE ANTIURTO E LAVABILE, CON BORDI ROVESCIATI PER AGEVOLARE LA PRESA E IL TRASPORTO	Diam.31x32,5h	PZ	3
281	APPENDIABITI VERTICALE A STELO CON PORTA OMBRELLI	STRUTTURA E BASE IN ACCIAIO VERNICIATO CON POLVERI EPOSSIDICHE ANTIGRAFFIO. COMPLETA DI POMOLI PORTABITI, ANELLO PORTAOMBRELLI E VASCETTA RACCOGLI ACQUA IN TECNOPOLIMERO.	Diam.41x185h	PZ	1

SALA RIUNIONI SC_04 (sup 15,5 mq 2.70 h)

SALA RIUNIONI

Elenco arredi

Pos.	DESCRIZIONE	DETTAGLIO TECNICO	Dimensioni in cm	U.M.	Q.TA'
282	TAVOLO RIUNIONE STRUTTURA METALLICA A CAVALLETTO/PONTE	PIANO DI LAVORO IN LEGNO NOBILITATO (CLASSE E1 PER EMISSIONE DI FORMALDEIDE) SPESSORE MIN. 18 MM FINITURA DA SCEGLIERE IN FASE D'ORDINE, BORDI ARROTONDATI IN ABS IN TINTA CON LA SUPERFICIE, SPIGOLI SMUSSATI. BASAMENTO COSTITUITO DA GAMBE IN SCATOLARE METALLICO VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE (COLORE DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE)	180x80x72h	PZ	1
283	SEDIA PIEGHEVOLE TELAIO IN ACCIAIO - SEDILE E SCHIENALE IN TESSUTO IGNIFUGO IN CLASSE 11M	TELAIO SEDIA IN ACCIAIO CON BARRE DI RINFORZO SOTTO IL SEDILE. PIEDINI ANTI-RUMORE. SEDILE E SCHIENALE ERGONOMICI IN TESSUTO IMBOTTITO COLORE BLU CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 11M	50x51 seduta 42h	PZ	10
284	ARMADIO ALTO ANTE CIECHE IN BASSO ED ANTE IN VETRO SOPRA	STRUTTURA E SCHIENA IN PANNELLI DI LEGNO NOBILITATO (FORMALDEIDE E1) SPESSORE MIN. 18 MM. ANTE INFERIORI IN PANNELLI DI LEGNO NOBILITATO SPESSORE MIN.18 MM, BORDI IN ABS, MANIGLIE IN PVC E CERNIERE IN METALLO CON APERTURA 110° REGOLABILI. ANTE SUPERIORI IN VETRO TEMPERATO DI SICUREZZA SP.4 MM CON TELAIO IN ALLUMINIO ANODIZZATO, MANIGLIE IN PVC E CERNIERE IN METALLO CON APERTURA 110° REGOLABILI. CHIUSURA ANTE CON SERRATURA A DOPPIA CHIAVE PIEGHEVOLE ANTI-INFORTUNISTICA. N.4 RIPIANI INTERNI REGOLABILI IN PANNELLI DI LEGNO NOBILITATO SPESSORE MIN. 25 MM, DOTATI DI REGGIPIANI AD INNESTO RAPIDO. PIEDINI LIVELLATORI REGOLABILI IN ALTEZZA (ESCURSIONE 15 MM) COMPLETO DI TOP FINITURA LINEARE E CHIUSURA AMMORTIZZATA ANTE.	90x47x197h	PZ	1
285	ARMADIO ALTO ANTE CIECHE IN BASSO E RIPIANI A GIORNO SOPRA	STRUTTURA E SCHIENA IN PANNELLI DI LEGNO NOBILITATO (FORMALDEIDE E1) SPESSORE MIN. 18 MM. ANTE INFERIORI IN PANNELLI DI LEGNO NOBILITATO SPESSORE MIN.18 MM, BORDI IN ABS, MANIGLIE IN PVC E CERNIERE IN METALLO CON APERTURA 110° REGOLABILI. CHIUSURA ANTE CON SERRATURA A DOPPIA CHIAVE PIEGHEVOLE ANTI-INFORTUNISTICA. RIPIANI REGOLABILI IN PANNELLI DI LEGNO NOBILITATO SPESSORE MIN. 25 MM, DOTATI DI REGGIPIANI AD INNESTO RAPIDO. PIEDINI LIVELLATORI REGOLABILI IN ALTEZZA (ESCURSIONE 15 MM) COMPLETO DI TOP FINITURA LINEARE E CHIUSURA AMMORTIZZATA ANTE.	90x47x197h	PZ	1
286	MOBILE DUE ANTE	STRUTTURA E SCHIENA IN PANNELLI DI LEGNO NOBILITATO (FORMALDEIDE E1) SPESSORE MIN. 18 MM, BORDI IN ABS. ANTE IN PANNELLI DI LEGNO NOBILITATO SPESSORE MIN.18 MM, BORDI IN ABS, MANIGLIE IN PVC E CERNIERE IN METALLO CON APERTURA 110° REGOLABILI. CHIUSURA ANTE CON SERRATURA A DOPPIA CHIAVE PIEGHEVOLE ANTI-INFORTUNISTICA. N.1 RIPIANO INTERNO REGOLABILE IN PANNELLI DI LEGNO NOBILITATO SPESSORE MIN. 25 MM, DOTATO DI REGGIPIANI AD INNESTO RAPIDO. PIEDINI LIVELLATORI REGOLABILI IN ALTEZZA (ESCURSIONE 15 MM) COMPLETO DI TOP FINITURA LINEARE E CHIUSURA AMMORTIZZATA ANTE.	90x47x81,5h	PZ	4

SPOGLIATOIO FEMMINILE SP_09 (sup 21,2 mq 2.70 h)

SPOGLIATOIO DONNE (30 posti)

Elenco arredi

Pos.	DESCRIZIONE	DETTAGLIO TECNICO	Dimensioni in cm	U.M.	Q.TA'
287	ARMADIO SPOGLIATOIO SPORCO/PULITO CON TRAMEZZO 1 POSTO – CONFORME AL D.LGS. 81/08	STRUTTURA PORTANTE REALIZZATA IN LAMIERA D'ACCIAIO PROFILATA SPESSORE 6/10, VERNICIATURA ACRILICA CON ELEVATA RESISTENZA ALLA CORROSIONE. ANTE RINFORZATE E DOTATE DI FERITOIE DI AERAZIONE NELLA PARTE SUPERIORE ED INFERIORE. CHIUSURA CON MANIGLIA IN METALLO LUCCHETTABILE. CERNIERE INTERNE ANTISCASSO. BORDO FRONTALE PERIMETRALE ARROTONDATO ANTIURTO RAGGIO MM 6. NERVATURE LONGITUDINALI SU FIANCHI E PORTE. DOTATO DI N. 4 PIEDI DI APPOGGIO IN LAMIERA CON COPRI PIEDI IN ABS ANTICORROSIONE. DOTAZIONE INTERNA: RIPIANO SUPERIORE CON ASTA PORTA GRUCCE, TRAMEZZA SPORCO / PULITO A NORMA ASL, PORTA OMBRELLO E VASCHETTA RACCOGLI GOCCHE SU ANTA, PORTA CARTELLINO STAMPATO SU ANTA. COLORE DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE	40x50x180h	PZ	1
288	ARMADIO SPOGLIATOIO SPORCO/PULITO CON TRAMEZZO A DUE POSTI – CONFORME AL D.LGS. 81/08	STRUTTURA PORTANTE REALIZZATA IN LAMIERA D'ACCIAIO PROFILATA SPESSORE 6/10, VERNICIATURA ACRILICA CON ELEVATA RESISTENZA ALLA CORROSIONE. ANTE RINFORZATE E DOTATE DI FERITOIE DI AERAZIONE NELLA PARTE SUPERIORE ED INFERIORE. CHIUSURA CON MANIGLIA IN METALLO LUCCHETTABILE. CERNIERE INTERNE ANTISCASSO. BORDO FRONTALE PERIMETRALE ARROTONDATO ANTIURTO RAGGIO MM 6. NERVATURE LONGITUDINALI SU FIANCHI E PORTE. DOTATO DI N. 4 PIEDI DI APPOGGIO IN LAMIERA CON COPRI PIEDI IN ABS ANTICORROSIONE. DOTAZIONE INTERNA: RIPIANO SUPERIORE CON ASTA PORTA GRUCCE, TRAMEZZA SPORCO / PULITO A NORMA ASL, PORTA OMBRELLO E VASCHETTA RACCOGLI GOCCHE SU ANTA, PORTA CARTELLINO STAMPATO SU ANTA. COLORE DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE	80x50x180h	PZ	1
289	ARMADIO SPOGLIATOIO SPORCO/PULITO CON TRAMEZZO A TRE POSTI – CONFORME AL D.LGS. 81/08	STRUTTURA PORTANTE REALIZZATA IN LAMIERA D'ACCIAIO PROFILATA SPESSORE 6/10, VERNICIATURA ACRILICA CON ELEVATA RESISTENZA ALLA CORROSIONE. ANTE RINFORZATE E DOTATE DI FERITOIE DI AERAZIONE NELLA PARTE SUPERIORE ED INFERIORE. CHIUSURA CON MANIGLIA IN METALLO LUCCHETTABILE. CERNIERE INTERNE ANTISCASSO. BORDO FRONTALE PERIMETRALE ARROTONDATO ANTIURTO RAGGIO MM 6. NERVATURE LONGITUDINALI SU FIANCHI E PORTE. DOTATO DI N. 4 PIEDI DI APPOGGIO IN LAMIERA CON COPRI PIEDI IN ABS ANTICORROSIONE. DOTAZIONE INTERNA: RIPIANO SUPERIORE CON ASTA PORTA GRUCCE, TRAMEZZA SPORCO / PULITO A NORMA ASL, PORTA OMBRELLO E VASCHETTA RACCOGLI GOCCHE SU ANTA, PORTA CARTELLINO STAMPATO SU ANTA. COLORE DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE	120x50x180h	PZ	9
290	APPENDIABITI VERTICALE A STELO CON PORTA OMBRELLI	STRUTTURA E BASE IN ACCIAIO VERNICIATO CON POLVERI EPOSSIDICHE ANTIGRAFFIO. COMPLETA DI POMOLI PORTABITI, ANELLO PORTAOMBRELLI E VASCHETTA RACCOGLI ACQUA IN TECNOPOLIMERO.	Diam.41x185h	PZ	2
291	PORTAOMBRELLI A CILINDRO	PORTAOMBRELLI A CILINDRO IN PLASTICA POLIPROPILENE. COLORE NERO	diam. 25X52h	PZ	1
292	SPECCHIO A FIGURA INTERA	SPECCHIO A FIGURA INTERA CON VETRO ANTINFORTUNISTICO O CON APPLICATA LA PELLICOLA ADESIVA DI SICUREZZA. COMPRESO IL FISSAGGIO A MURO.	50x180h	PZ	1
293	SEDIA IMPILABILE METALLO/ POLIPROPILENE ADULTI	STRUTTURA PORTANTE IN TUBO DI ACCIAIO SEZIONE MM 18 CON FINITURA CROMATA, SEDILE E SCHIENALE REALIZZATO IN MONOBLOCCO DI POLIPROPILENE IGNIFUGO STAMPATO COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	49x54 seduta 46h	PZ	5
294	CESTINO GETTA CARTE, CAPACITÀ 16,5 LITRI	REALIZZATO IN POLIPROPILENE ANTIURTO E LAVABILE, CON BORDI ROVESCIAI PER AGEVOLARE LA PRESA E IL TRASPORTO	Diam.31x32,5h	PZ	3
295	TAVOLO QUADRATO ADULTI	PIANO COSTRUITO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 21 MM RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO NEL COLORE MAGNOLIA FINITURA OPACA ANTIABBAGLIANTE. BORDI E SPIGOLI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. GAMBE IN LEGNO MASSELLO DI FAGGIO LUCIDATE AL NATURALE.	65x65x74h	PZ	1

SERVIZI IGIENICI SP_10 (sup 11,5 mq 2.70 h)

BAGNI DONNE (1 pz. per bagno disabili)

Elenco arredi

Pos.	DESCRIZIONE	DETTAGLIO TECNICO	Dimensioni in cm	U.M.	Q.TA'
296	PATTUMIERA IN INOX CON PEDALE	PATTUMIERA PER RIFIUTI SANITARI A PEDALE IN ACCIAIO INOX – CAPACITÀ MIN. LT. 3	diam.17x24h	PZ	3

SERVIZI IGIENICI SP_10 (sup 11,5 mq 2.70 h)

SPOGLIATOIO UOMINI (SPAZIO A DISPOSIZIONE, PREVEDERE ALTRI ARREDI O PIU' ARMADIETTI?)

Elenco arredi

Pos.	DESCRIZIONE	DETTAGLIO TECNICO	Dimensioni in cm	U.M.	Q.TA'
297	ARMADIO SPOGLIATOIO SPORCO/PULITO CON TRAMEZZO 1 POSTO – CONFORME AL D.LGS. 81/08	STRUTTURA PORTANTE REALIZZATA IN LAMIERA D'ACCIAIO PROFILATA SPESSORE 6/10, VERNICIATURA ACRILICA CON ELEVATA RESISTENZA ALLA CORROSIONE. ANTE RINFORZATE E DOTATE DI FERITOIE DI AERAZIONE NELLA PARTE SUPERIORE ED INFERIORE. CHIUSURA CON MANIGLIA IN METALLO LUCCHETTABILE. CERNIERE INTERNE ANTISCASSO. BORDO FRONTALE PERIMETRALE ARROTONDATO ANTIURTO RAGGIO MM 6. NERVATURE LONGITUDINALI SU FIANCHI E PORTE. DOTATO DI N. 4 PIEDI DI APPOGGIO IN LAMIERA CON COPRI PIEDI IN ABS ANTICORROSIONE. DOTAZIONE INTERNA: RIPIANO SUPERIORE CON ASTA PORTA GRUCCE, TRAMEZZA SPORCO / PULITO A NORMA ASL, PORTA OMBRELLO E VASCHETTA RACCOGLI GOCCE SU ANTA, PORTA CARTELLINO STAMPATO SU ANTA. COLORE DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE	40x50x180h	PZ	1
298	ARMADIO SPOGLIATOIO SPORCO/PULITO CON TRAMEZZO A DUE POSTI – CONFORME AL D.LGS. 81/08	STRUTTURA PORTANTE REALIZZATA IN LAMIERA D'ACCIAIO PROFILATA SPESSORE 6/10, VERNICIATURA ACRILICA CON ELEVATA RESISTENZA ALLA CORROSIONE. ANTE RINFORZATE E DOTATE DI FERITOIE DI AERAZIONE NELLA PARTE SUPERIORE ED INFERIORE. CHIUSURA CON MANIGLIA IN METALLO LUCCHETTABILE. CERNIERE INTERNE ANTISCASSO. BORDO FRONTALE PERIMETRALE ARROTONDATO ANTIURTO RAGGIO MM 6. NERVATURE LONGITUDINALI SU FIANCHI E PORTE. DOTATO DI N. 4 PIEDI DI APPOGGIO IN LAMIERA CON COPRI PIEDI IN ABS ANTICORROSIONE. DOTAZIONE INTERNA: RIPIANO SUPERIORE CON ASTA PORTA GRUCCE, TRAMEZZA SPORCO / PULITO A NORMA ASL, PORTA OMBRELLO E VASCHETTA RACCOGLI GOCCE SU ANTA, PORTA CARTELLINO STAMPATO SU ANTA. COLORE DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE	80x50x180h	PZ	1
299	ARMADIO SPOGLIATOIO SPORCO/PULITO CON TRAMEZZO A TRE POSTI – CONFORME AL D.LGS. 81/08	STRUTTURA PORTANTE REALIZZATA IN LAMIERA D'ACCIAIO PROFILATA SPESSORE 6/10, VERNICIATURA ACRILICA CON ELEVATA RESISTENZA ALLA CORROSIONE. ANTE RINFORZATE E DOTATE DI FERITOIE DI AERAZIONE NELLA PARTE SUPERIORE ED INFERIORE. CHIUSURA CON MANIGLIA IN METALLO LUCCHETTABILE. CERNIERE INTERNE ANTISCASSO. BORDO FRONTALE PERIMETRALE ARROTONDATO ANTIURTO RAGGIO MM 6. NERVATURE LONGITUDINALI SU FIANCHI E PORTE. DOTATO DI N. 4 PIEDI DI APPOGGIO IN LAMIERA CON COPRI PIEDI IN ABS ANTICORROSIONE. DOTAZIONE INTERNA: RIPIANO SUPERIORE CON ASTA PORTA GRUCCE, TRAMEZZA SPORCO / PULITO A NORMA ASL, PORTA OMBRELLO E VASCHETTA RACCOGLI GOCCE SU ANTA, PORTA CARTELLINO STAMPATO SU ANTA. COLORE DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE	120x50x180h	PZ	1
300	APPENDIABITI VERTICALE A STELO CON PORTA OMBRELLI	STRUTTURA E BASE IN ACCIAIO VERNICIATO CON POLVERI EPOSSIDICHE ANTIGRAFFIO. COMPLETA DI POMOLI PORTABITI, ANELLO PORTAOMBRELLI E VASCHETTA RACCOGLI ACQUA IN TECNOPOLIMERO.	Diam.41x185h	PZ	1
301	PORTAOMBRELLI A CILINDRO	PORTAOMBRELLI A CILINDRO IN PLASTICA POLIPROPILENE. COLORE NERO	diam. 25X52h	PZ	1
302	SEDIA IMPILABILE METALLO/ POLIPROPILENE ADULTI	STRUTTURA PORTANTE IN TUBO DI ACCIAIO SEZIONE MM 18 CON FINITURA CROMATA, SEDILE E SCHIENALE REALIZZATO IN MONOBLOCCO DI POLIPROPILENE IGNIFUGO STAMPATO COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	49x54 seduta 46h	PZ	2
303	CESTINO GETTA CARTE, CAPACITÀ 16,5 LITRI	REALIZZATO IN POLIPROPILENE ANTIURTO E LAVABILE, CON BORDI ROVESCIAI PER AGEVOLARE LA PRESA E IL TRASPORTO	Diam.31x32,5h	PZ	1

STIRERIA E RIPOSTIGLIO PULIZIE SP_01 E SP_02 STANZE UNIFICATE (sup 12,10 mq – 2.70 h)

LAVANDERIA

Elenco arredi

Pos.	DESCRIZIONE	DETTAGLIO TECNICO	Dimensioni in cm	U.M.	Q.TA'
304	ARMADIO METALLICO MONOBLOCCO MULTIUSO CON ANTE BATTENTI	CORPO FORMATO DA PANNELLATURE SPESSORE 6/10 ELETTRICALDATE, FONDO, CAPPELLO, SCHIENA, FIANCHI CON ASOLE SPESSORE FRONTALE 30 MM. CON BORDI RAGGIATI. ANTE A BATTENTE, DOTATE DI CERNIERE INTERNE CON PERNO DI ROTAZIONE ESTERNO A 180°. CANOTTATURA DI RINFORZO E PIEGHE ANTITAGLIO SU TRE ORDINI. N° 4 RIPIANI MOBILI SU ASOLE, COMPLETI DI REGGIMENSOLE IN ACCIAIO ZINCATO. SERRATURA A CILINDRO E DOPPIA CHIAVE IN DOTAZIONE. LEVA A DUE VIE. BASE SU ZOCCOLO IN ACCIAIO H 100 MM. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ D.LGS.81/2008 - PROVE UNI SUL PRODOTTO E SULLE FINITURE. VERNICIATURA CON POLVERI EPOSSIDICHE POLIMERIZZATE.	100x40x180h	PZ	1
305	ARMADIO METALLICO MONOBLOCCO MULTIUSO CON ANTE SCORREVOLI	CORPO FORMATO DA PANNELLATURE A INCASTRO SPESSORE 8/10 E VITI DI FISSAGGIO, FONDO, CAPPELLO, SCHIENA, FIANCHI CON CREMAGLIERE SPESSORE FRONTALE 40 MM. CON BORDI RAGGIATI. ANTE SCORREVOLI SU CUSCINETTI INFERIORI E SUPERIORI CON PIEGHE ANTITAGLIO SU QUATTRO ORDINI E RINFORZO CENTRALE. MANIGLIA IN MATERIALE PLASTICO. SERRATURA A PULSANTE CON DOPPIA CHIAVE ANTITRAUMA IN DOTAZIONE. CHIUSURA LEVA A UNA VIA. ALLESTIMENTO INTERNO N° 4 RIPIANI MOBILI SU CREMAGLIERA, COMPLETI DI REGGIMENSOLE IN ACCIAIO ZINCATO. BASE SU ZOCCOLO IN ACCIAIO, H. 80 MM. VERNICE A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ D.LGS.81/2008, EN UNI ISO 9001, EN UNI ISO 14001, PROVE UNI SUL PRODOTTO E SULLE FINITURE	120x45x200h	PZ	1
306	TAVOLO DA LAVORO A MURO ARROTONDATO	PIANO ARROTONDATO DA UN LATO IN LEGNO MULTISTRATI LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 21 MM RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO NEL COLORE MAGNOLIA. BORDI E SPIGOLI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. GAMBA RIPIEGABILE E SISTEMA DI CHIUSURA A MURO IN LEGNO MULTISTRATO DI BETULLA SPESSORE MIN. 15 MM LUCIDATO AL NATURALE. COMPRESO IL FISSAGGIO A MURO.	120x70x74h	PZ	1
307	SEDIA IMPILABILE METALLO/ POLIPROPILENE ADULTI	STRUTTURA PORTANTE IN TUBO DI ACCIAIO SEZIONE MM 18 CON FINITURA CROMATA, SEDILE E SCHIENALE REALIZZATO IN MONOBLOCCO DI POLIPROPILENE IGNIFUGO STAMPATO COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	49x54 seduta 46h	PZ	4
308	CARRELLO PORTABIANCHERIA 4 RIPIANI PASSANTI SU RUOTE	STRUTTURA IN METALLO CON BORDI ARROTONDATI E/O PANNELLI DI LEGNO NOBILITATO (FORMALDEIDE E1) CON BORDI IN ABS. MANIGLIE SUPERIORI. N.4 RIPIANI IN PANNELLI DI LEGNO NOBILITATO. RUOTE PIROETTANTI IN NYLON CON SISTEMA DI FRENO A BLOCCAGGIO SU DUE.	70x50x1230h	PZ	1