



comune di trieste
dipartimento territorio economia ambiente mobilità
servizio strade e verde pubblico

codice opera I4009
Riqualificazione aree limitrofe a Piazza della Borsa

Progetto definitivo - esecutivo
D – Elenco prezzi unitari

Direttore del servizio e Responsabile del procedimento
arch. Andrea De Walderstein

Progettisti
ing. Luca Folin
arch. Laura Visintin

Computi
geom. Luca De Reya

Disegnatore
arch. Moreno Suzzi

Trieste

ELENCO PREZZI

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|-------------|---|------|--------|
| A | <p>MANO D'OPERA</p> <p>Nei prezzi della mano d'opera di seguito esposti si intendono compresi e compensati , oltre alle retribuzioni immediate, le retribuzioni e gli oneri aggiuntivi, il trattamento di fine rapporto, gli oneri di gestione, ogni altro onere stabilito dalla legislazione e dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle varie località e nel tempo in cui si svolgono i lavori.</p> <p>Il tutto compreso spese generali e utile d'impresa.</p> <p>Ogni operaio dovrà essere munito degli attrezzi specifici del proprio mestiere e di dotazione personale antifuoristrada. I prezzi si applicheranno alla sola ora di effettivo lavoro, esclusi quindi gli intervalli di riposo.</p> | | |
| A.01 | <p>MANO D'OPERA</p> <p>Costo orario mano d'opera delle imprese edili della Provincia di Trieste</p> <p>Ufficio del Genio Civile di Trieste - comprensivo di spese generali e utile d'impresa.</p> <p>Tabella nr. 1 del 15 ottobre 2013 - in vigore dal 15 ottobre 2013</p> | | |
| A.01.010 | <p>OPERAIO COMUNE (PRIMO LIVELLO)</p> <p>(Euro trentaquattro/19)</p> | ora | 34,19 |
| A.01.020 | <p>OPERAIO QUALIFICATO (SECONDO LIVELLO)</p> <p>(Euro trentasette/83)</p> | ora | 37,83 |
| A.01.030 | <p>OPERAIO SPECIALIZZATO (TERZO LIVELLO)</p> <p>(Euro quaranta/48)</p> | ora | 40,48 |
| A.01.040 | <p>OPERAIO CAPOSQUADRA (QUARTO LIVELLO)</p> <p>(Euro quarantadue/69)</p> | ora | 42,69 |
| B | <p>NOLEGGI E TRASPORTI</p> <p>Prezzi medi comprensivi di quota di spese generali, spese tecniche e utile d'impresa. Nei prezzi di noleggio si intendono comprese e compensate le spese di carico e scarico. Per il nolo di automezzi, nel costo del nolo sono comprese tutte le forniture complementari (carburanti, lubrificanti, grassi, etc.) nonché le prestazioni dell'autista.</p> | | |
| B.02 | <p>NOLEGGI A CALDO</p> | | |
| B.02.005 | <p>NOLEGGIO DI AUTOCARRO</p> <p>Noleggio di autocarro (per ogni ora di effettiva prestazione) completo di carburante, lubrificante e autista.</p> <p>VALUTAZIONE: a ora - tutto compreso</p> | | |
| B.02.005.10 | <p>Noleggio autocarro portata utile q.li 35 (camion da mc. 4)</p> <p>(Euro cinquantatre/13)</p> | ora | 53,13 |
| B.02.010 | <p>NOLEGGIO DI ESCAVATORE</p> <p>Noleggio di escavatore con benna o martello demolitore, di tipo gommato o cingolato. Compreso operatore, trasporto, carburanti, lubrificanti e quant'altro necessario per il perfetto funzionamento.</p> <p>VALUTAZIONE: a ora - tutto compreso</p> | | |

ELENCO PREZZI

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|-------------|--|--------|--------|
| B.02.010.05 | Noleggio miniescavatore - con benna (Euro cinquantasette/56) | ora | 57,56 |
| B.02.040 | NOLEGGIO DI COMPRESSORE E MARTELLO DEMOLITORE Noleggio di compressore con motore elettrico od a scoppio e martello demolitore o perforatore, escluso consumo di forza elettrica motrice o carburante, accessori e manovratore addetto saltuariamente alla manovra e manod'opera adetta al martello demolitore. VALUTAZIONE: a giornata - tutto compreso | | |
| B.02.040.05 | Compressore (Euro centoventuno/67) | giorno | 121,67 |
| B.02.040.10 | Martello demolitore completo di manica (Euro trentuno/63) | giorno | 31,63 |
| C.01.519.10 | DN 200 mm (Euro trentaquattro/00) | m | 34,00 |
| C.01.519.15 | DN 250 mm (Euro quarantotto/00) | m | 48,00 |
| C.01.519 | FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN PVC (303/1) Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. per condotte interrate UNI 7447 metodi di prove e caratteristiche secondo UNI 7448 tipo 303/1, bicchiere con guarnizione elastomerica, compresi i pezzi speciali ed il rinfiacco con materiale sabbioso secondo le sezioni di progetto ed ogni altro onere per dare la condotta perfettamente funzionante. I tubi saranno posti in opera su un letto di sabbia per tutta la lunghezza dello scavo e coperti con uno strato di sabbia di spessore di 1/2 diametro. Letto e rinfiacci compresi nel prezzo, rinterro pagato a parte. | | |
| C.01.519.05 | DN 160 mm (Euro ventiquattro/00) | m | 24,00 |
| C | MATERIALI IN FORNITURA Prezzi comprensivi di spese generali, spese tecniche e utile d'impresa. Per materiali franco magazzino, di ottima qualità e rispondenti alle caratteristiche prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto. | | |
| C.01 | MATERIALI IN FORNITURA | | |
| C.01.040 | PIETRISCO DI FRANTOIO - SFUSO | | |
| C.01.040.05 | Pietrisco calcareo per ferrovia, macinato con frantoio di cava - pezzatura 40-70 mm. - sfuso (Euro venti/24) | mc. | 20,24 |
| C.01.075 | IMPASTO DI CALCESTRUZZO Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio per opere di sottofondazione, eseguito con | | |

ELENCO PREZZI

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|-------------|--|----------------|--------|
| | cemento tipo 325 secondo le prescrizioni tecniche previste, gettato contro terra per uno spessore da cm.10 a cm.25, compreso lo spargimento a mano, la vibrazione ed ogni altro magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte, escluso il ferro di armatura. Misurazione geometrica per profili e sezioni. Impasto di calcestruzzo con mc. 0,400 di sabbia e mc. 0,800 di ghiaia, e cemento tipo tipo CEM I 32,5 in vari dosaggi, comprensivo di trasporto franco cantiere. | | |
| C.01.075.05 | Dosaggio kg/mc 150 di cemento tipo CEM I 32,5 (Euro ottantotto/55) | mc. | 88,55 |
| C.01.075.10 | Dosaggio kg/mc 200 di cemento tipo CEM I 32,5 (Euro novantuno/08) | mc. | 91,08 |
| C.01.075.15 | Dosaggio kg/mc 250 di cemento tipo CEM I 32,5 (Euro novantatre/61) | mc. | 93,61 |
| C.01.075.20 | Dosaggio kg/mc 300 di cemento tipo CEM I 32,5 (Euro novantasei/14) | mc. | 96,14 |
| C.01.245 | FERRO AD ADERENZA MIGLIORATA PER OPER IN C.A. Fornitura e posa in opera di acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio del tipo B450C in barre ad aderenza migliorata, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonché gli oneri relativi ai controlli di legge. | | |
| C.01.245.05 | Acciaio ad aderenza migliorata per c.a - in barre (Euro zero/95) | kg. | 0,95 |
| C.01.245.10 | Acciaio ad aderenza migliorata per c.a - lavorato (Euro uno/60) | kg. | 1,60 |
| C.01.246 | RETE ELETTROSALDATA Fornitura e posa di rete elettrosaldata in acciaio ad aderenza migliorata per opere in cemento armato tipo B450C a maglia quadrata di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio, lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legatura ecc. diametro tondino da mm. 5 a 12 mm. | | |
| C.01.246.05 | Rete elettrosaldata (Euro zero/98) | kg. | 0,98 |
| C.01.340 | MARMI E GRANITI IN LASTRA Marni e graniti in lastre predisposte per le successive lavorazioni per l'esecuzione di piastrelle, pedate, alzate, rivestimenti, soglie, etc.- finitura taglio sega. | | |
| C.01.340.15 | Marmi - Aurisina - Unito - spessore lastra cm. 2- liscia | m ² | 88,55 |

ELENCO PREZZI

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|-------------|---|----------------|--------|
| C.01.340.20 | (Euro ottantotto/55) Marmi - Aurisina - Unito - spessore lastra cm. 4 - bocciardata con torello (Euro centosette/53) | m ² | 107,53 |
| C.01.506 | TESSUTO NON TESSUTO Fornitura e posa di geotessile in tessuto non tessuto compresi sormonti (< 20 cm) | | |
| C.01.506.05 | Geotessile in tessuto non tessuto - densita' 200 gr./mq - rotolo dim. ml. 2,00x50,00 (Euro uno/14) | m ² | 1,14 |
| C.01.520 | TUBATURA PER FOGNATURE - SERIE ARANCIO Tubature per fognature e scarichi pluviali, in PVC Super con bicchiere (colore arancio) - tipologia UNI EN 1329 - 1453 | | |
| C.01.520.05 | Tubazione fognatura - serie arancio - diametro esterno mm. 40 (Euro uno/95) | ml. | 1,95 |
| C.01.520.10 | Tubazione fognatura - serie arancio - diametro esterno mm. 50 (Euro due/48) | ml. | 2,48 |
| C.01.520.15 | Tubazione fognatura - serie arancio - diametro esterno mm. 63 (Euro due/06) | ml. | 2,06 |
| C.01.520.20 | Tubazione fognatura - serie arancio - diametro esterno mm. 82 (Euro due/53) | ml. | 2,53 |
| C.01.520.25 | Tubazione fognatura - serie arancio - diametro esterno mm. 100 (Euro tre/76) | ml. | 3,76 |
| C.01.520.30 | Tubazione fognatura - serie arancio - diametro esterno mm. 125 (Euro cinque/14) | ml. | 5,14 |
| C.01.520.35 | Tubazione fognatura - serie arancio - diametro esterno mm. 140 (Euro quattro/04) | ml. | 4,04 |
| C.01.520.40 | Tubazione fognatura - serie arancio - diametro esterno mm. 160 (Euro sei/71) | ml. | 6,71 |

ELENCO PREZZI

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|-------------|--|------|--------|
| C.01.520.45 | Tubazione fognatura - serie arancio - diametro esterno mm. 200 (Euro sette/40) | ml. | 7,40 |
| C.01.525 | TUBATURA PER FOGNATURE - SERIE PESANTE Tubature per fognature interrato, in PVC serie pesante - tipologia UNI EN 1401- 1 SN4 | | |
| C.01.525.05 | Tubazione fognatura - serie pesante - diametro esterno mm. 110 (Euro quattro/59) | ml. | 4,59 |
| C.01.525.10 | Tubazione fognatura - serie pesante - diametro esterno mm. 125 (Euro cinque/25) | ml. | 5,25 |
| C.01.525.15 | Tubazione fognatura - serie pesante - diametro esterno mm. 160 (Euro sette/83) | ml. | 7,83 |
| C.01.525.20 | Tubazione fognatura - serie pesante - diametro esterno mm. 200 (Euro dodici/03) | ml. | 12,03 |
| C.01.525.25 | Tubazione fognatura - serie pesante - diametro esterno mm. 250 (Euro diciannove/59) | ml. | 19,59 |
| C.01.525.30 | Tubazione fognatura - serie pesante - diametro esterno mm. 315 (Euro trenta/49) | ml. | 30,49 |
| D | MOVIMENTI TERRA I prezzi sottosegnati comprensivi delle spese generali e dell'utile d'impresa, si intendono compensate tutte le spese per il personale, mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere, tutte le forniture occorrenti, la lavorazione del materiale ed il loro impiego secondo le specificazioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto, le spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private e di occupazione di suolo pubblico o privato non ricompresi nelle previsioni di progetto. Sono inoltre comprese le spese per opere provvisoriale. | | |
| D.01 | SCAVI | | |
| D.01.010 | SCAVO DI SBANCAMENTO Scavo di sbancamento o a sezione aperta all'esterno di edifici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materia asciutta o bagnata con mezzi meccanici, in terreno qualsiasi esclusa roccia da mina, anche in presenza d'acqua per altezze non superiori ai cm. 20 rispetto alla quota di fondo scavo, se necessario ripreso in tempi successivi ed a piani di livello differenti, anche per la formazione di scantinati e per incassature delle fondazioni, cassonetti stradali, trincee con larghezza dello scavo non inferiore a m 3.00. Compreso le eventuali sbadacchiature, demolizione e prelevamento di murature rinvenibili nello scavo, puntellazioni necessarie, gli esaurimenti delle acqua piovane o di infiltrazione, formazione di rampe provvisorie, nonché la deviazione provvisoria di tubazioni di qualsiasi tipo e la mano d'opera necessaria per l'eventuale spianamento e sagomatura delle sezioni il tutto in presenza di tutti indistintamente i servizi di sottosuolo. Compreso, inoltre, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in luogo da procurarsi a cura dell'Assuntore, gli oneri di discarica ed ogni altro magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte. | | |

ELENCO PREZZI

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|-------------|--|------|--------|
| | VALUTAZIONE: al metro cubo - misurazione effettuata in base all'effettivo volume scavato, misurazione effettuata sul posto - tutto compreso. | | |
| D.01.010.05 | Scavo di sbancamento - per interventi complessivi fino a mc. 30,000 | mc. | 54,75 |
| | (Euro cinquantaquattro/75) | | |
| D.01.010.10 | Scavo di sbancamento - per interventi complessivi oltre i mc. 30,000 | mc. | 39,27 |
| | (Euro trentanove/27) | | |
| D.01.020 | SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CHIUSA Scavo a sezione obbligata chiusa o ristretta anche per fognatura all'esterno ed all'interno di edifici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in terreno di qualunque natura e consistenza in materia asciutta o bagnata esclusa roccia da mina, anche in presenza d'acqua per altezze non superiori ai cm. 20 rispetto alla quota di fondo scavo, se necessario ripreso in tempi successivi ed a piani di livello differenti, anche per incassature delle fondazioni, cassonetti stradali, trincee con larghezza dello scavo non superiore a m 3.00. Compreso le eventuali sbadacchiature, demolizione e prelevamento di murature rinvenibili nello scavo, puntellazioni necessarie, gli esaurimenti delle acqua piovane o di infiltrazione, formazione di rampe provvisorie, nonché la deviazione provvisoria di tubazioni di qualsiasi tipo e la mano d'opera necessaria per l'eventuale spianamento e sagomatura delle sezioni compresa la rottura di massi di volume fino a 1/2 mc e l'onere della presenza di tutti indistintamente i servizi di sottosuolo ed il rinterro con materiale adatto, scarto di cava. Compreso, inoltre, l'onere dell'eventuale taglio d'alberi di piccolo diametro (massimo cm.20), di arbusti, di cespugli e piante ed estirpazione di ceppaie, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in luogo da procurarsi a cura dell'Assuntore, gli oneri di discarica ed ogni altro magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro cubo - misurazione effettuata in base all'effettivo volume scavato, misurazione effettuata sul posto - tutto compreso. | | |
| D.01.020.05 | Scavo a sezione obbligata chiusa o ristretta - eseguito a mano o con piccoli mezzi meccanici in ambienti facilmente accessibili | mc. | 106,15 |
| | (Euro centosei/15) | | |
| D.01.020.07 | Scavo a sezione obbligata chiusa o ristretta - eseguito a mano in ambienti difficilmente accessibili, intercapedini, etc | mc. | 261,43 |
| | (Euro duecentosessantuno/43) | | |
| D.01.020.10 | Scavo a sezione obbligata chiusa o ristretta - eseguito a macchina - per interventi complessivi fino a mc. 30,000 | mc. | 84,24 |
| | (Euro ottantaquattro/24) | | |
| D.01.020.15 | Scavo a sezione obbligata chiusa o ristretta - eseguito a macchina - per interventi complessivi oltre i mc. 30,000 | mc. | 54,58 |
| | (Euro cinquantaquattro/58) | | |
| D.01.030 | COMPENSO AGLI SCAVI PER PRESENZA DI ACQUA Sovrapprezzo agli scavi di qualsiasi tipo e natura per la presenza di acque di falda e di ristagno con altezza del livello, a partire dalla quota del fondo di scavo, superiore ai cm. 20, il tutto compreso degli oneri necessari per il prosciugamento dell'acqua e l'allontanamento della stessa con idonei sistemi di deviazione e pompaggio per tutto il periodo necessario durante la costruzione di qualsiasi opera d'arte. VALUTAZIONE: al metro cubo - misurazione effettuata in base all'effettivo volume scavato interessato dalla presenza d'acqua, misurazione effettuata sul posto - tutto compreso. | | |

ELENCO PREZZI

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|-------------|--|---------|----------|
| D.01.030.05 | Compenso agli scavi per presenza d'acqua (Euro sei/84) | mc. | 6,84 |
| D.01.080 | CARICO, TRASPORTO E SCARICO A DISCARICA Carico, trasporto e scarico del materiale di risulta di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia dura da mina, in luogo da procurarsi a cura dell'Assuntore compresi gli oneri di discarica, tutte le analisi preventive da eseguirsi a campioni sul materiale ed ogni altro onere e magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: a metro cubo - misurazione effettuata su autocarro ovvero valutato una volta e mezza il volume effettivo in sezione - tutto compreso. | | |
| D.01.080.05 | Carico, trasporto e scarico a discarica - provenienza da terreno - per interventi fino a mc. 30,000 (Euro trentasei/23) | mc. | 36,23 |
| D.01.080.10 | Carico, trasporto e scarico a discarica - provenienza da terreno - per interventi oltre i mc. 30,000 (Euro ventisei/04) | mc. | 26,04 |
| E | DEMOLIZIONI E RIMOZIONI I prezzi sottosegnati comprensivi delle spese generali e dell'utile d'impresa, si intendono compensate tutte le spese per il personale, mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere, tutte le forniture occorrenti, la lavorazione del materiale e il loro impiego secondo le specificazioni contenute nel Capitolato Special di Appalto, le spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private e di occupazione di suolo pubblico o privato non ricompresi nelle previsioni di progetto. Sono inoltre comprese le spese per opere provvisoriale. | | |
| E.01 | DEMOLIZIONI COMPLETE | | |
| E.01.080 | DEMOLIZIONE DI SOTTOFONDI IN CALCESTRUZZO Demolizione di sottofondi in calcestruzzo armati e non, eseguita a mano o con piccoli mezzi meccanici. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. VALUTAZIONE: al metro cubo - misurazione effettuata lungo l'effettivo sviluppo della superficie demolita per l'altezza media del massetto - tutto compreso. | | |
| E.01.080.05 | Demolizione di sottofondi in calcestruzzo non armati (Euro duecentodiciassette/29) | mc. | 217,29 |
| E.01.090 | DEMOLIZIONE PLINTO IN CALCESTRUZZO Demolizione di plinto in calcestruzzo anche armato delle dimensioni 2.50 x 2.50 x 0.80 con martello demolitore, carico trasporto e scarico dei materiali di risulta a discarica compresa la tassa. | | |
| E.01.090.05 | Demolizione plinto in calcestruzzo (Euro milletrecentoventi/00) | a corpo | 1.320,00 |
| E.03 | RIMOZIONI VARIE | | |
| E.03.160 | RIMOZIONE DI CHIUSINI CON TELAIO Rimozione completa di chiusini per qualsiasi natura e dimensione essi siano, incluso l'accatastamento | | |

ELENCO PREZZI

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|-------------|---|------|--------|
| | <p>nell'ambito del cantiere dei pezzi ritenuti riutilizzabili dalla D.L. o il trasporto a discarica.</p> <p>Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera necessari, le assistenze edili e specialistiche, le puntellazioni, il carico, trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di smaltimento compresi e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>VALUTAZIONE: cadauno - tutto compreso.</p> | | |
| E.03.160.05 | <p>Rimozione completa di chiusini - per dimensioni in pianta fino a cm. 60 - con recupero e accatastamento del materiale</p> <p>.....</p> <p>(Euro trenta/44)</p> | cad. | 30,44 |
| E.03.160.10 | <p>Rimozione completa di chiusini - per dimensioni in pianta fino a cm. 60 - con carico trasporto e scarico in discarica</p> <p>.....</p> <p>(Euro trentadue/29)</p> | cad. | 32,29 |
| E.03.160.15 | <p>Rimozione completa di chiusini - per dimensioni in pianta oltre i cm. 60 - con recupero e accatastamento del materiale</p> <p>.....</p> <p>(Euro quarantaquattro/12)</p> | cad. | 44,12 |
| E.03.160.20 | <p>Rimozione completa di chiusini - per dimensioni in pianta oltre i cm. 60 - con carico trasporto e scarico in discarica</p> <p>.....</p> <p>(Euro quarantacinque/43)</p> | cad. | 45,43 |
| F | <p>OPERE EDILI</p> <p>I prezzi sottosegnati comprensivi delle spese generali e dell'utile d'impresa, si intendono compensate tutte le spese per il personale, mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere, tutte le forniture occorrenti, la lavorazione del materiale e il loro impiego secondo le specificazioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto, le spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private e di occupazione di suolo pubblico o privato non ricompresi nelle previsioni di progetto.</p> <p>Sono inoltre comprese le spese per opere provvisorie.</p> | | |
| F.03 | VESPAI - DRENAGGI | | |
| F.03.010 | <p>MISTO DI CAVA</p> <p>Fornitura e posa in opera di misto di cava composto da inerti di varia pezzatura, per la realizzazione di massicciate/cassonetti stradali, e riempimenti in genere, steso in base alle sagome previste da progetto, comprensivo di eventuale ripaleggiamento in loco con mezzi meccanici e/o a mano, il costipamento mediante rullatura meccanica e l'eventuale innaffiamento in fase di posa.</p> <p>Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, i mezzi d'opera, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>VALUTAZIONE: al metro cubo - misurazione effettuata o per differenza tra la quota di fondo cassonetto e la quota della massicciata/cassonetto a rullatura ultimata o in base alle sezioni teoriche previste da progetto - tutto compreso</p> | | |
| F.03.010.05 | <p>Misto di cava per realizzazione di massicciate/cassonetti e riempimenti in genere - compreso cilindratura - interventi fino a mc. 120,000</p> <p>.....</p> <p>(Euro quarantasette/41)</p> | mc. | 47,41 |
| F.03.010.10 | <p>Misto di cava per realizzazione di massicciate/cassonetti e riempimenti in genere - compreso cilindratura - interventi oltre i mc. 120,000</p> <p>.....</p> | mc. | 43,36 |

ELENCO PREZZI

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|-------------|---|------|--------|
| F.17 | (Euro quarantatre/36) OPERE IN PIETRA NATURALE | | |
| F.17.060 | PAVIMENTO IN LASTRE DI PIETRA Realizzazione in opera, di pavimento in lastre di pietra in conci regolari, rettangolari e/o quadrati, esagonali, etc..., dello spessore minimo di cm. 2, con finitura superficiale levigata o lucidata, poste su letto di malta di calce secondo i disegni progettuali o definiti con la D.L.. Il prezzo comprende l'onere dell'esecuzione della finitura in opera o in laboratorio, i tagli, gli sfridi, le assistenze edili ed ogni altro onere di fissaggio e magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte. MISURAZIONE: al metro quadrato - effettuata lungo la superficie effettiva del manufatto, vuoto per pieno con detrazione dei fori superiori a mq. 2,00 - tutto compreso | | |
| F.17.060.05 | Pavimento in granitello di Aurisina levigato e/o lucidato, spessore cm.2 - lastre lucidate in laboratorio (Euro centoventi/30) | mq. | 120,30 |
| F.17.060.10 | Pavimento in granitello di Aurisina levigato e/o lucidato, spessore cm.2 - lastre lucidate sul posto a posa avvenuta (Euro centotrentasei/90) | mq. | 136,90 |
| F.17.060.15 | Pavimento in granitello di Aurisina levigato e/o lucidato, spessore cm.3 - lastre lucidate in laboratorio (Euro centotrentanove/65) | mq. | 139,65 |
| F.17.060.20 | Pavimento in granitello di Aurisina levigato e/o lucidato, spessore cm.3 - lastre lucidate sul posto a posa avvenuta (Euro centocinquantesi/80) | mq. | 156,80 |
| F.17.060.25 | Pavimento in Aurisina fior di mare levigato e/o lucidato, spessore cm.2 - lastre lucidate in laboratorio (Euro centouno/85) | mq. | 101,85 |
| F.17.060.30 | Pavimento in Aurisina fior di mare levigato e/o lucidato, spessore cm.2 - lastre lucidate sul posto a posa avvenuta (Euro centodiciotto/40) | mq. | 118,40 |
| F.17.060.35 | Pavimento in Aurisina fior di mare levigato e/o lucidato, spessore cm.3 - lastre lucidate in laboratorio (Euro centosedici/00) | mq. | 116,00 |
| F.17.060.40 | Pavimento in Aurisina fior di mare levigato e/o lucidato, spessore cm.3 - lastre lucidate sul posto a posa avvenuta (Euro centoventitre/60) | mq. | 123,60 |
| F.17.070 | BATTISCOPA IN LASTRE DI PIETRA BIANCA D'AURISINA Fornitura e posa in opera di battiscopa in lastre di pietra bianca d'Aurisina , lucidata sulle parti a vista, dello spessore di cm.2 e dell'altezza da cm.10 a 14, compresa la bisellatura dello spigolo superiore, posto con cemento bianco e malta di calce, con l'eventuale idoneo ancoraggio con zanche d'ottone, compreso | | |

ELENCO PREZZI

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|-------------|---|------|--------|
| | ogni altro onere di fissaggio e magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte. | | |
| F.17.070.05 | F/P Battiscopa/rivestimento alzate in lastre di pietra bianca d'Aurisina (Euro cinquantotto/00) | ml. | 58,00 |
| F.17.080 | SOGLIE O PIANE IN PIETRA BIANCA D'AURISINA Fornitura e posa in opera di soglie o piane, bocciardate, in pietra bianca d'Aurisina dello spess. di cm. 4, levigate con risvolti, incamerazioni, fori, gocciolatoio, eseguite a vaschetta, compresa l'assistenza del capomastro ed ogni altro onere di fissaggio e magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte. | | |
| F.17.080.05 | Soglie in pietra bianca d'Aurisina - larghezza da cm. 10 a cm. 20 (Euro quarantasei/50) | ml. | 46,50 |
| F.17.080.07 | Soglie in pietra bianca d'Aurisina - larghezza da cm. 21 a cm. 30 (Euro cinquantacinque/50) | ml. | 55,50 |
| F.17.080.10 | F/P Soglie in pietra bianca d'Aurisina - larghezza da cm. 31 a cm. 45 (Euro centosessantaquattro/55) | ml. | 164,55 |
| P | OPERE DI FOGNATURA I prezzi sottosegnati comprensivi delle spese generali e dell'utile d'impresa, si intendono compensate tutte le spese per il personale, mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere, tutte le forniture occorrenti, la lavorazione del materiale e il loro impiego secondo le specificazioni contenute nel Capitolato Special di Appalto, le spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private e di occupazione di suolo pubblico o privato non ricompresi nelle previsioni di progetto. Sono inoltre comprese le spese per opere provvisoriale. | | |
| P.03 | PULIZIA E MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNARIA | | |
| P.03.010 | ESPURGO DELLE CADITOIE INTASATE Espurgo delle caditoie intasate del centro urbano, del suburbio e dell'altipiano, pulizia della vasca e della caduta nell'allacciamento compreso il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in località da procurarsi dall'assuntore. | | |
| P.03.010.05 | Espurgo delle caditoie tipo normale (Euro venti/66) | cad. | 20,66 |
| P.03.010.10 | Espurgo delle caditoie piccole tipo vecchio (Euro diciannove/11) | cad. | 19,11 |
| P.03.010.15 | Espurgo delle caditoie grandi tipo vecchio (Euro ventinove/44) | cad. | 29,44 |
| Q | IMPIANTI ELETTRICI ED AFFINI Con i prezzi sottosegnati, comprensivi delle spese generali e dell'utile d'impresa, si intendono compensate tutte le spese per il personale, mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le | | |

ELENCO PREZZI

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---------------|---|----------------|--------|
| | <p>forniture occorrenti comprensive delle minuterie di montaggio e della assistenza specialistica; la lavorazione dei materiali compresa la lavorazione in officina ed il loro impiego secondo le specificazioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto, le spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private e di occupazione di suolo pubblico o privato non ricomprese nelle previsioni di progetto. Sono inoltre comprese le spese per opere provvisoriale, il trasporto in cantiere, lo scarico dei materiali, la movimentazione a piè d'opera all'interno del cantiere, il montaggio e la posa in opera specialistica, le opere di montaggio specialistiche, scale e ponteggi fino a 4,00 metri.</p> <p>Sono inoltre a carico dell'installatore le spese per i servizi di assistenza alle attività di verifica e/o al collaudo, quando richiesto.</p> <p>Nei prezzi è compresa l'esecuzione da parte dell'installatore delle verifiche previste dalle norme ed il rilascio, a lavoro ultimato, di una dichiarazione di conformità ai sensi della legislazione vigente (D.M. 37/08).</p> <p>Nei prezzi delle opere compiute relative agli impianti elettrici e speciali sono escluse le opere di assistenza edile, che vengono quantificate separatamente, con le apposite voci indicate al Codice Q.01.044.</p> | | |
| Q.02 | VIE DI POSA | | |
| Q.02.020 | TUBAZIONI | | |
| Q.02.020.20 | TUBO POLIETILENE AD ALTA DENSITA' CORRUGATO | | |
| | <p>Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene ad alta densita' (PEHD) leggero e flessibile (resistenza a schiacciamento 450N), a doppia parete; superficie esterna corrugata di colore rosso (o altro a scelta ella D.L.) e superficie interna liscia per contenimento di cavi elettrici (Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4).</p> <p>Completo di appositi manicotti di giunzione, compreso l'onere per la preparazione del letto di posa a piani livellati, il raccordo a pozzetti pagati a parte, il rinfianco e la copertura del tubo con sabbia; la posa soprastante (ad almeno 20cm) di apposito nastro di segnalazione, incluse le casseforme e quanto altro necessario per dare l'opera pronta per il reinterro.</p> <p>Scavo e reinterro pagati a parte.</p> | | |
| Q.02.020.20.g | Tubo in polietilene ad alta densita' (PEHD) 63 mm | m | 7,57 |
| | (Euro sette/57) | | |
| Q.02.020.20.i | Tubo in polietilene ad alta densita' (PEHD) 90 mm | m | 10,68 |
| | (Euro dieci/68) | | |
| Q.02.020.20.l | Tubo in polietilene ad alta densita' (PEHD) 125 mm | m | 14,85 |
| | (Euro quattordici/85) | | |
| T.02.003.05 | Fornitura e posa di Antisag 40 kg cemento al mc | m ³ | 52,00 |
| | (Euro cinquantadue/00) | | |
| T.03.005.05 | Demolizione manti bituminosi fino a 30 cm | m ² | 30,00 |
| | (Euro trenta/00) | | |
| T.05.009 | RIALLINEAMENTO CHIUSINI | | |
| | <p>Rimozione e nuova posa in opera al nuovo livello stradale di chiusini con telaio, della fognatura e degli enti di sottosuolo di qualsiasi tipo, siano essi di ghisa , di ferro, compresa la mano d'opera e tutti i materiali necessari, con l'obbligo del ripristino della pavimentazione circostante.</p> | | |

ELENCO PREZZI

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|-------------|--|----------------|--------|
| T.05.009.05 | <p>Riallineamento chiusini in sede di marciapiede o carreggiata di qls forma e dimensione</p> <p>(Euro duecentonovantacinque/00)</p> | m ² | 295,00 |
| T.05.101 | <p>CANALE DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO</p> <p>Fornitura e posa in opera di un canale di drenaggio per la raccolta delle acque meteoriche in calcestruzzo polimerico di dimensioni 40x40 cm, completo di testate di chiusura, griglie in ghisa sferoidale classe D400 conforme alle norme UNI-EN 124 certificati. Nel prezzo sono compresi gli allacciamenti ai pozzetti, lo scavo, il trasporto in localita' da procurarsi dall'assuntore delle materie scavate, un getto in cls 200 kg di cemento dello spessore di 10 cm su tutti i lati del perimetro, il rinterro ed il rappezzo della carreggiata interessata dallo scavo del canale con calcestruzzo bituminoso a miscela semiaperta - binder posto a caldo e quant' altro occorra per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.</p> | | |
| T.05.101.05 | <p>Canale di drenaggio in calcestruzzo</p> <p>(Euro duecento/00)</p> | m | 200,00 |
| T.05.200 | <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ANELLI IN CALCESTRUZZO</p> <p>Fornitura e posa in opera di anelli in calcestruzzo diam. 90 altezza 0.50 cm su pozzetti di fognatura, spess. cm 10 posti in opera in malta di sabbia e cemento 1:1 con fughe intonacate. Tenendo presente che per altezze inferiori a ml 0.50 verra pagato il prezzo intero.</p> | | |
| T.05.200.05 | <p>Fornitura e posa in opera di anelli in calcestruzzo - diametro mm. 900 - altezza 500 mm</p> <p>(Euro sessantadue/70)</p> | cad. | 62,70 |
| T.05.204 | <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CASSETTE PER DOCCIONI</p> <p>Fornitura e posa in opera di cassette per doccioni, compreso scavo ed asporto ed il sottofondo in C.L.S. a 150 kg/mc di cemento con diaframma idrico, in cemento fuso o ad alta resistenza, complete di chiusini in graniglia lavorata a martellina, compresa l'apertura della nicchia nei muri perimetrali degli stabili, la fornitura e la posa dei pezzi speciali per i collegamenti di afflusso e deflusso di qualsiasi diametro necessario, stuccatura con malta a kg 950 di cemento.</p> | | |
| T.05.204.05 | <p>Cassette per doccioni</p> <p>(Euro cinquantatre/90)</p> | cad. | 53,90 |
| T.05.205 | <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI STROMBI DI CEMENTO</p> <p>Fornitura e posa in opera di strombi di cemento armato per pozzetti d'ispezione, compresa la sigillatura dei giunti di raccordo e la intonacatura degli stessi con malta formata con q.li 9.5 di cemento per mc di sabbia e l'eventuale maggior onere dovuto alla pendenza della strada.</p> | | |
| T.05.205.05 | <p>Fornitura e posa in opera di strombi di cemento armato per pozzetti d'ispezione</p> <p>(Euro novantaquattro/60)</p> | cad. | 94,60 |
| T.05.206 | <p>LIEVO DI CADITOIE STRADALI</p> <p>Lievo di caditoie stradali di qualsiasi tipo; demolizione delle due cassette (sedimentazione e scarico), demolizione della canalizzazione di scarico compreso lo scavo e il rinterro.</p> | | |
| T.05.206.05 | <p>con trasporto in localita designata dalla D.L</p> <p>(Euro trentasei/30)</p> | cad. | 36,30 |

ELENCO PREZZI

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|-------------|---|------|--------|
| T.06.100 | REALIZZAZIONE PLINTO ILLUM. PUBBLICA Esecuzione di plinto di fondazione in calcestruzzo Rck 300, delle dimensioni minime di 1.00x1.00x1.00 ml. con predisposizione corrugato per allacciamento (pagato a parte), spezzone di tubo in pvc (di diametro 250mm - o come richiesto dalla D.L.) necessario all'infilaggio del palo (anima) dell'impianto illuminante. Nel prezzo è compreso lo scavo, in qualsiasi materia (asciutta, bagnata, roccia o calcestruzzo), l'asporto, carico e trasporto di tutti i materiali di risulta alle pubbliche discariche, compresa la tassa. | | |
| T.06.100.05 | Realizzazione plinto illum. pubblica dim. 100x100x70 cm (Euro centocinquanta/00) | cad. | 150,00 |
| T | OPERE STRADALI | | |
| T.00 | PAVIMENTAZIONI IN PIETRA | | |
| T.00.003 | FORNITURA E POSA DI GIUNTO DI DILATAZIONE TIPO ETHAFOAM Fornitura e posa in opera su pavimentazione in lastre di pietra di giunto di dilatazione tipo Ethafoam del diametro di mm. 40 fornito in barre da ml. 2.00. La posa avverrà per pressione della barra all'interno della fuga previa la perfetta pulitura della stessa, predisposta alla dilatazione termica, da ogni genere e tipo di rifiuto depositatosi nel tempo. Il prezzo è comprensivo: dell'applicazione del sigillante elastico tipo Sikaflex HP1, (su superfici perfettamente pulite ed asciutte, prive di polvere, grasso o parti di distacco) dopo aver trattato le superfici delle pareti del giunto con una mano di primer tipo Sikaprimer 3 per pietra. Detta operazione viene eseguita correttamente schermato i bordi del giunto con nastro di carta adesiva, applicando, per l'estrusione, il sigillante per mezzo di una pistola manuale o ad aria compressa, lisciando i bordi con una spatola ed infine togliendo il nastro di carta prima che inizi la presa; dell'asporto dei rifiuti a discarica autorizzata da procurarsi a cura e spese dell'assuntore. Al metro lineare di giunto misurato sulla pavimentazione. | | |
| T.00.003.05 | Giunto dilatazione Fornitura e posa di giunto (Euro dodici/50) | m | 12,50 |
| T.00.004 | LASTRICO DI PIETRA DI AURISINA/ARENARIA SU CANALETTE Fornitura e posa di lastre rettangolari per la copertura della canaletta drenante, dello spessore di cm 8 della larghezza di cm 40/50 e della lunghezza di cm 50/80, sagomate secondo i particolari del progetto (in uso nel Comune di Trieste), fiammata sulle superfici a vista, forate onde permettere il deflusso delle acque meteoriche e posate in opera su magrone in cls previa stesure di uno strato di malta di allettamento, accostate tra di loro e con le fughe laterali di 10 mm saturate con boiacca aditivata con prodotti antiritiro, il tutto compreso nel prezzo ed ogni ulteriore onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Nel prezzo sono compresi i pezzi speciali posti alla fine della canaletta e/o in corrispondenza del pozzetto di raccolte delle acque | | |
| T.00.004.01 | Lastrico di pietra di arenaria fiammata spess. 8 su canalette largh. 40 cm (Euro centodieci/00) | m | 110,00 |
| T.00.004.03 | Lastrico di pietra di aurisina con bordi bocciardati spess. 8 su canalette largh. 50 cm (Euro centocinquantesi/00) | m | 156,00 |
| T.00.006 | PAVIMENTAZIONE IN LASTRICO DI PIETRA ARENARIA BURATTATA Fornitura e posa di lastricato in pietra arenaria proveniente dalle cave della zona di Trieste, di larghezza 50 cm, realizzata e squadrata a taglio di sega, in modo da formare la geometria riportata nei disegni di progetto, dello spessore di cm. 8, lunghezza a correre minima di 60 cm; con il piano di posa parallelo a quello lavorato e con un trattamento delle superfici a vista di tipo fiammato e burattato. A seconda dei disegni di progetto la geometria delle pietre potrà essere di varie dimensioni e forma e ove necessario anche curva in modo da adattarsi perfettamente agli elementi architettonici presenti in loco. La posa | | |

ELENCO PREZZI

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|-------------|---|----------------|--------|
| T.00.006.01 | <p>delle pietra avverrà secondo le regolari pendenze indicate dalla D.L. su un massetto di sabbia dello spessore minimo di cm.5 adeguatamente costipato a cui si dovrà aggiungere 125 kg/mc di cemento in modo da formare un sottofondo in cls di classe 35 senza aggiunta di acqua, il tutto compreso nel prezzo. Le fughe di 10 mm di spessore verranno saturate con boiaccia additivata con prodotti antiritiro, sabbia di fiume con legante di cementi o calci idrauliche. Il tutto compreso nel prezzo come altresì tutte le lavorazioni, tagli, sfridi ed ogni ulteriore onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte.</p> <p>.....</p> <p>Pavimentazione in lastrico di pietra arenaria fiammata/burattata dello spess. 8 cm.</p> <p>.....</p> <p>(Euro centoottanta/00)</p> | m ² | 180,00 |
| T.00.007 | <p>PAVIMENTAZIONI IN LASTRE DI PIETRA ARENARIA</p> <p>Fornitura e posa di lastricato in pietra arenaria proveniente dalle cave della provincia di Trieste, realizzata e squadrata a taglio di sega, in modo da formare la geometria riportata nei disegni di progetto, dello spessore di cm. 8 larghezza di cm. 40 , lunghezza a correre da cm. 50 a cm. 90, con il piano di posa parallelo a quello lavorato e con un trattamento delle superfici a vista del tipo fiammato. A seconda dei disegni di progetto la geometria delle pietre potrà essere di varie dimensioni e forma e ove necessario anche curva in modo da adattarsi perfettamente agli elementi architettonici presenti in sito. La posa delle pietra avverrà secondo le regolari pendenze indicate dalla D.L. su un massetto di sabbia dello spessore minimo di cm.5 adeguatamente costipato. Si dovrà aggiungere 125 kg/mc di cemento in modo da formare un sottofondo in cls di classe 35 senza aggiunta di acqua, il tutto compreso nel prezzo. Le fughe di 10 mm di spessore verranno saturate con boiaccia additivata con prodotti antiritiro sabbia di fiume con legante di cementi o calci idrauliche. Il tutto compreso nel prezzo come altresì tutte le lavorazioni, tagli, sfridi ed ogni ulteriore onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte.</p> <p>.....</p> | | |
| T.00.007.01 | <p>Pavimentazione in lastrico di pietra arenaria fiammata dello spessore cm 8 largh. 40 lungh. cm 50/80</p> <p>.....</p> <p>(Euro centosessantacinque/00)</p> | m ² | 165,00 |
| T.00.007.03 | <p>Pavimentazione in lastrico di pietra arenaria fiammata dello spessore cm 25 largh. 40 lungh. cm 50/80</p> <p>.....</p> <p>(Euro trecentocinquanta/00)</p> | m ² | 350,00 |
| T.00.007.05 | <p>Pavimentazione in lastrico di pietra arenaria fiammata/bocciardata dello spessore cm 8 largh. cm 50/80</p> <p>.....</p> <p>(Euro centosettanta/00)</p> | m ² | 170,00 |
| T.00.009 | <p>PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI ARENARIA</p> <p>Pavimentazione di carreggiate, marciapiedi o gradoni di scalinate in cubetti di pietra di arenaria posti in opera, a file diritte o ad archi contrastanti, su letto di sabbia di almeno 4 cm. mescolato a secco con 150 kg. di cemento per mc. di sabbia secondo le norme tecniche.</p> <p>Nel prezzo è compresa la fornitura dei cubetti, la sigillatura delle connessioni degli stessi, profonde 3 cm. con malta di cemento in rapporto 1/3, compresa la fornitura di tutti i materiali necessari, la mano d'opera e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.</p> <p>.....</p> | | |
| T.00.009.01 | <p>Piano a spacco dimensioni 4-6</p> <p>.....</p> <p>(Euro ottantacinque/00)</p> | m ² | 85,00 |
| T.00.009.02 | <p>Piano a spacco dimensioni 6-8</p> <p>.....</p> <p>(Euro ottantadue/00)</p> | m ² | 82,00 |
| T.00.009.03 | <p>Piano a spacco dimensioni 8-10</p> <p>.....</p> <p>(Euro settantotto/00)</p> | m ² | 78,00 |

ELENCO PREZZI

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|-------------|--|----------------|--------|
| T.00.009.04 | Piano fiammato burattato dimensioni 4-6 (Euro novantuno/00) | m ² | 91,00 |
| T.00.009.05 | Piano fiammato burattato dimensioni 6-8 (Euro ottantasette/00) | m ² | 87,00 |
| T.00.009.06 | Piano fiammato burattato dimensioni 8-10 (Euro ottantatre/00) | m ² | 83,00 |
| T.00.104 | FORNITURA DI CORDONATA IN PIETRA DI ARENARIA Fornitura a piè d'opera di cordonata da marciapiede diritta o curva in pietra, compatta senza venature né screpolature, con le testre segate o lavorate con lo spigolo smussato con cordellina in lunghezza assortite ma non minori di ml. 0.60 con il piano pedonale e il lato faccia a vista bocciardato. | | |
| T.00.104.01 | Cordonata curva in pietra arenaria bocciardata con cordellina sezione cm. 15/25 a raggi vari con spigolo smussato (Euro centotrenta/00) | m | 130,00 |
| T.00.104.02 | Cordonata diritta in pietra arenaria bocciardata con cordellina sezione cm. 15/25 con spigolo smussato (Euro sessantadue/00) | m | 62,00 |
| T.00.105 | FORNITURA DI CORDONATA IN PIETRA DI AURISINA Fornitura a piè d'opera di cordolo diritta in pietra, compatto senza venature né screpolature, con le teste segate o lavorate con cordelline sul lato longitudinale di 1 cm di larghezza e in lunghezza assortite ma non minori di ml 0.60 con il piano pedonale bocciardato. | | |
| T.00.105.01 | Cordonata in pietra dim. 15/15 cm - bocciardata con cordellina a raggi vari con spigolo smussato (Euro centodieci/00) | m | 110,00 |
| T.00.105.02 | Cordonata in pietra dim. 15/25 cm - bocciardata con cordellina con spigolo smussato (Euro centotrenta/00) | m | 130,00 |
| T.00.106 | FORNITURA DI CORDONATA IN PIETRA PIASENTINA Fornitura a piè d'opera di cordonata da marciapiede diritta o curva in pietra, compatta senza venature né screpolature, con le testre segate o lavorate con lo spigolo smussato con cordellina in lunghezza assortite ma non minori di ml. 0.60 con il piano pedonale e il lato faccia a vista bocciardato. | | |
| T.00.106.01 | Cordonata in pietra dim. 15/25 cm bocciardata con cordellina a raggi vari con spigolo smussato (Euro sessantotto/00) | m | 68,00 |
| T.00.106.02 | Cordonata in pietra dim. 15/25 cm bocciardata con cordellina con spigolo smussato | m | 52,00 |

ELENCO PREZZI

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|-------------|--|----------------|--------|
| T.00.108 | (Euro cinquantadue/00) PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO Pavimentazione della strada con cubetti di pietra, poggianti su letto di sabbia, di almeno 4 cm di spessore, mescolato a secco con 150 kg. di cemento per mc. di sabbia, posti in opera secondo le norme tecniche. Nel prezzo è compresa la fornitura di tutti i materiali, compresa quella dei cubetti, la mano d'opera e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. | | |
| T.00.108.01 | Cubetti delle dimensioni 4 -6 cm. | m ² | 77,00 |
| T.00.108.02 | (Euro settantasette/00) Cubetti delle dimensioni 6-8 cm. | m ² | 77,00 |
| T.00.108.03 | (Euro settantasette/00) Cubetti delle dimensioni 8-10 cm. | m ² | 82,50 |
| T.02 | (Euro ottantadue/50) MARCIAPIEDI E SCALINATE | | |
| T.02.001 | SOTTOFONDO DI MARCIAPIEDE IN CALCESTRUZZO Sottofondo di marciapiede in calcestruzzo dosato con q.li 2 di cemento tipo 325 per mc 0.800 di ghiaietto e mc 0.400 di sabbia, compresa la preparazione del piano di posa con spandimento di uno strato di 4 cm di pietrisco disteso a spessore uniforme, battuto con la mazzaranga fino al completo assestamento e uniforme consistenza di un piano continuo, compresa la fornitura del pietrisco. Nel prezzo è compresa la formazione di riquadri in corrispondenza di alberi, esistenti in sede di marciapiede, comprese le casseforme di qualunque tipo (per es. la formazione delle aiule) il tutto come indicato in fase esecutiva dalla Direzione dei Lavori. | | |
| T.02.001.10 | Sottofondo spessore cm 15 | m ² | 22,00 |
| T.02.002 | (Euro ventidue/00) MAGRONE SOTTOFONDO PER PAVIMENTAZIONI STRADALI Conglomerato cementizio in opera per sottofondi, rinfianchi, scanni, ecc. composto con cemento Portland 325, mc 0.80 di ghiaia, mc 0.40 di sabbia per mc d'impasto, costipato in opera con piani livellati. Il getto dovrà presentare le pendenze necessarie allo smaltimento delle acque così da garantire che lo spessore di sabbia e cemento per la posa della pavimentazione lapidea non presenti spessori superiori ai 7 cm. | | |
| T.02.002.05 | Fornitura e posa di magrone sottofondo rck 250 | m ³ | 85,00 |
| T.02.003 | (Euro ottantacinque/00) MISTO CEMENTATO - ANTISAG Fornitura e posa in opera di strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela di cemento, con dosatura minima di kg 40/mc di cemento tipo 325, acqua ed inerti di appropriata granulometria, compreso l'onere del successivo spandimento, la fornitura dei materiali, il costipamento del getto ed ogni altro onere e lavorazione necessari a dare l'opera finita a regola d'arte. | | |
| T.02.004 | FORNITURA E GETTO DI CALCESTRUZZO PER QUALSIASI MANUFATTO Fornitura e getto di calcestruzzo per qualsiasi manufatto stradale o di fognatura con una dosatura minima di kg 300 di cemento tipo 325 di resistenza caratteristica RbK > = 25 N/mm ² . eseguito a qualsiasi altezza, profondità e distanza, comprese le casseforme di qualunque tipo ed importanza, le | | |

ELENCO PREZZI

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|-------------|---|----------------|--------|
| T.02.004.05 | eventuali centine, armature di sostegno e le opere provvisorie in genere, nonché il disarmo ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Calcestruzzo qualsiasi manufatto (Euro trecentoquindici/00) | m ³ | 315,00 |
| T.02.008 | POSA IN OPERA DI CORDONATA Posa in opera di cordonata o fascia di marciapiede dritta o curva, compreso lo scavo ed eventualmente la demolizione dell'orlo precedente, la preparazione del letto di posa, dello schienale e del lato verso la carreggiata da gettarsi in calcestruzzo - 2 q.li di cemento per mc 0.80 di ghiaia e 0.40 di sabbia - per uno spessore di cm 8 con un impiego di 0.05 cm di calcestruzzo per ml di cordonata. Nel prezzo sono da comprendersi, oltre alla posa, anche la fornitura e la posa in opera di tutti i materiali accessori, nessuno escluso per dare l'opera compiuta a regola d'arte nonché l'asporto di tutti i materiali di rifiuto derivati dai singoli lavori alle pubbliche discariche. | | |
| T.02.008.05 | in pietra naturale (Euro venticinque/00) | m | 25,00 |
| T.02.008.10 | in pietra naturale di recupero Nel prezzo di posa e' compreso, la cernita e il prelievo delle cordonate nei depositi comunali, il carico trasporto e scarico in cantiere, e dopo la posa in opera, qualora necessari, la stuccatura delle teste. (Euro quarantadue/00) | m | 42,00 |
| T.02.008.15 | in pietra artificiale (Euro diciassette/00) | m | 17,00 |
| T.02.009 | POSA LASTRICO DI RECUPERO (MASEGNO) Posa di lastricato vecchio in pietra arenaria proveniente dai depositi comunali, in modo da formare la geometria riportata nei disegni di progetto, dello spessore di cm. 25 larghezza variabile da 45 a 55 cm., lunghezza a correre minima di cm. 50 a cm. 90. A seconda dei disegni di progetto la geometria delle pietre potrà essere di varie dimensioni e forma e ove necessario anche curva in modo da adattarsi perfettamente agli elementi architettonici presenti. La posa delle pietre avverrà secondo le regolari pendenze indicate dalla D.L. su un masseto di sabbia dello spessore minimo di cm 10, adeguatamente costipato. Al letto di sabbia si dovrà aggiungere 125 kg/mc di cemento in modo da formare un sottofondo in cls di classe 35 senza aggiunta di acqua, il tutto compreso nel prezzo. Le fughe di 10 mm di spessore verranno saturate con boiacca additivata con prodotti antiritiro sabbia di fiume con legante di cementi o calci idrauliche con il giunto che dovrà essere più basso del piano di calpestio di 5 mm. La pietra (da 25/30 cm di spessore) sarà fugata in sabbia e/o sabbia e cemento secondo le indicazioni della D.L.. Il tutto compreso nel prezzo come altresì tutte le lavorazioni, tagli, sfridi ed ogni ulteriore onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte. | | |
| T.02.009.05 | Posa di lastrico vecchio (masegno) spess. variabile max. 30 cm (Euro novanta/00) | m ² | 90,00 |
| T.02.010 | FORNITURA CORDONATA PIETRA AURISINA DIM. 15/25 cm Fornitura a piè d'opera di cordonata da marciapiede dritta o curva in pietra, compatta senza venature ne screpolature, con le testre segate o lavorate con lo spigolo smussato con cordellina in lunghezza assortite ma non minori di ml. 0.60 con il piano pedonale e il lato faccia a vista bocciardato. | | |
| T.02.010.05 | dim. 15/25 cm bocciardata con spigolo smussato e cordellina DIRITTA (Euro novanta/00) | m | 90,00 |

ELENCO PREZZI

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|-------------|--|----------------|--------|
| T.02.010.10 | dim. 15/25 cm bocciardata con spigolo smussato e cordellina CURVA (Euro centoquaranta/00) | m | 140,00 |
| T.02.012 | FORNITURA CORDONATA PIETRA ARENARIA DIM. 15/25 cm Fornitura a piè d'opera di cordonata da marciapiede diritta o curva in pietra, compatta senza venature ne screpolature, con le testre segate o lavorate con lo spigolo smussato con cordellina in lunghezza assortite ma non minori di ml. 0.60 con il piano pedonale e il lato faccia a vista bocciardato. | | |
| T.02.012.05 | dim. 15/25 cm bocciardata con spigolo smussato e cordellina DIRITTA (Euro ottanta/00) | m | 80,00 |
| T.02.012.10 | dim. 15/25 cm bocciardata con spigolo smussato e cordellina CURVA (Euro centoventi/00) | m | 120,00 |
| T.02.106 | PERCORSO TATTO PLANTARE IN MASSELLI Percorso tattilo plantare ad onda sinusoidale con altezza dei rilievi non inferiore a 5.5 mm, con distanza tra i rilievi non inferiore a 9 cm, costruiti in massello di calcestruzzo vibrocompresso autobloccanti. I singoli elementi delle dimensioni di cm. 30x40, hanno uno spessore di cm. 5 e colorazione superficiale a scelta della D.L. .Le caratteristiche fisico-meccaniche della pavimentazione sono tali da rendere la stessa antisdrucchiabile, antigeliva e di tipo carrabile. I singoli masselli sono costituiti da due strati di cui quello superiore, di circa 20 mm, è composto da impasto di scaglie di porfido frantumate, sabbie calcaree e cemento Portland 42,5. La parte inferiore, per il residuo spessore, è composta da un impasto di sabbie silicee, sabbie calcaree e cemento Portland 42,5. Le caratteristiche fisiche ed i controlli di produzione sono rispondenti ai requisiti previsti dalla norma UNI EN 1339. E' compresa la formazione di un letto di sabbia di almeno 4 cm. mescolato a secco con 150 kg di cemento per mc di sabbia ed adeguatamente costipato; la posa dei masselli rispettando le pendenze trasversali di progetto; la sigillatura dei masselli e tutte le lavorazioni particolari correlate alla presenza degli abbassamenti per disabili, i tagli, gli sfidi oltre al ripristino in quota ed in sede di pozzetti stradali di vario tipo, griglie di aerazione, archetti o altre tipologie di dissuasori di traffico, pali di sostegno di segnali stradali o pali di sostegno di cartellonistica pubblicitaria, presenti e da mantenere ed ogni altro onere ed intervento atto a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. | | |
| T.02.106.05 | Posa in opera con eventuale prelievo dei masselli dai fondi comunali (Euro trentacinque/00) | m ² | 35,00 |
| T.02.106.10 | Compresa la fornitura di massello codice pericolo invalicabile compresa la fornitura di masselli di dimensione cm. 30x40 spessore cm 5 colore a scelta della D.L., nel rispetto degli elementi caratterizzanti del "sistema vettore - codice di attenzione". La finitura superficiale è di tipo antiscivolo. (Euro centosessanta/00) | m ² | 160,00 |
| T.03 | DEMOLIZIONI STRADALI | | |
| T.03.001 | FRESATURA PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE Demolizione mediante fresatura del piano viabile in conglomerato bituminoso con l'impegno di macchina specifica a freddo della larghezza minima di cm. 60 alla profondità richiesta, non inferiore a cm.3, compreso ogni onere per la presenza di chiusini dei servizi in sottosuolo escluso il solo onere di posa all'eventuale nuovo livello degli stessi, nonché l'onere del carico del materiale di risulta e il trasporto in località da procurarsi dall'assuntore. | | |
| T.03.001.05 | Fresatura pavimentazioni bituminose | mq/cm | 1,10 |

ELENCO PREZZI

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|-------------|---|----------------|--------|
| T.03.002 | (Euro uno/10) PULIZIA CARREGGIATA DOPO FRESATURA Pulizia del piano trattato con mezzo meccanico idoneo ad ottenere una superficie pronta per le operazioni di asfaltatura. | | |
| T.03.002.05 | Pulizia della carreggiata dopo fresatura (Euro zero/80) | m ² | 0,80 |
| T.03.003 | TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA Taglio del piano viabile in conglomerato bituminoso eseguito mediante macchina specifica a freddo alla profondità richiesta, non inferiore a cm.10, compreso ogni onere per la presenza di chiusini dei servizi in sottosuolo escluso il solo onere di posa all'eventuale nuovo livello degli stessi. | | |
| T.03.003.05 | Taglio pavimentazione bituminosa (Euro zero/95) | m | 0,95 |
| T.03.004 | DEMOLIZIONE MANTI BITUMINOSI (10 CM) Demolizione manti bituminosi fino a 10 cm di spessore su vecchie pavimentazioni in pietra di arenaria eseguito anche a campioni o in fasi successive sulla stessa superficie per qualsiasi spessore se richiesto dalla Soprintendenza o dalla D.L. . Nel prezzo è compresa la pulizia per consentire il rilievo planimetrico della pietra in masegno sottostante che non dovrà in nessun caso essere danneggiato. Il prezzo comprende inoltre il carico trasporto e scarico dei materiali di risulta in discarica autorizzata anche al di fuori del territorio provinciale ed il pagamento dei relativi oneri/tasse per lo smaltimento. | | |
| T.03.004.05 | Demolizione manti bituminosi fino a 10 cm (Euro nove/50) | m ² | 9,50 |
| T.03.005 | DEMOLIZIONE MANTI BITUMINOSI (30 CM) Demolizione di manti bituminosi esistenti sia in marciapiede che in carreggiata, anche su pavimentazioni in cls per uno spessore di 30 cm, compreso il carico trasporto e scarico dei materiali di risulta in località da procurarsi dall'assuntore anche fuori del territorio provinciale ed eventuale tassa di discarica, nonché l'obbligo dell'accatastamento su palet, il carico, il trasporto, lo scarico e accatastamento nei fondi comunali del materiale lapideo ritenuto idoneo al reimpiego dalla D.L.. E' compreso e compensato dal prezzo l'onere, qualora la struttura della stradale sia costituita da materiali disomogenei, la separazione ed il conferimento differenziato a discarica oneri compresi, del conglomerato bituminoso e del materiale arido inerte La demolizione potrà all'occorrenza essere eseguita a sezione ristretta per consentire il successivo scavo per la sostituzione dei servizi ACEGAS APS e di fognatura. | | |
| T.03.010 | DEMOLIZIONE MURATURE Demolizione di murature fuori terra di qualsiasi genere e spessore e la qualunque altezza in calcestruzzo semplice o armato, restando i materiali utili di risulta di proprietà dell'impresa, ma con l'obbligo alla stessa, del carico, trasporto e scarico della parte inutilizzabile in località da procurarsi dall'assuntore compreso ogni onere per ponti di servizio, armature, ecc.. | | |
| T.03.010.05 | per murature in calcestruzzo (Euro settantotto/00) | m ³ | 78,00 |
| T.03.010.10 | per murature in calcestruzzo armato (Euro novantasette/00) | m ³ | 97,00 |

ELENCO PREZZI

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|-------------|---|----------------|--------|
| T.03.010.15 | per murature in pietra (Euro sessantotto/00) | m ³ | 68,00 |
| T.03.011 | SMANTELLAMENTO DI MARCIAPIEDE SOLO TAPPETO Smantellamento di tappeto di marciapiede escluso il sottofondo in calcestruzzo, compresa la divisione secondo tipologia del materiale di risulta, il conferimento del rifiuto in discarica autorizzata a qualunque distanza e località da procurarsi dall'assuntore compresi gli oneri di discarica ed ogni altro onere. | | |
| T.03.011.05 | Smantellamento marciapiede solo tappeto (Euro nove/00) | m ² | 9,00 |
| T.03.011.10 | Smantellamento di marciapiede Smantellamento di marciapiede in tappeto compresa la demolizione del sottofondo in calcestruzzo o il lievo del lastrico, la successiva esecuzione dello scavo necessario per la posa del nuovo sottofondo (compreso lo strato di pietrisco di 4 cm.) e l'asporto alle pubbliche discariche di tutto il materiale di risulta (lastrico compreso). (Euro diciassette/00) | m ² | 17,00 |
| T.03.012 | LIEVO LASTRICO Lievo di lastrico di qualsiasi spessore da eseguire con mezzi ed attrezzature idonei a non danneggiare le lastre in pietra presenti in sito (comprese movimentazioni a mano per la separazione degli elementi lapidei da rimuovere), compreso il carico, trasporto, scarico ed accatastamento in località indicata dalla D.L. o all'interno dell'area di cantiere o aree limitrofe. Nel prezzo è pure compresa la fornitura dei bancali in legno (palet) che serviranno per l'accatastamento del materiale. Spessore presunto lastrico in pietra da 8 a 30 cm. Il rilievo dello stato di fatto del masegno storico in sito con restituzione grafica e documentazione fotografica da allegarsi ai verbali di lievo e deposito dei masegni recuperati sarà pagato a parte. | | |
| T.03.012.01 | Lievo masegno marciap./carreggiata (Euro trentadue/00) | m ² | 32,00 |
| T.03.013 | CERNITA VECCHIA PAVIMENTAZIONE IN PIETRA Cernita della vecchia pavimentazione in masegno rinvenuta nell'area di cantiere o presso i fondi comunali, compreso lo sbancamento, la ricerca delle pietre ritenute idonee sui bancali. Pulizia della vecchia pavimentazione, carico trasporto e scarico sia all'interno del cantiere o il trasporto dai fondi comunali. Nel prezzo è compreso il noleggio di camion gru e/o escavatore con forza sia in cantiere che presso i fondi comunali per la movimentazione del masegno che non dovrà essere danneggiato. | | |
| T.03.013.05 | Cernita vecchia pavimentazione (Euro trenta/00) | m ² | 30,00 |
| T.03.015 | LIEVO CORDONATA CON ACCATASTAMENTO IN CANTIERE Lievo di cordonata o fascia di marciapiede dritta o curva, compreso lo stoccaggio su palet, il carico, trasporto, scarico ed accatastamento in luoghi all'interno dell'ambito del cantiere. | | |
| T.03.015.05 | Lievo di cordonata o fascia di marciapiede, carico, trasporto e accastamento all'interno del cantiere (Euro dodici/10) | m | 12,10 |
| T.03.016 | LIEVO DI CORDONATA - ACCATASTAMENTO FUORI CANTIERE Lievo di cordonata o fascia di marciapiede dritta o curva, compreso lo stoccaggio su palet, il carico, | | |

ELENCO PREZZI

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|-------------|--|----------------|--------|
| T.03.016.05 | trasporto, scarico ed accatastamento in località fuori dall'ambito del cantiere da destinarsi dalla Direzione dei Lavori. Lievo di cordonata o fascia di marciapiede, carico, trasporto e accatastamento fuori cantiere (Euro sedici/50) | m | 16,50 |
| T.03.017 | LIEVO DI CORDONATA - CON ASPORTO IN DISCARICA Lievo di cordonata o fascia di marciapiede dritta o curva compreso il carico, trasporto alle pubbliche discariche o in località da procurarsi dall'assuntore | | |
| T.03.017.05 | Lievo cordonata o fascia di marciapiede carico trasporto in discarica compresa tassa (Euro otto/80) | m | 8,80 |
| T.04 | PAVIMENTAZIONI STRADALI CONGLOMERATI BITUMINOSI | | |
| T.04.002 | CILINDRATURE VARIE Cilindrature varie con rullo compressore compreso ogni onere. Per assestamento fondo cassonetto con un numero di passate non inferiori a 30 con una velocità di 3 km all'ora. | | |
| T.04.002.05 | con rullo da 16-18 tonn (Euro uno/35) | m ² | 1,35 |
| T.04.003 | MASSICCIATA STRADALE - TOUT VENANT BITUMATO Massiccata stradale ottenuta con conglomerato bituminoso di ghiaia mista a sabbia o frantumato di cava - tout venant bitumato - confezionato a caldo secondo le prescrizioni delle norme tecniche, con bitume di prescritta penetrazione, posto in opera con idonee macchine finitrici compresa la cilindratura e ogni materiale e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. | | |
| T.04.003.05 | al metro cubo compattato in opera (Euro settantasette/60) | m ³ | 77,60 |
| T.04.003.10 | dello spessore finito non inferiore a cm 10 (Euro sette/80) | m ² | 7,80 |
| T.04.003.15 | alla tonnellata (Euro quarantadue/50) | tonn. | 42,50 |
| T.04.004 | CALCESTRUZZO BITUMINOSO A MISCELA SEMIAPERTA Calcestruzzo bituminoso a miscela semiaperta per la formazione dello strato di collegamento - binder - eseguito a caldo secondo le prescrizioni delle norme tecniche, compresa la lavorazione dell'impasto, la pulitura del piano di posa, la spalmatura di attacco con kg 0.500 di emulsione bituminosa per mq di superficie, la stesa anche parzialmente a mano, la cilindratura, la fornitura di tutti i materiali occorrenti, incluso il bitume, e emulsione bituminosa, la mano d'opera e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. | | |
| T.04.004.05 | alla tonnellata | tonn. | 65,00 |

ELENCO PREZZI

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|-------------|---|----------------|--------|
| T.04.004.10 | (Euro sessantacinque/00) dello spessore finito non inferiore a 5 cm (Euro nove/00) | m ² | 9,00 |
| T.04.005 | CALCESTRUZZO BITUMINOSO A MISCELA SEMIAPERTA - STESO A MANO Come all'art. T.04.004 ma steso completamente a mano se ordinato dalla D.L. su strade non accessibili ai mezzi meccanici. | | |
| T.04.005.05 | Calcestruzzo bituminoso a miscela semiaperta per la formazione dello strato di collegamento - binder - steso a mano (Euro settantasette/00) | tonn. | 77,00 |
| T.04.006 | CALCESTRUZZO BITUMINOSO A MISCELA CHIUSA - MQ Calcestruzzo bituminoso a miscela chiusa per la formazione del tappeto di usura eseguito a caldo secondo la prescrizione delle norme tecniche da farsi su strato di collegamento - binder -, compresa la lavorazione, la spalmatura d'attacco con kg 0.500 di emulsione bituminosa per mq di superficie, la stesa anche parzialmente a mano, la cilindratura, la fornitura di tutti i materiali tra cui gli aggregati delle caratteristiche di accettazione riportate nel Bollettino Ufficiale del C.N.R. n° 139 dd. 15.10.1992 (parte IV - Norme Tecniche) con riferimento alla Tabella n° 6 (strati di usura) con le caratteristiche di traffico "P" (da 1100 a 3000 autoveicoli commerciali per senso di marcia), incluso il bitume, l'emulsione bituminosa, la mano d'opera e quant'altro occorra per dare l'opera compiuta a regola d'arte. | | |
| T.04.006.05 | spessore finito non inferiore a 3 cm (Euro nove/00) | m ² | 9,00 |
| T.04.007 | CALCESTRUZZO BITUMINOSO A MISCELA CHIUSA - TONN Calcestruzzo bituminoso a miscela chiusa dello spessore variabile sino ad un minimo compresso di cm. 3 - 4 per la formazione del tappeto di usura eseguito a caldo secondo la prescrizione delle norme tecniche da farsi su pavimentazione bituminosa esistente, compresa la lavorazione, la pulitura del piano di posa, la spalmatura d'attacco con kg 0.500 di emulsione bituminosa per mq di superficie, la stesa anche parzialmente a mano, la cilindratura, la fornitura di tutti i materiali tra cui gli aggregati delle caratteristiche di accettazione riportate nel Bollettino Ufficiale del C.N.R. n° 139 dd. 15.10.1992 (parte IV - Norme Tecniche) con riferimento alla Tabella n° 6 (strati di usura) con le caratteristiche di traffico "P" (da 1100 a 3000 autoveicoli commerciali per senso di marcia), incluso il bitume, l'emulsione bituminosa, la mano d'opera e quant'altro occorra per dare l'opera compiuta a regola d'arte. | | |
| T.04.007.05 | Calcestruzzo bituminoso a miscela chiusa per la formazione del tappeto di usura - spess. variabile sino ad un minimo compresso di cm. 3 - 4 (Euro ottanta/00) | tonn. | 80,00 |
| T.04.008 | CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER MARCIAPIEDE Calcestruzzo bituminoso a miscela chiusa steso completamente a mano, dello spessore compresso medio di 2.5 cm per la formazione del tappeto per marciapiedi, eseguito a caldo secondo le prescrizioni delle norme tecniche, da eseguirsi su sottofondo di calcestruzzo o su altro sottofondo, compresa la lavorazione, la stesa a mano, la spalmatura d'attacco con kg 0.500 di emulsione bituminosa per mq, la cilindratura con rullo da 1-2 tonn, la fornitura di tutti i materiali occorrenti incluso il bitume l'emulsione bituminosa, la mano d'opera e quant'altro occorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. | | |
| T.04.008.05 | Calcestruzzo bituminoso per marciapiede largh. fino a 1.50 ml. (Euro quindici/00) | m ² | 15,00 |
| T.04.008.10 | Calcestruzzo bituminoso per marciapiede largh. maggiore 1.50 ml. | | |

ELENCO PREZZI

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|-------------|--|------|--------|
| T.05.008 | <p>.....</p> <p>(Euro dodici/00)</p> <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE</p> <p>Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale con telaio di vario tipo, forma e dimensione, secondo le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori e delle tipologie in commercio, pesati in cantiere.</p> <p>.....</p> | m² | 12,00 |
| T.05.008.03 | <p>Chiusini Classe B125 - a norma UNI EN 124 certificati</p> <p>.....</p> <p>(Euro quattro/00)</p> | kg | 4,00 |
| T.05.008.05 | <p>Chiusini Classe C250 - a norma UNI EN 124 certificati</p> <p>.....</p> <p>(Euro tre/60)</p> | kg | 3,60 |
| T.05.008.10 | <p>Chiusini Classe D400 - a norma UNI EN 124 certificati</p> <p>.....</p> <p>(Euro tre/85)</p> | kg | 3,85 |
| T.05.008.15 | <p>Chiusini Classe E 400 - a norma UNI EN 124 certificati</p> <p>.....</p> <p>(Euro tre/50)</p> | kg | 3,50 |
| T.05.008.20 | <p>Chiusini Classe E 600 - a norma UNI EN 124 certificati</p> <p>.....</p> <p>(Euro tre/85)</p> | kg | 3,85 |
| T.05.008.25 | <p>Chiusino ghisa diam. 600 (tipo pamrex)</p> <p>.....</p> <p>(Euro centosessanta/00)</p> | cad. | 160,00 |
| T.05.110 | <p>FORNITURA E POSA CHIUSINO CEMENTO CARRABILE</p> <p>Fornitura e posa in opera di chiusini in cemento fuso o ad alta resistenza per caditoie, fognoli, acquai ecc. completi di telaio.</p> <p>.....</p> | | |
| T.05.110.05 | <p>diam. 550 chiusino cemento</p> <p>.....</p> <p>(Euro tredici/20)</p> | cad. | 13,20 |
| T.05.110.10 | <p>chiusino cemento 64x64</p> <p>.....</p> <p>(Euro dodici/10)</p> | cad. | 12,10 |
| T.05.110.15 | <p>chiusino cemento 44x44</p> <p>.....</p> <p>(Euro undici/00)</p> | cad. | 11,00 |
| T.05.110.20 | <p>chiusino cemento 33x33</p> <p>.....</p> | cad. | 10,00 |

ELENCO PREZZI

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---------------|---|------|--------|
| | (Euro dieci/00) | | |
| T.05.110.25 | chiusino cemento 27x27 | cad. | 9,00 |
| | (Euro nove/00) | | |
| T.05.110.30 | chiusino cemento 84x84 | cad. | 14,30 |
| | (Euro quattordici/30) | | |
| T.05.110.35 | chiusino doccia | cad. | 11,00 |
| | (Euro undici/00) | | |
| T.05.111 | COSTRUZIONE DI POZZETTI D'ISPEZIONE Costruzione di pozzetti d'ispezione per fognoli , acquai e griglie in mattoni pieni,o in calcestruzzo internamente intonacati con malta a Kg 950 di cemento per mc di sabbia , anche in elementi prefabbricati,compreso il fondo in Cls e lo scavo, per l'impianto di tubi di drenaggio e per canalizzazioni interrati in genere; incluso l'eventuale scavo di larghezza superiore a ml 0.70 l'apertura della nicchia nei muri perimetrali degli stabili ,la fornitura e posa dei pezzi speciali , il rinterro al perimetro, il raccordo con le tubazioni d'entrata ed uscita ed ogni altro onere, incluso il relativo chiusino in cemento. | | |
| T.05.111.05 | dimensioni interne cm 25x25 fino h 0.50 | cad. | 45,00 |
| | (Euro quarantacinque/00) | | |
| T.05.111.10 | dimensioni interne cm 35x35 fino h 1.00 | cad. | 50,00 |
| | (Euro cinquanta/00) | | |
| T.05.111.15 | dimensioni interne cm 40x40 fino h 1.00 | cad. | 57,00 |
| | (Euro cinquantasette/00) | | |
| T.05.111.20 | dimens.interne cm 45x45 fino h 1.20 | cad. | 63,00 |
| | (Euro sessantatre/00) | | |
| T.05.111.25 | dimensioni interne cm 50x50 fino h 1.50 | cad. | 80,00 |
| | (Euro ottanta/00) | | |
| T.05.111.25.a | come voce T.05.111.25 comprensivo di chiusino in ghisa C250 per illum. pubblica | cad. | 130,00 |
| | (Euro centotrenta/00) | | |
| T.05.111.30 | dimensioni interne cm 70x70 fino h 2.00 | cad. | 100,00 |
| | (Euro cento/00) | | |

ELENCO PREZZI

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|-------------|--|------|--------|
| T.05.111.35 | dimensioni interne cm 85x85 fino h 3.00 e oltre (Euro centotrenta/00) | cad. | 130,00 |
| T.05.207 | POSA IN OPERA DI CADITOIE STRADALI (MARCIPIEDE) Posa in opera di caditoie stradali normali tipo Trieste o similari complete di tutti i chiusini in ghisa di sede in marciapiede, compresi scavo e completamenti in calcestruzzo ed il trasporto fuori cantiere delle materie scavate. E' pure compreso l'allacciamento alla fognatura: scavo, braghe e pz. speciali, ritombamento, sabbia fino ad una distanza massima misurata in proiezione orizzontale di 4.00 ml. | | |
| T.05.207.05 | Fornitura e posa caditoia (Euro duecentoquindici/00) | cad. | 215,00 |
| T.05.208 | FORNITURA E POSA CADITOIE RIDOTTE (MARCIPIEDE) Come all'art. U30.A85 ma con cassetta di altezza ridotta, compresa fornitura. | | |
| T.05.208.05 | Fornitura e posa caditoia ridotta marciapiede (Euro centosettantacinque/00) | cad. | 175,00 |
| T.05.209 | POSA IN OPERA DI CADITOIE STRADALI (CARREGGIATA) Posa in opera di caditoie stradali normali tipo Trieste o similari complete di tutti i chiusini e griglie di ghisa con sede in carreggiata, compreso lo scavo ed il trasporto fuori cantiere delle materie scavate ed un getto di calcestruzzo 200 di cemento dello spessore di cm10 sui tre lati della carreggiata - griglia kg 76 chiusino kg 28. E' pure compreso l'allacciamento alla fognatura: scavo, braghe e pz. speciali, ritombamento, sabbia fino ad una distanza massima misurata in proiezione orizzontale di 4.00 ml. | | |
| T.05.209.05 | Fornitura e posa caditoia (Euro duecentosessanta/00) | cad. | 260,00 |
| T.05.213 | CADITOIA CON BOCCA DI LUPO IN GHISA (MARCIPIEDE) Fornitura e posa in opera di nuova caditoia di raccolta acqua del tipo "TEMPO PLUS DRITTA", in GS a norma UNI EN 124 Classe C250, installabile su pozzetto "UDINE 2", costituita da: griglia e coperchio d'ispezione rettangolari con articolazione e bloccaggio automatico, doppio orientamento delle fessure per garantire la sicurezza dei ciclisti, telaio rettangolare di dimensioni esterne 800X677, luce netta 680X500, con profilo a 90° per cordone in pietra regolabile in altezza da 90 a 160 mm; completa di demolizione della caditoia preesistente e suo asporto alle discariche autorizzate, allargamento dello scavo per la posa del pozzetto di presa stradale in calcestruzzo tipo "UDINE 2", cm 60x55, H 70, spessore 6-8 cm sifonato con lastra estraibile, previa realizzazione di un letto di posa e rinfianco in calcestruzzo magro. Realizzazione di allacci alla rete fognaria con tubazioni in PVC del tipo rosso pesante, di diametro adeguato su indicazione della D.L., compreso ogni altro onere necessario all'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. | | |
| T.05.213.05 | Caditoia con bocca di lupo in ghisa (marciapiede) (Euro settecentoundici/40) | cad. | 711,40 |
| T.05.214 | CADITOIA STRADALE CON CASSETTA IN GHISA Fornitura e posa in opera di nuova caditoia sifonata stradale del tipo AVSH in GS a norma UNI-EN 124 classe D400, griglia di forma rettangolare composta da due elementi triangolari con articolazione securizzata, dotata di feritoie orientate in modo da garantire la sicurezza del traffico ciclistico; con corpo realizzato interamente in ghisa sferoidale, di forma rettangolare, munito di sifone ispezionabile, dimensioni esterne 750X290, H=450; compresa la demolizione della caditoia esistente, suo asporto alle discariche autorizzate, allargamento dello scavo per la posa del manufatto e realizzazione di un letto e rinfianco in calcestruzzo magro. Realizzazione di allacci alla rete fognaria con tubazioni in PVC del tipo rosso pesante, di diametro adeguato su indicazione della D.L., compreso ogni altro onere necessario all'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. | | |

ELENCO PREZZI

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|-------------|--|----------------|--------|
| T.05.214.05 | <p>.....</p> <p>Caditoia stradale con cassetta in ghisa</p> <p>.....</p> <p>(Euro cinquecentotrenta/00)</p> | a corpo | 530,00 |
| T.05.222 | <p>CANALE DI DRENAGGIO CON FERITOIA</p> <p>Fornitura e posa in opera di canale di drenaggio per la raccolta delle acque meteoriche in calcestruzzo vibrato, prefabbricato, privo di telaio zincato delle dimensioni esterne di 1000 x 160 x 155 mm, classe D400, completo di testate di chiusura, griglia zincata a feritoia da 18 mm classe D400 di dimensioni 1000 x 159 x 120 mm da porre in opera al di sopra del canale per la realizzazione di una feritoia continua della larghezza massima di 18 mm all'interno della pavimentazione in materiale lapideo. Nel prezzo sono compresi eventuali modifiche del canale in calcestruzzo (tagli, fori ecc.) secondo le disposizioni della D.L., lo scavo della sezione pari a quella esterna aumentata di 200 mm su ogni lato, la preparazione del sottofondo del canale di drenaggio in getto in calcestruzzo dosato a 200 kg di cemento per uno spessore minimo di cm 10 per la larghezza dello scavo, il rinfilanco sui due lati del canale in calcestruzzo dello spessore di cm 20 per tutta l'altezza del manufatto, la fornitura e posa delle testate di chiusura di ogni singolo tratto di canale, la sigillatura di ogni singolo pezzo con malta di cemento additivato con materiale plastico tipo Sika in modo da impedire la perdita di liquami nel terreno, la fornitura e posa di eventuali pezzi speciali d'angolo tra due canali.</p> <p>Sono compresi inoltre il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in località da procurarsi a cura dall'assuntore, gli eventuali oneri di discarica, a fine lavorazione la pulizia del canale e dei pozzetti da eventuali materiali residui che dovessero essersi depositati al suo interno, la verifica della funzionalità del canale e ogni altro onere necessario a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.</p> <p>.....</p> | | |
| T.05.222.05 | <p>Canaletta con feritoia</p> <p>.....</p> <p>(Euro centoquarantacinque/00)</p> | m | 145,00 |
| T.09 | <p>SEGNALETICA STRADALE</p> <p>.....</p> | | |
| T.09.001 | <p>VERNICIATURA PRIMO IMPIANTO (esclusi parcheggi)</p> <p>Riverniciatura in colore bianco o giallo su superfici stradali, di strisce della larghezza di cm 12 (escluso tracciati di parcheggio), di strisce della larghezza superiore a cm.12, attraversamenti pedonali e zebrati, fasce d'arresto, scacchi pedonali, frecce direzionali e per l'esecuzione di isole spartitraffico e scritte di qualsiasi forma, dimensione ed entità, compreso ogni altro onere di perfetto tracciamento.</p> <p>Al metro quadrato di superficie effettivamente verniciata.</p> <p>.....</p> | | |
| T.09.001.05 | <p>Verniciatura primo impianto (escluso parcheggi) - per lavoro normale</p> <p>.....</p> <p>(Euro sei/00)</p> | m ² | 6,00 |
| T.09.001.10 | <p>Verniciatura primo impianto (escluso parcheggi) - per lavoro notturno</p> <p>.....</p> <p>(Euro otto/00)</p> | m ² | 8,00 |
| T.09.002 | <p>VERNICIATURA PRIMO IMPIANTO PER PARCHEGGI</p> <p>Verniciatura di primo impianto in colore bianco o giallo su superfici stradali ,per la formazione di strisce della larghezza di cm 12 per tracciati di parcheggio ,compreso ogni altro onere di perfetto tracciamento.</p> <p>Al metro quadrato di superficie effettivamente verniciata.</p> <p>.....</p> | | |
| T.09.002.05 | <p>Verniciatura primo impianto per parcheggi - per lavoro normale</p> <p>.....</p> <p>(Euro dieci/10)</p> | m ² | 10,10 |
| T.09.002.10 | <p>Verniciatura primo impianto per parcheggi - per lavoro notturno</p> <p>.....</p> | m ² | 11,10 |

ELENCO PREZZI

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---------------|--|------|--------|
| T.09.003 | (Euro undici/10) LIEVO E RIPOSA PALI DI SOSTEGNO SEGNALI STRADALI Lievo, accatastamento in cantiere e successiva posa in opera di pali di sostegno di segnaletica stradale o di paletti reggicatena compreso lo scavo, il getto del plinto di fondazione e la posa del palo con sovrastante segnale. Nel prezzo è compresa la fornitura di tutti i materiali necessari all'esecuzione a regola d'arte del lavoro. | | |
| T.09.003.05 | Lievo e accatastamento in cantiere dell'impianto segnaletico, pronto per la successiva posa in opera. (Euro dodici/00) | cad. | 12,00 |
| T.09.003.10 | Posa in opera di impianti segnaletici recuperati (Euro quaranta/00) | cad. | 40,00 |
| T.09.004 | FORNITURA DI PALETTI PARAPEDONALI Fornitura di paletto pedonale in ferro verniciato del diametro 60 mm oppure di paletto parapedonale in acciaio zincato e verniciato a caldo e finitura in vernice poliuretanica satinata in colore RAL, per la formazione di impianti urbani e quant'altro necessario per dare i paletti completi e pronti all'installazione. | | |
| T.09.004.05 | FORNITURA PALETTI Fornitura di paletto pedonale in ferro verniciato del diametro 60 mm, altezza parte interrata 20 cm, altezza fuori terra 100 cm, anello reggicatena sull'estremità superiore del diametro esterno 60 mm, di colore bianco con bande rosse rifrangenti, per la formazione di impianti urbani e quant'altro necessario per dare i paletti completi e pronti all'installazione. | | |
| T.09.004.05.a | Fornitura di paletto pedonale in ferro verniciato del diametro 60 mm, altezza parte interrata 20 cm, altezza fuori terra 100 cm (Euro quarantasei/00) | cad. | 46,00 |
| T.09.004.10 | | | |
| T.09.004.10.b | Posa in opera di paletti parapedonali con catenella, compreso l'onere di tracciamento, scavo di fondazione, getto in calcestruzzo, carotaggi e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. (Euro venticinque/00) | cad. | 25,00 |
| T.09.004.25 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CATENA Fornitura e posa in opera di catena di collegamento in acciaio zincato tipo genovese, completa di gambetti, compreso ogni onere per i materiali, la manodopera, il trasporto ed ogni altro onere di spesa. (Euro sei/00) | | 6,00 |
| T.09.004.25.a | Fornitura e posa in opera di catena di collegamento in acciaio zincato tipo genovese (Euro sei/00) | m | 6,00 |
| T.09.005 | NUOVI IMPIANTI SEGNALETICI Fornitura e posa in opera di nuovi impianti segnaletici compreso lo scavo, il getto del plinto di fondazione e la posa del palo con relativo segnale. Nel prezzo è compresa la fornitura di tutti i materiali necessari all'esecuzione a regola d'arte del lavoro. | | |

ELENCO PREZZI

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---------------|--|----------------|--------|
| T.09.005.03 | POSA IN OPERA DI SEGNALI IN ALLUMINIO Posa in opera di segnali stradali realizzati in alluminio e bordo scatolato (compresi quelli eventualmente recuperati da impianti esistenti o forniti dalla D. L.) in qualsiasi modo e su qualsiasi tipo di supporto, sia esso nuovo che preesistente come da richiesta della Direzione Lavori. (Euro ventitre/00) | m ² | 23,00 |
| T.09.005.05 | FORNITURA DI SEGNALI IN ALUMINIO E PELLICOLA RINFRANGENTE DI CLASSE 1 Fornitura di segnali stradali realizzati in lamiera di alluminio e bordo scatolato spessore 25/10, finitura in pellicola rifrangente di classe 1 (a normale risposta luminosa) compresi iscrizioni e simboli di ogni genere completi di attacchi, staffe, bulloneria e quant'altro necessario per dare i segnali completi e pronti all'installazione. | | |
| T.09.005.05.a | Fornitura di segnali stradali realizzati in lamiera di alluminio e bordo scatolato spessore 25/10, classe 1 (Euro centoventi/00) | m ² | 120,00 |
| T.09.005.06 | FORNITURA DI PALI ZINCATI DIAM. 60 mm PER IL SOSTEGNO DEI SEGNALI Fornitura di pali per il sostegno dei segnali stradali del tipo diritto, a forma speciale sagomata od a mensola, del diametro esterno di 60 mm, completi di tappo o cappello bombato sulla sommità, zanche o spinotti per l'ancoraggio, e quant'altro necessario per dare i sostegni completi e pronti all'installazione. (Euro dieci/00) | m | 10,00 |
| T.09.005.10 | FORNITURA DI SEGNALI IN ALLUMINIO E PELLICOLA RINFRANGENTE DI CLASSE 2 Fornitura di segnali stradali realizzati in lamiera di alluminio e bordo scatolato spessore 25/10, finitura in pellicola rifrangente di classe 2 (ad alta risposta luminosa) compresi iscrizioni e simboli di ogni genere completi di attacchi, staffe, bulloneria e quant'altro necessario per dare i segnali completi e pronti all'installazione. | | |
| T.09.005.10.a | Fornitura di segnali stradali realizzati in lamiera di alluminio e bordo scatolato spessore 25/10, classe 2 (Euro centosessantacinque/00) | m ² | 165,00 |
| T.09.005.25 | POSA IN OPERA DI PALI DIAM. 60 mm PER IL SOSTEGNO DEI SEGNALI Posa in opera di pali per il sostegno dei segnali stradali diritti, a forma speciale sagomata, del diametro esterno di 60 mm, sulla sede stradale, compreso scavo, corpo fondazionale in conglomerato cementizio, ripresa della pavimentazione preesistente di qualsiasi tipo ed asporto del materiale di risulta. Misurazione: con metodo geometrico di sviluppo tubolare posto in opera compresa la parte interrata. | | |
| T.09.005.25.a | Posa in opera di pali per il sostegno dei segnali stradali diritti o sagomati (Euro diciotto/00) | m | 18,00 |
| T.09.025 | RIMOZIONI SEGNALI O PALETTI ESISTENTI Rimozione segnali esistenti con deposito presso i fondi comunali o alle pubbliche discariche previo smontaggio dei segnali dai relativi pali. Per i paletti e compreso il lievo della catena con eventuale taglio dei grilli. | | |
| T.09.025.05 | Rimozione segnali esistenti (Euro dodici/00) | cad. | 12,00 |
| T.09.025.10 | Rimozione paletti esistenti | cad. | 5,00 |

ELENCO PREZZI

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|-------------|---|---------|----------|
| X.00 | (Euro cinque/00) OPERE IN FERRO Esecuzione di opere in ferro in genere per cancelli, ringhiere , parapetti, grigliati, griglie, gorniere, ecc. costituite da ferri tondi, quadri o profilati di vario tipo, eventuale corrimano in profilato tubolare, saldature elettriche ed autogene, ancoraggio alle strutture murarie in piombo oppure in malta di cemento alluminoso, compresa la formazione dei rispettivi fori e l'assistenza del muratore. Nel prezzo sono pure comprese eventuali serrature che si dovessero rendere necessarie complete di chiavi. Coloritura con una mano di minio di piombo e due di colore ad olio oppure di smalto sintetico. Tali opere dovranno essere costruite secondo le norme tecniche che verranno indicate nei disegni di progetto e dalla D.L.. | | |
| X.00.01.05 | Inferiata su Piazzetta marenzi per presunti 2500 kg (Euro novemilaseicento/00) | a corpo | 9.600,00 |
| X.00.01.10 | Parapetto Via Tor Bandena (questura) per presunti 400 kg (Euro ottocentoventi/25) | a corpo | 820,25 |
| X.00.01.15 | Recinzione aiuola chiesa del Rosario per presunti 300 kg (Euro quattromilaottocentocinquanta/00) | a corpo | 4.850,00 |
| X.01.100 | LIEVO POZZETTO TELECOM Protezione/infilaggio cavi telecom a mezzo di corrugati di idonee dimensioni come richiesto dalla D.L., lievo del chiusino in ghisa, levo degli anelli in calcestruzzo che formano il pozzetto dim. 0.75 x 1.10 ml., pulizia/asporto dei ruderali dal fondo del pozzetto, saturazione dello scavo in sabbia granita previo calottaggio dei tubi in calcestruzzo. Il prezzo include tutti gli oneri per lo scavo necessario al lievo del pozzetto agli oneri di scarica ed allo smaltimento del chiusino. | | |
| X.01.100.05 | Lievo pozzetto Telecom (Euro trecentocinquanta/00) | a corpo | 350,00 |
| X.05.100 | RILIEVO PLANIMETRICO Rilievo planimetrico, (eseguito anche in diverse fasi successive), integrato da fotografie come da richiesta della Direzione dei Lavori. il rilievo dovrà essere riportato su un elaborato grafico indicante inoltre il numero di masegni, i mq di pietra rinvenuta e il numero di bancali che si dovessero andare a formare al momento del lievo. Per presunti 4000 mq | | |
| X.05.100.05 | Rilievo planimetrico superficie pavimentata in masegno (Euro ottocento/00) | a corpo | 800,00 |
| X.10.100 | ASSISTENZA ARCHEOLOGICA Sorveglianza archeologica allo scavo mediante mezzo meccanico, operazioni di scavo archeologico stratigrafico manuale, operazioni di documentazione grafica e fotografica di strutture e stratigrafie archeologiche, rilievi manuali, rilievi mediante stazione totale, acquisizione di prese fotografiche finalizzate allo sviluppo di modelli digitali, compilazione di schede di unità stratigrafica, trattamento dei reperti, elaborazione e consegna della relazione finale di sorveglianza e scavo secondo gli standard della Soprintendenza ai Beni Archeologici del FVG. | | |
| X.10.100.05 | Assistenza archeologica e relazione finale | ora | 45,00 |

ELENCO PREZZI

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|-------------|--|---------|----------|
| X.10.100.06 | (Euro quarantacinque/00) Relazione archeologica di fine lavori (Euro settecento/00) | a corpo | 700,00 |
| X.20.200 | COMPENSO A CORPO Compenso a corpo per lavori imprevisi ed imprevedibili per dare l'opera compiuta a regola d'arte e perfettamente idonea alle sue funzioni. Vengono compensati i seguenti oneri: - allestimento cantiere comprensivo dell'ufficio per la Direzione dei Lavori, spogliatoio ed allacciamenti provvisori, in conformità alla normativa vigente anche per l'illuminazione dell'area di cantiere (all'occorrenza le baracche di cantiere potranno essere spostate) - eventuale esecuzione protezione adeguata di tutte le strutture presenti in strada che non verranno/possono essere rimossi con armatura in legno e ferro (compreso lo smontaggio a fine lavori); - fornitura e posa in opera di tabella di cantiere conforme alla normativa vigente; - richiesta autorizzazione al rumore per il periodo relativo alle lavorazioni; - eventuali schermature che si dovessero rendere necessarie ad evitare il propagarsi di polveri; - documentazione fotografica dello stato attuale dei basamenti in pietra e delle soglie degli edifici della banchina del canale, degli eventuali accessi carrai e di tutte le murature in aderenza alla strada; - redazione dei disegni di contabilità finale e relativo sviluppo della contabilità; - sorveglianza del cantiere per tutta la durata e dei lavori e per il tempo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori e l'emissione del certificato di collaudo; - fornitura e posa in opera di adeguate strutture per garantire l'accesso agli edifici limitrofi all'area di cantiere; - richiesta ordinanze all'ufficio servizio del traffico, sopralluoghi con i VV.UU. (e TT) per eventuali modifiche alla viabilità; - segnaletica orizzontale e verticale adeguata nelle strade limitrofe indicante la modifica alla viabilità e concordamento con VV.UU.; - eventuale uso di movieri per interventi su incroci; - eventuale spostamento dei cassonetti N.U. come da prescrizioni AcegasAps. Saranno inoltre da ritenersi comprese le spese per: opere provvisorie per la protezione dei servizi esistenti, l'illuminazione pubblica, la pulizia e il buon ordine dei cantieri, la pulizia finale prima della consegna all'Amministrazione Comunale e la documentazione fotografica in corso d'opera e finale. Il presente compenso è unico e comprende anche gli eventuali maggiori oneri che venissero a derivare dall'inizio contemporaneo e dallo sviluppo parallelo di lavorazioni in più punti dell'area di intervento. | | |
| X.20.200.05 | Compenso a corpo (Euro milletrecentotrentuno/15) | a corpo | 1.331,15 |

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DE WALDERSTEIN ANDREA
CODICE FISCALE: DWLNDR66E20E125S
DATA FIRMA: 26/04/2019 15:37:49
IMPRONTA: C860FFD0D2F59133E7D4565559CAB6663E59656B988D0E64926A29862AE03000
3E59656B988D0E64926A29862AE03000C595E0C2AF1DF98F631CE4BC55EDB6C5
C595E0C2AF1DF98F631CE4BC55EDB6C59286FB539C7BBA3407ECC812AC033ED0
9286FB539C7BBA3407ECC812AC033ED075D2DFD897A1A94536C1CBCEEC118791

NOME: TERRANOVA SANTI
CODICE FISCALE: TRRSNT56A17C351S
DATA FIRMA: 29/04/2019 17:09:56
IMPRONTA: 08A7B8DB083D8C3D6146FEEBD750BF4A4C3FC0B9173AD88453496DD4036C6940
4C3FC0B9173AD88453496DD4036C69400CC0ED25A0546BBFACCD14A040F86E81
0CC0ED25A0546BBFACCD14A040F86E81763261E3DB6A85C2A3D6E321236A65DA
763261E3DB6A85C2A3D6E321236A65DAD116B07EAD92DE5A21D9DB1EEA6A02E2

NOME: DIPIAZZA ROBERTO
CODICE FISCALE: DPZRRT53B01A103I
DATA FIRMA: 29/04/2019 17:23:26
IMPRONTA: 35074306B68D0162C4A8A324B4CF08F400E1818D3FD8758A563FBFE8C846D9C1
00E1818D3FD8758A563FBFE8C846D9C15CB331DAFA45750AB839E48BC07CC81C
5CB331DAFA45750AB839E48BC07CC81CA7BA4EA7D6D83DAB3295C95692022D93
A7BA4EA7D6D83DAB3295C95692022D9338E7FBDAEF7602A9BD84DAC8C69994C6