



comune di trieste

piazza Unità d'Italia, 4

34121 Trieste

tel. 040 6751

www.comune.trieste.it

partita iva 00210240321

FAQ

29. Ulteriori specifiche sul criterio I del punto 6 dell'Avviso Pubblico – Una colonnina/punto di ricarica con due prese e potenza complessiva di allaccio pari a 30 kW rientra nello scaglione NF (> 22 kW e <= 150 kW), quindi con un punteggio di 30 punti?

Con riferimento allo specifico quesito si esplicita quanto segue:

- con N_S si intende il numero di colonnine con potenza per singola presa (considerando il caso in cui vi sia contemporaneità di ricarica su entrambe le prese afferenti alla medesima colonnina) <= 22kW,
- con N_F si intende il numero di colonnine con potenza per singola presa (considerando il caso in cui vi sia contemporaneità di ricarica su entrambe le prese afferenti alla medesima colonnina) >22kW e <=150kW,
- con N_U si intende il numero di colonnine con potenza per singola presa (considerando il caso in cui vi sia contemporaneità di ricarica su entrambe le prese afferenti alla medesima colonnina) >150kW.

Tutto ciò premesso, il caso da Voi riportato si aggiudicherebbe 15 punti e non 30 in quanto la potenza della singola presa (considerando la contemporaneità di ricarica) sarà sicuramente inferiore ai 22kW.

Alla luce di quanto sopra, il criterio I esplicitato nella FAQ del 22/09 viene così riformulato:

I. Prestazioni tecnologiche – massimo 35 punti

Il punteggio del singolo sito sarà attribuito come di seguito:

$$P_1 = \frac{15 \cdot N_S + 30 \cdot N_F + 35 \cdot N_U}{N_t} \cdot K_N$$

Dove:

P_1 = punteggio singolo sito

N_S = numero di colonnine con potenza per singola presa (considerando il caso in cui vi sia contemporaneità di ricarica su entrambe le prese afferenti alla medesima colonnina) <= 22kW,

N_F = numero di colonnine con potenza per singola presa (considerando il caso in cui vi sia contemporaneità di ricarica su entrambe le prese afferenti alla medesima colonnina) >22kW e <=150kW,

N_U = numero di colonnine con potenza per singola presa (considerando il caso in cui vi sia contemporaneità di ricarica su entrambe le prese afferenti alla medesima colonnina) >150kW.

N_t = numero complessivo di colonnine proposte per quel sito dal singolo operatore;

$$K_N = 0,6 + 0,4 \cdot \frac{N_t}{N_{max}}$$

Nmax = massimo numero di colonnine offerte per quel sito rispetto a tutte le offerte pervenute sullo stesso.

Nmax = non potrà comunque essere superiore al valore indicato nella tabella “siti disponibili”.

Il punteggio risultante sarà arrotondato alla seconda cifra decimale.

30. Risposta n. 19 “Criteri di aggiudicazione e formazione della graduatoria – tariffe scontate per i residenti” pubblicata con le FAQ del 22/09/26 – modalità di applicazione delle scontistiche

Indipendentemente dalla modalità con cui verrà proposta la scontistica, si evidenzia che dovrà essere prodotta tutta la documentazione necessaria atta ad attestarne la fattibilità in relazione al **contesto normativo vigente e a garantire l'impegno per assicurare la suddetta scontistica.**



ANDREA DE
WALDERSTEIN
01.10.2026
11:45:22
GMT+02:00