

Q.TA'	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	NOTE
1	ESSICCATOIO ROTATIVO ELETTRICO	ESSICCATOIO ROTATIVO: Funzionamento tramite microprocessore equivalente Compass Pro, cesto in acciaio inox con inversione di rotazione. Capacità minima 10.6Kg. Carica frontale. Sistema RM: controllo elettronico dell'umidità residua. Programmi di asciugatura ottimizzati per economia, prestazioni e tempo. Dimensioni indicative (lpxh) 72x79x112 cm (da accertare in loco previa verifica dello spazio disponibile) L'altezza del prodotto è vincolata (v. note). Peso indicativo 99kg.	COMPENSIVO DI ALLACCIAMENTO E INSTALLAZIONE <i>Presso l'asilo nido "TUTTIBIMBI"</i> <u>LA DIMENSIONE IN ALTEZZA NON DEVE SUPERARE I 150cm</u>
2	LAVATRICE SUPER-CENTRIFUGANTE	LAVATRICE PROFESSIONALE SUPERCENTRIFUGANTE: capacità minima 14kg centrifuga giri/min 1115, fattore G450, volume cestello 130 litri, Ø mm.650, riscaldamento standard 13,0kw. Microprocessore equivalente Compass Pro. Carica frontale. Funzione Risparmio Automatico, funzione Power Balance. Pompa di scarico e tubi dell'acqua inclusi. Dimensioni indicative (lpxh) 91x82x133cm,(da accertare in loco previa verifica dello spazio disponibile). L'altezza del prodotto è vincolata (v. note). Peso indicativo 263kg. Pulsante di arresto di emergenza.	COMPENSIVO DI ALLACCIAMENTO E INSTALLAZIONE <i>Presso l'asilo nido "TUTTIBIMBI"</i> <u>LA DIMENSIONE IN ALTEZZA NON DEVE SUPERARE I 150cm</u>
3	LAVATRICE COMPATTA PROFESSIONALE	LAVATRICE PROFESSIONALE: centrifuga giri/min min. 1015, fattore G300, capacità minima 9kg. Controllo/Programma equivalente Compass Pro; alternative di riscaldamento elettrico potenza min. 5,4kw. Carica frontale. Pompa di scarico e tubi dell'acqua inclusi. Dimensioni indicative (lpxh) 72x113x112cm (da accertare in loco, previa verifica dello spazio disponibile) peso indicativo 135kg. Sportello con guarnizione e cerniere per il funzionamento con carichi pesanti. Per la protezione anticorrosiva tutte le parti vitali devono essere in acciaio inossidabile e zincato. Ampia apertura dello sportello per facilitare le operazioni di carico/scarico. Allacciamento elettrico: 3 fasi o 1 fase (verifica in loco). <u>Pulsante di arresto di emergenza.</u>	COMPENSIVO DI ALLACCIAMENTO ED INSTALLAZIONE presso l'asilo nido "LA BARCHETTA" - n.2 lavatrici COMPENSIVO DI ALLACCIAMENTO ED INSTALLAZIONE presso l'asilo nido "SCARABOCCHIO" - n.1 lavatrice <u>È RICHIESTO IL RITIRO DELL'USATO</u>