

## ELENCO ARREDO DA INTERNO PER I NIDI LA NUVOLE E SEMIDIMELA SEZIONE ITALIANA E SLOVENA

## ACCOGLIENZA

Pos.	DESCRIZIONE	DETTAGLIO TECNICO	Dimensioni in cm	U.M.	Q.TA'
1	ARMADIETTI SPOGLIATOIO 6 POSTI 3 ANTE, CON SUPPORTO PLEXIGLASS PORTAFOTO DOPPIO	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE MIN 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE MIN. 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO ( <b>COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE</b> ) BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE O COLORATE. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE O COLORATI ALTEZZA 100 MM. DOTATO DI 3 VANI CON 6 APPENDIABITI E 3 CASELLE SUPERIORI, SUPPORTO PLEXIGLASS PORTAFOTO (N. 2 PER ANTA)	104x41x114h	PZ	3
2	ARMADIETTI SPOGLIATOIO SOVRAPPosti 12 POSTI 6 ANTE, CON SUPPORTO PLEXIGLASS PORTAFOTO	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE MIN. 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE MIN. 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO ( <b>COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE</b> ) BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE O COLORATE. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE O COLORATI ALTEZZA 100 MM. DOTATO DI 6 VANI CON 12 APPENDIABITI, SUPPORTO PLEXIGLASS PORTAFOTO (N. 2 PER ANTA)	104x41x148h	PZ	6
3	TAVOLINO A PARETE CON GAMBA DI APPOGGIO	PIANO CON FORMA ARROTONDATA IN LEGNO MULTISTRATO DI BETULLA SPESSORE MIN. 18 MM. RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO COLORE BIANCO MAGNOLIA. COMPLETO DI GAMBA IN LEGNO, PARTI IN LEGNO VERNICIATE AL NATURALE CON VERNICE IGNIFUGA DI CLASSE 1. FISSAGGIO A PARETE INCLUSO.	100x47,5x74h	PZ	2
4	PORTAOMBRELLI – DA FISSARE	RASTRELLIERA PORTA-OMBRELLI A FORMA SEMICIRCOLARE REALIZZATA IN ACCIAIO INOX, VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE; DOTATA DI VASCHETTA RACCOGLI GOCCE ESTRAIBILE IN LAMIERA ZINCATA. CAPIENZA 25 OMBRELLI. FISSAGGIO A PARETE INCLUSO	90x25x50h	PZ	2

## ARMADI E MOBILI

Pos.	DESCRIZIONE	DETTAGLIO TECNICO	Dimensioni in cm	U.M.	Q.TA'
5	ARMADIO ALTO A DUE ANTE CON SERRATURA	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO ( <b>COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE</b> ) BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE O COLORATE. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE O COLORATI ALTEZZA 100 MM. FORNITO COMPLETO DI SERRATURA E CHIAVI.	104x41x190h	PZ	8
6	ARMADIO ALTO A DUE ANTE CON SERRATURA SOPRA E 9 VANI A GIORNO SOTTO (CASELLARIO)	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM ( <b>COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE</b> ). ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO ( <b>COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE</b> ) BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. FORNITO COMPLETO DI SERRATURA E CHIAVI.	104x41x190h	PZ	2
7	ARMADIO ALTO A DUE ANTE CON SERRATURA SOTTO, ANTA A RIBALTA CENTRALE E DUE VANI A GIORNO SOPRA	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE 6 MM ( <b>COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE</b> ) ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO ( <b>COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE</b> ) BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. CERNIERE IN METALLO, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE O COLORATE. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE O COLORATI ALTEZZA 100 MM. DUE ANTE INFERIORI CON SERRATURA E CHIAVI, UN'ANTA CENTRALE A RIBALTA CON CERNIERE A BRACCETTO CHE CREA UN PIANO SCRITTOIO, DUE VANI SUPERIORI A GIORNO.	104x41x190h	PZ	2
8	ARMADIO ALTO A DUE ANTE CON SERRATURA SOPRA E TRE VANI A GIORNO SOTTO	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. ( <b>COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE</b> ). ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO ( <b>COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE</b> ) BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. FORNITO COMPLETO DI SERRATURA E CHIAVI.	104x41x190h	PZ	1
9	ARMADIO ALTO CON PORTA VASCHETTE SOPRA E DUE ANTE CON SERRATURA SOTTO	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO ( <b>COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE</b> ) BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE O COLORATE. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE O COLORATI ALTEZZA 100 MM. FORNITO COMPLETO DI SERRATURA E CHIAVI.	104x41x190h	PZ	2

10	VASCHEE CON COPERCHIO	CASSETTE IN PLASTICA TRASPARENTE COMPLETE DI COPERCHIO TRASPARENTE E COPPIA DI BINARI CON FERMOCORSA PER IL MOBILE DI CUI ALLA POSIZIONE PRECEDENTE.	31x38x15h	PZ	<b>24</b>
11	ARMADIO ALTO PER N. 20 VASCHEE	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE) BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO COLOR MAGNOLIA SPESSORE MIN. 6 MM. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE O COLORATI ALTEZZA 100 MM.	70x41x190h	PZ	<b>2</b>
12	VASCHEE CON COPERCHIO	CASSETTE IN PLASTICA TRASPARENTE COMPLETE DI COPERCHIO TRASPARENTE E COPPIA DI BINARI CON FERMOCORSA PER I MOBILI PER IL MOBILE DELLA POSIZIONE PRECEDENTE	31x38x15h	PZ	<b>40</b>
13	ARMADIO ALTO PER N. 30 VASCHEE	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO, BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO COLOR MAGNOLIA SPESSORE MIN. 6 MM. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE O COLORATI ALTEZZA 100 MM.	104x41x190h	PZ	<b>1</b>
14	VASCHEE CON COPERCHIO	CASSETTE IN PLASTICA TRASPARENTE COMPLETE DI COPERCHIO TRASPARENTE E COPPIA DI BINARI CON FERMOCORSA PER I MOBILI PER IL MOBILE DELLA POSIZIONE PRECEDENTE	31x38x15h	PZ	<b>30</b>
15	ARMADIO BASSO PER N. 6 VASCHEE	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO, BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO COLOR MAGNOLIA SPESSORE MIN. 6 MM. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE O COLORATI ALTEZZA 100 MM.	104x41x80h	PZ	<b>1</b>
16	VASCHEE CON COPERCHIO	CASSETTE IN PLASTICA TRASPARENTE COMPLETE DI COPERCHIO TRASPARENTE E COPPIA DI BINARI CON FERMOCORSA PER I MOBILI PER IL MOBILE DELLA POSIZIONE PRECEDENTE	31x38x15h	PZ	<b>6</b>
17	ARMADIO A DUE ANTE CON SERRATURA SOPRA E 6 VANI A GIORNO SOTTO (CASELLARIO)	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE). ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE) BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE O COLORATE. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE O COLORATI ALTEZZA 100 MM. FORNITO COMPLETO DI SERRATURA E CHIAVI.	104x41x150	PZ	<b>3</b>
18	ARMADIO A DUE ANTE CON SERRATURA SOPRA E DUE VANI A GIORNO SOTTO	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE). ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE) BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE O COLORATE. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE O COLORATI ALTEZZA 100 MM. FORNITO COMPLETO DI SERRATURA E CHIAVI.	104x41x150	PZ	<b>2</b>
19	ARMADIO A DUE VANI A GIORNO SOPRA E DUE ANTE CON SERRATURA IN BASSO	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE). ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE) BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE O COLORATE. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE O COLORATI ALTEZZA 100 MM. FORNITO COMPLETO DI SERRATURA E CHIAVI.	104x41x150h	PZ	<b>1</b>
20	ARMADIO CON PORTA VASCHEE SOPRA E DUE ANTE CON SERRATURA SOTTO	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO COLOR MAGNOLIA SPESSORE MIN. 6 MM. ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE) BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE O COLORATE. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE O COLORATI ALTEZZA 100 MM. FORNITO COMPLETO DI SERRATURA E CHIAVI.	104x41x150	PZ	<b>1</b>
21	VASCHEE CON COPERCHIO	CASSETTE IN PLASTICA TRASPARENTE COMPLETE DI COPERCHIO TRASPARENTE E COPPIA DI BINARI CON FERMOCORSA PER I MOBILI PER IL MOBILE DELLA POSIZIONE PRECEDENTE	31x38x15h	PZ	<b>12</b>
22	MOBILE A DUE ANTE CON SERRATURA	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE) BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE O COLORATE. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE O COLORATI ALTEZZA 100 MM. FORNITO COMPLETO DI SERRATURA E CHIAVI.	104x41x114	PZ	<b>2</b>
23	MOBILE A DUE ANTE CON SERRATURA E SCHIENA A SPECCHIO, SU RUOTE	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. CON SPECCHIO DI SICUREZZA. ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE) BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE O COLORATE. RUOTE PIROETTANTI IN NYLON CON SISTEMA DI FRENO A BLOCCAGGIO. FORNITO COMPLETO DI SERRATURA E CHIAVI.	104x41x114h	PZ	<b>2</b>
24	MOBILE A 9 VANI A GIORNO (CASELLARIO) CON SCHIENA A SPECCHIO	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. CON SPECCHIO DI SICUREZZA SULLA PARTE ESTERNA. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM.	104x41x114h	PZ	<b>2</b>

25	MOBILE LARGO A DUE ANTE CON SERRATURA E <b>SCHIENA A SPECCHIO</b> , SU RUOTE	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. CON SPECCHIO DI SICUREZZA. ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO ( <b>COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE</b> ) BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. CERNERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE. RUOTE PIROETTANTI IN NYLON CON SISTEMA DI FRENO A BLOCCAGGIO. FORNITO COMPLETO DI SERRATURA E CHIAVI.	138x41x114h	PZ	<b>1</b>
26	MOBILE BASSO A DUE ANTE CON SERRATURA E <b>SCHIENA IMBOTTITA</b> , SU RUOTE	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. CON IMBOTTITURA IN CLASSE 1IM (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE). ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO ( <b>COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE</b> ) BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. CERNERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE. RUOTE PIROETTANTI IN NYLON CON SISTEMA DI FRENO A BLOCCAGGIO. FORNITO COMPLETO DI SERRATURA E CHIAVI.	104x41x80h	PZ	<b>2</b>
27	MOBILE BASSO A DUE VANI A GIORNO CON <b>SCHIENA PORTALIBRI</b> SU RUOTE	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA PORTALIBRI. RUOTE PIROETTANTI IN NYLON CON SISTEMA DI FRENO A BLOCCAGGIO.	104x41x80h	PZ	<b>5</b>
28	MOBILE BASSO A 6 VANI A GIORNO (CASELLARIO)	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE). PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE O COLORATI ALTEZZA 100 MM.	104x41x80h	PZ	<b>1</b>
29	MOBILE BASSO E LARGO A DUE ANTE CON SERRATURA E <b>SCHIENA IMBOTTITA</b> , SU RUOTE	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. CON IMBOTTITURA IGNIFUGA CLASSE 1IM ( <b>COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE</b> ). ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE) BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. CERNERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE. RUOTE PIROETTANTI IN NYLON CON SISTEMA DI FRENO A BLOCCAGGIO. FORNITO COMPLETO DI SERRATURA E CHIAVI.	138x41x80h	PZ	<b>1</b>
30	CASSETTINA IN LEGNO PER MOBILI CASELLARIO	REALIZZATA IN LEGNO MULTISTRATO DI BETULLA, SPESSORE MM 3 PER IL FONDO E MM 12 PER LE SPALLETTE LATERALI, VERNICIATO AL NATURALE E PRIVO DI SPIGOLI VIVI. PER I MOBILI CASELLARIO DELLE POSIZIONI PRECEDENTI	31x33x25h	PZ	<b>21</b>
31	MOBILE BASSO A TRE VANI A GIORNO (CASELLARIO) SU RUOTE	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM ( <b>COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE</b> ). RUOTE PIROETTANTI IN NYLON CON SISTEMA DI FRENO A BLOCCAGGIO.	104x41x44/50h	PZ	<b>1</b>
32	CASSETTINA IN LEGNO PER CASELLARIO CON FRONTALINO TRASPARENTE	REALIZZATA IN LEGNO MULTISTRATO DI BETULLA, SPESSORE MM 3 PER IL FONDO E MM 12 PER LE SPALLETTE LATERALI, VERNICIATO AL NATURALE E PRIVO DI SPIGOLI VIVI. CON FRONTALINO TRASPARENTE IN PLEXIGLASS. PER IL MOBILE DELLA POSIZIONE PRECEDENTE.	31x33x25h	PZ	<b>3</b>
33	MOBILE BASE IN NOBILITATO PER FRIGORIFERO CON ANTA – sovrapponibili per contenere due frigoriferi distinti	STRUTTURA IN PANNELLI DI LEGNO NOBILITATO ( <b>COLORE DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE</b> ) IN CLASSE E1 PER EMISSIONE DI FORMALDEIDE, SPESSORE MINIMO MM 20, BORDI ARROTONDATI IN ABS IN TINTA, ANTE IN PANNELLI DI LEGNO NOBILITATO SPESSORE MINIMO MM 18, FINITURA DA DEFINIRE CON BORDI ARROTONDATI IN ABS IN TINTA . APERTURA DELL'ANTA CON CERNIERA CON ROTAZIONE A 110°. MANIGLIA IN LEGNO O PVC. SCHIENALE A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MINIMO MM 6. PIANO DI LAVORO IN LEGNO BILAMINATO SPESSORE MINIMO MM 28, CON BORDI ARROTONDATI IN TINTA. PIEDINI REGOLABILI IN MATERIALE PLASTICO. DOTATO DI FORO PER CAVO FRIGORIFERO.	60x60x88h	PZ	<b>2</b>

### SEDIE E TAVOLI

Pos.	DESCRIZIONE	DETTAGLIO TECNICO	Dimensioni in cm	U.M.	Q.TA'
34	SEDIA IN LEGNO PER ADULTI IMPILABILE	STRUTTURA IN LEGNO MASSELLO DI FAGGIO, SEDUTA IN MULTISTRATO DI FAGGIO SP. MIN 8 MM E SCHIENALE A FORMA ANATOMICA IN MULTISTRATO DI FAGGIO SP. 10 MM	41x42x81h seduta 46	PZ	<b>10</b>
35	SEGGIOLINA PLURIUSO NIDO	STRUTTURA PORTANTE IN TORNITI DI MASSELLO DI FAGGIO LUCIDATO AL NATURALE, CON PIOLI DI COLLEGAMENTO IN MASSELLO DI FAGGIO. SEDILE E SCHIENALE IN LEGNO MULTISTRATI DI FAGGIO SPESSORE MINIMO MM 8 LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI.	33x35x17/21/3 3h	PZ	<b>120</b>
36	SEGGIOLINA CON BRACCIOLI	STRUTTURA IN LEGNO MASSELLO DI FAGGIO, MONTANTI E I TRAVERSI SEZIONE MM 32X32, PIANO DI SEDUTA A DOGHE, SCHIENALE A FORMA ANATOMICA SEZIONE MM 90X20. BRACCIOLI DI CONTENIMENTO NON SPORGENTI DAL PROFILO DELLA STRUTTURA PORTANTE. PIEDINI DI APPOGGIO ANTISCIVOLO.	34x30x47h – seduta 22	PZ	<b>24</b>
37	IMBOTTITURA PER SEGGIOLINA CON BRACCIOLI	REALIZZATO IN POLIURETANO ESPANSO E RIVESTITO IN SIMILPELLE COLORATA E LAVABILE. IGNIFUGO DI CLASSE 1 IM PER SEDIA DELLA POSIZIONE PRECEDENTE	26x29x25h – bracciolo 13h	PZ	<b>24</b>
38	CINGHIETTE PER SEGGIOLINA CON BRACCIOLI	CINGHIE DI CONTENIMENTO GIOVITA CON SPARTIGAMBE. COMPLETE DI ELEMENTI DI FISSAGGIO ALLA SEGGIOLINA CON BRACCIOLI		PZ	<b>24</b>
39	SEGGIOLONE IN LEGNO <b>IMPILABILE</b>	STRUTTURA IN LEGNO MASSELLO DI FAGGIO, PIANO DI SEDUTA E SCHIENALE IN LEGNO MULTISTRATO LUCIDATO E VERNICIATO AL NATURALE CON BRACCIOLI E SPONDINA DI CONTENIMENTO. PIEDINI DI APPOGGIO ANTISCIVOLO. IMPILABILE UNO SULL'ALTRO.	Misure indicative 43x49h63h seduta 31h	PZ	<b>15</b>
40	IMBOTTITURA E CINTURINO PER SEGGIOLONE	REALIZZATO IN POLIURETANO ESPANSO E RIVESTITO IN SIMILPELLE COLORATA E LAVABILE. IGNIFUGO DI CLASSE 1 IM PER SEGGIOLONE DELLA POSIZIONE PRECEDENTE	PER SEGGIOLONE	PZ	<b>15</b>
41	RIDUTTORE PER SEGGIOLONE (ULTERIORE ALL'IMBOTTITURA)	REALIZZATO IN POLIURETANO ESPANSO E RIVESTITO IN SIMILPELLE COLORATA E LAVABILE. IGNIFUGO DI CLASSE 1 IM PER SEGGIOLONE	PER SEGGIOLONE	PZ	<b>15</b>
42	SGABELLO BASSO SU RUOTE PER EDUCATRICI CON SCHIENALINO	STRUTTURA PORTANTE A 4/5 RAZZE REALIZZATA IN TUBOLARE DI FERRO SEZIONE MM 20 CURVATO E VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE. SEDILE ROTONDO IN LEGNO MULTISTRATI DI FAGGIO SPESSORE MINIMO MM 15 LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI. SU RUOTE	DIAM. 30 x 28/58h	PZ	<b>16</b>

43	TAVOLO ADULTI DA LAVORO	PIANO IN LEGNO MULTISTRATI LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 21 MM RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO NEL COLORE MAGNOLIA. BORDI E SPIGOLI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. GAMBE IN LEGNO LUCIDATO AL NATURALE.	120x80x74h	PZ	<b>1</b>
44	TAVOLO ADULTI QUADRATO	PIANO COSTRUITO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 21 MM RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO NEL COLORE MAGNOLIA FINITURA OPACA ANTIABBAGLIANTE. BORDI E SPIGOLI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. GAMBE IN LEGNO MASSELLO DI FAGGIO LUCIDATE AL NATURALE.	65x65x74h	PZ	<b>2</b>
45	TAVOLO ADULTI RETTANGOLARE	PIANO COSTRUITO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 21 MM RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO NEL COLORE MAGNOLIA FINITURA OPACA ANTIABBAGLIANTE. BORDI E SPIGOLI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. GAMBE IN LEGNO MASSELLO DI FAGGIO LUCIDATE AL NATURALE.	130x65x74h	PZ	<b>1</b>
46	TAVOLO PAPPÀ A SEMICERCHIO	PIANO COSTRUITO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 21 MM RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO NEL COLORE MAGNOLIA FINITURA OPACA ANTIABBAGLIANTE. BORDI E SPIGOLI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. GAMBE IN LEGNO MASSELLO DI FAGGIO LUCIDATE AL NATURALE.	Minimo 140x90x52h massimo 150x120x54h	PZ	<b>2</b>
47	TAVOLO QUADRATO	PIANO COSTRUITO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 21 MM RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO NEL COLORE MAGNOLIA FINITURA OPACA ANTIABBAGLIANTE. BORDI E SPIGOLI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. GAMBE IN LEGNO MASSELLO DI FAGGIO LUCIDATE AL NATURALE.	65x65x42h	PZ	<b>7</b>
48	TAVOLO RETTANGOLARE	PIANO COSTRUITO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 21 MM RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO NEL COLORE MAGNOLIA FINITURA OPACA ANTIABBAGLIANTE. BORDI E SPIGOLI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. GAMBE IN LEGNO MASSELLO DI FAGGIO LUCIDATE AL NATURALE.	130x65x42h	PZ	<b>13</b>
49	TAVOLO RETTANGOLARE GRANDE	PIANO COSTRUITO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 21 MM RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO NEL COLORE MAGNOLIA FINITURA OPACA ANTIABBAGLIANTE. BORDI E SPIGOLI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. GAMBE IN LEGNO MASSELLO DI FAGGIO LUCIDATE AL NATURALE.	150x75x42h	PZ	<b>4</b>

**ARREDO MORBIDO E PSICOMOTRICITA'**

Pos.	DESCRIZIONE	DETTAGLIO TECNICO	Dimensioni in cm	U.M.	Q.TA'
50	ARCHITRAVE	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC IGNIFUGO IN CLASSE 1.IM. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE CLASSE IGNIFUGA 1.IM, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. <b>COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.</b>	30x15x60h	PZ	<b>2</b>
51	CILINDRO CORTO	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC IGNIFUGO IN CLASSE 1.IM. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE CLASSE IGNIFUGA 1.IM, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. <b>COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.</b>	diam.30x30h	PZ	<b>2</b>
52	CILINDRO LUNGO	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC IGNIFUGO IN CLASSE 1.IM. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE CLASSE IGNIFUGA 1.IM, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. <b>COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.</b>	diam.30x60h	PZ	<b>2</b>
53	CUBO	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC IGNIFUGO IN CLASSE 1.IM. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE CLASSE IGNIFUGA 1.IM, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. <b>COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.</b>	30x30x30h	PZ	<b>4</b>
54	PRISMA A BASE TRIANGOLARE	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC IGNIFUGO IN CLASSE 1.IM. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE CLASSE IGNIFUGA 1.IM, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. <b>COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.</b>	30x30x30h	PZ	<b>2</b>
55	PARALLELEPIEDO	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC IGNIFUGO IN CLASSE 1.IM. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE CLASSE IGNIFUGA 1.IM, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. <b>COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.</b>	30x60x30h	PZ	<b>4</b>
56	ELEMENTO PER PSICOMOTRICITA' - CUBO CAVO	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC IGNIFUGO IN CLASSE 1.IM. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE CLASSE IGNIFUGA 1.IM, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. <b>COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.</b>	60x60x60h	PZ	<b>1</b>
57	ELEMENTO PER PSICOMOTRICITA' - CUBO DI RACCORDO	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC IGNIFUGO IN CLASSE 1.IM. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE CLASSE IGNIFUGA 1.IM, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. <b>COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.</b>	60x60x30h	PZ	<b>3</b>

58	ELEMENTO PER PSICOMOTRICITA' - ONDA	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC IGNIFUGO IN CLASSE 1.IM. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE CLASSE IGNIFUGA 1.IM, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. <b>COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.</b>	60x60x30h	PZ	<b>3</b>
59	ELEMENTO PER PSICOMOTRICITA' - ONDINA	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC IGNIFUGO IN CLASSE 1.IM. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE CLASSE IGNIFUGA 1.IM, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. <b>COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.</b>	60x60x10/30h	PZ	<b>1</b>
60	ELEMENTO PER PSICOMOTRICITA' - QUADRETTO BASSO	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC IGNIFUGO IN CLASSE 1.IM. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE CLASSE IGNIFUGA 1.IM, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. <b>COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.</b>	60x60x10h	PZ	<b>3</b>
61	ELEMENTO PER PSICOMOTRICITA' - SCALETTA, SCHUSS, PONTE + SEMICILINDRO, CONCA, SALITA (UNO PER TIPOLOGIA - 3 SERIE DA 5 PZ PER UN TOTALE DI 15 PZ COME INDICATO NELLA COLONNA)	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC IGNIFUGO IN CLASSE 1.IM. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE CLASSE IGNIFUGA 1.IM, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. <b>COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.</b>	60x60x30h	PZ	<b>15</b>
62	ELEMENTO PER PSICOMOTRICITA' - SCALETTINA, SCIVOLINO, CUBETTO, CUBETTO CAVO (UNO PER TIPOLOGIA - Q.TA' 4 COME INDICATO NELLA COLONNA)	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC IGNIFUGO IN CLASSE 1.IM. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE CLASSE IGNIFUGA 1.IM, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. <b>COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.</b>	60x60x30h	PZ	<b>4</b>
63	MATERASSINO DA PAVIMENTO	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC IGNIFUGO IN CLASSE 1.IM. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE CLASSE IGNIFUGA 1.IM, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. <b>COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.</b>	180x120x3h	PZ	<b>6</b>
64	MATERASSO RIPOSO A PARETE CON GANCIO O BASTONE	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC IGNIFUGO IN CLASSE 1.IM. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE CLASSE IGNIFUGA 1.IM, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. <b>COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.</b>	100x150h spess.5	PZ	<b>5</b>
65	PANCHETTA OVALE MORBIDA	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC IGNIFUGO IN CLASSE 1.IM. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE CLASSE IGNIFUGA 1.IM, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. <b>COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.</b>	100x30x25h	PZ	<b>22</b>
66	PANCHETTA QUADARTA MORBIDA	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC IGNIFUGO IN CLASSE 1.IM. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE CLASSE IGNIFUGA 1.IM, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. <b>COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.</b>	30x30x25h	PZ	<b>2</b>
67	PANCHETTA RETTANGOLARE MORBIDA	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC IGNIFUGO IN CLASSE 1.IM. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE CLASSE IGNIFUGA 1.IM, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. <b>COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.</b>	100x30x25h	PZ	<b>8</b>
68	POLTRONA ADULTI	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC IGNIFUGO IN CLASSE 1.IM. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE CLASSE IGNIFUGA 1.IM, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. <b>COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.</b>	55x65x40/70h	PZ	<b>11</b>
69	POUF ROTONDO	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC IGNIFUGO IN CLASSE 1.IM. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE CLASSE IGNIFUGA 1.IM, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. <b>COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.</b>	Diam.40x25h	PZ	<b>2</b>
70	TAPPETO MORBIDO	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC IGNIFUGO IN CLASSE 1.IM. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE CLASSE IGNIFUGA 1.IM, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. <b>COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.</b>	138x138x3h	PZ	<b>2</b>

71	TAPPETO MORBIDO UNIBILE CON VELCRO	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ 25 KG/MC IGNIFUGO IN CLASSE 1.IM. RIVESTIMENTO ESTERNO IN TESSUTO CLASSE IGNIFUGA 1.IM, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. <b>COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.</b> FONDO ANTISCIVOLO UNIBILI FRA LORO CON VELCRO A FORMARE UN QUADRATO DA 2MT X 2MT O UN RETTANGOLO DA 4 MT X 1 MT	200x100x3h	PZ	<b>8</b>
72	CUSCINO ABRACCIAMENTO MINI / MEZZALUNA	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC IGNIFUGO IN CLASSE 1.IM. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE CLASSE IGNIFUGA 1.IM, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. <b>COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.</b>	Diam.55x20h	PZ	<b>10</b>
73	CUSCINO IMBOTTITO	INTERNO IN MICROGRANULI DI POLIESTERE O FALDA. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE CLASSE IGNIFUGA 1.IM, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. <b>COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.</b>	60x60x12h	PZ	<b>9</b>
74	CUSCINONE	INTERNO IN MICROGRANULI DI POLIESTERE O FALDA. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE CLASSE IGNIFUGA 1.IM, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. <b>COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.</b>	120x120x25h	PZ	<b>12</b>
75	CUSCINO IMBOTTITO IN TESSUTO	IMBOTTITURA IN POLIURETANO ESPANSO DENSITÀ MIN KG 27/MC E/O FALDA IGNIFUGHI CLASSE 1IM, FODERA IN TESSUTO ROBUSTO E RESISTENTE IGNIFUGO DI CLASSE 1, SFODERABILE E LAVABILE. <b>COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.</b>	40x40x10h	PZ	<b>26</b>
76	TAPPETO TRETTFORD	TAPPETO IN TRETTFORD NATURALE CANETTATO PELO RASO, IGNIFUGO CLASSE 1 IM, DOTATO DI FONDO ANTISCIVOLO. FACILMENTE LAVABILE, IGIENICO, IGNIFUGO. COLORE DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE. <b>(COLORE DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE - MINIMO 4 SCELTE DI COLORE)</b>	200x200	PZ	<b>5</b>

## GIOCO SIMBOLICO

Pos.	DESCRIZIONE	DETTAGLIO TECNICO	Dimensioni in cm	U.M.	Q.TA'
77	MOBILE GIOCO CUCINA CON LAVELLO	STRUTTURA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI, PIANO DI LAVORO IN MULTISTRATI DI BETULLA PLACCATO IN LAMINATO PLASTICO HPL. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO. COMPLETO DI SPORTELLI IN MULTISTRATI DI BETULLA PLACCATO IN LAMINATO PLASTICO HPL CON FINESTRELLA TRASPARENTE PER GIOCO DEL FORNO. COMPLETO DI FUOCHI DELLA CUCINA E LAVELLO.	75x42x54h	PZ	<b>3</b>
78	ANGOLARE CURVO DI RACCORDO	ANGOLARE CURVO DI RACCORDO PER MOBILE CUCINA CON LAVELLO - STRUTTURA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI, PIANO DI LAVORO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA PLACCATO IN LAMINATO PLASTICO HPL	per mobile cucina con lavello	PZ	<b>3</b>
79	MOBILE GIOCO CREDENZA	STRUTTURA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI, PIANO DI LAVORO IN MULTISTRATI DI BETULLA PLACCATO IN LAMINATO PLASTICO HPL. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO.	75x40x54h da accostare all'angolare curvo	PZ	<b>3</b>
80	MOBILE GIOCO FRIGORIFERO	STRUTTURA E PIANI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO. COMPLETO DI SPORTELLI IN MULTISTRATI DI BETULLA PLACCATO IN LAMINATO PLASTICO HPL CON MANIGLIA.	a completamento della cucina	PZ	<b>3</b>
81	MOBILE GIOCO DEL CAMBIO	STRUTTURA E RIPIANI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI, PIANO DI LAVORO IN MULTISTRATI DI BETULLA PLACCATO IN LAMINATO PLASTICO HPL. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO. APERTO CON RIPIANI SOTTO. COMPLETO DI UN ELEMENTO FASCIATOIO IMBOTTITO RIVESTITO IN TESSUTO LAVABILE IGNIFUGO ED ASPORTABILE A MEZZO VELCRO ED UN LAVELLO.	75x42x54h	PZ	<b>2</b>
82	ANGOLARE CURVO DI RACCORDO	ANGOLARE CURVO DI RACCORDO PER MOBILE GIOCO DEL CAMBIO - STRUTTURA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI, PIANO DI LAVORO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA PLACCATO IN LAMINATO PLASTICO HPL	per mobile gioco del cambio	PZ	<b>2</b>
83	MOBILE GIOCO LAVATRICE	STRUTTURA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI, PIANO DI LAVORO IN MULTISTRATI DI BETULLA PLACCATO IN LAMINATO PLASTICO HPL. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO. COMPLETO DI SPORTELLI IN MULTISTRATI DI BETULLA PLACCATO IN LAMINATO PLASTICO HPL CON FINESTRELLA TRASPARENTE E MANOPOLE PER GIOCO DELLA LAVATRICE.	75x40x54h da accostare all'angolare curvo	PZ	<b>2</b>
84	MOBILE GIOCO MERCATINO	STRUTTURA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI, PIANO SUPERIORE IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA PLACCATO IN LAMINATO PLASTICO HPL. COMPLETO DI MINIMO 2 PIANI INCLINATI CON DIVISORI PER L'ESPOSIZIONE DELLA MERCE. TELAIO DELLA ALZATA REALIZZATO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO CON TENDALINO IN ROBUSTA TELA DI COTONE SULLA SOMMITA'.	120x50x142h (dimensioni indicative)	PZ	<b>2</b>
85	MOBILE PER TRUCCARSI	STRUTTURA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI, PIANO DI LAVORO IN MULTISTRATI DI BETULLA PLACCATO IN LAMINATO PLASTICO HPL, SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO. ELEMENTI ACCESSORI PER IL GIOCO DEL TRUCCO (CASSETTINI, RIPIANI) E ALZATINA CON TELAIO IN LEGNO MULTISTRATI LUCIDATO AL NATURALE E PANNELLO DI FONDO IN NOBILITATO COLORATO ACCESSORIATO CON SPECCHIO.	75x42x54/110h (dimensioni indicative)	PZ	<b>1</b>
86	MOBILE PRIMI PASSI TUNNEL	STRUTTURA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA NATURALE O COLORATO CON TINTE TRASPARENTI / AGGLOMERATO LIGNEO RIVESTITO. TUNNEL DI PASSAGGIO, PARTE SUPERIORE TRASPARENTE (PLEXIGLASS), INTERNAMENTE DOTATA DI ELEMENTI UTILI ALLA SCOPERTA SENSORIALE, CUSCINO SAGOMATO INTERNO IN ECOPELLE CON INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO, IGNIFUGO CLASSE 1IM	66x66x60h	PZ	<b>2</b>
87	GIOCO ASSE DA STIRO	STRUTTURA IN LEGNO MASSICCIO O IN LEGNO MULTISTRATI, LUCIDATO AL NATURALE e/o COLORATO ATOSSICO.	MISURE NIDO	PZ	<b>3</b>

88	GIOCO LETTINO BAMBOLA	STRUTTURA IN LEGNO MASSICCIO O IN LEGNO MULTISTRATI, LUCIDATO AL NATURALE.	MISURE NIDO	PZ	<b>4</b>
89	GIOCO PASSEGGINO	STRUTTURA IN LEGNO MASSICCIO O IN LEGNO MULTISTRATI, LUCIDATO AL NATURALE CON TELA COLORATA	MISURE NIDO	PZ	<b>5</b>
90	GIOCO TAVOLO FALEGNAMI	STRUTTURA IN LEGNO MASSICCIO O IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO NATURALE O COLORATO ATOSSICO. DOTATO DI MORSE, CASSETTO/I E/O RIPIANO/I.	MISURE NIDO	PZ	<b>2</b>

**CAMBIO E PULIZIA**

Pos.	DESCRIZIONE	DETTAGLIO TECNICO	Dimensioni in cm	U.M.	Q.TA'
91	FASCIATOIO CON SCALETTA A SCOMPARSA COMPLETO DI PORTAROTOLO	STRUTTURA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE MM 18 LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI. UN ANTA BATTENTE E UNA CON SCALETTA A SCOMPARSA INCORPORATA, IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO ( <b>COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE</b> ) BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE. RIPIANI REGOLABILI E REGGIRIPIANI IN METALLO CON PERNO VERTICALE DI BLOCCAGGIO. PIANO FASCIATOIO DOTATO DI 3 SPONDINE, INTERNO IN POLIURETANO A CELLULA APERTA IGNIFUGA CLASSE 1. RIVESTIMENTO ESTERNO IN MATERIALE PLASTICO, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, LAVABILE, IGNIFUGO CLASSE 1.IM. COMPLETO DI PORTAROTOLO.	100x74x96h	PZ	<b>8</b>
92	PENSILE 4 CASELLINE PER PANNOLINI E PRODOTTI CAMBIO	STRUTTURA E RIPIANI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE MINIMO MM.15 LUCIDATO AL NATURALE CON VERNICE ATOSSICA, BORDI E SPIGOLI ARROTONDATI E LUCIDATI. SCHIENA A VISTA SPESSORE MINIMO MM.6 IN NOBILITATO. COMPRESO IL FISSAGGIO AL MURO CON IDONEA FERRAMENTA.	75x22x37,5h	PZ	<b>12</b>
93	CASELLARIO PORTACIUCCI - 18/20 POSTI	STRUTTURA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE MINIMO MM.15 LUCIDATO AL NATURALE CON VERNICE ATOSSICA, BORDI E SPIGOLI ARROTONDATI E LUCIDATI. SCHIENA A VISTA SPESSORE MINIMO MM.6 IN NOBILITATO. COMPRESO IL FISSAGGIO AL MURO CON IDONEA FERRAMENTA.	57x12x46h	PZ	<b>2</b>
94	CONTENITORE IGENICO MAXI PER PANNOLINI	CONTENITORE IGENICO GRANDE PER PANNOLINI CON MANIGLIE CHE TRATTIENE ERMETICAMENTE I CATTIVI ODORI PROVENIENTI DAI PANNOLINI MA E' UTILIZZABILE CON SACCHETTI DI PLASTICA TRADIZIONALI E NON CON RICARICHE SPECIFICHE - CAPIENZA 75 PANNOLINI	92h	PZ	<b>6</b>
95	CESTINO GETTA CARTE, CAPACITÀ 16,5 LITRI	REALIZZATO IN POLIPROPILENE ANTIURTO E LAVABILE, CON BORDI ROVESCIATI PER AGEVOLARE LA PRESA E IL TRASPORTO. <b>COLORE DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE</b>	Diam.31x32,5h	PZ	<b>14</b>
96	PATTUMIERA IN INOX CON PEDALE	PATTUMIERA PER RIFIUTI SANITARI A PEDALE IN ACCIAIO INOX - CAPACITÀ MIN. LT. 3	diam.17x24h	PZ	<b>2</b>
97	FASCIA CON GANCI 10 POSTI	STRUTTURA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE MM 15 LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI - DOTATA DI 10 GANCI - COMPRESO IL FISSAGGIO AL MURO CON IDONEA FERRAMENTA INCLUSA	Max 100x15h	PZ	<b>2</b>

**RIPOSO**

Pos.	DESCRIZIONE	DETTAGLIO TECNICO	Dimensioni in cm	U.M.	Q.TA'
98	BRANDINA NIDO CON CONTRASSEGNO PER IL NOME	BRANDINA IMPILABILE STRUTTURA TUBULARE IN ALLUMINIO, ANGOLI SMUSSATI, PIEDINI RESISTENTI AD INCASTRO PER CONSENTIRE LA SOVRAPPOSIZIONE DI PIÙ BRANDINE. SOTTO OGNI ANGOLO VI È UN FORO CHE PERMETTE DI AGGIUNGERE DELLE RUOTE ALL'ULTIMA BRANDINA CONSENTENDO UN FACILE E PRATICO STOCCAGGIO. TELA LAVABILE ATOSSICA, IGNIFUGA, TRASPIRANTE. <u>COMPRESO IL CONTRASSEGNO PER IL NOME.</u>	130x55x11h	PZ	<b>63</b>
99	CARRELLO PORTA BRANDINE CON RUOTE	CARRELLO IN ACCIAIO CON RUOTE PIROETTANTI PER BRANDINE NIDO	130x55x11h	PZ	<b>6</b>
100	CERATA PER BRANDINA	TELO SALVABAGNATO C/ANGOLI X BRANDINA, TESSUTO IN SPUGNA PURO COTONE 100% GR/MQ 180/190 CON SPALMATURA IN PVC AD ALTA RESISTENZA, IMPERMEABILE. LAVABILE IN LAVATRICE A 40° PER BRANDINA NIDO CERTIFICATO OEKO TEX	MISURE BRANDINA	PZ	<b>189</b>
101	LENZUOLINO A SACCO PER BRANDINA	LENZUOLO A SACCO PER BRANDINA CON 4 ELASTICI AGLI ANGOLI, COLORE BIANCO, REALIZZATO IN COTONE 100%, LAVABILE A 40° PER BRANDINA NIDO - CERTIFICATO OEKO TEX	MISURE BRANDINA	PZ	<b>189</b>
102	TRAPUNTA PER BRANDINA	ESTERNO 100% COTONE 125 g/m², imbottitura in fibre di POLIESTERE 180 g/m². LAVABILE LAVATRICE 40° - FANTASIE VARIE (DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE) PER BRANDINA NIDO CERTIFICATO OEKO TEX	MISURE BRANDINA	PZ	<b>189</b>
103	CULLA MORBIDA PER LATTANTI COMPLETA DI MATERASSINO E CUSCINO	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC IGNIFUGO IN CLASSE 1.IM. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE CLASSE IGNIFUGA 1.IM, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. COMPLETA DI MATERASSINO E CUSCINO.	MINIMO 100x50x18h	PZ	<b>22</b>
104	CERATA PER CULLA LATTANTI	TELO SALVABAGNATO X MATERASSO CULLA, TESSUTO IN SPUGNA PURO COTONE 100% GR/MQ 180/190 CON SPALMATURA IN PVC AD ALTA RESISTENZA, IMPERMEABILE.LAVABILE IN LAVATRICE A 40° PER CULLA LATTANTI MORBIDA - CERTIFICATA OEKO TEX	PER CULLA LATTANTI	PZ	<b>66</b>
105	LENZUOLINO A SACCO PER CULLA LATTANTI	LENZUOLO A SACCO PER CULLA, COLORE BIANCO, REALIZZATO IN COTONE 100%, LAVABILE A 40° PER CULLA LATTANTI - CERTIFICATO OEKO TEX	PER CULLA LATTANTI	PZ	<b>66</b>
106	TRAPUNTA PER CULLA	ESTERNO 100% COTONE 125 g/m², imbottitura in fibre di POLIESTERE 180 g/m². LAVABILE LAVATRICE 40° - FANTASIE VARIE (DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE) PER CULLA LATTANTI - CERTIFICATA OEKO TEX	PER CULLA LATTANTI	PZ	<b>66</b>

**ESPRESSIVITA'**

Pos.	DESCRIZIONE	DETTAGLIO TECNICO	Dimensioni in cm	U.M.	Q.TA'
------	-------------	-------------------	------------------	------	-------

107	CARRELLO MUSICALE COMPLETO	CARRELLO MUSICALE COMPLETO. REALIZZATO IN LEGNO MULTISTRATO DI BETULLA DI SPESSORE MINIMO MM 15, VERNICIATO AL NATURALE CON FINITURA TRASPARENTE E BORDI ARROTONDATI. RUOTE PIROETTANTI IN NYLON CON SISEMA DI FRENO A BLOCCAGGIO. <b>COMPLETO DI UN KIT ASSORTITO DI MINIMO N. 20 STRUMENTI MUSICALI.</b>	85x50x62h	PZ	<b>1</b>
108	CARRELLO PER ATTREZZATURE SPECIALI	STRUTTURA CON MONTANTI IN LEGNO MASSELLO SEZIONE MM 45X45 LUCIDATI AL NATURALE, FASCIE DI CONTENIMENTO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE MM 15, LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI, PIANI IN MULTISTRATO DI BETULLA SPESSORE MIN. MM 6. MANIGLIONI LATERALI IN TORNITO MASSELLO DA MM 15 FINITURA LACCATA OPACA ANTIGRAFFIO. RUOTE PIROETTANTI IN NYLON CON SISTEMA DI FRENO A BLOCCAGGIO.	100x60x75h	PZ	<b>3</b>
109	ATTREZZATURA PSICOMOTORIA	COMPOSIZIONE PER IL CARRELLO DELLA POSIZIONE PRECEDENTE: N. 12 CONI IN PLASTICA CON FORI, N. 40 BASTONI IN MATERIALE PLASTICO DI VARIE LUNGHEZZE, N. 20 PALLE IN SPUGNA E N. 12 PALLE RITMICHE IN PLASTICA DI VARI DIAMETRI, N. 3 CONFEZIONI DI 4 TAGLI DI CORDE, N. 12 CERCHI IN MATERIALE PLASTICO. COLORI VARI	VARIE	PZ	<b>3</b>
110	CARRELLO PORTACOLORI CON RIPIANI ESTRAIBILI	STRUTTURA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 15 MM. LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI. DOTATO DI 2 RIPIANI ESTRAIBILI MONTATI SU GUIDE E REALIZZATI IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 15 MM. LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI. RUOTE PIROETTANTI IN NYLON CON SISTEMA DI FRENO A BLOCCAGGIO.	85x50x60h	PZ	<b>4</b>
111	CAVALLETTO BIFRONTALE PER PITTURA VERTICALE	STRUTTURA IN LEGNO MASSELLO. PANNELLI E TAVOLETTA INFERIORE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE MINIMO MM.12 LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI.	75x75x105h	PZ	<b>8</b>
112	CONTENITORE PORTAFOGLI VERTICALE SU RUOTE	STRUTTURA E RIPIANI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE MM.15 LUCIDATO AL NATURALE, BORDI A VISTA ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. DOTATO DI 5 SCOMPARTIMENTI PER FOGLI FINO A 100X70. RUOTE PIROETTANTI IN NYLON CON SISTEMA DI FRENO A BLOCCAGGIO.	110x40x80h	PZ	<b>3</b>
113	PEDANA ROTONDA CON SPECCHIO	STRUTTURA IN MULTISTRATO DI BETULLA CON PIANO SPECCHIANTE DI SICUREZZA	diam.75x20h	PZ	<b>1</b>
114	SPECCHIO IMBOTTITO	SPECCHIO CON CORNICE IMBOTTITA, IGNIFUGO DI CLASSE 1IM, ANTIMACCHIA, VETRO DI SICUREZZA, <b>COLORE DELLA CORNICE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE</b>	150x100h	PZ	<b>1</b>
115	BASTONE CORRIMANO LARGHEZZA 130	BASTONE CORRIMANO IN TORNITO DI LEGNO DIAMETRO MM 25 LUCIDATO AL NATURALE CON SUPPORTI PER L'APPLICAZIONE A MURO. COMPRESO IL FISSAGGIO A MURO	130	PZ	<b>1</b>
116	BASTONE CORRIMANO LARGHEZZA 180	BASTONE CORRIMANO IN TORNITO DI LEGNO DIAMETRO MM 25 LUCIDATO AL NATURALE CON SUPPORTI PER L'APPLICAZIONE A MURO. COMPRESO IL FISSAGGIO A MURO	180	PZ	<b>1</b>
117	TAVOLO LUMINOSO	PIANO COSTRUITO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 21 MM RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO NEL COLORE MAGNOLIA FINITURA OPACA ANTIABBAGLIANTE. BORDI E SPIGOLI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. GAMBE IN LEGNO MASSELLO DI FAGGIO LUCIDATE AL NATURALE. NELLA PARTE CENTRALE DEL PIANO AD INCASSO UNA LASTRA IN CRISTALLO OPALINO BIANCO DELLA MISURA 70X70 A FILO. NELLA PARTE INFERIORE DEL PIANO, CONTENITORE ISPEZIONABILE CON ALL'INTERNO CORPI ILLUMINANTI AL NEON/LED A BASSA TENSIONE SECONDO NORMATIVE VIGENTI. DOTATO DI INTERRUOTTORE ACCESO/SPENTO E CAVO CON SPINA PER IL COLLEGAMENTO A PRESA DI CORRENTE.	75x75x42h	PZ	<b>3</b>
118	TAVOLO RETTANGOLARE PER ATTIVITA' MANIPOLATIVE - A 6 VASCHE CON COPERCHIO	PIANO COSTRUITO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 21 MM RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO NEL COLORE MAGNOLIA FINITURA OPACA ANTIABBAGLIANTE. BORDI E SPIGOLI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. GAMBE IN LEGNO MASSELLO DI FAGGIO LUCIDATE AL NATURALE. COMPLETO DI N. 6 VASCHE PER MANIPOLAZIONE MATERIALI E COPERCHI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO NEL COLORE MAGNOLIA FINITURA OPACA ANTIABBAGLIANTE.	150x75x45h	PZ	<b>2</b>

## ARREDO UFFICIO

Pos.	DESCRIZIONE	DETTAGLIO TECNICO	Dimensioni in cm	U.M.	Q.TA'
119	APPENDIABITI VERTICALE A STELO CON PORTA OMBRELLI	STRUTTURA E BASE IN ACCIAIO VERNICIATO CON POLVERI EPOSSIDICHE ANTIGRAFFIO. COMPLETA DI POMOLI PORTABITI, ANELLO PORTAOMBRELLI E VASCHETTA RACCOGLI ACQUA IN TECNOPOLIMERO.	Diam.41x185h	PZ	<b>4</b>
120	PORTAOMBRELLI A CILINDRO	PORTAOMBRELLI A CILINDRO IN PLASTICA POLIPROPILENE. COLORE NERO	diam. 25x52h	PZ	<b>3</b>
121	ARMADIO ALTO ANTE CIECHE CON SERRATURA IN BASSO E RIPIANI A GIORNO SOPRA	STRUTTURA E SCHIENA IN PANNELLI DI LEGNO NOBILITATO (FORMALDEIDE E1) SPESSORE MIN. 18 MM. ANTE INFERIORI IN PANNELLI DI LEGNO NOBILITATO SPESSORE MIN.18 MM, BORDI IN ABS, MANIGLIE IN PVC E CERNIERE IN METALLO CON APERTURA 110° REGOLABILI. CHIUSURA ANTE CON SERRATURA A DOPPIA CHIAVE PIEGHEVOLE ANTI-INFORTUNISTICA. RIPIANI REGOLABILI IN PANNELLI DI LEGNO NOBILITATO SPESSORE MIN. 25 MM, DOTATI DI REGGIPIANI AD INNESTO RAPIDO. PIEDINI LIVELLATORI REGOLABILI IN ALTEZZA (ESCURSIONE 15 MM) COMPLETO DI TOP FINITURA LINEARE E CHIUSURA AMMORTIZZATA ANTE.	90x47x197h	PZ	<b>1</b>
122	ARMADIO ALTO ANTE CIECHE CON SERRATURA IN BASSO ED ANTE IN VETRO SOPRA	STRUTTURA E SCHIENA IN PANNELLI DI LEGNO NOBILITATO (FORMALDEIDE E1) SPESSORE MIN. 18 MM. ANTE INFERIORI IN PANNELLI DI LEGNO NOBILITATO SPESSORE MIN.18 MM, BORDI IN ABS, MANIGLIE IN PVC E CERNIERE IN METALLO CON APERTURA 110° REGOLABILI. ANTE SUPERIORI IN VETRO TEMPERATO DI SICUREZZA SP.4 MM CON TELAIO IN ALLUMINIO ANODIZZATO, MANIGLIE IN PVC E CERNIERE IN METALLO CON APERTURA 110° REGOLABILI. CHIUSURA ANTE CON SERRATURA A DOPPIA CHIAVE PIEGHEVOLE ANTI-INFORTUNISTICA. N.4 RIPIANI INTERNI REGOLABILI IN PANNELLI DI LEGNO NOBILITATO SPESSORE MIN. 25 MM, DOTATI DI REGGIPIANI AD INNESTO RAPIDO. PIEDINI LIVELLATORI REGOLABILI IN ALTEZZA (ESCURSIONE 15 MM) COMPLETO DI TOP FINITURA LINEARE E CHIUSURA AMMORTIZZATA ANTE.	90x47x197h	PZ	<b>2</b>



123	MOBILE A DUE ANTE CON SERRATURA	STRUTTURA E SCHIENA IN PANNELLI DI LEGNO NOBILITATO (FORMALDEIDE E1) SPESSORE MIN. 18 MM, BORDI IN ABS. ANTE IN PANNELLI DI LEGNO NOBILITATO SPESSORE MIN.18 MM, BORDI IN ABS, MANIGLIE IN PVC E CERNIERE IN METALLO CON APERTURA 110° REGOLABILI. CHIUSURA ANTE CON SERRATURA A DOPPIA CHIAVE PIEGHEVOLE ANTI-INFORTUNISTICA. N.1 RIPIANO INTERNO REGOLABILE IN PANNELLI DI LEGNO NOBILITATO SPESSORE MIN. 25 MM, DOTATO DI REGGIPIANI AD INNESTO RAPIDO. PIEDINI LIVELLATORI REGOLABILI IN ALTEZZA (ESCURSIONE 15 MM) COMPLETO DI TOP FINITURA LINEARE E CHIUSURA AMMORTIZZATA ANTE.	90x47x81,5h	PZ	<b>1</b>
124	SCRIVANIA A L CON PANNELLI E RACCORDO 90° (FINITURE PIANO E FIANCHI DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE)	STRUTTURA IN PANNELLI DI LEGNO NOBILITATO IN CLASSE E1 PER EMISSIONE DI FORMALDEIDE, SPESSORE MIN. .25 MM, BORDI ARROTONDATI IN ABS IN TINTA CON LA SUPERFICIE, ANGOLO DI RACCORDO 90° IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 25MM E PANNELLI COPRIGAMBE FRONTALI IN PANNELLI DI LEGNO NOBILITATO (E1 FORMALDEIDE) SPESSORE MIN. 18 MM. PIEDINI LIVELLATORI (ESCURSIONE +15 MM)	PIANO 120x80 - ANGOLARE 90° - PIANO 80x80	PZ	<b>2</b>
125	CASSETTIERA PER SCRIVANIA 3 CASSETTI SU RUOTE (FINITURE CASSETTI E STRUTTURA DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE)	STRUTTURA IN PANNELLI DI LEGNO NOBILITATO IN CLASSE E1 PER EMISSIONE DI FORMALDEIDE, SPESSORE MIN. 18 MM, BORDI ARROTONDATI IN ABS. FRONTALI CASSETTI IN PANNELLI DI LEGNO NOBILITATO E1 FORMALDEIDE SP. MINIMO 18 MM BORDI ARROTONDATI IN IN ABS. CASSETTI IN PANNELLI DI LEGNO NOBILITATO E1 SPESSORE MIN. 12 MM RIVESTITI IN PVC CON FONDO IN FIBRA SPESSORE MIN. 3 MM, MONTATI SU GUIDE METALLICHE CON CUSCINETTI IN NYLON DOTATE DI FINE CORSA. RUOTE PIROETTANTI Ø 40 MM IN NYLON.SERRATURA CON CHIUSURA CENTRALIZZATA DI TUTTI I CASSETTI, CHIAVE IN DOPPIA COPIA.	42x53x55,6h	PZ	<b>2</b>
126	LAMPADA DA TAVOLO A LED CON BASE	LAMPADA DA TAVOLO "A PANTOGRAFO" IN METALLO CROMATO. BRACCIO REGOLABILE BILANCIATO DALLA TESTA OTTICA ORIENTABILE. DOTATA DI CAVO DI ALIMENTAZIONE LUNGHEZZA 150 CM E INTERRUTTORE ON/OFF. 5W - COB LED - 220-240V - 4000K - 410 LM - IP20 - CLASSE ISOLAMENTO II	Diam.17 x41h	PZ	<b>2</b>
127	POLTRONA OPERATIVA PROFESSIONALE, MECCANISMO SYNCHRON 2 LEVE CON BLOCCHI CONTINUI, BRACCIOI REGOLABILI 3D, SCHIENALE REGOLABILE ALTEZZA	SCocca DELLO SCHIENALE IN POLIPROPILENE. GUSCI IN POLIPROPILENE STAMPATO APPLICATI SU SEDILE E SCHIENALE. IMBOTTITURE SAGOMATE IN RESINA POLIURETANICA NO FREON. SCHIENALE REGOLABILE IN ALTEZZA. BRACCIOI REGOLABILI IN ALTEZZA, PROFONDITA' E ROTAZIONE, CON SUPPORTO IN ACCIAIO E TOP IN POLIURETANO. MECCANISMO SYNCRO A DUE LEVE CON BLOCCHI CONTINUI CHE PERMETTE DI REGOLARE SEDUTA E SCHIENALE CONTEMPORANEAMENTE CON RAPPORTO DI INCLINAZIONE DIVERSO. SISTEMA DI REGOLAZIONE ALTEZZA SEDILE TRAMITE ALZATA A GAS. BASAMENTO STRUTTURA GIREVOLE IN NYLON NERO. RUOTE PIROETTANTI IN NYLON DIAM. 50 MM A DOPPIO BATTISTRADA. RIVESTIMENTO IN TESSUTO COLORE DA DEFINIRE REAZIONE AL FUOCO: CLASSE 1	CERTIFICAZIONE EN 1335 - CONFORME AL D.L. 81/08 - GAS CERTIFICATO TUV	PZ	<b>2</b>
128	SEDIA VIVISTATORE IMBOTTITA	SCHIENALE - SEDILE: SCOCHE IN POLIPROPILENE A NIDO D'APE CON CUSCINI APPLICATI. GUSCI IN POLIPROPILENE SAGOMATO STAMPATO APPLICATI SU SEDILE E SCHIENALE. IMBOTTITURE IN POLIURETANO. STRUTTURA IMPILABILE IN TUBO D'ACCIAIO A SEZIONE OVALE VERNICIATO A FORNO CON POLVERI EPOSSIDICHE COLORE NERO. SEDUTA RINFORZATA DA 2 TUBI A SEZIONE TONDA. RIVESTIMENTO IN TESSUTO <b>COLORE DA DEFINIRE</b> REAZIONE AL FUOCO: CLASSE 1IM	seduta 42h	PZ	<b>2</b>
129	SEDIA IMPILABILE METALLO/ POLIPROPILENE ADULTI	STRUTTURA PORTANTE IN TUBO DI ACCIAIO SEZIONE MM 18 CON FINITURA CROMATA, SEDILE E SCHIENALE REALIZZATO IN MONOBLOCCO DI POLIPROPILENE IGNIFUGO STAMPATO <b>COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.</b>	49x54 seduta 46h	PZ	<b>18</b>
130	SEDIA PIEGHEVOLE TELAIO IN ACCIAIO - SEDILE E SCHIENALE IN TESSUTO IGNIFUGO IN CLASSE 1IM	TELAIO SEDIA IN ACCIAIO CON BARRE DI RINFORZO SOTTO IL SEDILE. PIEDINI ANTI-RUMORE. SEDILE E SCHIENALE ERGONOMICI IN TESSUTO IMBOTTITO COLORE BLU CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1IM	50x51 seduta 42h	PZ	<b>10</b>
131	LAVAGNA MAGNETICA BIANCA CON CORNICE	LAVAGNA IN LAMINATO MAGNETICA CON CORNICE IN LEGNO MASSICCIO LUCIDATO AL NATURALE. COMPRESO IL FISSAGGIO A MURO.	120x90h	PZ	<b>4</b>
132	LAVAGNA MAGNETICA BIANCA CON CORNICE	LAVAGNA IN LAMINATO MAGNETICA CON CORNICE IN LEGNO MASSICCIO LUCIDATO AL NATURALE. COMPRESO IL FISSAGGIO A MURO. LARGHEZZA MASSIMA 90 CM.	Max 90x120h	PZ	<b>1</b>