

ACCOGLIENZA

Pos.	DESCRIZIONE	DETTAGLIO TECNICO	Dimensioni in cm	U.M.	Q.TA'	Prezzo unitario	Prezzo Totale
1	ARMADIETTI SPOGLIATOIO 4 POSTI 2 ANTE, CON SUPPORTO PLEXIGLASS PORTAFOTO DOPPIO	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO, BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE O AD INCASSO. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. DOTATO DI 2 VANI CON 4 APPENDIABITI E 2 CASELLE SUPERIORI, SUPPORTO PLEXIGLASS PORTAFOTO (N. 2 PER ANTA). ANTE COLORATE E/O PIEDINI E MANIGLIE COLORATI (DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE)	70x41x114h	PZ	2		
2	ARMADIETTI SPOGLIATOIO 4 POSTI 2 ANTE, CON SUPPORTO PLEXIGLASS PORTAFOTO DOPPIO – SU MISURA ALTEZZA MAX 100 CM	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO, BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE O AD INCASSO. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. DOTATO DI 2 VANI CON 4 APPENDIABITI, SUPPORTO PLEXIGLASS PORTAFOTO (N. 2 PER ANTA). ANTE COLORATE E/O PIEDINI E MANIGLIE COLORATI (DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE)	70x41x100h altezza max	PZ	1		
3	ARMADIETTI SPOGLIATOIO 6 POSTI 3 ANTE, CON SUPPORTO PLEXIGLASS PORTAFOTO DOPPIO	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO, BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE O AD INCASSO. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. DOTATO DI 3 VANI CON 6 APPENDIABITI E 3 CASELLE SUPERIORI, SUPPORTO PLEXIGLASS PORTAFOTO (N. 2 PER ANTA). ANTE COLORATE E/O PIEDINI E MANIGLIE COLORATI	104x41x114h	PZ	36		
4	ARMADIETTI SPOGLIATOIO 8 POSTI 4 ANTE, CON SUPPORTO PLEXIGLASS PORTAFOTO DOPPIO	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO, BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE O AD INCASSO. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. DOTATO DI 4 VANI CON 8 APPENDIABITI E 4 CASELLE SUPERIORI, SUPPORTO PLEXIGLASS PORTAFOTO (N. 2 PER ANTA). ANTE COLORATE E/O PIEDINI E MANIGLIE COLORATI (DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE)	138x41x114h	PZ	6		
5	ARMADIETTI SPOGLIATOIO 8 POSTI 4 ANTE, CON SUPPORTO PLEXIGLASS PORTAFOTO DOPPIO – SU MISURA ALTEZZA MAX 100 CM	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO, BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE O AD INCASSO. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. DOTATO DI 4 VANI CON 8 APPENDIABITI, SUPPORTO PLEXIGLASS PORTAFOTO (N. 2 PER ANTA). ANTE COLORATE E/O PIEDINI E MANIGLIE COLORATI (DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE)	138x41x100h altezza max	PZ	5		

6	BACHECA ANTE VETRO SCORREVOLI CON SERRATURA	STRUTTURA IN ALLUMINIO ANODIZZATO CON ANGOLI ARROTONDATI. FONDO IN LAMINATO BIANCO MAGNETICO. ANTE SCORREVOLI IN VETRO A NORMA CON SERRATURA. ANGOLI ARROTONDATI IN MATERIALE PLASTICO.	120x90h	PZ	6		
7	PORTAOMBRELLI – DA FISSARE	RASTRELLIERA PORTA-OMBRELLI A FORMA SEMICIRCOLARE O TRAPEZOIDALE REALIZZATA IN ACCIAIO INOX VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE; DOTATA DI VASCHETTA RACCOGLI GOCCE ESTRAIBILE IN LAMIERA ZINCATA. CAPIENZA 25 OMBRELLI. FISSAGGIO A PARETE INCLUSO	97x28x49h	PZ	1		

ARMADI E MOBILI

Pos.	DESCRIZIONE	DETTAGLIO TECNICO	Dimensioni in cm	U.M.	Q.TA'	Prezzo unitario	Prezzo Totale
8	ARMADIO ALTO E STRETTO ANTA CON SERRATURA – APERTURA DX	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. ANTA IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITA SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO, BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. RIPIANI INTERNI REGOLABILI E REGGIRIPIANI IN METALLO CON PERNO VERTICALE DI BLOCCAGGIO. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIA IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE O AD INCASSO. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. FORNITO COMPLETO DI SERRATURA E CHIAVI. ANTA COLORATA O PIEDINI E MANIGLIE COLORATI (DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE)	53x41x190h	PZ	2		
9	ARMADIO ALTO E STRETTO ANTA CON SERRATURA – APERTURA SX	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. ANTA IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITA SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO, BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. RIPIANI INTERNI REGOLABILI E REGGIRIPIANI IN METALLO CON PERNO VERTICALE DI BLOCCAGGIO. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIA IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE O AD INCASSO. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. FORNITO COMPLETO DI SERRATURA E CHIAVI. ANTA COLORATA O PIEDINI E MANIGLIE COLORATI (DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE)	53x41x190h	PZ	1		
10	ARMADIO ALTO E STRETTO UN ANTA CON SERRATURA SOTTO E TRE VANI A GIORNO SOPRA	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. (COLORE DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE) ANTA IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITA SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO, BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. RIPIANI INTERNI REGOLABILI E REGGIRIPIANI IN METALLO CON PERNO VERTICALE DI BLOCCAGGIO. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIA IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE O AD INCASSO. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. FORNITO COMPLETO DI SERRATURA E CHIAVI. ANTA COLORATA O PIEDINI E MANIGLIE COLORATI (DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE)	53x41x190h	PZ	2		
11	ARMADIO ALTO E STRETTO UN ANTA CON SERRATURA IN BASSO E TRE VANI A GIORNO SOPRA	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. (COLORE DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE) ANTA IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITA SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO, BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. RIPIANI INTERNI REGOLABILI E REGGIRIPIANI IN METALLO CON PERNO VERTICALE DI BLOCCAGGIO. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIA IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE O AD INCASSO. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. FORNITO COMPLETO DI SERRATURA E CHIAVI. ANTA COLORATA O PIEDINI E MANIGLIE COLORATI (DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE)	53x41x190h	PZ	1		

12	ARMADIO 1 ANTA CON SERRATURA SOPRA E 4 CASELLE A GIORNO SOTTO	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. (COLORE DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE) ANTA IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITA SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO, BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. RIPIANI INTERNI REGOLABILI E REGGIRIPIANI IN METALLO CON PERNO VERTICALE DI BLOCCAGGIO. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIA IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE O AD INCASSO. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. FORNITO COMPLETO DI SERRATURA E CHIAVI. ANTA COLORATA O PIEDINI E MANIGLIE COLORATI (DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE)	70x41x150h	PZ	1		
13	ARMADIO ALTO E STRETTO A DUE ANTE CON SERRATURA SOTTO E TRE VANI A GIORNO SOPRA	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM (COLORE DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE). ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO, BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. RIPIANI INTERNI REGOLABILI E REGGIRIPIANI IN METALLO CON PERNO VERTICALE DI BLOCCAGGIO. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE O AD INCASSO. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. FORNITO COMPLETO DI SERRATURA E CHIAVI. ANTE COLORATE O PIEDINI E MANIGLIE COLORATI (DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE)	70x41x190h	PZ	1		
14	ARMADIO ALTO E STRETTO COMPLETO DI N. 20 VASCHETTE	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. FORNITO COMPLETO DI N. 20 VASCHETTE IN PLASTICA TRASPARENTE CON COPERCHIO TRASPARENTE E COPPIA DI BINARI CON FERMOCORSA	70x41x190h	PZ	2		
15	ARMADIO ALTO A DUE ANTE CON SERRATURA	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO, BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. RIPIANI INTERNI REGOLABILI E REGGIRIPIANI IN METALLO CON PERNO VERTICALE DI BLOCCAGGIO. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE O AD INCASSO. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. FORNITO COMPLETO DI SERRATURA E CHIAVI. ANTE COLORATE O PIEDINI E MANIGLIE COLORATI (DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE)	104x41x190h	PZ	29		
16	ARMADIO ALTO A DUE ANTE CON SERRATURA (suddivisione interna: 2/3 vani sopra e 9 caselle sotto)	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO, BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. RIPIANI INTERNI REGOLABILI E REGGIRIPIANI IN METALLO CON PERNO VERTICALE DI BLOCCAGGIO. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE O AD INCASSO. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. FORNITO COMPLETO DI SERRATURA E CHIAVI. ANTE COLORATE O PIEDINI E MANIGLIE COLORATI (DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE)	104x41x190h	PZ	1		
17	ARMADIO ALTO A DUE ANTE CON SERRATURA SOPRA E SOTTO E VANO CENTRALE A GIORNO	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM (COLORE DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE). ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO, BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. RIPIANI INTERNI REGOLABILI E REGGIRIPIANI IN METALLO CON PERNO VERTICALE DI BLOCCAGGIO. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE O AD INCASSO. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. FORNITO COMPLETO DI SERRATURA E CHIAVI. ANTE COLORATE O PIEDINI E MANIGLIE COLORATI (DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE)	104x41x190h	PZ	5		

18	ARMADIO ALTO A DUE ANTE CON SERRATURA SOPRA E TRE VANI A GIORNO SOTTO	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM (COLORE DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE). ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO, BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. RIPIANI INTERNI REGOLABILI E REGGIRIPIANI IN METALLO CON PERNO VERTICALE DI BLOCCAGGIO. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE O AD INCASSO. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. FORNITO COMPLETO DI SERRATURA E CHIAVI. ANTE COLORATE O PIEDINI E MANIGLIE COLORATI (DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE)	104x41x190h	PZ	11		
19	ARMADIO ALTO A DUE ANTE CON SERRATURA SOTTO E TRE VANI A GIORNO SOPRA	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM (COLORE DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE). ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO, BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. RIPIANI INTERNI REGOLABILI E REGGIRIPIANI IN METALLO CON PERNO VERTICALE DI BLOCCAGGIO. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE O AD INCASSO. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. FORNITO COMPLETO DI SERRATURA E CHIAVI. ANTE COLORATE O PIEDINI E MANIGLIE COLORATI (DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE)	104x41x190h	PZ	4		
20	ARMADIO ALTO A DUE ANTE CON SERRATURA SOPRA, VANO A GIORNO CENTRALE, CASSETTO E DUE ANTE SOTTO	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM (COLORE DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE). ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO, BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. RIPIANI INTERNI REGOLABILI E REGGIRIPIANI IN METALLO CON PERNO VERTICALE DI BLOCCAGGIO. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE O AD INCASSO. CASSETTO ESTRAIBILE SU GUIDE METALLICHE ANTIRIBALTAMENTO IN MULTISTRATO DI BETULLA SPESSORE MM. 15 VERNICIATO AL NATURALE. FONDO IN NOBILITATO MAGNOLIA SPESSORE MM 6, FRONTALINO IN MULTISTRATO DI BETULLA RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE). FORNITO COMPLETO DI SERRATURE E CHIAVI. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. ANTE COLORATE O PIEDINI E MANIGLIE COLORATI (DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE).	104x41x190h	PZ	1		
21	ARMADIO ALTO A DUE ANTE CON SERRATURA SOTTO, ANTA A RIBALTA CENTRALE E DUE VANI A GIORNO SOPRA	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. ANTE E RIBALTA CENTRALE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO, BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. RIPIANI INTERNI REGOLABILI E REGGIRIPIANI IN METALLO CON PERNO VERTICALE DI BLOCCAGGIO. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110° PER LE ANTE ED A BRACCETTO PER LA RIBALTA (APERTA CREA UN PIANO SCRITTOIO), MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE O AD INCASSO. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. FORNITO COMPLETO DI SERRATURA E CHIAVI. ANTE E RIBALTA COLORATE O PIEDINI E MANIGLIE COLORATI (DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE).	104x41x190h	PZ	2		
22	ARMADIO ALTO A DUE ANTE CON SERRATURA SOPRA E 9 VANI A GIORNO SOTTO (CASELLARIO)	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM (COLORE DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE). ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO, BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. RIPIANI INTERNI REGOLABILI E REGGIRIPIANI IN METALLO CON PERNO VERTICALE DI BLOCCAGGIO. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE O AD INCASSO. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. FORNITO COMPLETO DI SERRATURA E CHIAVI. ANTE COLORATE O PIEDINI E MANIGLIE COLORATI (DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE)	104x41x190h	PZ	1		

23	ARMADIO ALTO A 15 VANI A GIORNO (CASELLARIO)	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM (COLORE DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE). PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM.	104x41x190h	PZ	1		
24	ARMADIO A DUE ANTE CON SERRATURA SOPRA E PORTA VASCHETTE SOTTO – COMPLETO DI N. 18 VASCHETTE	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO, BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. RIPIANI INTERNI REGOLABILI E REGGIRIPIANI IN METALLO CON PERNO VERTICALE DI BLOCCAGGIO. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE O AD INCASSO. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. FORNITO COMPLETO DI SERRATURA E CHIAVI. ANTE COLORATE O PIEDINI E MANIGLIE COLORATI (DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE) COMPLETO DI N. 18 VASCHETTE IN PLASTICA TRASPARENTE COMPLETE DI COPERCHIO TRASPARENTE E COPPIA DI BINARI CON FERMOCORSA.	104x41x190h	PZ	1		
25	ARMADIO ALTO CON PORTA VASCHETTE SOPRA E DUE ANTE CON SERRATURA SOTTO (COMPLETO DI N. 15 VASCHETTE)	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO, BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. RIPIANI INTERNI REGOLABILI E REGGIRIPIANI IN METALLO CON PERNO VERTICALE DI BLOCCAGGIO. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE O AD INCASSO. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. FORNITO COMPLETO DI SERRATURA E CHIAVI. ANTE COLORATE O PIEDINI E MANIGLIE COLORATI (DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE). FORNITO COMPLETO DI N. 15 VASCHETTE IN PLASTICA TRASPARENTE COMPLETE DI COPERCHIO TRASPARENTE E COPPIA DI BINARI CON FERMOCORSA.	104x41x190h	PZ	2		
26	ARMADIO ALTO A DUE ANTE CON SERRATURA SOPRA E 15 VANI A GIORNO SOTTO (PER CASSETTINE BASSE)	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM (COLORE DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE). ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO, BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. RIPIANI INTERNI REGOLABILI E REGGIRIPIANI IN METALLO CON PERNO VERTICALE DI BLOCCAGGIO. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE O AD INCASSO. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. FORNITO COMPLETO DI SERRATURA E CHIAVI. ANTE COLORATE O PIEDINI E MANIGLIE COLORATI (DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE)	104x41x190h	PZ	4		
27	ARMADIETTO QUATTRO VANI A GIORNO (CASELLARIO)	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM (COLORE DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE). PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM.	36x41x150h	PZ	1		
28	MOBILE STRETTO CON N. 16 VASCHETTE	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. FORNITO COMPLETO DI N. 16 VASCHETTE IN PLASTICA TRASPARENTE CON COPERCHIO TRASPARENTE E COPPIA DI BINARI CON FERMOCORSA	70x41x altezza necessaria per 16 vaschette	PZ	1		
29	ARMADIO 12 VANI A GIORNO (CASELLARIO)	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM (COLORE DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE). PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM.	104x41x150h	PZ	1		

30	ARMADIO A DUE ANTE CON SERRATURA SOPRA E 6 VANI A GIORNO SOTTO (CASELLARIO)	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM (COLORE DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE). ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO, BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. RIPIANI INTERNI REGOLABILI E REGGIRIPIANI IN METALLO CON PERNO VERTICALE DI BLOCCAGGIO. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE O AD INCASSO. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. FORNITO COMPLETO DI SERRATURA E CHIAVI. ANTE COLORATE O PIEDINI E MANIGLIE COLORATI (DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE)	104x41x150h	PZ	1		
31	ARMADIO A DUE ANTE CON SERRATURA SOPRA E DUE VANI A GIORNO SOTTO	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM (COLORE DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE). ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO, BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. RIPIANI INTERNI REGOLABILI E REGGIRIPIANI IN METALLO CON PERNO VERTICALE DI BLOCCAGGIO. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE O AD INCASSO. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. FORNITO COMPLETO DI SERRATURA E CHIAVI. ANTE COLORATE O PIEDINI E MANIGLIE COLORATI (DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE)	104x41x150h	PZ	1		
32	ARMADIO A DUE ANTE CON SERRATURA SOTTO E PORTA VASCHETTE SOPRA – COMPLETO DI N. 12 VASCHETTE	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO, BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. RIPIANI INTERNI REGOLABILI E REGGIRIPIANI IN METALLO CON PERNO VERTICALE DI BLOCCAGGIO. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE O AD INCASSO. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. FORNITO COMPLETO DI SERRATURA E CHIAVI. ANTE COLORATE O PIEDINI E MANIGLIE COLORATI (DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE). FORNITO COMPLETO DI N. 12 VASCHETTE IN PLASTICA TRASPARENTE COMPLETE DI COPERCHIO TRASPARENTE E COPPIA DI BINARI CON FERMOCORSA.	104x41x150h	PZ	2		
33	MOBILE 12 ANTE	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO, BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE O AD INCASSO. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. ANTE COLORATE O PIEDINI E MANIGLIE COLORATI (DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE)	104x41x150h	PZ	3		
34	MOBILE 16 VANI A GIORNO (CASELLARIO)	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM (COLORE DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE). PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM.	138x41x150h	PZ	1		
35	LIBRERIA 4 VANI 4 RIPIANI INCLINATI	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. UN DIVISORIO CENTRALE E N. 8 RIPIANI DI CUI N. 4 RIPIANI IN BASSO INCLINATI PER ESPORRE LIBRI DOTATI DI BASTONCINO DI CONTENIMENTO. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE.	134x32x144h	PZ	1		
36	MOBILE SU MISURA (EQUIVALENTE A LA PICCOLA BIBLIOTECA)	STRUTTURA PERIMETRALE IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE MIN. 18 MM. CON BORDI A VISTA ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA PORTANTE IN NOBILITATO SPESSORE 20 MM. (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE), CON CASELLARIO SUPERIORE 4 VANI A GIORNO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM. CON BORDI A VISTA ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE.	150x41x150h	PZ	1		

37	MOBILE STRETTO CON 3 ANTE (USO GIOCO)	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO, BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. RIPIANI INTERNI REGOLABILI E REGGIRIPIANI IN METALLO CON PERNO VERTICALE DI BLOCCAGGIO. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE O AD INCASSO. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. ANTE COLORATE O PIEDINI E MANIGLIE COLORATI (DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE)	36x41x108h	PZ	1		
38	MOBILE STRETTO UN ANTA IN BASSO ED UN VANO A GIORNO SOPRA (USO GIOCO)	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM (COLORE DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE). ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO, BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. RIPIANI INTERNI REGOLABILI E REGGIRIPIANI IN METALLO CON PERNO VERTICALE DI BLOCCAGGIO. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE O AD INCASSO. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. ANTE COLORATE O PIEDINI E MANIGLIE COLORATI (DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE)	36x41x108h	PZ	1		
39	MOBILE STRETTO 3 VANI A GIORNO	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM (COLORE DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE). PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM.	36x41x108h	PZ	1		
40	MOBILE A UN ANTA CON SERRATURA	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. ANTA IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITA SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO, BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. RIPIANI INTERNI REGOLABILI E REGGIRIPIANI IN METALLO CON PERNO VERTICALE DI BLOCCAGGIO. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIA IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE O AD INCASSO. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. FORNITO COMPLETO DI SERRATURA E CHIAVI. ANTA COLORATA O PIEDINI E MANIGLIE COLORATI (DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE)	36x41x108h	PZ	1		
41	MOBILE STRETTO A QUATTRO CASSETTI	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. CASSETTI ESTRAIBILI SU GUIDE METALLICHE ANTIRIBALTAMENTO IN MULTISTRATO DI BETULLA SPESSORE MM. 15 VERNICIATO AL NATURALE. FONDO IN NOBILITATO MAGNOLIA SPESSORE MM 6, FRONTALINO IN MULTISTRATO DI BETULLA RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE). MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE O AD INCASSO. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM.	53x41x108h	PZ	1		
42	MOBILE LARGHEZZA 70 CON 4 CASSETTI	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. CASSETTI ESTRAIBILI SU GUIDE METALLICHE ANTIRIBALTAMENTO IN MULTISTRATO DI BETULLA SPESSORE MM. 15 VERNICIATO AL NATURALE. FONDO IN NOBILITATO MAGNOLIA SPESSORE MM 6, FRONTALINO IN MULTISTRATO DI BETULLA RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE). MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE O AD INCASSO. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM.	70x41x108h	PZ	1		

43	MOBILE A GIORNO - DUE VANI SOTTO E DUE CASELLE SOPRA	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM (COLORE DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE). PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM.	70x41x108h	PZ	1		
44	MOBILE STRETTO 10 VANI A GIORNO (PER CASSETTINE BASSE)	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM (COLORE DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE). PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM.	70x41x108h	PZ	1		
45	MOBILE STRETTO 3 VANI A GIORNO	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM (COLORE DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE). PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM.	70x41x108h	PZ	1		
46	MOBILE STRETTO A DUE ANTE CON SERRATURA	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO, BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. RIPIANI INTERNI REGOLABILI E REGGIRIPIANI IN METALLO CON PERNO VERTICALE DI BLOCCAGGIO. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE O AD INCASSO. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. FORNITO COMPLETO DI SERRATURA E CHIAVI. ANTE COLORATE O PIEDINI E MANIGLIE COLORATI (DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE)	70x41x108h	PZ	1		
47	MOBILE STRETTO A DUE ANTE CON SERRATURA ED UN VANO A GIORNO SOPRA	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM (COLORE DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE). ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO, BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. RIPIANI INTERNI REGOLABILI E REGGIRIPIANI IN METALLO CON PERNO VERTICALE DI BLOCCAGGIO. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE O AD INCASSO. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. FORNITO COMPLETO DI SERRATURA E CHIAVI. ANTE COLORATE O PIEDINI E MANIGLIE COLORATI (DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE)	70x41x108h	PZ	1		
48	MOBILE STRETTO A DUE VANI A GIORNO SOPRA E DUE CASELLE A GIORNO SOTTO	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM (COLORE DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE). PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. FORNITO COMPLETO DI SERRATURA E CHIAVI. ANTE COLORATE O PIEDINI E MANIGLIE COLORATI (DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE)	70x41x108h	PZ	2		
49	MOBILE STRETTO COMPLETO DI N. 10 VASCHETTE	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. FORNITO COMPLETO DI N. 10 VASCHETTE IN PLASTICA TRASPARENTE CON COPERCHIO TRASPARENTE E COPPIA DI BINARI CON FERMOCORSA	70x41x108h	PZ	1		
50	MOBILE A DUE ANTE CON SERRATURA	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO, BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. RIPIANI INTERNI REGOLABILI E REGGIRIPIANI IN METALLO CON PERNO VERTICALE DI BLOCCAGGIO. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE O AD INCASSO. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. FORNITO COMPLETO DI SERRATURA E CHIAVI. ANTE COLORATE O PIEDINI E MANIGLIE COLORATI (DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE)	104x41x108h	PZ	31		

51	MOBILE A DUE ANTE CON SERRATURA E SCHIENA A SPECCHIO	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM., CON SPECCHIO DI SICUREZZA SULLA PARTE POSTERIORE. ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO, BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. RIPIANI INTERNI REGOLABILI E REGGIRIPIANI IN METALLO CON PERNO VERTICALE DI BLOCCAGGIO. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE O AD INCASSO. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. FORNITO COMPLETO DI SERRATURA E CHIAVI. ANTE COLORATE O PIEDINI E MANIGLIE COLORATI (DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE)	104x41x108h	PZ	1		
52	MOBILE A DUE ANTE CON SERRATURA SU RUOTE	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO, BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. RIPIANI INTERNI REGOLABILI E REGGIRIPIANI IN METALLO CON PERNO VERTICALE DI BLOCCAGGIO. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE O AD INCASSO. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. FORNITO COMPLETO DI SERRATURA E CHIAVI. ANTE COLORATE O PIEDINI E MANIGLIE COLORATI (DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE). RUOTE PIROETTANTI IN NYLON CON SISTEMA DI FRENO A BLOCCAGGIO	104x41x108h	PZ	3		
53	MOBILE 1 ANTA CENTRALE E N. 12 VASCHETTE AI LATI	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO, BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. RIPIANI INTERNI REGOLABILI E REGGIRIPIANI IN METALLO CON PERNO VERTICALE DI BLOCCAGGIO. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE O AD INCASSO. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. FORNITO COMPLETO DI SERRATURA E CHIAVI. ANTE COLORATE O PIEDINI E MANIGLIE COLORATI (DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE). FORNITO COMPLETO DI N. 12 CASSETTE IN PLASTICA TRASPARENTE COMPLETE DI COPERCHIO TRASPARENTE E COPPIA DI BINARI CON FERMOCORSA.	104x41x114h	PZ	1		
54	MOBILE COMPLETO DI N. 18 VASCHETTE	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. FORNITO COMPLETO DI N. 18 VASCHETTE IN PLASTICA TRASPARENTE CON COPERCHIO TRASPARENTE E COPPIA DI BINARI CON FERMOCORSA	104x41x114h	PZ	3		
55	MOBILE A DUE ANTE CON SERRATURA SOTTO E DUE CASSETTI SOPRA	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO, BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. RIPIANI INTERNI REGOLABILI E REGGIRIPIANI IN METALLO CON PERNO VERTICALE DI BLOCCAGGIO. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE O AD INCASSO. CASSETTI ESTRAIBILI SU GUIDE METALLICHE ANTIRIBALTAMENTO IN MULTISTRATO DI BETULLA SPESSORE MM. 15 VERNICIATO AL NATURALE. FONDO IN NOBILITATO MAGNOLIA SPESSORE MM 6, FRONTALINO IN MULTISTRATO DI BETULLA RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE). FORNITO COMPLETO DI SERRATURE E CHIAVI. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. ANTE COLORATE O PIEDINI E MANIGLIE COLORATI (DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE).	104x41x108h	PZ	11		

56	MOBILE A DUE ANTE CON SERRATURA SOTTO ED UN VANO A GIORNO SOPRA	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM (COLORE DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE). ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO, BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. RIPIANI INTERNI REGOLABILI E REGGIRIPIANI IN METALLO CON PERNO VERTICALE DI BLOCCAGGIO. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE O AD INCASSO. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. FORNITO COMPLETO DI SERRATURA E CHIAVI. ANTE COLORATE O PIEDINI E MANIGLIE COLORATI (DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE)	104x41x108h	PZ	3		
57	MOBILE A TRE VANI A GIORNO	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM (COLORE DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE). PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM.	104x41x108h	PZ	7		
58	MOBILE A 15 VANI A GIORNO	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM (COLORE DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE). PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM.	104x41x108h	PZ	5		
59	MOBILE A 2 VANI A GIORNO SOPRA E 3 VANI A GIORNO SOTTO (CASELLARIO)	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM (COLORE DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE). PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM.	104x41x108h	PZ	2		
60	MOBILE A 9 VANI A GIORNO (CASELLARIO)	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM (COLORE DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE). PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM.	104x41x108h	PZ	4		
61	MOBILE A 9 VANI A GIORNO (CASELLARIO) CON SCHIENA A SPECCHIO	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM CON SPECCHIO DI SICUREZZA SULLA PARTE ESTERNA E (COLORE DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE SULLA PARTE INTERNA). PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM.	104x41x108h	PZ	1		
62	MOBILE A QUATTRO ANTE CON SERRATURA – SU MISURA ALTEZZA MAX 100 CM	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. (COLORE DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE). ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO, BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. RIPIANI INTERNI REGOLABILI E REGGIRIPIANI IN METALLO CON PERNO VERTICALE DI BLOCCAGGIO. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE O AD INCASSO. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. FORNITO COMPLETO DI SERRATURA E CHIAVI. ANTE COLORATE O PIEDINI E MANIGLIE COLORATI (DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE)	138x41x100h altezza max	PZ	4		
63	MOBILE A QUATTRO ANTE CON SERRATURA SOTTO E DUE VANI A GIORNO SOPRA SU RUOTE – SU MISURA ALTEZZA MAX 100 CM	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM (COLORE DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE). ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO, BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. RIPIANI INTERNI REGOLABILI E REGGIRIPIANI IN METALLO CON PERNO VERTICALE DI BLOCCAGGIO. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE O AD INCASSO. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. FORNITO COMPLETO DI SERRATURA E CHIAVI. ANTE COLORATE O PIEDINI E MANIGLIE COLORATI (DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE)	138x41x100h altezza max	PZ	1		

64	MOBILE STRETTO E BASSO A DUE VANI A GIORNO	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM (COLORE DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE). PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM.	70x41x80h	PZ	2		
65	MOBILE 6 ANTE	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO, BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE O AD INCASSO. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. ANTE COLORATE O PIEDINI E MANIGLIE COLORATI (DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE)	104x41x80h	PZ	1		
66	MOBILE BASSO DUE VANI A GIORNO SX ED UN ANTA DX	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM (COLORE DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE). ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO, BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. RIPIANI INTERNI REGOLABILI E REGGIRIPIANI IN METALLO CON PERNO VERTICALE DI BLOCCAGGIO. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. FORNITO COMPLETO DI SERRATURA E CHIAVI. ANTE COLORATE O PIEDINI E MANIGLIE COLORATI (DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE)	104x41x80h	PZ	1		
67	MOBILE BASSO A DUE VANI A GIORNO	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM (COLORE DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE). PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM.	104x41x80h	PZ	8		
68	MOBILE BASSO A DUE VANI A GIORNO CON SCHIENA PORTALIBRI	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM (COLORE INTERNO DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE). PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. COMPLETO DI SCHIENA PORTALIBRI.	104x41x80h	PZ	2		
69	MOBILE BASSO A QUATTRO VANI A GIORNO	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM (COLORE DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE). PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM.	104x41x80h	PZ	1		
70	MOBILE BASSO A 6 VANI A GIORNO (CASELLARIO)	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM (COLORE DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE). PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM.	104x41x80h	PZ	8		
71	MOBILE BASSO 6 VANI A GIORNO SU RUOTE (CASELLARIO)	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM (COLORE DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE). RUOTE PIROETTANTI IN NYLON CON SISTEMA DI FRENO A BLOCCAGGIO.	104x41x80h	PZ	4		
72	MOBILE BASSO 6 VANI A GIORNO CON SCHIENA PORTALIBRI	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM (COLORE INTERNO DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE). PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. COMPLETO DI SCHIENA PORTALIBRI.	104x41x80h	PZ	2		
73	MOBILE BASSO A 9 VANI A GIORNO	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM (COLORE DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE). PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM.	104x41x80h	PZ	1		

74	MOBILE LARGO E BASSO DUE VANI A GIORNO A SX E 4 VANI A GIORNO DX SU RUOTE	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. (COLORE DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE). RUOTE PIROETTANTI IN NYLON CON SISTEMA DI FRENO A BLOCCAGGIO.	138x41x80h	PZ	1		
75	MOBILE LARGO E BASSO CON AL CENTRO 4 CASSETTI IN ALTO E DUE ANTINE IN BASSO ED AI LATI DUE ANTE CON SERRATURA	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. ANTE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO, BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. RIPIANI INTERNI REGOLABILI E REGGIRIPIANI IN METALLO CON PERNO VERTICALE DI BLOCCAGGIO. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE O AD INCASSO. CASSETTI ESTRAIBILI SU GUIDE METALLICHE ANTIRIBALTAMENTO IN MULTISTRATO DI BETULLA SPESSORE MM. 15 VERNICIATO AL NATURALE. FONDO IN NOBILITATO MAGNOLIA SPESSORE MM 6, FRONTALINO IN MULTISTRATO DI BETULLA RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE). FORNITO COMPLETO DI SERRATURE E CHIAVI. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. ANTE COLORATE O PIEDINI E MANIGLIE COLORATI (DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE).	138x41x80h	PZ	1		
76	MOBILE BASSO 2 VANI A GIORNO SU RUOTE	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM (COLORE DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE). RUOTE PIROETTANTI IN NYLON CON SISTEMA DI FRENO A BLOCCAGGIO.	104x41x44h	PZ	1		
77	MOBILE BASSO A TRE VANI A GIORNO (CASELLARIO)	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM (COLORE DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE). PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM.	104x41x44h	PZ	3		
78	MOBILE BASSO A TRE VANI A GIORNO (CASELLARIO) SU RUOTE	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM (COLORE DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE). RUOTE PIROETTANTI IN NYLON CON SISTEMA DI FRENO A BLOCCAGGIO.	104x41x44h	PZ	7		
79	SOPRALZO MERCATINO PER MOBILE BASSO A TRE VANI SU RUOTE	TELAIO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE MM.15 LUCIDATO NATURALE CON BORDI ARROTONDATI COMPLETO DI TENDA SCORREVOLE COLORATA IGNIFUGA CLASSE 1. FISSATO SUL MOBILE BASSO A TRE VANI A GIORNO SU RUOTE	104x10x104h	PZ	1		
80	SOPRALZO PORTALIBRI A 8 CASELLE PER MOBILE BASSO A TRE VANI SU RUOTE	SOPRALZO PORTALIBRI A 8 CASELLE REALIZZATO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI. FISSATO SUL MOBILE BASSO A TRE VANI A GIORNO SU RUOTE.	104x41x17h	PZ	3		
81	SOPRALZO TEATRINO PER MOBILE BASSO A TRE VANI SU RUOTE	TELAIO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE MM.15, LUCIDATO NATURALE CON BORDI ARROTONDATI; TIMPANO SUPERIORE COLORATO TENDA SCORREVOLE IN TESSUTO COLORATO IGNIFUGO 1 IM – FISSATO SUL MOBILE BASSO A TRE VANI A GIORNO SU RUOTE.	104x10x104h	PZ	1		

SEDIE E TAVOLI

Pos.	DESCRIZIONE	DETTAGLIO TECNICO	Dimensioni in cm	U.M.	Q.TA'	Prezzo unitario	Prezzo Totale
82	PANCHETTA INFANZIA CON SCHIENALE	STRUTTURA PORTANTE IN LEGNO MASSELLO DI FAGGIO VERNICIATO AL NATURALE. SEDUTA E SCHIENALE IN LEGNO MULTISTRATI DI FAGGIO SPESSORE MIN. MM 8 VERNICIATO AL NATURALE. BORDI ARROTONDATI E BEN LEVIGATI.	90x31x58h	PZ	14		
83	PANCHETTA INFANZIA SENZA SCHIENALE	STRUTTURA PORTANTE IN LEGNO MASSELLO DI FAGGIO VERNICIATO AL NATURALE. SEDUTA IN LEGNO MULTISTRATI DI FAGGIO SPESSORE MIN. MM 8 VERNICIATO AL NATURALE. BORDI ARROTONDATI E BEN LEVIGATI.	90x31x31h	PZ	11		

84	PANCHETTA PLURIUSO	STRUTTURA PORTANTE IN LEGNO MASSELLO DI FAGGIO VERNICIATO AL NATURALE. SEDUTA E SCHIENALE IN LEGNO MULTISTRATI DI FAGGIO SPESSORE MIN. MM 8 VERNICIATO AL NATURALE. BORDI ARROTONDATI E BEN LEVIGATI. DOTATA DI BRACCIOLI DI CONTENIMENTO. N. 3 ALTEZZE DI SEDUTA.	90x31x16/21/36h	PZ	28		
85	SEGGIOLINA A PIOLI INFANZIA	MONTANTI E TRAVERSI IN LEGNO MASSELLO DI FAGGIO VERNICIATO AL NATURALE. SEDILE E SCHIENALE IN MULTISTRATI DI FAGGIO SPESSORE MIN. 8 MM. VERNICIATO AL NATURALE. BORDI ARROTONDATI E LEVIGATI. PIEDINI DI APPOGGIO ANTISCIVOLO.	seduta 30h	PZ	192		
86	SEGGIOLINA PLURIUSO NIDO	STRUTTURA PORTANTE IN LEGNO MASSELLO DI FAGGIO VERNICIATO AL NATURALE. SEDUTA E SCHIENALE IN LEGNO MULTISTRATI DI FAGGIO SPESSORE MIN. MM 8 VERNICIATO AL NATURALE. BORDI ARROTONDATI E BEN LEVIGATI. DOTATA DI BRACCIOLI DI CONTENIMENTO. N. 3 ALTEZZE DI SEDUTA.	34x31x16/21/36h	PZ	123		
87	SEGGIOLINA CON BRACCIOLI	MONTANTI E TRAVERSI IN LEGNO MASSELLO DI FAGGIO VERNICIATO AL NATURALE. SEDILE E SCHIENALE IN MULTISTRATI DI FAGGIO SPESSORE MIN. 8 MM. VERNICIATO AL NATURALE. BORDI ARROTONDATI E LEVIGATI. BRACCIOLI DI CONTENIMENTO NON SPORGENTI DAL PROFILO DELLA STRUTTURA PORTANTE. PIEDINI DI APPOGGIO ANTISCIVOLO.	34x30x47h – seduta 22	PZ	125		
88	CINGHIETTE PER SEGGIOLINA CON BRACCIOLI	CINGHIE DI CONTENIMENTO GIROVITA CON SPARTIGAMBE. COMPLETE DI ELEMENTI DI FISSAGGIO ALLA SEGGIOLINA CON BRACCIOLI		PZ	52		
89	IMBOTTITURA PER SEGGIOLINA CON BRACCIOLI	REALIZZATO IN POLIURETANO ESPANSO E RIVESTITO IN SIMILPELLE COLORATA E LAVABILE. IGNIFUGO DI CLASSE 1 IM PER SEDIA DELLA POSIZIONE PRECEDENTE	26x29x25h – bracciolo 13h	PZ	56		
90	SEGGIOLONE IN LEGNO IMPILABILE	STRUTTURA IN LEGNO MASSELLO DI FAGGIO, PIANO DI SEDUTA E SCHIENALE IN LEGNO MULTISTRATO LUCIDATO E VERNICIATO AL NATURALE CON BRACCIOLI E SPONDINA DI CONTENIMENTO. PIEDINI DI APPOGGIO ANTISCIVOLO. IMPILABILE UNO SULL'ALTRO.	Misure indicative 43x49h63h seduta 31h	PZ	15		
91	IMBOTTITURA E CINTURINO PER SEGGIOLONE	REALIZZATO IN POLIURETANO ESPANSO E RIVESTITO IN SIMILPELLE COLORATA E LAVABILE. IGNIFUGO DI CLASSE 1 IM PER SEGGIOLONE DELLA POSIZIONE PRECEDENTE	PER SEGGIOLONE	PZ	15		
92	RIDUTTORE PER SEGGIOLONE (ULTERIORE ALL'IMBOTTITURA)	REALIZZATO IN POLIURETANO ESPANSO E RIVESTITO IN SIMILPELLE COLORATA E LAVABILE. IGNIFUGO DI CLASSE 1 IM PER SEGGIOLONE	PER SEGGIOLONE	PZ	5		
93	SGABELLO BASSO SU RUOTE PER EDUCATRICI CON SCHIENALINO	STRUTTURA PORTANTE CON CINQUE GAMBE IN TUBOLARE METALLICO DIAM. 22x1,5 MM CURVATE, VERNICIATURA CON POLVERI EPOSSIDICHE. RUOTE GEMELLATE PER FACILE SPOSTAMENTO DELLO SGABELLO UNA VOLTA SEDUTI. SEDILE DI FORMA ROTONDA E SCHIENALE DI FORMA SEMICIRCOLARE IN PANNELLI DI LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA IN CLASSE E1 DI EMISSIONE DI FORMALDEIDE DA MM 21 DI SPESSORE, RIVESTITO SULLE DUE FACCE (BILAMINATO) CON LAMINATO PLASTICO HPL DA 9/10 DI SPESSORE PER UNO SPESSORE TOTALE 23 MM	DIAM. 30 x 30/42h	PZ	34		
94	TAVOLINO A PARETE ARROTONDATO CON GAMBA DI APPOGGIO	PIANO A FORMA ARROTONDATA IN LEGNO MULTISTRATO DI BETULLA SPESSORE MIN. 18 MM. RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO COLORE BIANCO MAGNOLIA. COMPLETO DI GAMBA IN LEGNO, PARTI IN LEGNO VERNICIATE AL NATURALE CON VERNICE IGNIFUGA DI CLASSE 1. FISSAGGIO A PARETE INCLUSO.	LARGHEZZA MAX 100x47,5x74h	PZ	1		
95	TAVOLO ADULTI CON CASSETTO	PIANO COSTRUITO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE MIN. 21 MM RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO NEL COLORE MAGNOLIA FINITURA OPACA ANTIABBAGLIANTE. BORDI E SPIGOLI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. GAMBE IN LEGNO MASSELLO DI FAGGIO LUCIDATE AL NATURALE. CASSETTO IN MULTISTRATO DI BETULLA SPESSORE MM. 15 VERNICIATO AL NATURALE ESTRAIBILE SU GUIDE METALLICHE ANTIRIBALTAMENTO. FONDO IN NOBILITATO MAGNOLIA SPESSORE MM 6, FRONTALINO IN MULTISTRATO DI BETULLA RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO COLORE MAGNOLIA. MANIGLIA IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE O AD INCASSO. GAMBE IN LEGNO MASSELLO DI FAGGIO LUCIDATO AL NATURALE FISSATE AL PIANO CON PIASTRA ANTISTRAPPO. APPOGGIO A PAVIMENTO CON TERMINALI ANTISCIVOLO E ANTIRUMORE. FORNITO COMPLETO DI SERRATURA E CHIAVI.	128x64x76h	PZ	4		
96	TAVOLO ADULTI DA LAVORO	PIANO COSTRUITO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE MIN. 21 MM RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO NEL COLORE MAGNOLIA FINITURA OPACA ANTIABBAGLIANTE. BORDI E SPIGOLI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. GAMBE IN LEGNO MASSELLO DI FAGGIO LUCIDATE AL NATURALE FISSATE AL PIANO CON PIASTRA ANTISTRAPPO. APPOGGIO A PAVIMENTO CON TERMINALI ANTISCIVOLO E ANTIRUMORE.	120x80x76h	PZ	1		

97	TAVOLO ADULTI DA LAVORO SU MISURA – H 100 CM	PIANO COSTRUITO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE MIN. 21 MM RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO NEL COLORE MAGNOLIA FINITURA OPACA ANTIABBAGLIANTE. BORDI E SPIGOLI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. GAMBE IN LEGNO MASSELLO DI FAGGIO LUCIDATE AL NATURALE FISSATE AL PIANO CON PIASTRA ANTISTRAPPO. APPOGGIO A PAVIMENTO CON TERMINALI ANTISCIVOLO E ANTIRUMORE.	140x80x100h	PZ	1		
98	TAVOLO ADULTI QUADRATO	PIANO COSTRUITO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE MIN. 21 MM RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO NEL COLORE MAGNOLIA FINITURA OPACA ANTIABBAGLIANTE. BORDI E SPIGOLI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. GAMBE IN LEGNO MASSELLO DI FAGGIO LUCIDATE AL NATURALE FISSATE AL PIANO CON PIASTRA ANTISTRAPPO. APPOGGIO A PAVIMENTO CON TERMINALI ANTISCIVOLO E ANTIRUMORE.	70x70x76h	PZ	2		
99	TAVOLO ADULTI QUADRATO GRANDE	PIANO COSTRUITO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE MIN. 21 MM RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO NEL COLORE MAGNOLIA FINITURA OPACA ANTIABBAGLIANTE. BORDI E SPIGOLI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. GAMBE IN LEGNO MASSELLO DI FAGGIO LUCIDATE AL NATURALE FISSATE AL PIANO CON PIASTRA ANTISTRAPPO. APPOGGIO A PAVIMENTO CON TERMINALI ANTISCIVOLO E ANTIRUMORE.	75x75x76h	PZ	1		
100	TAVOLO ADULTI RETTANGOLARE	PIANO COSTRUITO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE MIN. 21 MM RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO NEL COLORE MAGNOLIA FINITURA OPACA ANTIABBAGLIANTE. BORDI E SPIGOLI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. GAMBE IN LEGNO MASSELLO DI FAGGIO LUCIDATE AL NATURALE FISSATE AL PIANO CON PIASTRA ANTISTRAPPO. APPOGGIO A PAVIMENTO CON TERMINALI ANTISCIVOLO E ANTIRUMORE.	130x65x76h	PZ	6		
101	TAVOLO PAPPÀ – A SEMICERCHIO NIDO	PIANO A SEMICERCHIO COSTRUITO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 21 MM RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO NEL COLORE MAGNOLIA FINITURA OPACA ANTIABBAGLIANTE. BORDI E SPIGOLI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. GAMBE IN LEGNO MASSELLO DI FAGGIO LUCIDATE AL NATURALE FISSATE AL PIANO CON PIASTRA ANTISTRAPPO. APPOGGIO A PAVIMENTO CON TERMINALI ANTISCIVOLO E ANTIRUMORE.	Minimo 140x90x50h massimo 150x120x52h	PZ	3		
102	TAVOLO QUADRATO NIDO	PIANO COSTRUITO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE MIN. 21 MM RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO NEL COLORE MAGNOLIA FINITURA OPACA ANTIABBAGLIANTE. BORDI E SPIGOLI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. GAMBE IN LEGNO MASSELLO DI FAGGIO LUCIDATE AL NATURALE FISSATE AL PIANO CON PIASTRA ANTISTRAPPO. APPOGGIO A PAVIMENTO CON TERMINALI ANTISCIVOLO E ANTIRUMORE.	65x65x42h	PZ	30		
103	TAVOLO QUADRATO GRANDE NIDO	PIANO COSTRUITO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE MIN. 21 MM RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO NEL COLORE MAGNOLIA FINITURA OPACA ANTIABBAGLIANTE. BORDI E SPIGOLI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. GAMBE IN LEGNO MASSELLO DI FAGGIO LUCIDATE AL NATURALE FISSATE AL PIANO CON PIASTRA ANTISTRAPPO. APPOGGIO A PAVIMENTO CON TERMINALI ANTISCIVOLO E ANTIRUMORE.	75x75x42h	PZ	1		
104	TAVOLO RETTANGOLARE NIDO	PIANO COSTRUITO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE MIN. 21 MM RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO NEL COLORE MAGNOLIA FINITURA OPACA ANTIABBAGLIANTE. BORDI E SPIGOLI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. GAMBE IN LEGNO MASSELLO DI FAGGIO LUCIDATE AL NATURALE FISSATE AL PIANO CON PIASTRA ANTISTRAPPO. APPOGGIO A PAVIMENTO CON TERMINALI ANTISCIVOLO E ANTIRUMORE.	130x65x42h	PZ	18		
105	TAVOLO A MURO ARROTONDATO – INFANZIA	PIANO ARROTONDATO DA UN LATO IN LEGNO MULTISTRATI LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE MIN. 21 MM RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO NEL COLORE MAGNOLIA. BORDI E SPIGOLI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. GAMBA RIPIEGABILE E SISTEMA DI CHIUSURA A MURO IN LEGNO MULTISTRATO DI BETULLA SPESSORE MIN. 15 MM LUCIDATO AL NATURALE. COMPRESO IL FISSAGGIO A MURO.	130x70x52h	PZ	1		

106	TAVOLO QUADRATO DOPPIO INFANZIA	PIANO COSTRUITO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE MIN. 21 MM RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO NEL COLORE MAGNOLIA FINITURA OPACA ANTIABBAGLIANTE. BORDI E SPIGOLI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. GAMBE IN LEGNO MASSELLO DI FAGGIO LUCIDATE AL NATURALE FISSATE AL PIANO CON PIASTRA ANTISTRAPPO. APPOGGIO A PAVIMENTO CON TERMINALI ANTISCIVOLO E ANTIRUMORE.	130x130x52h	PZ	2		
107	TAVOLO QUADRATO INFANZIA	PIANO COSTRUITO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE MIN. 21 MM RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO NEL COLORE MAGNOLIA FINITURA OPACA ANTIABBAGLIANTE. BORDI E SPIGOLI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. GAMBE IN LEGNO MASSELLO DI FAGGIO LUCIDATE AL NATURALE FISSATE AL PIANO CON PIASTRA ANTISTRAPPO. APPOGGIO A PAVIMENTO CON TERMINALI ANTISCIVOLO E ANTIRUMORE.	65x65x52h	PZ	7		
108	TAVOLO QUADRATO TELESCOPICO FORMATO DA TRE TAVOLI QUADRATI A SCOMPARSA – INFANZIA	PIANO COSTRUITO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 21 MM RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO NEL COLORE MAGNOLIA FINITURA OPACA ANTIABBAGLIANTE. BORDI E SPIGOLI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. STRUTTURA FORMATA DA 8 GAMBE IN LEGNO MASSELLO DI FAGGIO LUCIDATE AL NATURALE FISSATE AL PIANO CON PIASTRA ANTISTRAPPO. APPOGGIO A PAVIMENTO CON TERMINALI ANTISCIVOLO E ANTIRUMORE. FORMATO DA 3 MODULI TELESCOPICI ESTRAIBILI.	83x77/197x49/51, 5/54h	PZ	2		
109	TAVOLO RETTANGOLARE GRANDE INFANZIA	PIANO COSTRUITO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE MIN. 21 MM RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO NEL COLORE MAGNOLIA FINITURA OPACA ANTIABBAGLIANTE. BORDI E SPIGOLI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. GAMBE IN LEGNO MASSELLO DI FAGGIO LUCIDATE AL NATURALE FISSATE AL PIANO CON PIASTRA ANTISTRAPPO. APPOGGIO A PAVIMENTO CON TERMINALI ANTISCIVOLO E ANTIRUMORE.	150x75x52h	PZ	6		
110	TAVOLO RETTANGOLARE INFANZIA	PIANO COSTRUITO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE MIN. 21 MM RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO NEL COLORE MAGNOLIA FINITURA OPACA ANTIABBAGLIANTE. BORDI E SPIGOLI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. GAMBE IN LEGNO MASSELLO DI FAGGIO LUCIDATE AL NATURALE FISSATE AL PIANO CON PIASTRA ANTISTRAPPO. APPOGGIO A PAVIMENTO CON TERMINALI ANTISCIVOLO E ANTIRUMORE.	130x65x52h	PZ	18		
111	TAVOLO TRAPEZIO – INFANZIA	PIANO A TRAPEZIO COSTRUITO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE MIN. 21 MM RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO NEL COLORE MAGNOLIA FINITURA OPACA ANTIABBAGLIANTE. BORDI E SPIGOLI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. GAMBE IN LEGNO MASSELLO DI FAGGIO LUCIDATE AL NATURALE FISSATE AL PIANO CON PIASTRA ANTISTRAPPO. APPOGGIO A PAVIMENTO CON TERMINALI ANTISCIVOLO E ANTIRUMORE.	130x65x52h	PZ	2		

ARREDO MORBIDO E PSICOMOTRICITA'

Pos.	DESCRIZIONE	DETTAGLIO TECNICO	Dimensioni in cm	U.M.	Q.TA'	Prezzo unitario	Prezzo Totale
112	ARCHITRAVE	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITA' MIN. 25 KG/MC. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNONE UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. PRODOTTO OMOLOGATO IN CLASSE DI IGNIFUGICITA' 11M.	30x15x60h	PZ	8		
113	CILINDRO CORTO	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITA' MIN. 25 KG/MC. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNONE UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. PRODOTTO OMOLOGATO IN CLASSE DI IGNIFUGICITA' 11M.	diam.30x30h	PZ	8		

114	CILINDRO LUNGO	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. PRODOTTO OMOLOGATO IN CLASSE DI IGNIFUGICITA' 1IM.	diam.30x60h	PZ	9		
115	CUBO	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. PRODOTTO OMOLOGATO IN CLASSE DI IGNIFUGICITA' 1IM.	30x30x30h	PZ	8		
116	PARALLELEPIPEDO	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. PRODOTTO OMOLOGATO IN CLASSE DI IGNIFUGICITA' 1IM.	30x60x30h	PZ	8		
117	PRISMA A BASE TRIANGOLARE (TETTO)	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. PRODOTTO OMOLOGATO IN CLASSE DI IGNIFUGICITA' 1IM.	30x30x30h	PZ	8		
118	SEMICILINDRO	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. PRODOTTO OMOLOGATO IN CLASSE DI IGNIFUGICITA' 1IM.	30x15x60h	PZ	8		
119	CUSCINO A FORMA DI FIORE	INTERNO IN MICROGRANULI DI POLIESTERE / POLISTIRENE OPPURE POLIURETANO E/O FALDA IGNIFUGA CLASSE 1IM. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE CLASSE IGNIFUGA 1IM, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA A SCOMPARSA. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	DIAM. 70X15h	PZ	2		
120	CUSCINO ABRACCIO MINI / MEZZALUNA	INTERNO IN MICROGRANULI DI POLIESTERE / POLISTIRENE OPPURE POLIURETANO E/O FALDA IGNIFUGA CLASSE 1IM. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE CLASSE IGNIFUGA 1IM, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA A SCOMPARSA. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	Diam.55x20h	PZ	30		
121	CUSCINO IMBOTTITO IN TESSUTO	IMBOTTITURA IN POLIURETANO ESPANSO E/O FALDA, FODERA IN TESSUTO ROBUSTO E RESTISTENTE, SFODERABILE E LAVABILE. PRODOTTO OMOLOGATO IN CLASSE DI IGNIFUGICITA' 1IM. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	40x40x10h	PZ	4		
122	CUSCINO GRANDE IMBOTTITO IN TESSUTO	IMBOTTITURA IN POLIURETANO ESPANSO E/O FALDA, FODERA IN TESSUTO ROBUSTO E RESTISTENTE, SFODERABILE E LAVABILE. PRODOTTO OMOLOGATO IN CLASSE DI IGNIFUGICITA' 1IM. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	60x60x12h	PZ	4		

123	CUSCINO PICCOLO IMBOTTITO IN SIMILPELLE	INTERNO IN MICROGRANULI DI POLIESTERE / POLISTIRENE OPPURE POLIURETANO E/O FALDA IGNIFUGA CLASSE 1IM. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE CLASSE IGNIFUGA 1.IM, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA A SCOMPARSA. LAVABILE CON PANNONE UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	40x40x10h	PZ	3		
124	CUSCINO IMBOTTITO IN SIMILPELLE	INTERNO IN MICROGRANULI DI POLIESTERE / POLISTIRENE OPPURE POLIURETANO E/O FALDA IGNIFUGA CLASSE 1IM. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE CLASSE IGNIFUGA 1.IM, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA A SCOMPARSA. LAVABILE CON PANNONE UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	60x60x12h	PZ	96		
125	CUSCINONE	INTERNO IN MICROGRANULI DI POLIESTERE / POLISTIRENE OPPURE POLIURETANO E/O FALDA IGNIFUGA CLASSE 1IM. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE CLASSE IGNIFUGA 1.IM, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA A SCOMPARSA. LAVABILE CON PANNONE UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	120x120x25h	PZ	26		
126	CUSCINONE CILINDRICO / RULLO	INTERNO IN MICROGRANULI DI POLIESTERE / POLISTIRENE OPPURE POLIURETANO E/O FALDA IGNIFUGA CLASSE 1IM. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE CLASSE IGNIFUGA 1.IM, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA A SCOMPARSA. LAVABILE CON PANNONE UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	Diam.30x80h	PZ	2		
127	CUSCINONE ROTONDO	INTERNO IN MICROGRANULI DI POLIESTERE / POLISTIRENE OPPURE POLIURETANO E/O FALDA IGNIFUGA CLASSE 1IM. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE CLASSE IGNIFUGA 1.IM, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA A SCOMPARSA. LAVABILE CON PANNONE UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	Diam. 100X30h	PZ	4		
128	CUSCINONE TIPO/EQUIVALENTE SGHEMBO (CUCITURE LATO CORTO INVERTITE)	INTERNO IN MICROGRANULI DI POLIESTERE / POLISTIRENE OPPURE POLIURETANO E/O FALDA IGNIFUGA CLASSE 1IM. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE CLASSE IGNIFUGA 1.IM, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA A SCOMPARSA. LAVABILE CON PANNONE UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	120x70x60h	PZ	1		
129	DIVANETTO NIDO	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNONE UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. PRODOTTO OMOLOGATO IN CLASSE DI IGNIFUGICITA' 1IM. FONDO ANTISCIVOLO.	100x48x48h – seduta 25h	PZ	1		
130	PANCHETTA OVALE MORBIDA	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNONE UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. PRODOTTO OMOLOGATO IN CLASSE DI IGNIFUGICITA' 1IM. FONDO ANTISCIVOLO.	100x30x25h	PZ	2		

131	PANCHETTA QUADRATA MORBIDA	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. PRODOTTO OMOLOGATO IN CLASSE DI IGNIFUGICITA' 1IM. FONDO ANTISCIVOLO.	30x30x25h	PZ	2		
132	PANCHETTA RETTANGOLARE MORBIDA	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. PRODOTTO OMOLOGATO IN CLASSE DI IGNIFUGICITA' 1IM. FONDO ANTISCIVOLO.	100x30x25h	PZ	18		
133	POUF ROTONDO NIDO	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. PRODOTTO OMOLOGATO IN CLASSE DI IGNIFUGICITA' 1IM. FONDO ANTISCIVOLO.	Diam.40x25h	PZ	3		
134	POUF ROTONDO GRANDE NIDO	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. PRODOTTO OMOLOGATO IN CLASSE DI IGNIFUGICITA' 1IM. FONDO ANTISCIVOLO.	Diam.60x25h	PZ	1		
135	PANCA CURVA GRANDE	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. PRODOTTO OMOLOGATO IN CLASSE DI IGNIFUGICITA' 1IM. FONDO ANTISCIVOLO.	138x40x25h	PZ	1		
136	DIVANETTO INFANZIA	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. PRODOTTO OMOLOGATO IN CLASSE DI IGNIFUGICITA' 1IM. FONDO ANTISCIVOLO.	100x60x60h – seduta 32h	PZ	4		
137	POLTRONCINA INFANZIA	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. PRODOTTO OMOLOGATO IN CLASSE DI IGNIFUGICITA' 1IM. FONDO ANTISCIVOLO.	50x60x32/60h	PZ	5		
138	POUF ANGOLARE INFANZIA	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. PRODOTTO OMOLOGATO IN CLASSE DI IGNIFUGICITA' 1IM. FONDO ANTISCIVOLO.	60x60x32h	PZ	1		

139	POUF ROTONDO GRANDE INFANZIA	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. PRODOTTO OMOLOGATO IN CLASSE DI IGNIFUGICITA' 1IM. FONDO ANTISCIVOLO.	Diam.60x32h	PZ	2		
140	DIVANO ADULTI	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. PRODOTTO OMOLOGATO IN CLASSE DI IGNIFUGICITA' 1IM. FONDO ANTISCIVOLO.	130x65x40/70h	PZ	1		
141	POLTRONA ADULTI	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. PRODOTTO OMOLOGATO IN CLASSE DI IGNIFUGICITA' 1IM. FONDO ANTISCIVOLO.	55x65x40/70h	PZ	19		
142	POUF ROTONDO ADULTI	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA O VELCRO. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. PRODOTTO OMOLOGATO IN CLASSE DI IGNIFUGICITA' 1IM. FONDO ANTISCIVOLO.	Diam.60x40h	PZ	1		
143	ELEMENTO PER PSICOMOTRICITA' – CILINDRO CAVO CON VELCRO	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA A SCOMPARSA. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. PRODOTTO OMOLOGATO IN CLASSE DI IGNIFUGICITA' 1IM. CON VELCRO PER UNIRE QUATTRO PEZZI A FORMARE UN TUNNEL DA 120 CM.	diam. interno 40, diam. esterno 60, 30h	PZ	16		
144	ELEMENTO PER PSICOMOTRICITA' – CUBETTO	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA A SCOMPARSA. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. PRODOTTO OMOLOGATO IN CLASSE DI IGNIFUGICITA' 1IM. FONDO ANTISCIVOLO.	60x60x30h	PZ	3		
145	ELEMENTO PER PSICOMOTRICITA' – CUBETTO CAVO	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA A SCOMPARSA. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. PRODOTTO OMOLOGATO IN CLASSE DI IGNIFUGICITA' 1IM. FONDO ANTISCIVOLO.	60x60x30h	PZ	2		
146	ELEMENTO PER PSICOMOTRICITA' – ONDINA	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA A SCOMPARSA. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. PRODOTTO OMOLOGATO IN CLASSE DI IGNIFUGICITA' 1IM. FONDO ANTISCIVOLO.	60x60x10/30h	PZ	1		

147	ELEMENTO PER PSICOMOTRICITA' – QUADRETTO BASSO	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA A SCOMPARSA. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. PRODOTTO OMOLOGATO IN CLASSE DI IGNIFUGICITA' 1IM. FONDO ANTISCIVOLO.	60x60x10h	PZ	1		
148	ELEMENTO PER PSICOMOTRICITA' – SCALETTINA	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA A SCOMPARSA. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. PRODOTTO OMOLOGATO IN CLASSE DI IGNIFUGICITA' 1IM. FONDO ANTISCIVOLO.	60x60x30h	PZ	2		
149	ELEMENTO PER PSICOMOTRICITA' – SCIVOLINO	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA A SCOMPARSA. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. PRODOTTO OMOLOGATO IN CLASSE DI IGNIFUGICITA' 1IM. FONDO ANTISCIVOLO.	60x60x30h	PZ	3		
150	ELEMENTO PER PSICOMOTRICITA' – CONCA MINI	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA A SCOMPARSA. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. PRODOTTO OMOLOGATO IN CLASSE DI IGNIFUGICITA' 1IM. FONDO ANTISCIVOLO.	80x40x40h	PZ	3		
151	ELEMENTO PER PSICOMOTRICITA' – CUBETTO BASSO	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA A SCOMPARSA. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. PRODOTTO OMOLOGATO IN CLASSE DI IGNIFUGICITA' 1IM. FONDO ANTISCIVOLO.	40x40x20h	PZ	2		
152	ELEMENTO PER PSICOMOTRICITA' – CUBO DI RACCORDO MINI	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA A SCOMPARSA. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. PRODOTTO OMOLOGATO IN CLASSE DI IGNIFUGICITA' 1IM. FONDO ANTISCIVOLO.	40x40x40h	PZ	4		
153	ELEMENTO PER PSICOMOTRICITA' – ONDA MINI	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA A SCOMPARSA. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. PRODOTTO OMOLOGATO IN CLASSE DI IGNIFUGICITA' 1IM. FONDO ANTISCIVOLO.	80x40x28h	PZ	3		
154	ELEMENTO PER PSICOMOTRICITA' – PEDANA 15	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA A SCOMPARSA. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. PRODOTTO OMOLOGATO IN CLASSE DI IGNIFUGICITA' 1IM. FONDO ANTISCIVOLO.	80x40x15h	PZ	1		

155	ELEMENTO PER PSICOMOTRICITA' – PONTE E SEMICILINDRO MINI (composto da 2 elementi)	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA A SCOMPARSA. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. PRODOTTO OMOLOGATO IN CLASSE DI IGNIFUGICITA' 1IM. FONDO ANTISCIVOLO.	80x40x40h	PZ	2		
156	ELEMENTO PER PSICOMOTRICITA' – SCALETTA MINI	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA A SCOMPARSA. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. PRODOTTO OMOLOGATO IN CLASSE DI IGNIFUGICITA' 1IM. FONDO ANTISCIVOLO.	80x40x40h	PZ	4		
157	ELEMENTO PER PSICOMOTRICITA' – SCHUSS MINI	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA A SCOMPARSA. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. PRODOTTO OMOLOGATO IN CLASSE DI IGNIFUGICITA' 1IM. FONDO ANTISCIVOLO.	80x40x40h	PZ	4		
158	ELEMENTO PER PSICOMOTRICITA' – RAMPA	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA A SCOMPARSA. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. PRODOTTO OMOLOGATO IN CLASSE DI IGNIFUGICITA' 1IM. FONDO ANTISCIVOLO.	80x40x15/40h	PZ	1		
159	ELEMENTO PER PSICOMOTRICITA' – CONCA MAXI	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA A SCOMPARSA. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. PRODOTTO OMOLOGATO IN CLASSE DI IGNIFUGICITA' 1IM. FONDO ANTISCIVOLO.	100x50x50h	PZ	2		
160	ELEMENTO PER PSICOMOTRICITA' – CUBO DI RACCORDO MAXI	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA A SCOMPARSA. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. PRODOTTO OMOLOGATO IN CLASSE DI IGNIFUGICITA' 1IM. FONDO ANTISCIVOLO.	50x50x50h	PZ	2		
161	ELEMENTO PER PSICOMOTRICITA' – ONDA MAXI	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA A SCOMPARSA. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. PRODOTTO OMOLOGATO IN CLASSE DI IGNIFUGICITA' 1IM. FONDO ANTISCIVOLO.	100x50x35h	PZ	2		
162	ELEMENTO PER PSICOMOTRICITA' – PONTE E SEMICILINDRO MAXI (composto da 2 elementi)	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA A SCOMPARSA. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. PRODOTTO OMOLOGATO IN CLASSE DI IGNIFUGICITA' 1IM. FONDO ANTISCIVOLO.	100x50x50h	PZ	2		

163	ELEMENTO PER PSICOMOTRICITA' – QUADRETTO BASSO MAXI	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA A SCOMPARSA. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. PRODOTTO OMOLOGATO IN CLASSE DI IGNIFUGICITA' 1IM. FONDO ANTISCIVOLO.	50x50x25h	PZ	2		
164	ELEMENTO PER PSICOMOTRICITA' – SCHUSS MAXI	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA A SCOMPARSA. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. PRODOTTO OMOLOGATO IN CLASSE DI IGNIFUGICITA' 1IM. FONDO ANTISCIVOLO.	100x50x50h	PZ	2		
165	ELEMENTO PER PSICOMOTRICITA' –SCALETTA MAXI	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA A SCOMPARSA. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. PRODOTTO OMOLOGATO IN CLASSE DI IGNIFUGICITA' 1IM. FONDO ANTISCIVOLO.	100x50x50h	PZ	2		
166	SCALA TRE GRADINI DA ACCOSTARE ALLA PEDANA/TRAMPOLINO	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA A SCOMPARSA. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. PRODOTTO OMOLOGATO IN CLASSE DI IGNIFUGICITA' 1IM. FONDO ANTISCIVOLO.	60x60x40h	PZ	1		
167	SCIVOLO DA ACCOSTARE ALLA PEDANA/TRAMPOLINO	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA A SCOMPARSA. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. PRODOTTO OMOLOGATO IN CLASSE DI IGNIFUGICITA' 1IM. FONDO ANTISCIVOLO.	60x60x40h	PZ	1		
168	PISCINA QUADRATA completa di palline	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC.. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA, SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA A SCOMPARSA. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COMPLETA DI TELO E MATERASSINO DI FONDO SPESSORE 3 MM. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. COMPLETA DI PALLINE A RIEMPIMENTO. PRODOTTO OMOLOGATO IN CLASSE DI IGNIFUGICITA' 1IM.	diam. 160X160x40h	PZ	1		
169	PISCINA ROTONDA completa di palline	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC.. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA, SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA A SCOMPARSA. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COMPLETA DI TELO E MATERASSINO DI FONDO SPESSORE 3 MM. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. COMPLETA DI PALLINE A RIEMPIMENTO. PRODOTTO OMOLOGATO IN CLASSE DI IGNIFUGICITA' 1IM.	diam. 115X30h	PZ	1		
170	MATERASSO A FISARMONICA (RIPIEGABILE IN CINQUE PARTI)	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA A SCOMPARSA. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. PRODOTTO OMOLOGATO IN CLASSE DI IGNIFUGICITA' 1IM. FONDO ANTISCIVOLO.	Ripiegato 148x40x30h – steso 148x200x6h	PZ	1		

171	MATERASSO PER PEDANA CON CASSETTONI	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA A SCOMPARSA. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. PRODOTTO OMOLOGATO IN CLASSE DI IGNIFUGICITA' 1IM. FONDO ANTISCIVOLO.	150x45x3h	PZ	2		
172	MATERASSO RIPOSO A PARETE CON GANCIO O BASTONE	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA A SCOMPARSA. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. PRODOTTO OMOLOGATO IN CLASSE DI IGNIFUGICITA' 1IM. COMPLETO DI BASTONE O GANCIO DA PARETE. INCLUSO IL FISSAGGIO. FONDO ANTISCIVOLO.	100x150h spess.5	PZ	37		
173	PARETE MORBIDA	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA A SCOMPARSA. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. PRODOTTO OMOLOGATO IN CLASSE DI IGNIFUGICITA' 1IM. COMPLETA DI AGGANCIO DA PARETE. INCLUSO IL FISSAGGIO. FONDO ANTISCIVOLO.	120x5x150h	PZ	8		
174	TAPPETO MORBIDO	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA A SCOMPARSA. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. PRODOTTO OMOLOGATO IN CLASSE DI IGNIFUGICITA' 1IM. INCLUSO IL FISSAGGIO. FONDO ANTISCIVOLO.	100x100x5h	PZ	1		
175	TAPPETO MORBIDO	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA A SCOMPARSA. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. PRODOTTO OMOLOGATO IN CLASSE DI IGNIFUGICITA' 1IM. INCLUSO IL FISSAGGIO. FONDO ANTISCIVOLO.	120x120x5h	PZ	1		
176	TAPPETO MORBIDO	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA A SCOMPARSA. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. PRODOTTO OMOLOGATO IN CLASSE DI IGNIFUGICITA' 1IM. INCLUSO IL FISSAGGIO. FONDO ANTISCIVOLO.	120x60x5h	PZ	1		
177	TAPPETO MORBIDO	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA A SCOMPARSA. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. PRODOTTO OMOLOGATO IN CLASSE DI IGNIFUGICITA' 1IM. INCLUSO IL FISSAGGIO. FONDO ANTISCIVOLO.	120x70x5h	PZ	1		
178	TAPPETO MORBIDO	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA A SCOMPARSA. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. PRODOTTO OMOLOGATO IN CLASSE DI IGNIFUGICITA' 1IM. INCLUSO IL FISSAGGIO. FONDO ANTISCIVOLO.	130x100x5h	PZ	2		

179	TAPPETO MORBIDO	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA A SCOMPARSA. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. PRODOTTO OMOLOGATO IN CLASSE DI IGNIFUGICITA' 1IM. INCLUSO IL FISSAGGIO. FONDO ANTISCIVOLO.	138x138x3h	PZ	1		
180	TAPPETO MORBIDO	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA A SCOMPARSA. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. PRODOTTO OMOLOGATO IN CLASSE DI IGNIFUGICITA' 1IM. INCLUSO IL FISSAGGIO. FONDO ANTISCIVOLO.	140x140x5h	PZ	2		
181	TAPPETO MORBIDO	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA A SCOMPARSA. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. PRODOTTO OMOLOGATO IN CLASSE DI IGNIFUGICITA' 1IM. INCLUSO IL FISSAGGIO. FONDO ANTISCIVOLO.	150x100x5h	PZ	3		
182	TAPPETO MORBIDO	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA A SCOMPARSA. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. PRODOTTO OMOLOGATO IN CLASSE DI IGNIFUGICITA' 1IM. INCLUSO IL FISSAGGIO. FONDO ANTISCIVOLO.	160x100x5h	PZ	2		
183	TAPPETO MORBIDO	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA A SCOMPARSA. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. PRODOTTO OMOLOGATO IN CLASSE DI IGNIFUGICITA' 1IM. INCLUSO IL FISSAGGIO. FONDO ANTISCIVOLO.	170x100x5h	PZ	2		
184	TAPPETO MORBIDO	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA A SCOMPARSA. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. PRODOTTO OMOLOGATO IN CLASSE DI IGNIFUGICITA' 1IM. INCLUSO IL FISSAGGIO. FONDO ANTISCIVOLO.	180x100x5h	PZ	2		
185	TAPPETO MORBIDO	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA A SCOMPARSA. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. PRODOTTO OMOLOGATO IN CLASSE DI IGNIFUGICITA' 1IM. INCLUSO IL FISSAGGIO. FONDO ANTISCIVOLO.	180x120x3h	PZ	2		
186	TAPPETO MORBIDO	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA A SCOMPARSA. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. PRODOTTO OMOLOGATO IN CLASSE DI IGNIFUGICITA' 1IM. INCLUSO IL FISSAGGIO. FONDO ANTISCIVOLO.	180x120x5h	PZ	1		

187	TAPPETO MORBIDO	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA A SCOMPARSA. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. PRODOTTO OMOLOGATO IN CLASSE DI IGNIFUGICITA' 1IM. INCLUSO IL FISSAGGIO. FONDO ANTISCIVOLO.	90x110x5h	PZ	1		
188	TAPPETO MORBIDO A QUARTO DI CERCHIO	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA A SCOMPARSA. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. PRODOTTO OMOLOGATO IN CLASSE DI IGNIFUGICITA' 1IM. INCLUSO IL FISSAGGIO. FONDO ANTISCIVOLO.	90x90x5h	PZ	1		
189	TAPPETO MORBIDO	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA A SCOMPARSA. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. PRODOTTO OMOLOGATO IN CLASSE DI IGNIFUGICITA' 1IM. INCLUSO IL FISSAGGIO. FONDO ANTISCIVOLO.	200x100x5h	PZ	10		
190	TAPPETO MORBIDO UNIBILE CON VELCRO	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA A SCOMPARSA. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. PRODOTTO OMOLOGATO IN CLASSE DI IGNIFUGICITA' 1IM. INCLUSO IL FISSAGGIO. FONDO ANTISCIVOLO. UNIBILI FRA LORO CON VELCRO A FORMARE UN QUADRATO DA 2MT X 2MT	200x100x5h	PZ	4		
191	TAPPETO SAGOMATO ALTO TIPO MAXIONDA	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA A SCOMPARSA. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. PRODOTTO OMOLOGATO IN CLASSE DI IGNIFUGICITA' 1IM. INCLUSO IL FISSAGGIO. FONDO ANTISCIVOLO.	180x120x10h	PZ	1		
192	TAPPETO SAGOMATO ALTO TIPO MINIONDA	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA A SCOMPARSA. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. PRODOTTO OMOLOGATO IN CLASSE DI IGNIFUGICITA' 1IM. INCLUSO IL FISSAGGIO. FONDO ANTISCIVOLO.	180x70x20h	PZ	1		
193	TAPPETO SAGOMATO TIPO MINIONDA	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA A SCOMPARSA. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. PRODOTTO OMOLOGATO IN CLASSE DI IGNIFUGICITA' 1IM. INCLUSO IL FISSAGGIO. FONDO ANTISCIVOLO.	180x70x5h	PZ	1		
194	TAPPETO SEDUTA QUADRATO	INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO A CELLULA APERTA DENSITÀ MIN. 25 KG/MC. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, GRADEVOLLE AL TATTO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE, ANTIMACCHIA. SFODERABILE E DOTATO DI CERNIERA A SCOMPARSA. LAVABILE CON PANNINO UMIDO, CON SAPONE O IN LAVATRICE INDUSTRIALE A 40°. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. PRODOTTO OMOLOGATO IN CLASSE DI IGNIFUGICITA' 1IM. INCLUSO IL FISSAGGIO. FONDO ANTISCIVOLO.	35x35x5h	PZ	52		
195	TAPPETO IN VINILE	TAPPETO VINILICO MULTISTRATO, DOTATO DI SOTTOSTRATO IN SCHIUMA DI PVC AD ALTISSIMA DENSITÀ, RINFORZATO CON FIBRA DI VETRO E PROVVISIO DI MOTIVO STAMPATO E COLORATO PROTETTO DA UNO STRATO DI USURA TRASPARENTE. IGNIFUGO DI CLASSE 1. COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	120x180x0,4h	PZ	2		

196	TAPPETO IN VINILE	TAPPETO VINILICO MULTISTRATO, DOTATO DI SOTTOSTRATO IN SCHIUMA DI PVC AD ALTISSIMA DENSITÀ, RINFORZATO CON FIBRA DI VETRO E PROVVISTO DI MOTIVO STAMPATO E COLORATO PROTETTO DA UNO STRATO DI USURA TRASPARENTE. IGNIFUGO DI CLASSE 1. COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	150x200x0,4h	PZ	3		
197	TAPPETO IN VINILE	TAPPETO VINILICO MULTISTRATO, DOTATO DI SOTTOSTRATO IN SCHIUMA DI PVC AD ALTISSIMA DENSITÀ, RINFORZATO CON FIBRA DI VETRO E PROVVISTO DI MOTIVO STAMPATO E COLORATO PROTETTO DA UNO STRATO DI USURA TRASPARENTE. IGNIFUGO DI CLASSE 1. COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	200x200x0,4h	PZ	1		
198	TAPPETO IN VINILE QUARTO DI CERCHIO	TAPPETO VINILICO MULTISTRATO, DOTATO DI SOTTOSTRATO IN SCHIUMA DI PVC AD ALTISSIMA DENSITÀ, RINFORZATO CON FIBRA DI VETRO E PROVVISTO DI MOTIVO STAMPATO E COLORATO PROTETTO DA UNO STRATO DI USURA TRASPARENTE. IGNIFUGO DI CLASSE 1. COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	150x150x0,4h	PZ	1		

GIOCO SIMBOLICO

Pos.	DESCRIZIONE	DETTAGLIO TECNICO	Dimensioni in cm	U.M.	Q.TA'	Prezzo unitario	Prezzo Totale
199	GIOCO ASSE DA STIRO	STRUTTURA IN LEGNO MASSICCIO O IN LEGNO MULTISTRATI, LUCIDATO AL NATURALE e/o COLORATO ATOSSICO.	MISURE NIDO	PZ	2		
200	GIOCO LETTINO BAMBOLA	STRUTTURA IN LEGNO MASSICCIO O IN LEGNO MULTISTRATI, LUCIDATO AL NATURALE.	MISURE NIDO	PZ	6		
201	GIOCO PASSEGGINO	STRUTTURA IN LEGNO MASSICCIO O IN LEGNO MULTISTRATI, LUCIDATO AL NATURALE CON TELA COLORATA	MISURE NIDO	PZ	2		
202	GIOCO TAVOLO FALEGNAME	STRUTTURA IN LEGNO MASSICCIO O IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO NATURALE O COLORATO ATOSSICO. DOTATO DI MORSE, CASSETTO/I E/O RIPIANO/I.	MISURE NIDO	PZ	4		
203	GYMNO MINI NIDO	STRUTTURA IN LEGNO MASSELLO DI FAGGIO E MULTISTRATO DI BETULLA, VERNICIATI IN PARTE AL NATURALE E IN PARTE COLORATI. STRUTTURA MOTORIA COMPOSTA DA TRE PANNELLI DOTATI DI CORNICE PERIMETRALE IN LEGNO MASSELLO DI FAGGIO, SPESSORE MIN. 45X45 MM VERNICIATO AL NATURALE O COLORATA CON VERNICI ATOSSICHE, COMPOSTA DA N. 1 PANNELLO DI BASE IN MULTISTRATO DI BETULLA CON SPECCHIO DI SICUREZZA INCASSATO, N. 1 PANNELLO LATERALE INCLINATO COMPLETO DI RETE DI ARRAMPICATA IN CORDA CON ANIMA IN ACCIAIO E N. 1 PANNELLO LATERALE INCLINATO COMPLETO DI ARRAMPICATA A PIOLI FISSATA AD UN TELAIO PERIMETRALE INCASSATO.	110x100x100h (dimensioni indicative)	PZ	1		
204	MOBILE GIOCO CUCINA CON LAVELLO E FORNO E PARETE ATTREZZATA CON PIATTAIA E CAPP A – MISURE NIDO	STRUTTURA CUCINA REALIZZATA IN MULTISTRATO DI BETULLA DI VARI SPESSORI VERNICIATO AL NATURALE E CON PARTI COLORATE, CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. COMPOSTA DA PARETINA SCHIENALE, PIATTAIA CON MENSOLA, CAPP A, RUBINETTI GIREVOLI E CANNELLA, VASCHETTA USO LAVELLO, QUATTRO FORNELLI CON BOTTONI DI ACCENSIONE, UN VANO INFERIORE USO FORNO CON GRIGLIA/RIPIANO INTERNO E ANTA DI CHIUSURA CON FRONTALE IN PLEXIGLASS TRASPARENTE. SCHIENA A VISTA IN DA POTER ESSERE UTILIZZATA AL CENTRO DELLA STANZA.	150x47x105h (dimensioni indicative)	PZ	4		
205	MOBILE GIOCO CREDENZA A GIORNO E FRIGO CON ANTA – MISURE NIDO	STRUTTURA REALIZZATA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 6 MM. ANTA FRIGORIFERO IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO. BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°. CREDENZA A GIORNO CON UN RIPIANO. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE.	104x41x54h (dimensioni indicative)	PZ	1		
206	MOBILE GIOCO CUCINA CON FUOCHI E FORNO – MISURE NIDO	STRUTTURA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI, PIANO DI LAVORO IN MULTISTRATI DI BETULLA PLACCATO IN LAMINATO PLASTICO HPL. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO. COMPLETO DI SPORTELLI IN MULTISTRATI DI BETULLA PLACCATO IN LAMINATO PLASTICO HPL CON FINESTRELLA TRASPARENTE PER GIOCO DEL FORNO. COMPLETO DI FUOCHI DELLA CUCINA E E BOTTONI DI ACCENSIONE. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE.	75x42x54h (dimensioni indicative)	PZ	1		

207	MOBILE GIOCO CUCINA CON LAVELLO E LAVASTOVIGLIE – MISURE NIDO	STRUTTURA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI, PIANO DI LAVORO IN MULTISTRATI DI BETULLA PLACCATO IN LAMINATO PLASTICO HPL. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO. COMPLETO DI SPORTELLO IN MULTISTRATI DI BETULLA PLACCATO IN LAMINATO PLASTICO HPL CON FINESTRELLA TRASPARENTE PER GIOCO DELLA LAVASTOVIGLIE. COMPLETO DI LAVELLO, RUBINETTI GIREVOLI E CANNELLA. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE.	75x42x54h (dimensioni indicative)	PZ	1		
208	MOBILE GIOCO CUCINA CON LAVELLO E FORNO – MISURE NIDO	STRUTTURA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI, PIANO DI LAVORO IN MULTISTRATI DI BETULLA PLACCATO IN LAMINATO PLASTICO HPL. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO. COMPLETO DI SPORTELLO IN MULTISTRATI DI BETULLA PLACCATO IN LAMINATO PLASTICO HPL CON FINESTRELLA TRASPARENTE PER GIOCO DEL FORNO. COMPLETO DI FUOCHI DELLA CUCINA E LAVELLO CON CANNELLA E RUBINETTI GIREVOLI. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE.	75x40x54h da accostare all'angolare curvo	PZ	1		
209	ANGOLARE CURVO DI RACCORDO – MISURE NIDO	ANGOLARE CURVO DI RACCORDO PER MOBILE CUCINA CON LAVELLO – STRUTTURA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI, PIANO DI LAVORO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA PLACCATO IN LAMINATO PLASTICO HPL. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE.	per mobile cucina con lavello e forno	PZ	1		
210	MOBILE GIOCO CREDENZA – MISURE NIDO	STRUTTURA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI, PIANO DI LAVORO IN MULTISTRATI DI BETULLA PLACCATO IN LAMINATO PLASTICO HPL. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE.	75x40x54h da accostare all'angolare curvo	PZ	1		
211	MOBILE GIOCO FRIGORIFERO – MISURE NIDO	STRUTTURA E PIANI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO. COMPLETO DI SPORTELLO IN MULTISTRATI DI BETULLA PLACCATO IN LAMINATO PLASTICO HPL CON MANIGLIA. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE.	a completamento della cucina	PZ	2		
212	MOBILE GIOCO DEL CAMBIO – MISURE NIDO	STRUTTURA E RIPIANI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI, PIANO DI LAVORO IN MULTISTRATI DI BETULLA PLACCATO IN LAMINATO PLASTICO HPL. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO. APERTO CON RIPIANI SOTTO. COMPLETO DI UN ELEMENTO FASCIATOIO IMBOTTITO RIVESTITO IN TESSUTO LAVABILE IGNIFUGO CLASSE 11M ED ASPORTABILE A MEZZO VELCRO ED UN LAVELLO CON CANNELLA E RUBINETTI GIREVOLI. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE.	75x42x54h (dimensioni indicative)	PZ	2		
213	MOBILE GIOCO FASCIATOIO LAVATRICE CON SOPRALZO MENSOLA – MISURE NIDO	STRUTTURA E RIPIANI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI, PIANO DI LAVORO IN MULTISTRATI DI BETULLA PLACCATO IN LAMINATO PLASTICO HPL. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO. DA UN LATO APERTO CON RIPIANI E DALL'ALTRO CHIUSO CON UN ANTA CON OBLO' PER IL GIOCO DELLA LAVATRICE. COMPLETO DI UN ELEMENTO FASCIATOIO IMBOTTITO RIVESTITO IN TESSUTO LAVABILE IGNIFUGO CLASSE 11M ED ASPORTABILE A MEZZO VELCRO ED UN LAVELLO CON CANNELLA E RUBINETTI GIREVOLI. PARETINA SCHIENALE O SOPRALZO CON DUE MENSOLE PORTA OGGETTI. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE.	104x41x54/98h (dimensioni indicative)	PZ	2		
214	MOBILE GIOCO FASCIATOIO E LAVATRICE CON PARETINA ATTREZZATA – MISURE NIDO	STRUTTURA REALIZZATA IN MULTISTRATO DI BETULLA VERNICIATO AL NATURALE E CON PARTI COLORATE, CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. COMPOSTA DA PARETINA SCHIENALE CON ALVEARE A 4 CASELLE OD ALTRO ELEMENTO SOSPESO, ULTERIORE MENSOLA, RUBINETTI GIREVOLI E CANNELLA, VASCHETTA USO LAVELLO, PIANO IMBOTTITO USO FASCIATOIO, LAVATRICE CON CESTELLO GIREVOLE E OBLO' CON MANOPOLA PER AZIONARE IL MECCANISMO DI ROTAZIONE DEL CESTELLO. SCHIENA A VISTA IN DA POTER ESSERE UTILIZZATA AL CENTRO DELLA STANZA. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE.	150x47x105h (dimensioni indicative)	PZ	1		
215	MOBILE PER TRUCCARSI – MISURE NIDO	STRUTTURA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI, PIANO DI LAVORO IN MULTISTRATI DI BETULLA PLACCATO IN LAMINATO PLASTICO HPL, SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO. ELEMENTI ACCESSORI PER IL GIOCO DEL TRUCCO (CASSETTINI, RIPIANI, ecc.) ALZATINA CON SPECCHIO DI SICUREZZA INCASSATO NELLO SCHIENALE.	75x42x54/110h (dimensioni indicative)	PZ	3		
216	MOBILE PRIMI PASSI SPECCHIANTE	STRUTTURA CUBICA IN MULTISTRATI DI BETULLA VERNICIATO AL NATURALE SPESSORE MM. 18 CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. QUATTRO PANNELLI LATERALI DI CUI DUE CON PASSAGGIO AD ARCO, UN PANNELLO INFERIORE, UN PANNELLO SUPERIORE CON APERTURA A OBLO'. COMPLETO DI SPECCHI DI SICUREZZA INTERNI POSTI SUL PANNELLO DI BASE E SUI DUE PANNELLI CIECHI LATERALI. ALTRI ELEMENTI UTILI ALLA SCOPERATA SENSORIALE. ADATTO A BAMBINI CHE INIZIANO A CAMMINARE.	66x66x60h (dimensioni indicative)	PZ	2		

217	MOBILE PRIMI PASSI TUNNEL	STRUTTURA CUBICA IN MULTISTRATI DI BETULLA VERNICATO AL NATURALE SPESSORE MM. 18 CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. QUATTRO PANNELLI LATERALI DI CUI DUE CON PASSAGGIO ROTONDO A TUNNEL, UN PANNELLO INFERIORE, UN PANNELLO SUPERIORE TRASPARENTE (PLEXIGLASS). COMPLETO DI CUSCINO INTERNO SAGOMATO A FORMA DI TUNNEL IN SIMILPELLE IMBOTTITO IN POLIURETATO ESPANSO IGNIFUGO CLASSE 1IM. ALTRI ELEMENTI UTILI ALLA SCOPERTA SENSORIALE ANCHE CON SPECCHI DI SICUREZZA. ADATTO A BAMBINI CHE INIZIANO A CAMMINARE.	66x66x60h (dimensioni indicative)	PZ	2		
218	VARCO AD ARCO DI COLLEGAMENTO	PANNELLO SAGOMATO IN LEGNO MULTISTRATO DI BETULLA VERNICIATO AL NATURALE CON PASSAGGIO AD ARCO E FASCE LATERALI DI RACCORDO AI MOBILI PRIMI PASSI TUNNEL E SPECCHIANTE.	PER I MOBILI PRIMI PASSI TUNNEL E SPECCHIANTE	PZ	1		
219	CORRIMANO CURVO DI COLLEGAMENTO	REALIZZATO IN TUBOLARE METALLICO DIAM. 25 MM. PER IL RACCORDO DEI MOBILI PRIMI PASSI TUNNEL E SPECCHIANTE OPPURE FRA IL VARCO AD ARCO ED I DUE MOBILI.	PER I MOBILI PRIMI PASSI TUNNEL E SPECCHIANTE	PZ	4		
220	MOBILE TIPO O EQUIVALENTE VAGONE PRIMIPASSI CON CORRIMANO, TUNNEL, STIMOLI PERCETTIVI, SONORI E TATTILI	STRUTTURA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA DI VARI SPESSORI ED EVENTUALI PARTI IN LAMINATO. COMPLETO DI MANIGLIONI, CORRIMANO IN LEGNO E/O METALLO E VARI ELEMENTI TATTILI E SONORI. ADATTO A BAMBINI CHE INIZIANO A CAMMINARE.	112x82x50h (dimensioni indicative)	PZ	1		
221	MOBILE GIOCO CUCINA CON LAVELLO E FORNO E PARETE ATTREZZATA CON PIATTIA E CAPP A – MISURE INFANZIA	STRUTTURA CUCINA REALIZZATA IN MULTISTRATO DI BETULLA DI VARI SPESSORI VERNICIATO AL NATURALE E CON PARTI COLORATE, CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. COMPOSTA DA PARETINA SCHIENALE, PIATTIA CON MENSOLA, CAPP A, RUBINETTI GIREVOLI E CANNELLA, VASCHETTA USO LAVELLO, QUATTRO FORNELLI CON BOTTONI DI ACCENSIONE, UN VANO INFERIORE USO FORNO CON GRIGLIA/RIPIANO INTERNO E ANTA DI CHIUSURA CON FRONTALE IN PLEXIGLASS TRASPARENTE. SCHIENA A VISTA IN DA POTER ESSERE UTILIZZATA AL CENTRO DELLA STANZA.	150x47x120h (dimensioni indicative)	PZ	2		
222	MOBILE GIOCO CUCINA CON LAVELLO E FORNO E PARETE ATTREZZATA CON PIATTIA E CAPP A (PARTE INFERIORE CHIUSA CON ANTINE) – MISURE INFANZIA	STRUTTURA CUCINA REALIZZATA IN MULTISTRATO DI BETULLA DI VARI SPESSORI VERNICIATO AL NATURALE E CON PARTI COLORATE, BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. COMPOSTA DA PARETINA SCHIENALE, PIATTIA CON MENSOLA, CAPP A, RUBINETTI GIREVOLI E CANNELLA, VASCHETTA USO LAVELLO, QUATTRO FORNELLI CON BOTTONI DI ACCENSIONE, UN VANO INFERIORE USO FORNO CON GRIGLIA/RIPIANO INTERNO E ANTA DI CHIUSURA CON FRONTALE IN PLEXIGLASS TRASPARENTE, GLI ALTRI VANI INFERIORI CHIUSI CON ANTINE ED INTERNI A RIPIANI. SCHIENA A VISTA IN DA POTER ESSERE UTILIZZATA AL CENTRO DELLA STANZA.	150x47x120h (dimensioni indicative)	PZ	2		
223	MOBILE GIOCO CUCINA CON FUOCHI, LAVELLO, FORNO E LAVASTOVIGLIE – MISURE INFANZIA	STRUTTURA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI, PIANO DI LAVORO IN MULTISTRATI DI BETULLA PLACCATO IN LAMINATO PLASTICO HPL. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO. COMPLETO DI SPORTELLI IN MULTISTRATI DI BETULLA PLACCATO IN LAMINATO PLASTICO HPL CON FINESTRELLA TRASPARENTE PER GIOCO DELLA LAVASTOVIGLIE, DI UN VANO AD USO FORNO (CON O SENZA SPORTELLI), DI QUATTRO FUOCHI DELLA CUCINA, LAVELLO, RUBINETTI GIREVOLI E CANNELLA. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE.	104x41x59h (dimensioni indicative)	PZ	1		
224	MOBILE GIOCO CUCINA CON FUOCHI E FORNO MISURE INFANZIA	STRUTTURA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI, PIANO DI LAVORO IN MULTISTRATI DI BETULLA PLACCATO IN LAMINATO PLASTICO HPL. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO. COMPLETO DI SPORTELLI IN MULTISTRATI DI BETULLA PLACCATO IN LAMINATO PLASTICO HPL CON FINESTRELLA TRASPARENTE PER GIOCO DEL FORNO E FUOCHI DELLA CUCINA CON MANOPOLE. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE.	75x40x59h (dimensioni indicative)	PZ	2		
225	MOBILE GIOCO CUCINA CON LAVELLO E LAVASTOVIGLIE – MISURE INFANZIA	STRUTTURA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI, PIANO DI LAVORO IN MULTISTRATI DI BETULLA PLACCATO IN LAMINATO PLASTICO HPL. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO. COMPLETO DI SPORTELLI IN MULTISTRATI DI BETULLA PLACCATO IN LAMINATO PLASTICO HPL CON FINESTRELLA TRASPARENTE PER GIOCO DELLA LAVASTOVIGLIE, DI LAVELLO, RUBINETTI GIREVOLI E CANNELLA. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE.	75x40x59h (dimensioni indicative)	PZ	2		
226	GIOCO SCAFFALE INFANZIA 2 VANI A GIORNO	STRUTTURA E RIPIANI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI A VISTA ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE.	53x41x59h (dimensioni indicative)	PZ	2		

227	MOBILE GIOCO FRIGORIFERO – MISURE INFANZIA	STRUTTURA E PIANI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO. COMPLETO DI SPORTELLI IN MULTISTRATI DI BETULLA PLACCATO IN LAMINATO PLASTICO HPL CON MANIGLIA. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE.	a completamento della cucina	PZ	1		
228	MOBILE GIOCO FASCIATOIO LAVATRICE CON SOPRALZO MENSOLA – MISURE INFANZIA	STRUTTURA E RIPIANI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI, PIANO DI LAVORO IN MULTISTRATI DI BETULLA PLACCATO IN LAMINATO PLASTICO HPL. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO. DA UN LATO APERTO CON RIPIANI E DALL'ALTRO CHIUSO CON UN ANTA CON OBLO' PER IL GIOCO DELLA LAVATRICE. COMPLETO DI UN ELEMENTO FASCIATOIO IMBOTTITO RIVESTITO IN TESSUTO LAVABILE IGNIFUGO CLASSE 1IM ED ASPORTABILE A MEZZO VELCRO ED UN LAVELLO CON CANNELLA E RUBINETTI GIREVOLI. PARETINA SCHIENALE O SOPRALZO CON DUE MENSOLE PORTA OGGETTI. PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE.	104x41x59/104h (dimensioni indicative)	PZ	1		
229	MOBILE GIOCO LAVATRICE – MISURE INFANZIA	STRUTTURA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI, PIANO DI LAVORO IN MULTISTRATI DI BETULLA PLACCATO IN LAMINATO PLASTICO HPL. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO. COMPLETO DI RIPIANI, CASSETTI O ALTRI ELEMENTI DECORATIVI PER IL GIOCO ED UNO SPORTELLI IN MULTISTRATI DI BETULLA PLACCATO IN LAMINATO PLASTICO HPL CON FINESTRELLA TRASPARENTE E MANOPOLE PER GIOCO DELLA LAVATRICE.	104x41x56/71h (dimensioni indicative)	PZ	1		
230	GIOCO TAVOLO FALEGNAME – MISURE INFANZIA	STRUTTURA IN LEGNO MASSICCIO O IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO NATURALE O COLORATO ATOSSICO. DOTATO DI MORSE, CASSETTO/I E/O RIPIANO/I.	MISURE INFANZIA	PZ	2		
231	GIOCO LETTINO BAMBOLA – MISURE INFANZIA	STRUTTURA IN LEGNO MASSICCIO O IN LEGNO MULTISTRATI, LUCIDATO AL NATURALE.	MISURE INFANZIA	PZ	4		
232	CARRELLO TRAVESTIMENTI	FIANCATE, RIPIANI, BASE E TOP REALIZZATI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 18 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI LUCIDATI AL NATURALE. SPECCHIO DI SICUREZZA. GANCI O BUCHI PER GRUCCE. VASCHETTE IN PLASTICA O VANI PER RIPORRE GLI ABITI. DOTATO DI RUOTE CON FERMACORSA	60x60x120h (dimensioni indicative)	PZ	3		
233	CASSETTA DEGLI SPECCHI	STRUTTURA PIRAMIDALE IN LEGNO MULTISTRATO DI BETULLA E LEGNO MASSELLO DI FAGGIO LUCIDATO AL NATURALE. COMPLETA NELLA PARTE INTERNA DI N. 3 SPECCHI DI SICUREZZA. BORDI ARROTONDATI.	120x70x120h (dimensioni indicative)	PZ	1		
234	MOBILE GIOCO MERCATINO	STRUTTURA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI, PIANO SUPERIORE IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA PLACCATO IN LAMINATO PLASTICO HPL. COMPLETO DI MINIMO 2 PIANI INCLINATI CON DIVISORI PER L'ESPOSIZIONE DELLA MERCE. TELAIO DELLA ALZATA REALIZZATO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO COMPLETO DI TENDA IGNIFUGA CLASSE 1 PER IL GIOCO DEL MERCATINO.	104x41x72/162h (dimensioni indicative)	PZ	1		
235	MOBILE GIOCO TRUCCO E TRAVESTIMENTI	STRUTTURA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI, PIANO DI LAVORO IN MULTISTRATI DI BETULLA PLACCATO IN LAMINATO PLASTICO HPL, SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO. ELEMENTI ACCESSORI PER IL GIOCO DEL TRUCCO (CASSETTINI, RIPIANI, SPECCHIO), ALZATINA IN LEGNO MULTISTRATI LUCIDATO AL NATURALE COMPLETO DI SPECCHIO ED ALTRI ACCESSORI PER IL GIOCO DEI TRAVESTIMENTI.	104x41x56/108h (dimensioni indicative)	PZ	1		
236	RUOTA CROMATICA	PANNELLO A FORMA DI CERCHIO IN LEGNO MULTISTRATO VERNICIATO AL NATURALE SPESSORE MIN. 18 MM DIVISO IN 8 SPICCHI CROMATICI DI COLORI DIVERSI. SUPPORTO POSTERIORE IN LEGNO MULTISTRATO CON MECCANISMO GIREVOLE. BORDI ARROTONDATI. COMPRESO IL FISSAGGIO A PARETE CON IDONEA FERRAMENTA.	diam.60x10 (dimensioni indicative)	PZ	1		
237	RUOTA TATTILE	PANNELLO A FORMA DI CERCHIO IN LEGNO MULTISTRATO VERNICIATO AL NATURALE SPESSORE MIN. 18 MM, PARTI TATTILI A SPICCHI DI DIVERSI MATERIALI NATURALI QUALI CORDA, LINOLEUM, STOFFA, TRETTFORD, SUGHERO, ECC. SUPPORTO POSTERIORE IN LEGNO MULTISTRATO CON MECCANISMO GIREVOLE. BORDI ARROTONDATI. COMPRESO IL FISSAGGIO A PARETE CON IDONEA FERRAMENTA.	diam.60x10 (dimensioni indicative)	PZ	2		

CAMBIO E PULIZIA

Pos.	DESCRIZIONE	DETTAGLIO TECNICO	Dimensioni in cm	U.M.	Q.TA'	Prezzo unitario	Prezzo Totale
------	-------------	-------------------	------------------	------	-------	-----------------	---------------

238	PENSILE 6 CASELLE – CASELLARIO	STRUTTURA E RIPIANI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE MINIMO 15 MM. CON BORDI A VISTA ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MINIMO 6 MM. COMPRESO IL FISSAGGIO AL MURO CON IDONEA FERRAMENTA.	50x25x75h	PZ	2		
239	PENSILE 9 CASELLE – CASELLARIO	STRUTTURA E RIPIANI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE MINIMO 15 MM. CON BORDI A VISTA ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MINIMO 6 MM. COMPRESO IL FISSAGGIO AL MURO CON IDONEA FERRAMENTA.	75x25x75h	PZ	4		
240	PENSILE 4 CASELLINE PER PANNOLINI E PRODOTTI CAMBIO	STRUTTURA E RIPIANI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE MINIMO 15 MM. CON BORDI A VISTA ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MINIMO 6 MM. COMPRESO IL FISSAGGIO AL MURO CON IDONEA FERRAMENTA.	75x22x37,5h	PZ	11		
241	PENSILE 6 CASELLINE PER PANNOLINI E PRODOTTI CAMBIO	STRUTTURA E RIPIANI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE MINIMO 15 MM. CON BORDI A VISTA ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MINIMO 6 MM. COMPRESO IL FISSAGGIO AL MURO CON IDONEA FERRAMENTA.	112,5x22x37,5h	PZ	3		
242	CARRELLO SERVIZI BIFRONTA – MINIMO 25 POSTI	STRUTTURA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE MM 15 LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI, PIANO SUPERIORE PORTA BICCHIERI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE MM 18 PLACCATO IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 10/10 COLORE MAGNOLIA CON BORDI ARROTONDATI. DOTATO DI MINIMO N. 25 FORI PORTABICCHIERINI E N. 25 GANCI PORTASALVIETTE IN ABS COLORATO. RUOTE PIROETTANTI IN NYLON CON SISTEMA DI FRENO A BLOCCAGGIO. COMPLETO DI MINIMO N.25 BICCHIERI COLORATI IN PLEXIGLASS.	125x55x114h	PZ	2		
243	CASELLARIO PORTACIUCCHI – 20 POSTI	STRUTTURA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE MINIMO MM.15 LUCIDATO AL NATURALE CON VERNICE ATOSSICA, BORDI E SPIGOLI ARROTONDATI E LUCIDATI. SCHIENA A VISTA SPESSORE MINIMO MM.6 IN NOBILITATO. COMPRESO IL FISSAGGIO AL MURO CON IDONEA FERRAMENTA.	57x12x46h	PZ	2		
244	CONTENITORE IGENICO MAXI PER PANNOLINI	CONTENITORE IGENICO GRANDE PER PANNOLINI CON MANIGLIE CHE TRATTIENE ERMETICAMENTE I CATTIVI ODORI PROVENIENTI DAI PANNOLINI MA E' UTILIZZABILE CON SACCHETTI DI PLASTICA TRADIZIONALI E NON CON RICARICHE SPECIFICHE – CAPIENZA 75 PANNOLINI	92h	PZ	11		
245	FASCIA CON GANCI 10 POSTI	REALIZZATA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE MM 15 LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI - DOTATA DI 10 GANCI – COMPRESO IL FISSAGGIO AL MURO CON IDONEA FERRAMENTA INCLUSO	100x15h	PZ	1		
246	FASCIATOIO BIPOSTO A DUE VANI A GIORNO DX E 4 CASSETTI SX – COMPLETO DI SCALETТА	STRUTTURA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE MM 18 LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI. CASSETTI ESTRAIBILI SU GUIDE METALLICHE ANTIRIBALTAMENTO, REALIZZATI IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE MM.15 LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI, FONDO IN NOBILITATO MAGNOLIA SPESSORE MM 6, FRONTALINO IN MULTISTRATO DI BETULLA RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO. MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE O INCASSATE E PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. RIPIANI REGOLABILI E REGGIRIPIANI IN METALLO CON PERNO VERTICALE DI BLOCCAGGIO. PIANO FASCIATOIO IGNIFUGO CLASSE 1IM, DOTATO DI 3 SPONDINE, INTERNO IN POLIURETANO A CELLULA APERTA E RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE E LAVABILE. COMPLETO DI PORTAROTOLO E SCALETТА AGGANCIABILE.	120x75x93h	PZ	1		
247	FASCIATOIO BIPOSTO CON DUE ANTE E DUE VANI A GIORNO – COMPLETO DI SCALETТА	STRUTTURA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE MM 18 LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI. ANTE IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO. BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE O AD INCASSO E PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. RIPIANI INTERNI REGOLABILI E REGGIRIPIANI IN METALLO CON PERNO VERTICALE DI BLOCCAGGIO. PIANO FASCIATOIO IGNIFUGO CLASSE 1IM, DOTATO DI 3 SPONDINE, INTERNO IN POLIURETANO A CELLULA APERTA. RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE E LAVABILE. COLORI ANTE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. COMPLETO DI PORTAROTOLO E SCALETТА AGGANCIABILE CON ATTACCO FRONTALE.	120x75x93h	PZ	3		

248	FASCIATOIO BIPOSTO CON ANTE SCORREVOLI	STRUTTURA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE MM 18 LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI. ANTE SCORREVOLI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO. BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. MANIGLIE INCASSATE E PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. RIPIANI REGOLABILI E REGGIRIPIANI IN METALLO CON PERNO VERTICALE DI BLOCCAGGIO. PIANO FASCIATOIO IGNIFUGO CLASSE 1IM, DOTATO DI 3 SPONDINE, INTERNO IN POLIURETANO A CELLULA APERTA E RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE E LAVABILE. COLORI ANTE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	140x74x86h	PZ	1		
249	FASCIATOIO CON SCALETTA A SCOMPARSA A DX – COMPLETO DI PORTAROTOLO	STRUTTURA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE MM 18 LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI. UN ANTA BATTENTE E UNA CON SCALETTA A SCOMPARSA INCORPORATA, IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO. BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°. MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE O INCASSATE E PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. RIPIANI REGOLABILI E REGGIRIPIANI IN METALLO CON PERNO VERTICALE DI BLOCCAGGIO. PIANO FASCIATOIO INGNIFUGO IN CLASSE 1IM, DOTATO DI 3 SPONDINE CON INTERNO IN POLIURETANO A CELLULA APERTA E RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE RESISTENTE, ROBUSTA, NON RIGIDA ATOSSICA, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICA, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE E LAVABILE. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. COMPLETO DI PORTAROTOLO.	100x74x93h	PZ	1		
250	FASCIATOIO CON SCALETTA A SCOMPARSA A SX – COMPLETO DI PORTAROTOLO	STRUTTURA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE MM 18 LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI. UN ANTA BATTENTE E UNA CON SCALETTA A SCOMPARSA INCORPORATA, IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO. BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°. MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE O INCASSATE E PIEDINI IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE ALTEZZA 100 MM. RIPIANI REGOLABILI E REGGIRIPIANI IN METALLO CON PERNO VERTICALE DI BLOCCAGGIO. PIANO FASCIATOIO INGNIFUGO IN CLASSE 1IM, DOTATO DI 3 SPONDINE CON INTERNO IN POLIURETANO A CELLULA APERTA E RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE RESISTENTE, ROBUSTA, NON RIGIDA ATOSSICA, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICA, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE E LAVABILE. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. COMPLETO DI PORTAROTOLO.	100x74x93h	PZ	3		
251	FASCIATOIO CON SCALETTA A SCOMPARSA COMPLETO DI PORTAROTOLO	STRUTTURA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE MM 18 LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI. UN ANTA BATTENTE E UNA CON SCALETTA A SCOMPARSA INCORPORATA, IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO. BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE. RIPIANI REGOLABILI E REGGIRIPIANI IN METALLO CON PERNO VERTICALE DI BLOCCAGGIO. PIANO FASCIATOIO INGNIFUGO IN CLASSE 1IM, DOTATO DI 3 SPONDINE CON INTERNO IN POLIURETANO A CELLULA APERTA E RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE RESISTENTE, ROBUSTA, NON RIGIDA ATOSSICA, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICA, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE E LAVABILE. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. COMPLETO DI PORTAROTOLO.	100x74x93h	PZ	9		

252	FASCIATOIO SU RUOTE, COMPLETO DI PORTAROTOLO E SCALETTA	STRUTTURA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE MM 18 LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI. UNA O PIU' ANTE BATTENTI O SCORREVOLI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM, RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE) BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. CERNIERE IN METALLO CON APERTURA A 110°, MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE. RIPIANI REGOLABILI E REGGIRIPIANI IN METALLO CON PERNO VERTICALE DI BLOCCAGGIO. PIANO FASCIATOIO IGNIFUGO IN CLASSE 1IM, DOTATO DI 3 SPONDINE CON INTERNO IN POLIURETANO A CELLULA APERTA E RIVESTIMENTO ESTERNO IN SIMILPELLE, RESISTENTE, ROBUSTO, NON RIGIDO, ATOSSICO, ANTIMUFFA, ANTIBATTERICO, ANTISCIVOLO, IMPERMEABILE E LAVABILE. COLORI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. COMPLETO DI PORTAROTOLO E SCALETTA IN LEGNO AGGANCIABILE. RUOTE PIROETTANTI IN NYLON CON SISTEMA DI FRENO A BLOCCAGGIO.	100x74x93h	PZ	1		
253	MENSOLETTA SU MISURA	STRUTTURA REALIZZATA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM. LUCIDATO AL NATURALE, BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE.	MISURE MAX 50x20	PZ	1		
254	MOBILE CON DUE ANTE E LAVANDINO E MISCELATORE CON DOCCETTA ESTRAIBILE	FIANCHI IN LEGNO NOBILITATO SPESSORE MM. 20. TOP SUPERIORE E RIPIANO INFERIORE IN MULTISTRATO DI BETULLA SPESSORE MM. 18 PLACCATO IN LAMINATO PLASTICO SPESSORE MM. 0,9. SCHIENALE IN LEGNO NOBILITATO SPESSORE MM 6 DOTATO DI APPOSITA APERTURA PER CONSENTIRE IL PASSAGGIO DELLE TUBATURE. RIPIANO INTERNO IN LEGNO NOBILITATO SPESSORE MM. 20. ANTE IN LEGNO NOBILITATO ANTI-SCHIACCIAMENTO. MANIGLIE IN LEGNO MASSELLO DI FAGGIO VERNICIATO AL NATURALE. BALZA DI CHIUSURA INFERIORE IN LEGNO NOBILITATO. BORDO IN TINTA IN ABS. APPOGGIO A PAVIMENTO CON TERMINALI ANTISCIVOLO E ANTIRUMORE. COMPLETO DI LAVELLO IN CRISTADUR (O ALTRO MATERIALE ANALOGO) COLORE BIANCO, MISCELATORE CON DOCCETTA ESTRAIBILE.	72x75x80h	PZ	3		
255	PANNELLO DIVISORIO A PARETE PER WC	PANNELLO BILAMINATO STRATIFICATO HPL O COMPENSATO FENOLICO SPESSORE MM 14 (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE). COMPRESI GLI ACCESSORI ED IL MONTAGGIO A PARETE	60x114h SPESSORE 1	PZ	10		
256	SPECCHIO SU MISURA SOPRA I LAVANDINI	CORNICE IN LEGNO MASSELLO LUCIDATO AL NATURALE, SPECCHIO DI SICUREZZA. COMPRESO IL FISSAGGIO A MURO.	200x40h	PZ	2		

RIPOSO

Pos.	DESCRIZIONE	DETTAGLIO TECNICO	Dimensioni in cm	U.M.	Q.TA'	Prezzo unitario	Prezzo Totale
257	BRANDINA NIDO CON CONTRASSEGNO PER IL NOME	BRANDINA IMPILABILE STRUTTURA TUBULARE IN ALLUMINIO O ACCIAIO ZINCATO A CALDO, ANGOLI SMUSSATI IN PLASTICA, PIEDINI RESISTENTI AD INCASTRO PER CONSENTIRE LA SOVRAPPOSIZIONE DI PIU' BRANDINE E L'UTILIZZO DI UN CARRELLO PORTA BRANDINE. TELO LAVABILE, ATOSSICO, IGNIFUGO CLASSE 1, TRASPIRANTE. COMPRESO IL CONTRASSEGNO PER IL NOME.	130x55x12h	PZ	115		
258	CARRELLO PORTA BRANDINE CON RUOTE	CARRELLO IN ACCIAIO CON RUOTE PIROETTANTI PER BRANDINE NIDO	130x55x12h	PZ	11		
259	BRANDINA NIDO CON CONTRASSEGNO PER IL NOME – MISURE LATTANTI	BRANDINA IMPILABILE STRUTTURA TUBULARE IN ALLUMINIO O ACCIAIO ZINCATO A CALDO, ANGOLI SMUSSATI IN PLASTICA, PIEDINI RESISTENTI AD INCASTRO PER CONSENTIRE LA SOVRAPPOSIZIONE DI PIU' BRANDINE E L'UTILIZZO DI UN CARRELLO PORTA BRANDINE. TELO LAVABILE, ATOSSICO, IGNIFUGO CLASSE 1, TRASPIRANTE. COMPRESO IL CONTRASSEGNO PER IL NOME.	100x55x12h	PZ	50		
260	CARRELLO PORTA BRANDINE LATTANTI CON RUOTE	CARRELLO IN ACCIAIO CON RUOTE PIROETTANTI PER BRANDINE LATTANTI NIDO	100x55x12h	PZ	6		

ESPRESSIVITA' E COMPLEMENTI

Pos.	DESCRIZIONE	DETTAGLIO TECNICO	Dimensioni in cm	U.M.	Q.TA'	Prezzo unitario	Prezzo Totale
------	-------------	-------------------	------------------	------	-------	-----------------	---------------

261	APPENDIABITI A MURO A FORMA CONVESSA /SAGOMATO	STRUTTURA A FORMA CONVESSA / SAGOMATA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 15 MM. COLORATO (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE) CON BORDI ARROTONDATI. DOTATO DI N. 4 APPENDIABITI A 3 GANCI IN MATERIALE PLASTICO. COMPRESO IL FISSAGGIO A MURO.	81x15h	PZ	1		
262	CARRELLO MUSICALE COMPLETO	STRUTTURA CON MONTANTI IN LEGNO MASSELLO SEZIONE MM 45X45 LUCIDATI AL NATURALE, FASCIE DI CONTENIMENTO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE MM 15, LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI, PIANI IN MULTISTRATO DI BETULLA SPESSORE MIN. MM 6. MANIGLIONI LATERALI IN TORNITO MASSELLO DA MM 15 FINITURA LACCATA OPACA ANTIGRAFFIO. RUOTE PIROETTANTI IN NYLON CON SISTEMA DI FRENO A BLOCCAGGIO. COMPLETO DI UN KIT ASSORTITO DI MINIMO N. 20 STRUMENTI MUSICALI ADATTI A BAMBINI 0-6 ANNI.	81x55x62h	PZ	1		
263	CARRELLO PER ATTREZZATURE SPECIALI (per psicomotricità)	STRUTTURA CON MONTANTI IN LEGNO MASSELLO SEZIONE MM 45X45 LUCIDATI AL NATURALE, FASCIE DI CONTENIMENTO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE MM 15, LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI, PIANI IN MULTISTRATO DI BETULLA SPESSORE MIN. MM 6. MANIGLIONI LATERALI IN TORNITO MASSELLO DA MM 15 FINITURA LACCATA OPACA ANTIGRAFFIO. RUOTE PIROETTANTI IN NYLON CON SISTEMA DI FRENO A BLOCCAGGIO. DOTATO DI GANCIO PORTA CERCHI E PANNELLO FORATO PORTA BASTONI.	100x60x75h	PZ	6		
264	ATTREZZATURA PSICOMOTORIA	COMPOSIZIONE PER IL CARRELLO DELLA POSIZIONE PRECEDENTE: N. 12 CONI IN PLASTICA CON FORI, N. 40 BASTONI IN MATERIALE PLASTICO DI VARIE LUNGHEZZE, N. 20 PALLE IN SPUGNA E N. 12 PALLE RITMICHE IN PLASTICA DI VARI DIAMETRI, N. 3 CONFEZIONI DI 4 TAGLI DI CORDE, N. 12 CERCHI IN MATERIALE PLASTICO. COLORI VARI	VARIE	PZ	3		
265	CARRELLO PLURIFUNZIONALE	STRUTTURA CON MONTANTI IN LEGNO MASSELLO SEZIONE MM 45X45 LUCIDATI AL NATURALE, FASCIE DI CONTENIMENTO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE MM 15, LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI, PIANI IN MULTISTRATO DI BETULLA SPESSORE MIN. MM 6. MANIGLIONI LATERALI IN TORNITO MASSELLO DA MM 15 FINITURA LACCATA OPACA ANTIGRAFFIO. RUOTE PIROETTANTI IN NYLON CON SISTEMA DI FRENO A BLOCCAGGIO.	81x57x68,5h	PZ	2		
266	CARRELLO PORTACOLORI CON RIPIANI ESTRAIBILI	STRUTTURA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 15 MM. LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI. DOTATO DI 2 RIPIANI ESTRAIBILI MONTATI SU GUIDE E REALIZZATI IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 15 MM. LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI. RUOTE PIROETTANTI IN NYLON CON SISTEMA DI FRENO A BLOCCAGGIO.	104x50x60h	PZ	10		
267	CASSETTA IN LEGNO SU RUOTE	REALIZZATA IN LEGNO MULTISTRATO DI BETULLA VERNICIATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI. RUOTE PIROETTANTI IN NYLON CON SISTEMA DI FRENO A BLOCCAGGIO.	45x37x30h	PZ	18		
268	CASSETTINA BASSA IN LEGNO PER CASELLARIO	REALIZZATA IN LEGNO MULTISTRATO DI BETULLA, SPESSORE MM 3 PER IL FONDO E MM 12 PER LE SPALLETTE LATERALI, VERNICIATO AL NATURALE E PRIVO DI SPIGOLI VIVI. ADATTA AD ESSERE UTILIZZATA NEI MOBILI CASELLARIO	31x33x13h	PZ	154		
269	CASSETTINA IN LEGNO PER CASELLARIO	REALIZZATA IN LEGNO MULTISTRATO DI BETULLA, SPESSORE MM 3 PER IL FONDO E MM 12 PER LE SPALLETTE LATERALI, VERNICIATO AL NATURALE E PRIVO DI SPIGOLI VIVI. ADATTA AD ESSERE UTILIZZATA NEI MOBILI CASELLARIO	31x33x27h	PZ	164		
270	CASSETTINA IN LEGNO PER CASELLARIO CON FRONTALINO TRASPARENTE	REALIZZATA IN LEGNO MULTISTRATO DI BETULLA, SPESSORE MM 3 PER IL FONDO E MM 12 PER LE SPALLETTE LATERALI, VERNICIATO AL NATURALE E PRIVO DI SPIGOLI VIVI. CON FRONTALINO TRASPARENTE IN PLEXIGLASS. ADATTA AD ESSERE UTILIZZATA NEI MOBILI CASELLARIO	31x33x27h	PZ	29		
271	CAVALLETTO BIFRONTALE PER PITTURA VERTICALE – MISURE NIDO	STRUTTURA IN LEGNO MASSELLO. PANNELLI E TAVOLETTA INFERIORE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE MINIMO MM.12 LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI.	75x75x105h	PZ	12		
272	CAVALLETTO BIFRONTALE PER PITTURA VERTICALE – MISURE INFANZIA	STRUTTURA IN LEGNO MASSELLO. PANNELLI E TAVOLETTA INFERIORE IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE MINIMO MM.12 LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI.	75x75x120h	PZ	3		
273	CONTENITORE PORTAFOGLI VERTICALE SU RUOTE	STRUTTURA E RIPIANI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE MM.15 LUCIDATO AL NATURALE, BORDI A VISTA ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. DOTATO DI 5 SCOMPARTIMENTI PER FOGLI FINO A 100X70. RUOTE PIROETTANTI IN NYLON CON SISTEMA DI FRENO A BLOCCAGGIO.	110x40x80h	PZ	6		

274	CORRIMANO AD ONDE IN METALLO	PANNELLO SAGOMATO A MURO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI. COMPLETO DI CORRIMANO IN TUBOLARE METALLICO DIAM. 25 MM ONDULATO. COMPRESO IL FISSAGGIO A MURO CON IDONEA FERRAMENTA.	175x12x35h	PZ	1		
275	CUBETTO MULTIFUNZIONE CON BULLONE	STRUTTURA IN MULTISTRATO DI BETULLA O PIOPPA SPESSORE MIN. MM 12 LUCIDATO AL NATURALE. DOTATO DI FRESATURE VERTICALI. COMPLETO DI N. 1 BULLONE (FORMATO DA UN DADO E UNA VITE) IN LEGNO MASSELLO DI FAGGIO CHE NE PERMETTE LA COMBINAZIONE E L'ASSEMBLAGGIO CON ALTRI CUBETTI MULTIFUNZIONE.	30x30x30h	PZ	5		
276	FASCIA A PARETE PER DISEGNI PREZZO AL METRO LINEARE	FASCIA IN SUGHERO O MULTISTRATI DI BETULLA PER APPENDERE DISEGNI – PREZZO AL METRO LINEARE – COMPRESO IL FISSAGGIO A MURO	6h	PZ	27		
277	LIBRERIA A MURO	STRUTTURA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 24 MM CON BORDI A VISTA ARROTONDATI E LUCIDATI, SCHIENA A VISTA IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 8 MM, RIPIANI PER LIBRI IN LEGNO MULTISTRATO DI BETULLA SPESSORE MM 24, BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE, BASTONI FERMA-LIBRI IN LEGNO MASSELLO DI FAGGIO DIAM. MM 20 COLORATI. COMPRESO IL FISSAGGIO A MURO CON IDONEA FERRAMENTA.	125x7x90h	PZ	2		
278	MENSOLA CON FIANCHI COLORATI	STRUTTURA REALIZZATA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM. LUCIDATO AL NATURALE, BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. FIANCHETTI IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 15 MM. LUCIDATO AL NATURALE (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE)	120x26x33h	PZ	41		
279	MENSOLA CON FIANCHI COLORATI E BARRA ANTICADUTA	STRUTTURA REALIZZATA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM. LUCIDATO AL NATURALE, BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. FIANCHETTI IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 15 MM. LUCIDATO AL NATURALE (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE). COMPLETA DI BARRA ANTICADUTA.	120x26x33h	PZ	1		
280	MENSOLA CON FIANCHI COLORATI – SU MISURA LARGHEZZA MAX 60 CM	STRUTTURA REALIZZATA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM. LUCIDATO AL NATURALE, BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. FIANCHETTI IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 15 MM. LUCIDATO AL NATURALE (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE)	LARGHEZZA MAX 60x26x33h	PZ	1		
281	MENSOLA CON FIANCHI COLORATI – SU MISURA LARGHEZZA MAX 70 CM	STRUTTURA REALIZZATA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM. LUCIDATO AL NATURALE, BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. FIANCHETTI IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 15 MM. LUCIDATO AL NATURALE (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE)	Larghezza max 70x26x33h	PZ	3		
282	MENSOLA CON FIANCHI COLORATI – SU MISURA LARGHEZZA MAX 80 CM	STRUTTURA REALIZZATA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM. LUCIDATO AL NATURALE, BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. FIANCHETTI IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 15 MM. LUCIDATO AL NATURALE (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE)	LARGHEZZA MAX 80x26x33h	PZ	3		
283	MENSOLA CON FIANCHI COLORATI – SU MISURA LARGHEZZA MAX 90 CM	STRUTTURA REALIZZATA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM. LUCIDATO AL NATURALE, BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. FIANCHETTI IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 15 MM. LUCIDATO AL NATURALE (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE)	larghezza max 90x26x33h	PZ	1		
284	MENSOLA CON FIANCHI COLORATI SU MISURA – LARGHEZZA MAX 100	STRUTTURA REALIZZATA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM. LUCIDATO AL NATURALE, BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. FIANCHETTI IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 15 MM. LUCIDATO AL NATURALE (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE)	LARGHEZZA Max 100x26x33h	PZ	8		
285	MENSOLA CON FIANCHI E 4 APPENDIABITI	MENSOLA REALIZZATA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM. LUCIDATO AL NATURALE, BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. FIANCHETTI IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 15 MM. LUCIDATO AL NATURALE (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE) DOTATA DI N. 4 APPENDIABITI A 3 GANCI IN MATERIALE PLASTICO.	70x22x22h	PZ	1		
286	MENSOLA CON FIANCHI E 6 APPENDIABITI	MENSOLA REALIZZATA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 18 MM. LUCIDATO AL NATURALE, BORDI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. FIANCHETTI IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE 15 MM. LUCIDATO AL NATURALE (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE) DOTATA DI N. 6 APPENDIABITI A 3 GANCI IN MATERIALE PLASTICO.	120x26x33h	PZ	2		
287	PANNELLI PORTAROTOLI PER PITTURA A PARETE	SUPPORTO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE MINIMO MM.12 LUCIDATO NATURALE CON BORDI ARROTONDATI; ASTA PORTAROTOLI IN TORNITO MASSELLO; SUPPORTI LATERALI DELL'ASTA IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA IL TUTTO LUDICATO AL NATURALE. COMPRESO IL FISSAGGIO A MURO. FORNITO COMPLETO DI DUE ROTOLI DI CARTA.	120x90h	PZ	5		

288	PANNELLO IN MULTISTRATO DOCUMENTALE	REALIZZATO IN LEGNO MULTISTRATO DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI. COMPRESO IL FISSAGGIO A MURO.	LARGHEZZA MAX 100x100h	PZ	1		
289	PARETE SENSORIALE	PANNELLO IN MULTISTRATO DI BETULLA CON MINIMO N. 6 (SEI) ELEMENTI SENSORIALI /TATTILI DIVERSI (ES. SPIRALE RUVIDA, DAMA DI SPECCHI IN PLEXIGLASS, CUSCINO MORBIDO IN VELLUTO, SPIRALE DI SASSI, DAMA DI SUGHERO E TESSUTO, CON PELLICCIA, ECC.). COMPRESO IL FISSAGGIO A PARETE CON IDONEA FERRAMENTA (PER UN LARGHEZZA INDICATIVA DI 2 METRI)	largh. Circa 200x40h	PZ	1		
290	PEDANA MODULARE A QUATTRO CASELLE	STRUTTURA IN MULTISTRATO DI BETULLA SPESSORE MIN. 15 MM. VERNICIATA AL NATURALE. DIVISA IN 4 CASELLE. BORDI E SPIGOLI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. APPOGGI A PAVIMENTO PROTETTI CON TERMINALI IN MATERIALE PLASTICO ANTISCIVOLO E ANTIRUMORE.	150x45x27h	PZ	2		
291	PEDANA MODULARE A TRE CASELLE	STRUTTURA IN MULTISTRATO DI BETULLA SPESSORE MIN. 15 MM. VERNICIATA AL NATURALE. DIVISA IN 4 CASELLE. BORDI E SPIGOLI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. APPOGGI A PAVIMENTO PROTETTI CON TERMINALI IN MATERIALE PLASTICO ANTISCIVOLO E ANTIRUMORE.	113x45x27h	PZ	2		
292	CASSETTINA IN LEGNO PER CASELLARIO – FRONTALE COLORATO	REALIZZATA IN LEGNO MULTISTRATO DI BETULLA, SPESSORE MM 3 PER IL FONDO E MM 12 PER LE SPALLETTE LATERALI, VERNICIATO AL NATURALE E PRIVO DI SPIGOLI VIVI. CON FRONTALINO COLORATO (COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE). PER PEDANA MODULARE A TRE E QUATTRO CASELLE	31x33x27h	PZ	14		
293	SPECCHIO ALTO E STRETTO CON CORNICE IN LEGNO	SUPPORTO IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE MM 8, SPECCHIO DI SICUREZZA ANTINFORTUNIO E CORNICE IN LEGNO MASSICCIO LUCIDATO AL NATURALE.	75x120h	PZ	2		
294	SPECCHIO ALTO GRANDE CON CORNICE IN LEGNO	SUPPORTO IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE MM 8, SPECCHIO DI SICUREZZA ANTINFORTUNIO E CORNICE IN LEGNO MASSICCIO LUCIDATO AL NATURALE.	90x120h	PZ	2		
295	SPECCHIO CON CORNICE IN LEGNO	SUPPORTO IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE MM 8, SPECCHIO DI SICUREZZA ANTINFORTUNIO E CORNICE IN LEGNO MASSICCIO LUCIDATO AL NATURALE.	120x75h	PZ	4		
296	SPECCHIO GRANDE CON CORNICE IN LEGNO	SUPPORTO IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE MM 8, SPECCHIO DI SICUREZZA ANTINFORTUNIO E CORNICE IN LEGNO MASSICCIO LUCIDATO AL NATURALE.	120x90h	PZ	8		
297	SPECCHIO GRANDISSIMO CON CORNICE IN LEGNO	SUPPORTO IN MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE MM 8, SPECCHIO DI SICUREZZA ANTINFORTUNIO E CORNICE IN LEGNO MASSICCIO LUCIDATO AL NATURALE.	200x100h	PZ	3		
298	SPECCHIO IMBOTTITO	SPECCHIO CON CORNICE IMBOTTITA IGNIFUGO DI CLASSE 1IM FODERA IN SIMILPELLE INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO. VETRO DI SICUREZZA ANTINFORTUNIO. COLORE DELLA SIMILPELLE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE	150x100h	PZ	4		
299	BASTONE CORRIMANO LARGHEZZA 180	BASTONE CORRIMANO IN LEGNO MASSELLO DI FAGGIO DIAMETRO MINIMO 25 MM LUCIDATO AL NATURALE CON N. 2 SUPPORTI IN LEGNO PER IL FISSAGGIO A PARETE. COMPRESO IL FISSAGGIO A MURO CON IDONEA FERRAMENTA.	LARGHEZZA 180	PZ	2		
300	TAVOLO LUMINOSO – MISURE NIDO	PIANO COSTRUITO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 21 MM RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO NEL COLORE MAGNOLIA FINITURA OPACA ANTIABBAGLIANTE. BORDI E SPIGOLI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. GAMBE IN LEGNO MASSELLO DI FAGGIO LUCIDATE AL NATURALE. NELLA PARTE CENTRALE DEL PIANO AD INCASSO UNA LASTRA IN CRISTALLO OPALINO BIANCO DELLA MISURA 70X70 A FILO. NELLA PARTE INFERIORE DEL PIANO, CONTENITORE ISPEZIONABILE CON ALL'INTERNO CORPI ILLUMINANTI AL NEON/LED A BASSA TENSIONE SECONDO NORMATIVE VIGENTI. DOTATO DI INTERRUOTORE ACCESO/SPENTO E CAVO CON SPINA PER IL COLLEGAMENTO A PRESA DI CORRENTE.	66x66x50h	PZ	3		
301	TAVOLO LUMINOSO – MISURE INFANZIA	PIANO COSTRUITO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 21 MM RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO NEL COLORE MAGNOLIA FINITURA OPACA ANTIABBAGLIANTE. BORDI E SPIGOLI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. GAMBE IN LEGNO MASSELLO DI FAGGIO LUCIDATE AL NATURALE. NELLA PARTE CENTRALE DEL PIANO AD INCASSO UNA LASTRA IN CRISTALLO OPALINO BIANCO DELLA MISURA 70X70 A FILO. NELLA PARTE INFERIORE DEL PIANO, CONTENITORE ISPEZIONABILE CON ALL'INTERNO CORPI ILLUMINANTI AL NEON/LED A BASSA TENSIONE SECONDO NORMATIVE VIGENTI. DOTATO DI INTERRUOTORE ACCESO/SPENTO E CAVO CON SPINA PER IL COLLEGAMENTO A PRESA DI CORRENTE.	66x66x60h	PZ	2		

302	TAVOLO RETTANGOLARE PER ATTIVITA' MANIPOLATIVE – A 6 VASCHE CON COPERCHIO – MISURE NIDO	PIANO COSTRUITO IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE 21 MM RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO NEL COLORE MAGNOLIA FINITURA OPACA ANTIABBAGLIANTE. BORDI E SPIGOLI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. GAMBE IN LEGNO MASSELLO DI FAGGIO LUCIDATE AL NATURALE. COMPLETO DI N. 6 VANI PER IL CONTENIMENTO DI N.6 VASCHE PER MANIPOLAZIONE MATERIALI COMPLETE DI COPERCHI IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO NEL COLORE MAGNOLIA FINITURA OPACA ANTIABBAGLIANTE, AL FINE DI PERMETTERE L'UTILIZZO ANCHE COME TAVOLO.	150x75x45h	PZ	2		
303	TAVOLO VASCA INFANZIA	STRUTTURA PORTANTE IN LEGNO MULTISTRATI DI BETULLA SPESSORE MIN MM.18 LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI. VASCA INTERNA IN PLEXIGLASS COLATO PER MANIPOLAZIONE MATERIALI. APOGGIO A PAVIMENTO CON TERMINALI ANTISCIVOLO E ANTIRUMORE.	66x60x60h	PZ	4		
304	PANNELLO A COPERTURA DEL TAVOLO VASCA INFANZIA	REALIZZATO MULTISTRATO DI BETULLA SPESSORE 6 MM VERNICIATO AL NATURALE, BORDI ARROTONDATI. COMPLETO DI FORO CENTRALE PER FACILITARNE LA PRESA. A COPERTURA DEL TAVOLO VASCA INFANZIA.	a copertura del tavolo vasca infanzia	PZ	4		
305	TRAMPOLINO/PEDANA ANGOLARE	PANNELLI PORTANTI IN LEGNO MULTISTRATO DI BETULLA LUCIDATO AL NATURALE SPESSORE MIN. 15 MM. PIANO SUPERIORE IN MULTISTRATO SPESSORE MIN. 15 RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI IN LAMINATO PLASTICO HPL SPESSORE 9/10 IGNIFUGO COLORE MAGNOLIA. BORDI E SPIGOLI ARROTONDATI E LUCIDATI AL NATURALE. APOGGI A PAVIMENTO ANTISCIVOLO E ANTIRUMORE. PEDANA AD ANGOLO CON LATI DA 200 CM	200x200x40h – prof. 60	PZ	1		

ARREDO UFFICIO

Pos.	DESCRIZIONE	DETTAGLIO TECNICO	Dimensioni in cm	U.M.	Q.TA'	Prezzo unitario	Prezzo Totale
306	APPENDIABITI VERTICALE A STELO CON PORTA OMBRELLI	STRUTTURA E BASE IN ACCIAIO VERNICIATO CON POLVERI EPOSSIDICHE ANTIGRAFFIO. COMPLETA DI POMOLI PORTABITI, ANELLO PORTAOMBRELLI E VASCHETTA RACCOGLI ACQUA IN TECNOPOLIMERO.	Diam.40x178h	PZ	10		
307	ARMADIO ALTO ANTE CIECHE CON SERRATURA IN BASSO ED ANTE IN VETRO SOPRA	STRUTTURA E SCHIENA IN PANNELLI DI LEGNO NOBILITATO (FORMALDEIDE E1) SPESSORE MIN. 18 MM. ANTE INFERIORI IN PANNELLI DI LEGNO NOBILITATO SPESSORE MIN.18 MM, BORDI IN ABS, MANIGLIE IN PVC E CERNIERE IN METALLO CON APERTURA 110° REGOLABILI. ANTE SUPERIORI IN VETRO TEMPERATO DI SICUREZZA SP.4 MM CON TELAIO IN ALLUMINIO ANODIZZATO, MANIGLIE IN PVC E CERNIERE IN METALLO CON APERTURA 110° REGOLABILI. CHIUSURA ANTE CON SERRATURA A DOPPIA CHIAVE PIEGHEVOLE ANTI-INFORTUNISTICA. N.4 RIPIANI INTERNI REGOLABILI IN PANNELLI DI LEGNO NOBILITATO SPESSORE MIN. 25 MM, DOTATI DI REGGIPIANI AD INNESTO RAPIDO. PIEDINI LIVELLATORI REGOLABILI IN ALTEZZA (ESCURSIONE 15 MM) COMPLETO DI TOP FINITURA LINEARE E CHIUSURA AMMORTIZZATA ANTE. FINITURA ARMADIO E TOP DA SCEGLIERE IN FASE D'ORDINE	90x47x198h	PZ	9		
308	ARMADIO ALTO ANTE CIECHE CON SERRATURA IN BASSO E RIPIANI A GIORNO SOPRA	STRUTTURA E SCHIENA IN PANNELLI DI LEGNO NOBILITATO (FORMALDEIDE E1) SPESSORE MIN. 18 MM. ANTE INFERIORI IN PANNELLI DI LEGNO NOBILITATO SPESSORE MIN.18 MM, BORDI IN ABS, MANIGLIE IN PVC E CERNIERE IN METALLO CON APERTURA 110° REGOLABILI. CHIUSURA ANTE CON SERRATURA A DOPPIA CHIAVE PIEGHEVOLE ANTI-INFORTUNISTICA. RIPIANI REGOLABILI IN PANNELLI DI LEGNO NOBILITATO SPESSORE MIN. 25 MM, DOTATI DI REGGIPIANI AD INNESTO RAPIDO. PIEDINI LIVELLATORI REGOLABILI IN ALTEZZA (ESCURSIONE 15 MM) COMPLETO DI TOP FINITURA LINEARE E CHIUSURA AMMORTIZZATA ANTE. FINITURA ARMADIO E TOP DA SCEGLIERE IN FASE D'ORDINE	90x47x198h	PZ	2		
309	MOBILE DUE ANTE	STRUTTURA E SCHIENA IN PANNELLI DI LEGNO NOBILITATO (FORMALDEIDE E1) SPESSORE MIN. 18 MM, BORDI IN ABS. ANTE IN PANNELLI DI LEGNO NOBILITATO SPESSORE MIN.18 MM, BORDI IN ABS, MANIGLIE IN PVC E CERNIERE IN METALLO CON APERTURA 110° REGOLABILI. CHIUSURA ANTE CON SERRATURA A DOPPIA CHIAVE PIEGHEVOLE ANTI-INFORTUNISTICA. N.1 RIPIANO INTERNO REGOLABILE IN PANNELLI DI LEGNO NOBILITATO SPESSORE MIN. 25 MM, DOTATO DI REGGIPIANI AD INNESTO RAPIDO. PIEDINI LIVELLATORI REGOLABILI IN ALTEZZA (ESCURSIONE 15 MM) COMPLETO DI TOP FINITURA LINEARE E CHIUSURA AMMORTIZZATA ANTE. FINITURA MOBILE E TOP DA SCEGLIERE IN FASE D'ORDINE	90x47x83h	PZ	8		

310	MOBILE BASSO CON DUE CASSETTI SOPRA ED UN ANTA SOTTO A SX E UN ANTA SOPRA E DUE CASSETTI SOTTO A DX	STRUTTURA E SCHIENA IN PANNELLI DI LEGNO NOBILITATO (FORMALDEIDE E1) SPESSORE MIN. 18 MM, BORDI IN ABS. ANTE IN PANNELLI DI LEGNO NOBILITATO SPESSORE MIN.18 MM, BORDI IN ABS, MANIGLIE IN PVC E CERNIERE IN METALLO CON APERTURA 110° REGOLABILI. N.1 RIPIANO INTERNO REGOLABILE IN PANNELLI DI LEGNO NOBILITATO SPESSORE MIN. 25 MM, DOTATO DI REGGIPIANI AD INNESTO RAPIDO. FRONTALI CASSETTI IN PANNELLI DI LEGNO NOBILITATO E1 FORMALDEIDE SP. MINIMO 18 MM BORDI ARROTONDATI IN IN ABS. CASSETTI IN PANNELLI DI LEGNO NOBILITATO E1 SPESSORE MIN. 12 MM RIVESTITI IN PVC CON FONDO IN FIBRA SPESSORE MIN. 3 MM, MONTATI SU GUIDE METALLICHE CON CUSCINETTI IN NYLON DOTATE DI FINE CORSA. PIEDINI LIVELLATORI REGOLABILI IN ALTEZZA (ESCURSIONE 15 MM) COMPLETO DI TOP FINITURA LINEARE E CHIUSURA AMMORTIZZATA ANTE. FINITURA DA SCEGLIERE IN FASE D'ORDINE	70x41x80h	PZ	1		
311	CASSETTIERA PER SCRIVANIA 3 CASSETTI SU RUOTE	STRUTTURA IN PANNELLI DI LEGNO NOBILITATO IN CLASSE E1 PER EMISSIONE DI FORMALDEIDE, SPESSORE MIN. 18 MM, BORDI ARROTONDATI IN ABS. FRONTALI CASSETTI IN PANNELLI DI LEGNO NOBILITATO E1 FORMALDEIDE SP. MINIMO 18 MM BORDI ARROTONDATI IN IN ABS. CASSETTI IN PANNELLI DI LEGNO NOBILITATO E1 SPESSORE MIN. 12 MM RIVESTITI IN PVC CON FONDO IN FIBRA SPESSORE MIN. 3 MM, MONTATI SU GUIDE METALLICHE CON CUSCINETTI IN NYLON DOTATE DI FINE CORSA. RUOTE PIROETTANTI Ø 40 MM IN NYLON.SERRATURA CON CHIUSURA CENTRALIZZATA DI TUTTI I CASSETTI, CHIAVE IN DOPPIA COPIA. FINITURA STRUTTURA, CASSETTI E TOP DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE	42x55x57h	PZ	10		
312	LAVAGNA MAGNETICA BIANCA CON CORNICE IN LEGNO	SUPERFICIE IN ACCIAIO SMALTATO BIANCO ADATTO ALLA SCRITTURA CON PENNE A FELTRO CANCELLABILI A SECCO. SUPERFICIE MAGNETICA ADATTA ALL'APPLICAZIONE DI ELEMENTI MAGNETICI. CORNICE PERIMETRALE IN LEGNO MASSICCIO LUCIDATO AL NATURALE CON BORDI ARROTONDATI. FISSAGGIO A PARETE INCLUSO CON IDONEA FERRAMENTA	120x90h	PZ	16		
313	LAVAGNA MAGNETICA BIANCA CON CORNICE IN LEGNO – LARGHEZZA MAX 90	LAVAGNA IN LAMINATO MAGNETICA CON CORNICE IN LEGNO MASSICCIO LUCIDATO AL NATURALE. COMPRESO IL FISSAGGIO A MURO.	Max 90x120h	PZ	7		
314	LAVAGNA MAGNETICA BIANCA CON CORNICE IN ALLUMINIO	SUPERFICIE IN ACCIAIO SMALTATO BIANCO ADATTO ALLA SCRITTURA CON PENNE A FELTRO CANCELLABILI A SECCO. SUPERFICIE MAGNETICA ADATTA ALL'APPLICAZIONE DI ELEMENTI MAGNETICI. CORNICE PERIMETRALE IN ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO CON ANGOLI ARROTONDATI IN MOPLER O ANALOGHI CONFORMI ALLE NORME ANTINFORTUNISTICHE. FISSAGGIO A PARETE INCLUSO CON IDONEA FERRAMENTA	90x120h	PZ	7		
315	LAVAGNA MAGNETICA BIANCA CON CORNICE IN ALLUMINIO – PICCOLA	SUPERFICIE IN ACCIAIO PREVERNICIATO BIANCO ADATTO ALLA SCRITTURA CON PENNE A FELTRO CANCELLABILI A SECCO. SUPERFICIE MAGNETICA ADATTA ALL'APPLICAZIONE DI ELEMENTI MAGNETICI. CORNICE PERIMETRALE IN ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO CON ANGOLI ARROTONDATI IN MOPLER O ANALOGHI CONFORMI ALLE NORME ANTINFORTUNISTICHE. FISSAGGIO A PARETE INCLUSO CON IDONEA FERRAMENTA	40x50h	PZ	3		
316	PANNELLO IN SUGHERO	SUPPORTO POSTERIORE IN LEGNO MULTISTRATO DI BETULLA/PIOPPO SPESSORE MIN. 8 MM CON PANNELLO DI SUGHERO NATURALE SPESSORE MM 3. BORDI ARROTONDATI. COMPRESO IL FISSAGGIO A MURO CON IDONEA FERRAMENTA.	120x90h	PZ	5		
317	POLTRONA OPERATIVA PROFESSIONALE, MECCANISMO SYNCHRON 2 LEVE CON BLOCCHI CONTINUI, BRACCIOLI REGOLABILI 3D, SCHIENALE REGOLABILE ALTEZZA	SCocca DELLO SCHIENALE IN POLIPROPILENE. GUSCI IN POLIPROPILENE STAMPATO APPLICATI SU SEDILE E SCHIENALE. IMBOTTITURE SAGOMATE IN RESINA POLIURETANICA NO FREON. SCHIENALE REGOLABILE IN ALTEZZA. BRACCIOLI REGOLABILI IN ALTEZZA, PROFONDITA' E ROTAZIONE, CON SUPPORTO IN ACCIAIO E TOP IN POLIURETANO. MECCANISMO SYNCRO A 2 LEVE CON BLOCCHI CONTINUI CHE PERMETTE DI REGOLARE SEDUTA E SCHIENALE CONTEMPORANEAMENTE CON RAPPORTO DI INCLINAZIONE DIVERSO. SISTEMA DI REGOLAZIONE ALTEZZA SEDILE TRAMITE ALZATA A GAS. BASAMENTO STRUTTURA GIREVOLE IN NYLON NERO. RUOTE PIROETTANTI IN NYLON Ø 50 MM A DOPPIO BATTISTRADA. RIVESTIMENTO IN TESSUTO COLORE DA DEFINIRE REAZIONE AL FUOCO: CLASSE 1	CERTIFICAZIONE EN 1335 - CONFORME AL D.L. 81/08 - GAS CERTIFICATO TUV	PZ	7		
318	SCRIVANIA A L CON PANNELLI E RACCORDO 90° (FINITURE PIANO E FIANCHI DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE)	STRUTTURA IN PANNELLI DI LEGNO NOBILITATO IN CLASSE E1 PER EMISSIONE DI FORMALDEIDE, SPESSORE MIN. .25 MM, BORDI ARROTONDATI IN ABS IN TINTA CON LA SUPERFICIE, ANGOLO DI RACCORDO 90° IN NOBILITATO SPESSORE MIN. 25MM E PANNELLI COPRIGAMBE FRONTALI IN PANNELLI DI LEGNO NOBILITATO (E1 FORMALDEIDE) SPESSORE MIN. 18 MM. PIEDINI LIVELLATORI (ESCURSIONE +15 MM)	PIANO 140x80 – ANGOLO 90° - PIANO 80x80	PZ	2		

319	SEDIA IMPILABILE METALLO/ POLIPROPILENE ADULTI	STRUTTURA PORTANTE IN TUBO DI ACCIAIO SEZIONE MM 18 CON FINITURA CROMATA, SEDILE E SCHIENALE REALIZZATO IN MONOBLOCCO DI POLIPROPILENE IGNIFUGO STAMPATO COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE.	49x54 seduta 46h	PZ	7		
320	SEDIA IN LEGNO PER ADULTI IMPILABILE	STRUTTURA IN LEGNO MASSELLO DI FAGGIO LUCIDATO AL NATURALE, SEDUTA IN MULTISTRATO DI FAGGIO SP. MIN 8 MM E SCHIENALE A FORMA ANATOMICA IN MULTISTRATO DI FAGGIO SP. 10 MM	41x42x81h seduta 46	PZ	37		
321	SEDIA PIEGHEVOLE TELAIO IN ACCIAIO - SEDILE E SCHIENALE IN TESSUTO IGNIFUGO IN CLASSE 1IM	TELAIO IN ACCIAIO CROMATO CON BARRE DI RINFORZO SOTTO IL SEDILE. PIEDINI ANTI-RUMORE. SEDILE E SCHIENALE ERGONOMICI CON SCOCCA IN POLIPROPILENE ED IMBOTTITURA IN TESSUTO ACRILICO (COLORE DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE). CERTIFICATA IN CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1IM	50x51 seduta 48h	PZ	69		
322	CARRELLO PORTA SEDIE PIEGHEVOLI	STRUTTURA IN METALLO CON 2 O 4 RUOTE ADATTA AL TRASPORTO DELL'ARTICOLO "SEDIA PIEGHEVOLE TELAIO IN ACCIAIO - SEDILE E SCHIENALE IN TESSUTO IGNIFUGO IN CLASSE 1IM"	per trasporto sedie pieghevoli	PZ	1		
323	SEDIA VIVISTATORE IMBOTTITA	SCHIENALE - SEDILE: SCOCHE IN POLIPROPILENE A NIDO D'APE CON CUSCINI APPLICATI. GUSCI IN POLIPROPILENE SAGOMATO STAMPATO APPLICATI SU SEDILE E SCHIENALE. IMBOTTITURE IN POLIURETANO. STRUTTURA IMPILABILE IN TUBO D'ACCIAIO A SEZIONE OVALE VERNICIATO A FORNO CON POLVERI EPOSSIDICHE. SEDUTA RINFORZATA DA 2 TUBI A SEZIONE TONDA. RIVESTIMENTO IN TESSUTO COLORE DA DEFINIRE. CERTIFICATA IN CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1IM - IMPILABILE	seduta 42h	PZ	3		
324	TAVOLO RIUNIONE STRUTTURA METALLICA A CAVALLETTO/PONTE - PIANO 120	PIANO DI LAVORO IN LEGNO NOBILITATO (CLASSE E1 PER EMISSIONE DI FORMALDEIDE) SPESSORE MIN. 18 MM FINITURA DA SCEGLIERE IN FASE D'ORDINE, BORDI ARROTONDATI IN ABS IN TINTA CON LA SUPERFICIE, SPIGOLI SMUSSATI. BASAMENTO COSTITUITO DA GAMBE IN SCATOLARE METALLICO VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE (COLORE DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE)	120x80x76h	PZ	3		
325	TAVOLO RIUNIONE STRUTTURA METALLICA A CAVALLETTO/PONTE - PIANO 160	PIANO DI LAVORO IN LEGNO NOBILITATO (CLASSE E1 PER EMISSIONE DI FORMALDEIDE) SPESSORE MIN. 18 MM FINITURA DA SCEGLIERE IN FASE D'ORDINE, BORDI ARROTONDATI IN ABS IN TINTA CON LA SUPERFICIE, SPIGOLI SMUSSATI. BASAMENTO COSTITUITO DA GAMBE IN SCATOLARE METALLICO VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE (COLORE DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE)	160x80x76h	PZ	1		
326	TAVOLO RIUNIONE STRUTTURA METALLICA A CAVALLETTO/PONTE - PIANO 180	PIANO DI LAVORO IN LEGNO NOBILITATO (CLASSE E1 PER EMISSIONE DI FORMALDEIDE) SPESSORE MIN. 18 MM FINITURA DA SCEGLIERE IN FASE D'ORDINE, BORDI ARROTONDATI IN ABS IN TINTA CON LA SUPERFICIE, SPIGOLI SMUSSATI. BASAMENTO COSTITUITO DA GAMBE IN SCATOLARE METALLICO VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE (COLORE DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE)	180x80x76h	PZ	3		

ARREDO METALLICO

Pos.	DESCRIZIONE	DETTAGLIO TECNICO	Dimensioni in cm	U.M.	Q.TA'	Prezzo unitario	Prezzo Totale
327	ARMADIO METALLICO MONOBLOCCO MULTIUSO CON ANTE SCORREVOLI	CORPO FORMATO DA PANNELLATURE A INCASTRO SPESSORE 8/10 E VITI DI FISSAGGIO, FONDO, CAPPELLO, SCHIENA, FIANCHI CON CREMAGLIERE SPESSORE FRONTALE 40 MM. CON BORDI RAGGIATI. ANTE SCORREVOLI SU CUSCINETTI INFERIORI E SUPERIORI CON PIEGHE ANTITAGLIO SU QUATTRO ORDINI E RINFORZO CENTRALE. MANIGLIA IN MATERIALE PLASTICO. SERRATURA A PULSANTE CON DOPPIA CHIAVE ANTITRAUMA IN DOTAZIONE. CHIUSURA LEVA A UNA VIA. ALLESTIMENTO INTERNO N ° 8 RIPIANI MOBILI SU ASOLE, COMPLETI DI REGGIMENSOLE IN ACCIAIO ZINCATO. BASE SU ZOCCOLO IN ACCIAIO, H. 80 MM. VERNICE A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ D.LGS.81/2008, EN UNI ISO 9001, EN UNI ISO 14001, PROVE UNI SUL PRODOTTO E SULLE FINITURE. SERRATURA A CILINDRO E DOPPIA CHIAVE IN DOTAZIONE	150x60x200h	PZ	1		

328	ARMADIO STRETTO METALLICO MONOBLOCCO MULTIUSO CON ANTA BATTENTE	CORPO FORMATO DA PANNELLATURE SPESSORE 6/10 ELETTRORISALDATE, FONDO, CAPPELLO, SCHIENA, FIANCHI CON ASOLE SPESSORE FRONTALE 30 MM. CON BORDI RAGGIATI. ANTE A BATTENTE, DOTATE DI CERNIERE INTERNE CON PERNO DI ROTAZIONE ESTERNO A 180°, CANOTTATURA DI RINFORZO E PIEGHE ANTITAGLIO SU TRE ORDINI. N ° 4 RIPIANI MOBILI SU ASOLE, COMPLETI DI REGGIMENSOLE IN ACCIAIO ZINCATO. SERRATURA A CILINDRO E DOPPIA CHIAVE IN DOTAZIONE. LEVA A DUE VIE. BASE SU ZOCCOLO IN ACCIAIO H 100 MM. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ D.LGS.81/2008 - PROVE UNI SUL PRODOTTO E SULLE FINITURE. VERNICIATURA CON POLVERI EPOSSIDICHE POLIMERIZZATE.	60x40x180h	PZ	1		
329	ARMADIO METALLICO MONOBLOCCO MULTIUSO CON ANTE BATTENTI	CORPO FORMATO DA PANNELLATURE SPESSORE 6/10 ELETTRORISALDATE, FONDO, CAPPELLO, SCHIENA, FIANCHI CON ASOLE SPESSORE FRONTALE 30 MM. CON BORDI RAGGIATI. ANTE A BATTENTE, DOTATE DI CERNIERE INTERNE CON PERNO DI ROTAZIONE ESTERNO A 180°, CANOTTATURA DI RINFORZO E PIEGHE ANTITAGLIO SU TRE ORDINI. N ° 4 RIPIANI MOBILI SU ASOLE, COMPLETI DI REGGIMENSOLE IN ACCIAIO ZINCATO. SERRATURA A CILINDRO E DOPPIA CHIAVE IN DOTAZIONE. LEVA A DUE VIE. BASE SU ZOCCOLO IN ACCIAIO H 100 MM. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ D.LGS.81/2008 - PROVE UNI SUL PRODOTTO E SULLE FINITURE. VERNICIATURA CON POLVERI EPOSSIDICHE POLIMERIZZATE.	100x40x180h	PZ	3		
330	MOBILE METALLICO MONOBLOCCO MULTIUSO CON ANTE SCORREVOLI	CORPO FORMATO DA PANNELLATURE A INCASTRO SPESSORE 8/10 E VITI DI FISSAGGIO, FONDO, CAPPELLO, SCHIENA, FIANCHI CON CREMAGLIERE SPESSORE FRONTALE 40 MM. CON BORDI RAGGIATI. ANTE SCORREVOLI SU CUSCINETTI INFERIORI E SUPERIORI CON PIEGHE ANTITAGLIO SU QUATTRO ORDINI E RINFORZO CENTRALE. MANIGLIA IN MATERIALE PLASTICO. SERRATURA A PULSANTE CON DOPPIA CHIAVE ANTITRAUMA IN DOTAZIONE. CHIUSURA LEVA A UNA VIA. ALLESTIMENTO INTERNO N ° 1 RIPIANO MOBILE SU ASOLE, COMPLETI DI REGGIMENSOLE IN ACCIAIO ZINCATO. BASE SU ZOCCOLO IN ACCIAIO, H. 80 MM. VERNICE A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ D.LGS.81/2008, EN UNI ISO 9001, EN UNI ISO 14001, PROVE UNI SUL PRODOTTO E SULLE FINITURE. SERRATURA A CILINDRO E DOPPIA CHIAVE IN DOTAZIONE	120x45x90h	PZ	4		
331	SCAFFALATURA A BULLONE CON 5 RIPIANI	STRUTTURA IN LAMIERA DI ACCIAIO SPESSORE 5/10 VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE, RIPIANI CON RINFORZO INFERIORE ANTI FLESSIONE; MONTANTI IN ACCIAIO VERNICIATO CON CREMAGLIERA PER IL FISSAGGIO DEI PIANI. COLORE DA DEFINIRE AL MOMENTO DELL'ORDINE. COMPRESO IL MONTAGGIO E FISSAGGIO AL MURO.	100x40x200h	PZ	6		

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MANUELA SALVADEI

*CODICE FISCALE: ******

DATA FIRMA: 29/11/2024 13:04:39